

Passat
Informatie over de technische gegevens
en uitvoeringen



Standaarduitrusting van alle Passat modellen	Specifieke uitvoeringsdetails van de Passat C	Specifieke uitvoeringsdetails van de Passat GL
– voorruit van gelaagd glas – brede, tot aan de wielkasten doorlopende bumpers, voor met geïntegreerde voorspoiler – zwarte sierlijst aan de onderzijde van de motordeksel en aan de onderzijde van de grille – zwarte kunststof omlijsting van de dakranden – brede antistootprofielen op de zijanten – achterklepspoiler (5-deurs) – zwart handvat aan de achterklep c.q. kofferdeksel (4-deurs en Variant) – zwart kentekenveld (voor 5-deurs) – zwarte dorpelbekleding – bekleed dashboard – opbergvak onder het dashboard aan de bestuurderszijde – afsluitbaar handschoenenkastje – opbergvak voor serviceboekje – tot in ruststand verstelbare voorstoelen – anatomisch gevormde achterbank – neerklapbare achterbank (5-deurs en Variant) – hoofdsteunen voor – portierbekleding met geïntegreerde handgreep, voorzien van stof – voorgevormde met velours beklede hemelbekleding – klap- en zwenkbare zonnekleppen met make-up spiegel aan de bijrijderszijde – inbouwmogelijkheid voor luidsprekers aan de achterzijde (voor 5-deurs) – klep met draaisluiting in de zijwandbekleding van de bagageruimte links en rechts (alleen Variant) – opbergvak in de bagageruimte links en rechts (Variant) – asbak voor en achter, voor verlicht – driepunts automaatgordels – handgreep aan de bijrijderszijde – handgreep achter met kledinghaakjes – beklede dakstijlen – dorpelbescherming bij deurinstap – halogeen koplampen – twee achteruitrijlampen – twee gasdrukveren voor lichtere bediening van de achterklep (5-deurs en Variant) – achterrautverwarming – elektrische ruitensproeier en ruitewisser met twee standen, intervalschakeling, tip-wis contact en wis-was automaat – achterrautewisser met intervalschakeling en wis-was automaat (Variant) – afsluitbare tankdop (bij Carat d.m.v. centrale vergrendeling) – gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met drietraps aanjager, uitstroomopeningen voor de voertuimte voor, vier instelbare uitstroomopeningen in het dashboard en defrosters voor voorruit en zijruiten – geforceerde ventilatie – instrumentenpaneel met: snelheidsmeter, kilometerteller, dagkilometerteller, quartz uurwerk met analoge aanwijzing, toerenteller i.c.m. digitaal klokje (vanaf 66 kW), brandstofmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter met waarschuwinglampje, controlelampjes voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, grootlicht, voorgloeien (alleen bij diesel), choke (alleen 44 kW motor) – regelbare instrumentenverlichting – alarmlichten – parkeerlichtschakeling – binnenverlichting met contactschakelaars aan de voorportieren – verlichte functieaanduiding van de schakelaars en de verwarmings- en ventilatiebediening – verlichte sigare-aansteker – verlichte bagageruimte (Variant) – veiligheidsbinnenspiegel met antiverblindingsstand – kindersloten op de achterportieren – PVC undercoating voor de bodem en de wielkasten – geconserveerde holle ruimtes – kunststof binnenschermen in de spatborden voor	– zwarte doppen – bekleed veiligheidsstuur – zwart typeplaatje "Passat" op het dashboard – stoffen bekleding in permelange dessin – opbergvak in het tunnelconsole – vloerbedekking in nadelvlies-structuur met antisluitstuk aan de bestuurderszijde – met stof beklede hoedenplank (5- en 4-deurs) – rechter buitenspiegel (Variant) Specifieke uitvoeringsdetails van de Passat CL – antistootprofielen op de zijanten, voorzien van verchromde sierlijsten – bumpers voorzien van verchromde sierlijsten – verchromde stervormige wiel-doppen – drie kleurmogelijkheden van het dashboard (afhankelijk van bekleding) – zwart typeplaatje "Passat op het dashboard – dashboard voorzien van verchromde sierlijst – controlelampje voor aangetrokken handrem en remvloeistofniveau – bekleed vierspaaks stuurwiel – vier kleurmogelijkheden voor binnenbekleding – stoffen bekleding in color tweed dessin – vloerbedekking in veloursvlies met antisluitstuk aan de bestuurderszijde – met stof beklede hoedenplank (5- en 4-deurs) – opbergvak in het tunnelconsole – buitenspiegels van binnenuit verstelbaar, links en rechts	– chroomkleurige dakreling (variant) – antistootprofielen op de zijanten voorzien van sierlijsten – bumpers voorzien van verchromde sierlijsten – verchromde omlijsting van voorruit en zijruiten, voor 4-deurs en Variant ook de achterraut – windgeleider op de linker ruitewisserarm (5-cilinder motor) – buitenspiegels van binnenuit verstelbaar, links en rechts – geïntegreerde mistlampen voor – geïntegreerd mistachterlicht – dubbeltonige claxon – geheel gesloten wieldekseks – vier kleurmogelijkheden voor het dashboard (afhankelijk van bekleding) – dashboard voorzien van verchromde sierlijst – verchromd typeplaatje "Passat" op het dashboard – controlelampje voor aangetrokken handrem – uitstroomopeningen voor de voertuimte achter – binnenverlichting met vertragingsmechanisme en contactschakelaars op alle portieren – verlicht dashboardkastje – afzonderlijk verlichte bagageruimte (voor 5- en 4-deurs) – bekleed vierspaaks stuurwiel (twee kleurmogelijkheden, afhankelijk van bekleding) – vier kleurmogelijkheden voor de binnenbekleding – stoffen bekleding in puntstrepen velours dessin – achterbank geheel of gedeeltelijk neerklapbaar (5-deurs en Variant) – klappbare middenarmsteun met doorlaadmogelijkheid voor lange voorwerpen (skizak) (4-deurs) – twee driepunts automaatgordels en heupgordels voor zitplaatsen achter – hoofdsteunen in hoogte verstelbaar en kantelbaar, met stof bekleed, bij 4-deurs ook voor de zitplaatsen achter – opbergvakken aan de voorportieren met inbouwmogelijkheid voor luidsprekers – middenconsole – vloerbedekking in tufting velours met antisluitstuk aan de bestuurderszijde – met velours beklede hoedenplank (voor 5- en 4-deurs)

Passat	44 kW (60 pk)	55 KW (75 pk)	66 kW (90 pk)	82 kW (115 pk)	100 kW (136 pk)	40 kW (54 pk)	51 kW (70 pk)	Korte beschrijving van de techniek
Motor en transmissie bouwwijze van de motor cilinderinhoud, liter/cm³ boring/slag mm max. vermogen DIN norm, kW(pk) bij t/min max. koppel, Nm bij t/min compressie mengselvorming versnellingsbak, standaard versnellingsbak, tegen meerprijs dynamo, A max./accu A (Ah) Carrosserie Afmetingen lengte, mm breedte, mm hoogte, mm (met dakreling) wielbasis, mm spoorbreedte, voor/achter, mm bodenvrijheid, mm draaicirkel, m comfortmaat, mm elleboogbreedte, voor, mm zitoppervlak, m² bagageruimte, liter²) brandstoftank, liter velgmaat bandenmaat Gewichten¹⁾ leeggewicht, versn./autm. kg toelaatbaar totaalgewicht kg toelaatbare asbelasting voor/achter, kg toelaatbaargewicht aanhangwagen, kg, geremd⁵⁾ ongeremd, versn./autm. maximale dakbelasting, kg Topsnelheid, km/h met 4-versnellingsbak met 4+E-versnellingsbak met 5-versnellingsbak met automatische transmissie Acceleratie van 0-80/0-100 km/h, sec. bij halve belading met 4-versnellingsbak met 4+E-versnellingsbak met 5-versnellingsbak met automatische transmissie Brandstofverbruik⁶⁾ volgens DIN 70030, deel 1, l/100 km met 4-versnellingsbak bij 90 km/h bij 120 km/h in stadsverkeer met 4+E-versnellingsbak bij 90 km/h bij 120 km/h in stadsverkeer met 5-versnellingsbak bij 90 km/h bij 120 km/h in stadsverkeer met automatische transmissie bij 90 km/h bij 120 km/h in stadsverkeer Uitvoeringen 5-deurs 4-deurs Variant	4-cilinder benzinemotor 1,3/1297 75/72 44(60)5600 100/3500 9,0 registercarbureteur met startautomaat 4-versnellingsbak – – 65/175(36) 5-deurs-4-deurs-Variant 4425-4530-4545 1710-1710-1695 1385-1395-1385 2550 1414/1422 127 ca. 10,7 1904 1425 2,72 480(1542)-535-560(1831) ca. 60 5,5 J x 13 165 SR 13 965-940-957 1420-1420-1480 730/750-730/750-730/760 1000 482-470-478 75 10,4/16,8-10,4/16,8-10,8/17,5 – – – normale benzine min. 91 ROZ 5,7-5,8-5,8 7,7-7,8-7,9 8,9-8,9-8,9 – – – – – – – – – C C	4-cilinder benzinemotor 1,6/1595 81/77,4 55(75)5000 125/2500 9,0 registercarbureteur met automatische choke en afsluiting van de brandstof-toevoer bij afremmen op de motor 4-versnellingsbak 4+E-versnellingsbak¹) automatische transmissie 65/175(36) 5-deurs-4-deurs-Variant 4425-4530-4545 1710-1710-1695 1385-1395-1385 (1465) 2550 1414/1422 127 ca. 10,7 1904 1425 2,72 480(1542)-535-560(1831) ca. 60 5,5 J x 13 165 SR 13 983/1001-957/985-1007/1026 1460-1460-1520 800/770-800/770-800/860 1200 491/500-478/492-503/513 75 8,7/13,6-8,7/13,6-9,1/14,2 8,7/13,6-8,7/13,6-9,1/14,2 – 10,3/15,8-10,3/15,8-10,6/16,3 normale benzine min. 91 ROZ 6,5-6,6-6,7 8,6-8,8-8,9 9,7-9,7-9,7 5,9-6,0-6,1 7,8-8,0-8,1 9,7-9,7-9,7 – – – – – – – – – C, CL C, CL	4-cilinder benzinemotor 1,8/1781 81/86,4 66(90)5200 145/3300 10,0 registercarbureteur met automatische choke en afsluiting van de brandstof-toevoer bij afremmen op de motor 4+E-versnellingsbak¹) – automatische transmissie 65/220(45) 5-deurs-4-deurs-Variant 4425-4530-4545 1710-1710-1695 1385-1395-1385 (1465) 2550 1414/1422 127 ca. 10,7 1904 1425 2,72 480(1542)-535-560(1831) ca. 60 5,5 J x 13 185/70 SR 13 977/1016-946/988-998/1028 1460-1460-1520 800/770-800/770-800/860 1200 488/508-473/494-499/514 75 7,4/11,5-7,4/11,5-7,7/12,0 7,4/11,5-7,4/11,5-7,7/12,0 – 9,1/13,5-9,1/13,5-9,4/14,0 super benzine min. 98 ROZ 6,2-6,3-6,3 8,2-8,3-8,4 9,2-9,2-9,2 5,7-5,8-5,8 7,5-7,6-7,7 9,2-9,2-9,2 – – – – – – – – – C, CL, GL C, CL, GL	5-cilinder benzinemotor 2,0/1944 81/77,4 82(115)5400 165/3200 10,0 mechanisch geregeld inspuut-systeem met luchtommantelde verstuivers en warmloop-regelaar en afsluiting van de brandstof toevoer bij afremmen op de motor 4+E-versnellingsbak¹) – automatische transmissie 65/300(63) 5-deurs-4-deurs-Variant 4425-4530-4545 1710-1695 1385-1385(1465) 2550 1414/1422 127 ca. 10,7 1904 1425 2,72 480(1542)-535-560(1831) ca. 60 5,5 J x 13 185/70 HR 13 1078-1043-1055 1580-1580-1620 880/790-880/860-880/860 1500 543/548-521/529-527/541 75 – 188-184-182 – 180-176-174 – – – – – – – – – super benzine min. 98 ROZ – – – – – – – – – GL GL, Carat GL	5-cilinder benzinemotor 2,2/2226 81/86,4 100(136)5700 184/3550 10,023.0 mechanisch geregeld inspuut-systeem met luchtommantelde verstuivers en warmloop-regelaar en afsluiting van de brandstof toevoer bij afremmen op de motor 5-versnellingsbak – – 65/300(63) 5-deurs-Variant 4425-4545 1710-1695 1385-1385(1465) 2550 1414/1422 127 ca. 10,7 1904 1425 2,72 480(1542)-560(1831) ca. 60 6 J x 13 185/60 HR 14 1096-1111 1580-1620 880/790-880/860 1500 548-555 75 – – 197-191 – super benzine min. 98 ROZ – – – – – – – – – GT – GT	4-cilinder dieselmotor 1,6/1588 76,5/86,4 40(54)4800 100/2300 23.0 verdelers-inspuitpomp 4-versnellingsbak) 4+E-versnellingsbak¹) automatische transmissie– 45/380(63) 5-deurs-4-deurs-Variant 4425-4530-4545 1710-1710-1695 1385-1395-1385(1465) 2550 1414/1422 127 ca. 10,7 1904 1425 2,72 480(1542)-535-560(1831) ca. 60 5,5 J x 13 165 SR 13 1010/1031-964/987-992/1016 1500-1500-1560 810/770-810/770-810/860 1000 524-503-522 75 143-140-140 143-140-140 – 138-135-135 dieselolie min. 45 CZ 4,9-5,0-5,2 7,2-7,3-7,7 6,9-6,9-6,9 4,4-4,5-4,7 6,5-6,6-7,0 6,9-6,9-6,9 – – – – – – – – – C, CL, GL C, CL, GL C, CL, GL	4-cilinder turbo dieselmotor 1,6/1588 76,5/86,4 51(70)4500 133/2600 4+E-versnellingsbak – – 45/380(63) 5-deurs-4-deurs-Variant 4425-4530-4545 1710-1710-1695 1385-1395-1385(1465) 2550 1414/1422 127 ca. 10,7 1904 1425 2,72 480(1542)-535-560(1831) ca. 60 5,5 J x 13 185/70 SR 13 1048/1048-1007/1050-1045/1099 1540-1540-1600 860/770-860/770-860/860 1200 524-525-549 75-75-75 – 157-154-152 – dieselolie min. 45 CZ – – – – – – – – – C, CL, GL C, CL, GL C, CL, GL	Motor: Voorin geplaatste in de lengte ingebouwde lijnmotor. 5 x (5-cilinder motor: 6 x)gelagerde krukas. Bediening van de kleppen via een getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. Vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdruksysteem met pomp, koeler, expansievat en elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukomloopsmering met verwisselbaar oliefilter. Voor carburateurmotoren: thermostatisch geregelde voorverwarming van de aangezogen lucht en elektrische voorverwarming van het mengsel (egel + koelwaterverwarmd inlaat-spruitstuk). Voor 5-cilinder motor: dynamische oliedrukcontrole en stabilisering van het stationair toerental. voor turbo dieselmotor: oliekoeler. Elektrisch gedeelte: 12 V systeem met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Bij benzinemotoren: elektronische ontsteking en longlife bougies. Bij dieselmotoren: snelvoorgloeisysteem. Krachtoverbrenging Voorwielaandrijving d.m.v. een enkelvoudige droge plaatkoppeling; bij 5-cilinder motoren hydraulisch bediende koppeling; volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen. Onderstel: Vering: d.m.v. schroefveren en teleskopische schokdempers en progressief werkende rubber stootblokken alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielophanging Voor d.m.v. veerpoten en door triangels aan de onderzijde, stabilisator. Zelfcorrigerende stuurinrichting voor. Achter door zelfstabiliserende achteras met koerscorrigerende ophanging. Bij 100 kW motor: stabilisator achter. Besturing: Onderhoudsvrij tandheugelsysteem; bij GT en Carat met stuur-bekrachtiging. Veiligheidsstuurkolom met ontkoppelelement. Remsysteem: Diagonaal tweekrings remsysteem. Schijfremmen voor en zelfnastelende trommelremmen achter, bij 100 kW: schijfremmen achter; bij 5-cilinder; geventileerde schijfremmen voor; asbestvrije remvoeringen, rembekrachtiger. Bij Variant, turbo diesel en 5-cilinder motor: remkrachtregelaar. Velgen en banden: Stalen diepbedvelgen met koelopeningen, Carat: lichtmetalen velgen; staalgordelradiaalbanden. Carrosserie: Zelfdragende, 4-deurs carrosserie met veiligheidskooiconstructie. Opmerkingen: ¹) Vijfversnellingsbak waarvan de vijfde versnelling met overdrive-karakter (E-versnelling) ²) Automatische versnellingsbak met extra E-stand (E = vrijloopp koppeling bij losgelaten gaspedaal). ³) Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50 mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt (laatste waarde bij belading tot aan de hemelbekleding). ⁴) Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt. ⁵) Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak = toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken. ⁶) Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersituaties, milieuvloden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarden afwijken. Belangrijke aanwijzingen: De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een V.A.G Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie verversen (ongeacht het aantal kilometers). Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats: - elke 7.500 km voor dieselmotoren - elke 15.000 km voor benzinemotoren*. * Rijdt u met een benzinemotor minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhoud Service.

Specifieke uitvoeringsdetails van de Passat GT (5-deurs en Variant)		Interessante extra's tegen meerprijs	
– zwarte wielkast- en dorpelverbreeding – zwarte dakregling (voor Variant) – zwarte middenstijlbekleding en zwarte zijruitomlijsting – zwarte sierlijsten om voorruit en zijruiten, voor Variant ook de achterraut – windgeleider op de linker ruitewisserarm – zwarte wielnaaf- en moer-afdekking – buitenspiegels van binnenuit verstelbaar, links en rechts – dubbeltonige claxon – stuurbekrachtiging – zwart typeplaatje "Passat" op het dashboard – controlelampje voor aangetrokken handrem en remvloeistof-niveau – uitstroomopeningen voor de voetruimte achter – afzonderlijke verlichte bagageruimte (alleen 5-deurs) – met kunstleder bekleed sportstuur – sportstoelen voor – stoffen bekleding in dubbelstreep dessin – in hoogte verstelbare bestuurdersstoel – achterbank geheel of gedeeltelijk neerklapbaar – twee driepunts automaatgordels en heupgordel voor de zitplaatsen achter – in hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen met stof bekleed – opbergvakken aan de voorportieren met inbouwmogelijkheid voor luidsprekers – middenconsole – vloerbedekking in tufting velours met antisluitstuk aan de bestuurderszijde – met velours beklede bagageruimte – variabele afdekking van de bagageruimte (voor Variant)	– spiegelhuis in de kleur van de auto – geïntegreerde mistlampen voor – geïntegreerd mistachterlicht – dubbeltonige claxon – stuurbekrachtiging – lichtmetalen velgen – vier kleurmogelijkheden voor het dashboard, afhankelijk van bekleding – verchromde sierlijst op het dashboard – verchromde typeaanduiding "Passat" op het dashboard – controlelampje voor aangetrokken handrem en remvloeistofniveau – uitstroomopeningen voor de voetruimte achter – binnenverlichting met vertragingmechanisme en contactschakelaars aan alle portieren – verlichte make-up spiegel – verlicht dashboardkastje – afzonderlijke verlichte bagageruimte – elektrisch bedienbare zijruiten – stereo radio inbouw voorbereiding – opbergmogelijkheid voor cassettes – schakelpookmanchet met kunstleder bekleed – met leer bekleed vierspaaks sportstuur – vier kleurmogelijkheden van de binnenbekleding – stoffen bekleding in tweedstrepen velours dessin – in hoogte verstelbare bestuurdersstoel – opbergvakken aan de rugleuningen van de voorstoelen – klappbare middenarmsteun met doorlaadmogelijkheid voor lange voorwerpen (skizak) – twee driepunts automaatgordels en heupgordel voor de zitplaatsen achter – in hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen voor de voorstoelen en achterbank – opbergvakken aan de voorportieren met inbouwmogelijkheid voor luidsprekers – twee asbakken achter – middenconsole – vloerbedekking in tufting velours met antisluitstuk aan de bestuurderszijde – met velours beklede hoedenplank	– 4+E-versnellingsbak (standaard voor 66 kW, 85 kW en turbo dieselmotor; niet voor 44 kW en 100 kW motor) – automatische transmissie (niet voor 44 kW-, 100 kW- en turbo dieselmotor) – lichtmetalen velgen (5,5 J x 13: standaard bij Carat) – bredere banden – airconditioning (niet voor 44 kW motor) – stuurbekrachtiging (niet voor 40 kW benzinemotor, standaard bij GT en Carat) – centrale vergrendeling van portieren, bagageruimte en tank dopklepje (standaard bij Carat) – audio systemen (komplete stereo/mono radio- cassette combinaties) – stereo- radiovoorbereiding (standaard bij Carat) – cassette-opbergsysteem (standaard bij Carat) – schuif-/uitsteldak (mechanisch of elektrisch bedienbaar) – koplampsproeiers (niet i.c.m. airconditioning) – groen warmtewerend glas – elektrisch bedienbare zijruiten (standaard bij Carat) – twee verstelbare hoofdsteunen op de achterbank (standaard bij Carat) – elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, links en rechts – van binnenuit verstelbare buitenspiegels, links en rechts – sportstoelen (standaard bij GT) – in hoogte verstelbare bestuurdersstoel (standaard bij GT en Carat) – elektrisch verwarmbare voorstoelen – binnenbekleding in kunstleder: stoelbekleding en portier- en zijwandbekleding (niet voor GT en 4-deurs modellen) – metallic lak (standaard bij Carat) – geheel of gedeeltelijk neerklapbare achterbank (voor 5-deurs en Variant, standaard bij GL en GT) – geïntegreerd mistachterlicht (standaard bij GL en Carat) – geïntegreerde mistlampen voor (standaard bij GL) – dakreling (standaard bij GL en GT) – dwarsdragers voor de dakreling – variabele afdekking van de bagageruimte (voor Variant, standaard bij GT) – klappbare middenarmsteun met doorlaadmogelijkheid voor lange voorwerpen, "skizak" (voor 4-deurs modellen, standaard bij GL en Carat) – kinderzitbank achter (voor Variant) – driepunts automaatgordels voor en heupgordels voor de zitruimte achter – tempomaat (cruise-control)	Over verdere mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren zal uw V.A.G-dealer u gaarne informeren.
Specifieke uitvoeringsdetails van de Passat Carat (4-deurs)			
– metallic lak – antistootprofielen op de zijanten voorzien van verchromde sierlijsten – bumpers voorzien van verchromde sierlijsten – zwarte middenstijlbekleding en zijruitomlijsting – verchromde brede sierlijsten in de zijruiten – verchromde sierlijsten om de voorruit en achterraut – centrale vergrendeling van de portieren, kofferdexel en tankdopklepje – windgeleider op de linker ruitewisserarm – elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, links en rechts			

Passat. Bij uw V.A.G-dealer.

