

TECHNISCHE GEGEVENS SEAT IBIZA

juni 1989

MOTOR	SEAT IBIZA 900	SEAT IBIZA 1.2	SEAT IBIZA 1.5 i	SEAT IBIZA 1.7 D
Vier cilinders in lijn Cilinderinhoud Compressieverhouding Max. vermogen DIN PK/kW-omw/min. Max. koppel: Nm-omw/min. Ontsteking	X 903 cc 9:1 44-32/5800 56/3000 konventioneel met kontaktpunten	X 1193 cc 9,5:1 63-46/5800 88/3500 elektronisch met "Hall-element"	X 1461 cc 10,5:1 90-66/6000 120/4600 elektronisch met "Hall-element"	X 1714 cc 20:1 55-41/4500 98,2/2300 —
Distributie: enkele nokkenas en getande HTD-aandrijfriem Onderhoudsvrije hydraulische klepafstelling	X —	X X	X X	X mechanische klepstoters diesel via roterende injectiepomp met enkele zuiger
Brandstof Brandstoftoevoer	loodvrij via membraanpomp en enkelvoudige Valstroom- carburator	loodvrij via membraanpomp en Power Valve Pierburg 36-1 B3 carburator	loodvrij via Bosch LU Jetronic Injectie systeem	
TRANSMISSIE				
Enkelvoudige droge-plaat koppeling Diafragma met veerschijf Versnellingsbak: aantal gesynchroniseerde versnellingen Overbrengingsverhoudingen: 1 2 3 4 5 Eindoverbrenging	X X 5 + achteruit 3,50 1,95 1,32 0,97 0,77 4,79	X X 5 + achteruit 3,50 1,95 1,32 0,97 0,77 4,29	X X 5 + achteruit 3,50 1,95 1,32 0,97 0,77 4,29	X X 5 + achteruit 3,50 1,95 1,32 0,97 0,77 3,94
OPHANGING				
Voor : onafhankelijk McPherson Achter: onafhankelijk	X X	X X	X X	X X
STUURINRICHTING				
Type: tandheugel met levenslange smering Draaicirkel	X 10,1m	X 10,1m	X 10,1m	X 10,1m
REMMEN				
Voor : schijfremmen Achter: trommelremmen met zelfstellende remschoenen Bediening: kruislings gescheiden hydraulisch circuit, tandem hoofdremcilinder Rembekrachtiging: Master-Vac vacuüm bekrachtigd Remdrukregelaar in het achterste circuit Handrem op de achterwielen	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X
WIELEN				
Velgen Banden	4½B x 13" 145 SR 13"	5B x 13" 155 SR 13"	5B x 13" 155 SR 13" GLX:165/65 SR14" SXI :165/65 HR14"	5B x 13" 155 SR 13"
ELEKTRISCHE UITRUSTING				
Accu Ah Wisselstroomdynamo Startmotor (vermogen) kW	45 55A 0,8	45 55A 0,8	45 65A 0,8	55 55A 1,5
GEWICHTEN EN AFMETINGEN				
Gewicht op kentekenbewijs (kg, 3 drs.) Gewicht op kentekenbewijs (kg, 5 drs.) Maximum toegelaten gewicht (kg) Toegelaten gewicht aanhangwagen (kg) geremd ongereemd Maximum toegelaten dakbelasting (kg) Wielbasis (mm) Spoorbreedte (mm) voor achter Breedte (mm) Lengte (mm) Hoogte ongeladen (mm) Inhoud van bagageruimte (dm3) Met neergeklapte rugleuning (dm3) Inhoud brandstoftank (l)	850 859 1315 650 350 50 2447,5 1420 1400 1610 3637,5 1394 320 1200 47	875 906 1400 900 350 50 2447,5 1420 1400 1610 3637,5 1394 320 1200 47	896 928 1450 1000 400 50 2447,5 1420 1400 1610 3637,5 1394 320 1200 47	949 — 1450 1000 400 50 2447,5 1420 1400 1610 3637,5 1394 320 1200 47
PRESTATIES				
Maximumsnelheid (km/u) Acceleratie 0 tot 100 km/u (sec) Verbruik (l/100 km) volgens ECE-norm 80/1268 90 km/u konstante snelheid 120 km/u konstante snelheid Stad	130 21,1 — 5,3 8,6	155 16,0 — 4,9 9,0	175 12,2 — 4,8 8,8	150 20,2 — 4,9 8,5

STANDAARD-UITRUSTING SEAT IBIZA

juni 1989

KOMFORT	SPECIAL	XL + XLD	GLX	SXi	UW AUTO
Slaapstoelen	X	X	X	X	
Open hoofdsteunen	X	X	—	—	
Luxe beklede hoofdsteunen	—	—	X	X	
Stoelen bekleed met stof	X	X	X	X	
Sportieve bekleding	—	—	—	X	
Twee handschoenenkastjes in het dashboard	X	X	X	X	
Opbergvakken in de voorportieren	—	X	X	X	
Middenconsole	X	X	X	X	
Asbakken voor en achter	X	X	X	X	
Ruimte voor radio inbouw	X	X	X	X	
Ruimte voor luidspreker inbouw	—	X	X	X	
Aanjager met 2 snelheden	X	—	—	—	
Aanjager met 3 snelheden	—	X	X	X	
Aansteker	—	X	X	X	
Regelbare dashboardverlichting	—	X	X	X	
Draaibare zonnekleppen met make-up spiegeltje	X	X	X	X	
Elektrisch bediende zijruiten voor	—	—	X	X	
Getinte ramen	—	X	X	X	
Centrale deurvergrendeling (inkl. kofferslot)	—	—	X	X	
Stuur met zacht materiaal bekleed	—	X	X	X	
4-spakig sportstuur	—	—	—	X	
Te openen achterzijramen (3-drs)	—	—	X	X	
Volledige bekleding van de bagageruimte	—	X	X	X	
Bekleding van de achterdeur	X	X	X	X	
Tapijt op de vloer	X	X	X ¹⁾	X ¹⁾	
Rubberen beschermstuk op het tapijt bij de chauffeur	X	X	X	X	
Verlichting in de bagageruimte	—	X	X	X	
In twee delen neerklapbare achterbank	—	—	X	X	
Met kunstleer beklede deurpanelen	X	X	—	—	
Met stof beklede deurpanelen	—	—	X	X	
Hoedenplank	X	X	X	X	
Aantal handgrepen in het dak	2	2	3	3	
1 Sleutelsysteem	X	X	X	X	
INSTRUMENTEN					
Snelheidsmeter	X	X	X	X	
Digitale klok	—	X	X	X	
Dagteller	X	X	X	X	
Toerenteller	—	X/—	X	X	
Temperatuurmeter	X	X	X	X	
Brandstofmeter	X	X	X	X	
Oliedrukmeter	—	—	—	X	
VEILIGHEID					
Dashboard bekleed met schokabsorberend materiaal	X	X	X	X	
Veiligheidsstuurkolom	X	X	X	X	
Rembekrachtiging	X	X	X	X	
Automatische rolgordels voor	X	X	X	X	
Schokabsorberende bumpers	X	X	X	X	
Veiligheidsbinnenspiegel	X	X	X	X	
Gelaagd glas	X	X	X	X	
ZICHT					
Achterrautverwarming	X	X	X	X	
Wis-wasinstallatie op de achterraut met intervalstand	X	X	X	X	
Ruitewisser met intervalstand	X	X	X	X	
Halogeen koplampen	—	X	X	X	
Mistachterlicht	X	X	X	X	
Achteruitrijlicht	X	X	X	X	
Waarschuingsknipperlichten	X	X	X	X	
Dag/nacht instelling van de achteruitkijkspiegel	X	X	X	X	
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel links	—	X	X	X	
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel rechts	—	—	—	X	
Breedstralers	—	—	—	X	
BUITENAFWERKING					
Luxe grille in carrosseriekleur	X	X	X	X	
Luxe wieloppen	X	X	—	—	
Licht metalen velgen	—	—	X	X	
Bredere banden	—	—	X	X	
Steenslagbeschermers	X	X	X	X	
Stootstrips GLX	—	—	X	—	
Striping op de onderzijde van de carrosserie	X	—	X	—	
Dorpellijsten	—	—	—	X	
Wielkastverbreeders	—	—	—	X	
2 Achterspoilers	—	—	—	X	
Exterieur uitgevoerd in SXi design	—	—	—	X	