



PEUGEOT

**UITRUSTINGSGEGEVENS
EN
TECHNISCHE SPECIFICATIES**

PEUGEOT 106

modeljaar '94

UITRUSTING 1994	106 Ace 1.0 Ace 1.1 Ace D 1.4	106 XR 1.1 XRD 1.4	106 XS 1.4	106 XT 1.1 XT 1.4	106 XSi 1.4
EXTERIEUR (3-deurs/5-deurs)	3/5	3/5	3/-	3/5	3/-
Verzonken portiergrepen:	●	●	●	●	●
– in kleur carrosserie (3-drs.)/zwart (5-drs.)	●/●	●/●	●/-	●/●	●/-
Buitenspiegels: – zwart	●	●	●	●	●
– van binnenuit verstelbaar/elekt. rechts/links	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/●/●	●/●/●
– met verwarm., werkend bij ingesch. achterr.verwarm.	●	●	●	●	●
Raamomlijsting: – zwart	●	●	●	●	●
Stootstrips op zijkant carrosserie: – zwart	●	●	●	●	●
– met reliëfbaan/zwarte inlegstrip	●	●	●/-	●/-	●/●
Bumpers: – zwart	●	●	●	●	●
– met reliëfbaan/zwarte inlegstrip	●/-	●/-	●/● (vóór)	●/-	●/●
– onderkant in kleur van de carrosserie	●	●	●	●	●
Frontspoiler: – zwart	●	●	●	●	●
– in kleur van de carrosserie	●	●	●	●	●
Grille: – in kleur carrosserie	●	●	●	●	●
– luchtdicht overgaand in motorkap	●	●	●	●	●
Achterspoiler	●	●	●	●	●
Full-cover wielplaten	●	●	●	●	●
4 Lichtmetalen velgen	●	●	×	×	●
Spatbordverbreeders	●	●	●	●	●
Ruitewisser/sproeier achter	●	●	●	●	●
Zwarte lak met vernislaag	×	×	×	×	×
Metaallak met vernislaag	×	×	×	×	×
Groen getint glas rondom/uitklapbare achterzijruiten (3-drs.)	●	×/●	●/●	●/●	●/●
INTERIEUR					
Bestuurdersstoel: – verstelbaar voor- en achteruit	●	●	●	●	●
– verstelbare rugleuning	●	●	●	●	●
– herinneringsstand (3-drs.)	●	●	●	●	●
– speciale kuipstoel	●	●	●	●	●
Passagiersstoel: – verstelbaar voor- en achteruit	●	●	●	●	●
– verstelbare rugleuning	●	●	●	●	●
– herinneringsstand (3-drs.)	●	●	●	●	●
– speciale kuipstoel	●	●	●	●	●
Hoofddeunen: – vóór/met stof bekleed	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
– in hoogte verstelbaar	●	●	●	●	●
– achter	●	●	●	●	× ¹
Achterbank: – geheel neerklapbaar	●	●	●	●	●
– in twee ongelijke delen neerklapbaar (40/60)	×	●	×	●	●
Bekleding: – stof	●	●	●	●	●
– velours	●	●	●	●	●
– leer	●	●	●	●	× ¹
STUURKOLOM/BEDIENINGSHANDELS					
Zichtbekleed stuurwiel met grip-profiel: – 2-spakig	●	●	●	●	●
– sportstuur 3-spaaks	●	●	●	●	●
– met leer bekleed	●	●	●	●	●
Bedieningshandel links: – parkeerlicht	●	●	●	●	●
– dimlicht	●	●	●	●	●
– grootlicht	●	●	●	●	●
– claxon/twee-tonige claxon	●/-	●/-	●/-	●/-	-/●
Bedieningshandel rechts: – ruitewissers met twee snelheden	●	●	●	●	●
– tipcontact/intervalshakeling	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
– ruitesproeier met 4 stralen	●	●	●	●	●
– ruitewisser/sproeier achter	●	●	●	●	●
DASHBOARD					
Bediening ventilatie en verwarming/airco	●/-	●/-	●/×	●/×	●/×
Dashboardkastje	●	●	●	●	●
– met klep	●	●	●	●	●
Verstelbare luchtroosters: – links en rechts	●	●	●	●	●
– 2 midden	●	●	●	●	●
Schakelaar mistachterlamp	●	●	●	●	●
Schakelaar mistlampen vóór	●	●	●	×	●
Schakelaar achterruietverwarming	●	●	●	●	●
Schakelaar alarmknipperlichten	●	●	●	●	●
Regelbare instrumentenbord verlichting/koplampverstelling	●	●	●	-/●	●/●
Middenconsole: – kort	●	●	●	●	●
– lang	●	●	●	●	●
Opbergvak	●	●	●	●	●
Inbouwruimte autoradio	●	●	●	●	●
Asbak	●	●	●	●	●
Aansteker	●	●	●	●	●
Digitaal klokje	●	●	●	●	●
Legvak passagierszijde	●	●	●	●	●
INSTRUMENTENPANEEL					
Koelvloeistoftemperatuurmeter	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje koelvloeistoftemperatuur	●	●	●	●	●
Analoog klokje	●	●	●	●	●

● = standaard × = optie ×¹, etc. = optiecombinatie

UITRUSTING 1994	106 Ace 1.0 Ace 1.1 Ace D 1.4	106 XR 1.1 XRD 1.4	106 XS 1.4	106 XT 1.1 XT 1.4	106 XSi 1.4
Elektronische toerenteller			●	●	●
Verklipperlampje verplicht stoppen	●	●	●	●	●
Snelheidsmeter met kilometerteller en dagteller	●	●	●	●	●
Verklipperlampje brandstofreserve	●	●	●	●	●
Brandstofmeter	●	●	●	●	●
Motorolieniveaumeter				●	●
Motorolietemperatuurmeter					●
Verklipperlampje minimum oliedruk	●	●	●	●	●
Verklipperlampje minimum remvloeistofniveau handrem	●	●	●	●	●
Verklipperlampje laden van de accu	●	●	●	●	●
Verklipperlampje parkeerlicht/dimlicht/grootlicht	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verklipperlampje antiblokkeersysteem (alleen bij ABR)		X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
Verklipperlampje voorremblokslijtage	●	●	●	●	●
Verklipperlampje minimum koelvloeistofniveau	●	●	●	●	●
Diagnoselampje motormanagementsysteem (alleen benzine)	●	●	●	●	●
Verklipperlampje voorgloeisysteem (alleen diesel)	●	●			
VOORBEREIDING INBOUW RADIO					
Inbouwruimte autoradio	●	●	●	●	●
Inbouwplaatsen voor luidsprekers vóór	●	●	●	●	●
Inbouwplaatsen voor luidsprekers achter	● (5-deurs)	● (5-deurs)		●	●
Bedrading voor luidsprekers vóór	●	●	●	●	●
Bedrading naar luidsprekers achter		● (5-deurs)		●	●
Roosters voor luidsprekers vóór	●	●	●	●	●
Roosters voor luidsprekers achter	● (5-deurs)	● (5-deurs)	●	●	●
Coax-kabel en voeding radio	●	●	●	●	●
Ontstoring	●	●	●	●	●
Antenne	●	●	●	●	●
COMFORT/AFWERKING					
Centrale vergrendeling deuren/bagageruimte – met afstandsbed. geïntegr. in sleutel		X ²	X ²	●	●
Tankdop met slot	●	●	●	●	●
Elektrisch bedienbare voorportierruit		X	X	●	●
Schuifdak:		⊗	⊗	⊗	⊗
– hand bedienbaar		⊗	⊗	⊗	⊗
– uitvoering in getint glas		⊗	⊗	⊗	⊗
– blinderingschuifpaneel		⊗	⊗	⊗	⊗
Bergvak in voorportier: – bestuurszijde	●	●	●	●	●
– passagierszijde	●	●	●	●	●
Bergvak in rechter achterpaneel (3-deurs)/achterportier (5-deurs)	●/●	●/●	●/–	●/●	●/–
Met textiel ingelegde portierpanelen	●	●	●	●	●
Armsteun op de portieren	●	●	●	●	●
Armsteun op de achterpanelen (3-deurs)	●	●	●	●	●
Moquette vloerbedekking	●	●	●	●	●
Beklede bagageruimte: – vloer	●	●	●	●	●
– zijanten		●	●	●	●
Bagage-afdekplaat	●	●	●	●	●
Asbak achter	●	●	●	●	●
Bergvak in middenconsole	●	●	●	●	●
VERLICHTING					
Koplampen: – in drie standen verstelbaar/van binnenuit	●/–	●/–	●/–	–/●	–/●
– halogeen				●	●
Geluidalarm nog brandende verlichting	●	●	●	●	●
Mistlampen vóór				×	
Verstralers			●		
Achteruitrijlicht	●	●	●	●	●
Mistachterlicht	●	●	●	●	●
Plafonier: – vóór	●	●	●	●	●
Kaartleeslampje vóór		⊗	⊗	●	●
Verlichting in asbak vóór	●	●	●	●	●
Verlichting bedieningshandels ventilatie/verwarmingssysteem	●	●	●	●	●
Verlichting van bagageruimte		●	●	●	●
VEILIGHEID					
Kooiconstructie	●	●	●	●	●
Kreukelzones vóór en achter	●	●	●	●	●
Veiligheidsstuurkolom	●	●	●	●	●
Gelaagde voorruit	●	●	●	●	●
Achterrautverwarming met automatische uitschakeling	●	●	●	●	●
Zijruitontwaseming	●	●	●	●	●
Veiligheidsgordels vóór/in hoogte verstelbaar (5-deurs)	●/●	●/●	●/–	●/●	●/–
Veiligheidsgordels vóór met snel-blokkeringssysteem	●	●	●	●	●
Veiligheidsgordels achter/kindersloten achterportieren (5-drs.)	●/●	●/●	●/–	●/●	●/–
Handgrepen: – vóór (passagierszijde)	●	●	●	●	●
– achter		●	●	●	●
Zonnekleppen: – links/rechts	●	●	●	●	●
– met make-up spiegel links (afgedekt) en rechts	●	●	●	●	●
Binnenspiegel met anti-verblindersstand	●	●	●	●	●

● = standaard × = optie X¹, etc. = optiecombinatie ⊗ = zit automatisch bij optie schuifdak

Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of in samenstelling. Controleer daarom bij aankoop of er verschillen zijn. Raadpleeg altijd uw Peugeot-dealer.

TECHNISCHE GEGEVENS 1994	106 XRD 1.4		106 XS 1.4		106 XT 1.1		106 XT 1.4		106 XSi 1.4	
MOTOR	TUD-3		TU-3-MC		TU-1-MZ		TU-3-MC		TU-3-J.2Z	
3-weg katalysator met Lambda-sonde			●		●		●		●	
Cilinderinhoud (in cm³)	1360		1360		1124		1360		1360	
Aantal cilinders	4		4		4		4		4	
Bovenliggende nokkenas	●		●		●		●		●	
Boring x slag (in mm)	75 x 77		75 x 77		72 x 69		75 x 77		75 x 77	
Max. vermogen / omw. – norm CEE kW	37/5000		55/5800		44,1/6200		55/5800		69/6600	
– norm DIN pk	50/5000		75/5800		60/6200		75/5800		95/6600	
Max. koppel / omw. – norm CEE (da Nm)	8,2/2500		11,1/3400		8,75/3800		11,1/3400		11,7/4200	
– norm DIN (m Kg)	8,4/2500		11,5/3400		9,1/3800		11,5/3400		12,2/4200	
Brandstofsysteem – Mono-Point injectie			●		●		●			
– Multi-Point injectie/dieselinspuiting	–/●								●/–	
Compressieverhouding	22,8		9,30		9,40		9,30		9,90	
Koude start inrichting automatisch	●		●		●		●		●	
Elektronische ontsteking/voorgloeisysteem	–/●		●/–		●/–		●/–		●/–	
AANDRIJVING										
Gesynchroniseerde 4-versnellingsbak										
Gesynchroniseerde 5-versnellingsbak	●		●		●		●		●	
STUURINRICHTING										
Tandheugel	●		●		●		●		●	
Aantal stuurromwentelingen	3,85		3,85		3,85		3,85		3,85	
Diameter draaicirkel (tussen troitours in m)	10,1		10,5		10,1		10,5		10,5	
Stuurbekrachtiging			x				x		x	
VERING										
Onafhankelijk geveerde wielen	●		●		●		●		●	
Schroefveren voor/Torsievering achter	●/●		●/●		●/●		●/●		●/●	
Hydraulische telescopschokdempers voor/achter	●/●		●/●		●/●		●/●		●/●	
Stabilisatorstang voor/achter			●/●		●/●		●/●		●/●	
REMME										
Gescheiden remsysteem en rembekrachtiging	●/●		●/●		●/●		●/●		●/●	
Vóór: – schijfremmen	●		●		●		●		●	
– geventileerde remschijven	x¹		x¹		x¹		x¹		●	
Achter: – trommelremmen	●		●		●		●		●	
Anti-blokkeersysteem	x¹		x¹		x¹		x¹		x¹	
ELEKTRISCHE UITRUSTING										
Driefase wisselstroomdynamo	●		●		●		●		●	
Accu (klasse/Ah)	300/50		250/42		250/42		250/42		250/42	
AFMETINGEN (in m)										
Totale lengte	3,564		3,564		3,564		3,564		3,564	
Totale breedte	1,575		1,590		1,590		1,590		1,607	
Wielbasis	2,385		2,385		2,385		2,385		2,385	
Spoorbreedte: – vóór	1,380		1,380		1,380		1,380		1,395	
– achter	1,300		1,300		1,300		1,300		1,317	
Breedte interieur op ellebooghoogte: – vóór	1,342		1,342		1,342		1,342		1,342	
– achter (5-deurs 1,312)	1,484		1,484		1,484		1,484		1,484	
Aantal zitplaatsen	5		5		5		5		5	
GEWICHTEN (in kg)										
	3-drs	5-drs	3-drs	3-drs	5-drs	3-drs	5-drs	3-drs	5-drs	3-drs
Rijklaar	820	840	818	776	768	818	838			845
Totaal toegestaan belast	1280	1300	1260	1220	1240	1260	1280			1300
Max. aanhanger geremd	700	700	700	700	700	700	700			500
Max. toegestaan treingewicht	1980	2000	1960	1920	1940	1960	1980			1800
INHOUDEN (in dm³)										
Brandstoftank	45		45		45		45		45	
Motorcarter	3,5		3,5		3,5		3,5		3,5	
Bagageruimte	215		215		215		215		215	
– met neergeklapte achterbank (halve hoogte)	528		528		528		528		528	
PRESTATIES										
Topsnelheid (km/u)	145		175		165		172		187	
Acceleratietijd (in sec.) – van 0-100 km/u	21,0		11,4		13,7		13,1		10,0	
– 400 m staande start	21,8		17,6		18,6		18,5		17,0	
– 1000 m staande start	40,1		32,9		35,0		34,6		31,7	
BANDEN (radiaal)										
	155/70R13T		165/65R13T		165/65R13T		165/65R13T		175/60R14H	
(Nood) reservewiel (alleen XSi)									115/70R15	
BRANDSTOFVERBRUIK (in l. per 100 km ECE-norm)										
Bij 90 km/u constant	3,7		5,3		5,1		4,9		5,9	
Bij 120 km/u constant	5,2		6,9		6,7		6,3		7,3	
In stadsverkeer	5,6		8,3		7,4		8,0		8,9	

● Standaarduitrusting. x = Optie x¹ = Optiecombinatie

TECHNISCHE GEGEVENS 1994	106 Ace 1.0	106 Ace 1.1	106 Ace diesel 1.4	106 XR 1.1
MOTOR	TU-9-M	TU-1-MZ	TUD-3	TU-1-MZ
3-weg katalysator met Lambda-sonde	●	●		●
Cilinderinhoud (in cm³)	954	1124	1360	1124
Aantal cilinders	4	4	4	4
Bovenliggende nokkenas	●	●	●	●
Boring x slag (in mm)	70 x 62	72 x 69	75 x 77	72 x 69
Max. vermogen / omw. – norm CEE kW	37/6000	44,1/6200	37/5000	44,1/6200
– norm DIN pk	50/6000	60/6200	50/5000	60/6200
Max. koppel / omw. – norm CEE (da Nm)	7,35/3700	8,75/3800	8,2/2500	8,75/3800
– norm DIN (m Kg)	7,5/3700	9,1/3800	8,4/2500	9,1/3800
Brandstofsysteem – Mono-Point injectie	●	●		●
– Multi-Point injectie/dieselinspuiting			–/●	
Compressieverhouding	9,40	9,40	22,8	9,40
Koude start inrichting automatisch	●	●	●	●
Elektronische ontsteking/voorgloeisysteem	●/–	●/–	–/●	●/–
AANDRIJVING				
Gesynchroniseerde 4-versnellingsbak	●			
Gesynchroniseerde 5-versnellingsbak		●	●	●
STUURINRICHTING				
Tandheugel	●	●	●	●
Aantal stuuroomwentelingen	3,85	3,85	3,85	3,85
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m)	10,1	10,1	10,1	10,1
Stuurbekrachtiging				
VERING				
Onafhankelijk geveerde wielen	●	●	●	●
Schroefveren voor/Torsievering achter	●/●	●/●	●/●	●/●
Hydraulische telescopschokdempers voor/achter	●/●	●/●	●/●	●/●
Stabilisatorstang voor/achter				●/×¹
REMMEN				
Gescheiden remsysteem en rembekrachtiging	●/●	●/●	●/●	●/●
Vóór: – schijfremmen	●	●	●	●
– geventileerde remschijven				×¹
Achter: – trommelremmen	●	●	●	●
Anti-blokkeersysteem				×¹
ELEKTRISCHE UTRUSTING				
Driefase wisselstroomdynamo	●	●	●	●
Accu (klasse/Ah)	200/33	200/33	300/50	200/33
AFMETINGEN (in m)				
Totale lengte	3,564	3,564	3,564	3,564
Totale breedte	1,575	1,575	1,575	1,575
Wielbasis	2,385	2,385	2,385	2,385
Spoorbreedte: – vóór	1,380	1,380	1,380	1,380
– achter	1,300	1,300	1,300	1,300
Breedte interieur op ellebooghoogte: – vóór	1,342	1,342	1,342	1,342
– achter (5-deurs 1,312)	1,484	1,484	1,484	1,484
Aantal zitplaatsen	5	5	5	5
GEWICHTEN (in kg)	3-drs 5-drs	3-drs 5-drs	3-drs 5-drs	3-drs 5-drs
Rijklaar	748 768	776 768	820 840	776 768
Totaal toegestaan belast	1200 1220	1220 1240	1280 1300	1220 1240
Max. aanhanger geremd	600 600	700 700	700 700	700 700
Max. toegestaan treingewicht	1800 1820	1920 1940	1980 2000	1920 1940
INHOUDEN (in dm³)				
Brandstoftank	45	45	45	45
Motorcarter	3,5	3,5	3,5	3,5
Bagageruimte	215	215	215	215
– met neergeklapte achterbank (halve hoogte)	528	528	528	528
PRESTATIES				
Topsnelheid (km/u)	150	165	145	165
Acceleratietijd (in sec.) – van 0-100 km/u	19,0	13,7	21,0	13,7
– 400 m staande start	20,6	18,6	21,8	18,6
– 1000 m staande start	39,1	35,0	40,1	35,0
BANDEN (radiaal)	145/70R13T	145/70R13T	155/70R13T	145/70R13T
(Nood) reservewiel (alleen XSi)				
BRANDSTOFVERBRUIK (in l. per 100 km ECE-norm)				
Bij 90 km/u constant	5,1	5,1	3,7	5,1
Bij 120 km/u constant	6,8	6,7	5,2	6,7
In stadsverkeer	6,9	7,4	5,6	7,4

● Standaarduitrusting. × = Optie ×¹ = Optiecombinatie



PEUGEOT