



PEUGEOT

**UITRUSTINGSGEGEVENS
EN
TECHNISCHE SPECIFICATIES**

PEUGEOT 405 SEDAN
modeljaar '94

UITRUSTING 1994	PEUGEOT 405	GL 1.4	GL 1.6 GLD	GR 1.6 GR 1.8 GR 2.0 GRD GRDT	SR 1.8	SRI SRDT	MI-16	T-16
EXTERIEUR								
Verzonken portiergrepen: – zwart		●	●	●				
– in kleur carrosserie					●	●	●	●
Buitenspiegels: – zwart		●	●	●				
– in kleur carrosserie					●	●	●	●
– van binnenuit verstelb./elektr. rechts/links	●/–/–	●/–/–	●/–/–	●/–/–	●/●/–	●/●/●	●/●/●	●/●/●
– met verwarming, werkend bij ingesch. achterrautverw.	●	●	●	●	●	●	●	●
Raamomlijsting: – zwart		●	●					
– zwart met chroom				●	●	●	●	●
Stootstrip op zijkant carrosserie: – zwart		●	●					
– zwart met chroom				●	●	●	●	●
Bumpers: – ingelegd met chroom		●	●	●	●	●	●	●
– onderste deel in kleur carrosserie		●	●	●	●	●	●	●
Grille: – in kleur carrosserie		●	●	●	●	●	●	●
Achterspoiler: – in kleur carrosserie							●	●
Full-cover wielplaten		●	●	●	●	●		
4 Lichtmetalen velgen				×	×	×	●	●
Zwarte lak met met vernislaag	×	×	×	×	×	×	×	*
Metaallak met vernislaag	×	×	×	×	×	×	×	*
Parelmoeilak met vernislaag				×	×	×	×	*
Groen getint glas rondom	×	●	●	●	●	●	●	●
INTERIEUR								
Bestuurdersstoel: – verstelbaar voor- en achteruit/rugleuning	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
– verstelbaar in hoogte				●	●	●	●	●
– verstelbare lendesteun			●	●	●	●	●	●
– sportstoel							●	●
– verwarmbare zitting					×	×	×	×
– bergtas achterzijde				●	●	●	●	●
Passagiersstoel: – verstelbaar voor- en achteruit/rugleuning	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
– sportstoel							●	●
– verwarmbare zitting					×	×	×	×
– bergtas achterzijde				●	●	●	●	●
Hoofdsteunen: – vóór in hoogte verstelbaar/kantelbaar	●/–	●/–	●/–	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
– achter in hoogte verstelbaar/kantelbaar				●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Middenarmsteun: – vóór				L	L	L		
– achter			●	●	●	●	●	●
– met skiluk			●	●	●	●	●	●
Bekleding: – stof	●	●						
– velours			●	●	●	●	●	
– alcantara en leer								●
– leer					L	L	L	
STUURKOLOM/BEDIENINGSHANDELS								
Zachtbekleed stuurwiel: – 2-spakig		●	●	●	●	●		
– sportstuur					L	L	●	●
– met leer bekleed					L	L	●	●
In hoogte verstelbaar stuurwiel		●	●	●	●	●	●	●
Bedieningshandel links: – parkeerlicht/dimlicht/grootlicht	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
– claxon	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedieningshandel rechts: – ruitew.s met twee snelh. en intervalsch.	●	●	●	●	●	●	●	●
– ruitesproeier geïntegreerd in wissers	●	●	●	●	●	●	●	●
– koplampsproeiers				●	●	●	●	●
Cruise-control					×	×	(SRI)	
DASHBOARD								
Bediening ventilatie en verwarming/airco/temperatuurregelaar	●/–/–	●/–/–	●/×²/×²	●/×²/×²	●/×²/×²	●/×²/×²	●/×/●	●/●/●
Dashboardkastje met klep/afsluitbaar	●/–	●/–	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Verstelbare luchtroosters: – links en rechts		●	●	●	●	●	●	●
– twee midden		●	●	●	●	●	●	●
Schakelaar mistachterlampen	●	●	●	●	●	●	●	●
Schakelaar mistlampen vóór		●	●	●	●	●	●	●
Schakelaar achterrautverwarming	●	●	●	●	●	●	●	●
Schakelaar alarmknipperlichten	●	●	●	●	●	●	●	●
Schakelaars stoelverwarming (op midden console)				×	×	×	×	×
Regelbare instrumentenbordverlichting				●	●	●	●	●
Koplampverstelling	●	●	●	●	●	●	●	●
Middenconsole	●	●	●					
– lang				●	●	●	●	●
Inbouwruiimte autoradio	●	●	●	●	●	●	●	●
– met afdekplaat	●	●	●	●	●	●	●	●
Asbak/aansteker	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Inbouwruiimte hoge tonen speakers links en rechts	●	●	●	●	●	●	●	●
Digitaal klokje/aanduiding buitentemperatuur			●/–	●/–	●/●	●/●	●/●	●/●
INSTRUMENTENPANEEL								
Koelvloeistof temperatuurmeter	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje koelvloeistof temperatuur	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje voorgloeien (bij diesel)		●	●			●		
Analoog klokje	●	●						

* = zonder meerprijs ● = standaard × = optie ×¹, etc. = Optiecombinatie L = optie leerpakket C = optie comfort pakket.

UITRUSTING 1994	PEUGEOT 405	GL 1.4	GL 1.6 GLD	GR 1.6 GR 1.8 GR 2.0 GRD GRDT	SR 1.8	SRI SRDT	MI-16	T-16
Elektronische toerenteller				•	•	•	•	•
Verklipperlampje verplicht stoppen	•	•	•	•	•	•	•	•
Verklipperlampjes richtingaanwijzers	•	•	•	•	•	•	•	•
Kilometerteller met dagteller	•	•	•	•	•	•	•	•
Snelheidsmeter	•	•	•	•	•	•	•	•
Brandstofmeter met verklipperlampje minimum niveau	•	•	•	•	•	•	•	•
Motorolieniveaumeter/motorolieniveau- en temperatuurmeter					• / -	• / -	- / •	- / •
Oliedrukmeter								•
Verklipperlampje oliedruk	•	•	•	•	•	•	•	•
Verklipperlampje minimum remvloeistofniveau + handrem	•	•	•	•	•	•	•	•
Verklipperlampje water in brandstoffilter (bij diesel)		•	•	•	•	•	•	•
Verklipperlampje laden van de accu	•	•	•	•	•	•	•	•
Verklipperlampjes parkeerlicht/dimlicht/grootlicht	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Verklipperlampje antiblokkeersysteem	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	• (x ¹ ; SRDT)	•	•	•
Verklipperlampje voorremblokslijtage	•	•	•	•	•	•	•	•
Verklipperlampje minimum koelvloeistofniveau	•	•	•	•	•	•	•	•
Diagnoselampje motormanagementsysteem	•	•	•	•	•	•	•	•
RADIO-UITRUSTING								
Autoradio/cassettespeler PEUGEOT 4050								•
Inbouwruimte autoradio met afdekplaat	•	•	•	•	•	•	•	•
Inbouwplaatsen voor luidsprekers vóór/achter	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Inbouwplaatsen voor hoge tonen speakers vóór				•	•	•	•	•
Bedrading voor luidsprekers vóór/achter	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Roosters voor luidsprekers vóór/achter	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Roosters voor hoge tonen speakers vóór	•	•	•	•	•	•	•	•
Coax-kabel/voeding radio/ontstoring/antenne	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
COMFORT/AFWERKING								
Centrale vergrendeling	x ³	•	•	•	•	•	•	•
- met afstandsbed. geïntegreerd in sleutel			•	•	•	•	•	•
Tankdop met slot/centraal vergrendeld	• / x ³	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Elektrisch bedienbare voorportierruit			x	•	•	•	•	•
Tipschakelaar voor versneld openen/sluiten linkervoorportieruit			x	•	•	•	•	•
Elektrisch bedienbare achterportierruit				•	•	•	•	•
Elektrisch bedienbare schuifdak	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
- inclusief kantelsysteem	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
- uitvoering in getint glas	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
- blinderingschuifpaneel	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Bergvak in voorportieren	•	•	•	•	•	•	•	•
Met textiel ingelegde portierpanelen (T-16 met leer en alcantara)	•	•	•	•	•	•	•	•
Armsteun op de portieren: - vóór	•	•	•	•	•	•	•	•
- achter	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette vloerbedekking	•	•	•	•	•	•	•	•
Beklede bagageruimte: - vloer	•	•	•	•	•	•	•	•
- zijanten	•	•	•	•	•	•	•	•
Asbak achter	•	•	•	•	•	•	•	•
Bergvak in middenconsole				•	•			
Anti-startcode/diefstal-alarm						• / -	• / •	
VERLICHTING								
Koplampen: - van binnenuit traploos verstelbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
- halogeen	•	•	•	•	•	•	•	•
- met geïntegreerde verstralers					•	•	•	•
Geluidalarm nog brandende verlichting	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistlampen vóór				•	•	•	•	•
Achteruitrijlichten/mistachterlichten	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Plafonniers: - vóór	•	•	•	•	•	•	•	•
- achter	•	•	•	•	•	•	•	•
- met vertraagde uitschakeling		•	•	•	•	•	•	•
Kaartleeslampje vóór		•	•	•	•	•	•	•
Verlichting in asbak vóór	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlichting in dashboardkastje			•	•	•	•	•	•
Verlichting make-up spiegel				•	•	•	•	•
Verlichting bedieningshandels ventilatie/verwarmingssysteem	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlichting van bagageruimte	•	•	•	•	•	•	•	•
VEILIGHEID								
Kooiconstructie	•	•	•	•	•	•	•	•
Kreukelzones vóór en achter	•	•	•	•	•	•	•	•
Schokabsorberende stuurkolom	•	•	•	•	•	•	•	•
Versterkingsbalken in de portieren	•	•	•	•	•	•	•	•
Gelaagde voorruit	•	•	•	•	•	•	•	•
Kindersloten op de achterportieren	•	•	•	•	•	•	•	•
Achterruitverwarming met automatische uitschakeling	•	•	•	•	•	•	•	•
Zijruitontwaseming	•	•	•	•	•	•	•	•
Veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
Veiligheidsgordels vóór met snel-blokkeringssysteem	•	•	•	•	•	•	•	•
Veiligheidsgordels achter	•	•	•	•	•	•	•	•
Handgrepen: - vóór (passagierszijde)/achter	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Zonnekleppen: - links/rechts	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
- met make-up spiegel rechts	•	•	•	•	•	•	•	•
Binnenspiegel met anti-verblindsstand	•	•	•	•	•	•	•	•

• = standaard x = optie x¹, etc. = Optiecombinatie ⊗ = zit automatisch bij optie schuifdak L = optie leerpakket C = optie comfortpakket

Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of in samenstelling. Controleer daarom bij aankoop of er verschillen zijn. Raadpleeg altijd uw Peugeot-dealer.

TECHNISCHE GEGEVENS 1994 PEUGEOT 405	GLD/GRD		GR		SRI/SRI Automaat		GRDT SRDT		MI-16		T-16	
	1.9		2.0		2.0		1.9		2.0		2.0	
MOTOR	XUD9A		XU10J2C		XU10J2C		XUD9TE		XU10J4Z		XU10J4TE	
3-weg katalysator met Lambda-sonde/soort brandstof*	-/d		●/lve		●/lve		-/d		●/lve		●/lve	
Cilinderinhoud (in cm³)	1905		1998		1998		1905		1998		1998	
Aantal cilinders	4		4		4		4		4		4	
Bovenliggende nokkenas	●		●		●		●		●		●	
Boring x slag (in mm)	83 x 88		86 x 86		86 x 86		83 x 88		86 x 86		86 x 86	
Max. vermogen bij omw./min. – norm CEE kW	51/4600		89/5750		89/5750		67,5/4000		111,6/6500		144/5000	
– norm DIN pk	71/4600		123/5750		123/5750		92/4000		155/6500		200*/5000	
Max. koppel bij omw./min. – norm CEE (daNm)	12,0/2000		17,6/2750		17,6/2750		19,6/2250		18,3/3500		28,8/2600	
– norm DIN (mKg)	12,5/2000		18,3/2750		18,3/2750		20,5/2250		19,3/3500		29,4/2600	
Brandstofsysteem: – Mono-Point injectie												
– Multi-Point injectie/inspuiting	-/●		●/-		●/-		-/●		●/-		●/-	
Compressieverhouding	22,5/1		9,5/1		9,5/1		21,8/1		10,4/1		8,0/1	
Koude startinrichting automatisch	●		●		●		●		●		●	
Elektronische ontsteking/voorgloeisysteem	-/●		●/-		●/-		-/●		●/-		●/-	
Turbo-compressor met intercooler							●				●	
AANDRIJVING					SRI SRI Aut.							
Handgeschakelde gesynchroniseerde 5-versnellingsbak	●		●		●		●		●		●	
Automatische versnellingsbak met 4 versnellingen en lock-up					●							
Aandrijving:	Via de voorwielen. De T-16 beschikt echter over permanente vierwielaandrijving met een centraal differentieel met viscosiekoppeling en een achterdifferentieel met Torsen spersysteem.											
STUURINRICHTING	GLD GRD											
Tandheugel met rondsel	●		●		●		●		●		●	
In hoogte verstelbare stuurkolom	●		●		●		●		●		●	
Stuurbekrachtiging	x ●		●		●		●		●		●	
Aantal stuurromwentelingen/bekrachtigd	4,14/3,11 –/3,11		-/3,11		-/3,11		-/3,11		-/3,11		-/3,11	
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m)	10,55 10,55		10,55		10,55		10,55		10,55		10,55	
VERING												
Vóór	Onafhankelijk geveerde wielen type McPherson – dubbelwerkende hydraulische telescoop-schokdempers – schroefveren – stabilisatorstang.											
Achter	Onafhankelijk geveerde wielen – getrokken wieldraagarmen – dubbelwerkende hydraulische telescoop-schokdempers – torsiestaven – stabilisatorstang De T-16 beschikt over een achterrein met elektro-hydraulische automatische hoogteregeling.											
REMME												
Twee diagonaal gescheiden circuits	●		●		●		●		●		●	
Voor: – schijfremmen, zelfnastellend met zwevende remklauwen												
– geventileerde schijfremmen, zelfnast. met zwevende remklauwen	●		●		●		●		●		●	
Achter: – trommelremmen, zelfnastellend met vaste remdrukregelaar	●				●		●				●	
– trommelremmen, zelfnast. met lastafh. remdrukregelaar	x¹						x¹					
– schijfremmen, zelfnast. met lastafhankelijke remdrukregelaar			●		●				●		●	
Rembekrachtiging	●		●		●		●		●		●	
Anti-blokkeersysteem	x¹		x¹		●		x¹		●		●	
ELEKTRISCHE UTRUSTING												
Driefase wisselstroomdynamo	●		●		●		●		●		●	
Accu (klasse/Ah)	300/50		300/50		300/50		300/50		300/50		300/50	
AFMETINGEN (in m)												
Totale lengte	4,408		4,408		4,408		4,408		4,408		4,408	
Totale breedte	1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714	
Wielbasis	2,669		2,669		2,669		2,669		2,669		2,669	
Spoorbreedte – vóór	1,450		1,450		1,450		1,450		1,440		1,440	
– achter	1,443		1,443		1,443		1,443		1,432		1,432	
Breedte interieur op ellebooghoogte – vóór	1,440		1,440		1,440		1,440		1,440		1,440	
– achter	1,420		1,420		1,420		1,420		1,420		1,420	
Aantal zitplaatsen	5		5		5		5		5		5	
GEWICHTEN (in kg)					SRI SRI Aut.							
Rijklaar	1077		1090		1107 1132		1133		1145		1380	
Totaal toelaatbaar belast	1605		1615		1615 1640		1630		1660		1820	
Max. aanhanger geremd	1200		1200		1200 1200		1200		1200		1200	
Max. toegestaan treingewicht	2805		2815		2815 2840		2830		2860		3020	
INHOUDEN (in dm³)												
Brandstoftank	70		70		70		70		70		67	
Motorcarter	5		5,4		5,4		5		5,4		5,4	
Koelvloeistofcircuit	6,6		6,6		6,6		7,8		7,2		7,2	
Ruitesproeiertankje	2,7		2,7		2,7		2,7		2,7		2,7	
Bagageruimte	470		470		470		470		470		470	
PRESTATIES					SRI SRI Aut.							
Topsnelheid	164		197		197 193		181		215		235	
Acceleratietijd (in sec.) – van 0-100 km/u	18,6		11,3		11,3 12,5		12,7		9,8		6,5	
– 400 m staande start	20,8		17,8		17,8 18,5		18,7		17,0		14,7	
– 1000 m staande start	38,4		32,5		32,5 33,9		34,4		30,7		27,1	
BANDEN (radiaal)	175/70 R 14 T 185/65 R 14 H 185/65 R 14 H 185/65 R 14 H 195/55 R 15 V 205/50 R 16 Z											
BRANDSTOFVERBRUIK (in l per 100 km ECE-norm)												
Bij 90 km/u constant	4,9		5,9		5,9 6,6		5,1		6,9		7,3	
Bij 120 km/u constant	6,9		7,4		7,4 8,3		6,8		8,7		9,0	
In stadsverkeer	7,1		11,0		11,0 12,3		8,3		12,0		11,8	

TECHNISCHE GEGEVENS 1994 PEUGEOT 405	GL 1.4	GL Automaat 1.6	GL/GR 1.6	GR Automaat 1.8	GR/SR 1.8
MOTOR	TU3M	XU5M	XU5JP	XU7JP	XU7JP
3-weg katalysator met Lambda-sonde/soort brandstof*	●/lve	●/lve	●/lve	●/lve	●/lve
Cilinderinhoud (in cm ³)	1360	1580	1580	1761	1761
Aantal cilinders	4	4	4	4	4
Bovenliggende nokkenas	●	●	●	●	●
Boring x slag (in mm)	75 x 77	83 x 73	83 x 73	83 x 81,4	83 x 81,4
Max. vermogen bij omw./min. – norm CEE kW	55/5800	65/6400	65/6000	74/6000	74/6000
– norm DIN pk	75/5800	90/6400	90/6000	103/6000	103/6000
Max. koppel bij omw./min. – norm CEE (daNm)	11,1/3400	12,8/3000	13,0/2600	15,3/3000	15,3/3000
– norm DIN (mKg)	11,5/3400	13,5/3000	13,6/2600	15,6/3000	15,6/3000
Brandstofsysteem: – Mono-Point injectie	●	●			
– Multi-Point injectie/inspuiting			●/–	●/–	●/–
Compressieverhouding	9,3/1	8,95/1	9,25/1	9,25/1	9,25/1
Koude startinrichting automatisch	●	●	●	●	●
Elektronische ontsteking/voorgloei-systeem	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Turbo-compressor met intercooler					
AANDRIJVING					
Handgeschakelde gesynchroniseerde 5-versnellingsbak	●		●		●
Automatische versnellingsbak met 4 versnellingen en lock-up		●		●	
Aandrijving:	Via de voorwielen. De T-16 beschikt echter over permanente vierwietaandrijving met een centraal differentieel met viscosekoppeling en een achterdifferentieel met Torsen spersysteem.				
STUURINRICHTING	GL GR				
Tandheugel met rondsel	●	●	●	●	●
In hoogte verstelbare stuurkolom	●	●	●	●	●
Stuurbekrachtiging		●	×	●	●
Aantal stuuroomwentelingen/bekrachtigd	4,14/–	–/3,11	4,14/3,11 –/3,11	–/3,11	–/3,11
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m)	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
VERING					
Vóór	Onafhankelijk geveerde wielen type McPherson – dubbelwerkende hydraulische telescoop-schokdempers – schroefveren – stabilisatorstang.				
Achter	Onafhankelijk geveerde wielen – getrokken wieldraagarmen – dubbelwerkende hydraulische telescoop-schokdempers – torsiestaven – stabilisatorstang. De T-16 beschikt over een achtertrein met elektro-hydraulische automatische hoogteregeling.				
REMMEN					
Twee diagonaal gescheiden circuits	●	●	●	●	●
Voor: – schijfremmen, zelfnastellend met zwevende remklauwen	●	●	●		
– geventileerde schijfremmen, zelfnast. met zwevende remklauwen	× ¹	× ¹	× ¹	●	●
Achter: – trommelremmen, zelfnastellend met vaste remdrukregelaar	●	●	●	●	●
– trommelremmen, zelfnast. met lastafh. remdrukregelaar	× ¹	× ¹	× ¹	× ¹	× ¹
– schijfremmen, zelfnast. met lastafhankelijke remdrukregelaar					
Rembekrachtiging	●	●	●	●	●
Anti-blokkeersysteem	× ¹	× ¹	× ¹	× ¹	× ¹
ELEKTRISCHE UITRUSTING					
Driefase wisselstroomdynamo	●	●	●	●	●
Accu (klasse/Ah)	200/33	250/44	250/44	250/44	250/44
AFMETINGEN (in m)					
Totale lengte	4,408	4,408	4,408	4,408	4,408
Totale breedte	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714
Wielbasis	2,669	2,669	2,669	2,669	2,669
Spoorbreedte – vóór	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
– achter	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443
Breedte interieur op ellebooghoogte – vóór	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
– achter	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
Aantal zitplaatsen	5	5	5	5	5
GEWICHTEN (in kg)					
Rijklaar	1002	1028	1046	1092	1067
Totaal toelaatbaar belast	1470	1565	1570	1605	1580
Max. aanhanger geremd	900	1200	1200	1200	1200
Max. toegestaan treingewicht	2370	2765	2770	2805	2780
INHOUDEN (in dm³)					
Brandstoftank	70	70	70	70	70
Motorcarter	3,5	5	5	4,9	4,9
Koelvloeistofcircuit	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Ruitespoeiertankje	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bagageruimte	470	470	470	470	470
PRESTATIES					
Topsnelheid	169	168	176	180	185
Acceleratietijd (in sec.) – van 0-100 km/u	15,1	17,0	13,6	15,0	11,9
– 400 m staande start	19,6	20,9	19,1	19,7	18,3
– 1000 m staande start	36,3	38,2	34,9	36,2	33,5
BANDEN (radiaal)	165/70 R 14 T	175/70 R 14 T	175/70 R 14 T	185/65 R 14 H	175/70 R 14 T
BRANDSTOFVERBRUIK (in l per 100 km ECE-norm)					
Bij 90 km/u constant	5,6	6,7	5,4	6,0	5,5
Bij 120 km/u constant	7,4	8,7	6,8	7,7	7,1
In stadsverkeer	8,3	10,6	9,2	11,0	9,9

*lve = loodvrij Eurosuper; d = diesel ● = Standaard × = Tegen meerprijs ×¹ etc. = Optiecombinatie



PEUGEOT