

TECHNISCHE GEGEVENS IMPREZA 1.6

Onderwerp		Model	4-deurs Sedan			5-deurs Plus		
			2WD					
			1.6 LX	1.6 GL		1.6 LX	1.6 GL	
			5 versn.	5 versn.	aut.	5 versn.	5 versn.	aut.
AFMETINGEN & GEWICHTEN	Lengte	mm	4.350					
	Breedte	mm	1.690					
	Hoogte	mm	1.405			1.410		
	Wielbasis	mm	2.520					
	Spoorbreedte vóór	mm	1.475	1.465		1.475	1.465	
	Spoorbreedte achter	mm	1.460	1.450		1.460	1.450	
	Bodemvrijheid leeg	mm	150					
	Inhoud kofferruimte *	liter	363			363/1.282		
	Kentekengewicht	kg	1.005	1.030	1.080	1.040	1.060	1.110
	Toelaatbaar gewicht totaal	kg	1.520	1.580	1.640	1.590	1.630	1.680
	Aanhanger (max.)	kg	1.000		1.200	1.000	1.200	
	Aanhanger ongeremd	kg	500					
	Max. verticale kogeldruk	kg	75					
	Dakbelasting	kg	80					
MOTOR	Type		Vloeistofgekoelde viercilinder boxermotor met 16 kleppen en bovenliggende nokkenassen					
	Boring x slag	mm	87,9 X 65,8					
	Cilinderinhoud	cc	1.597					
	Compressieverhouding		9,7					
	Brandstofsysteem		Multipoint-injectie (brandstofkwaliteit minimaal 95 RON)					
	Tankinhoud	liter	50					
PRESTATIES	Max. vermogen (DIN)	kW(pk)/tpm	66(90)/5.600					
	Max. koppel (DIN)	Nm/tpm	137/4.000					
	Topsnelheid	km/u	178		172	173		166
	Acceleratie 0-100 km/h	s	11,7		14,1	12,1		14,5
	Benzineverbruik stad		11,2		12,5	11,2		12,5
	liter / 100km buitenweg		6,9		7,8	6,9		7,8
	(93 / 116 EEG) gecombineerd		8,5		9,5	8,5		9,5
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	Accu	Ah	48		52	48		52
	Dynamo	A	75					
AANDRIJVING	Type schakeling/aantal versnellingen		hand / 5		aut / 4	hand / 5		aut / 4
	Overbrengings-verhoudingen	1e	3,545		2,785	3,545		2,785
		2e	2,111		1,545	2,111		1,545
		3e	1,448		1.000	1,448		1,000
		4e	1,088		0,694	1,088		0,694
		5e	0,825		-	0,825		-
		achteruit	3,416		2,272	3,416		2,272
	eindoverbrenging	3,900		4,444	3,900		4,444	
ONDERSTEL	Stuurinrichting		Tandheugel met bekrachtiging					
	Ophanging vóór		Onafhankelijke McPhersonophanging met schroefveren					
	Ophanging achter		Onafhankelijke ophanging met dubbele draagarmen en schroefveren					
	Min. draaicirkel (wielen)	m	10,2					
	Remmen vóór		Geventileerde schijven					
	Remmen achter		Trommels					
	Bandenmaat		165R13	175/70R14		165R13	175/70R14	

* Gemeten volgens VDA methode / met neergeklapte achterbank.

NV Subaru Benelux behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorkennis, specificaties, uitrusting, modellen en kleuren te wijzigen.

9701-1

