

IMPREZA

Technische gegevens
&
uitrusting



TECHNISCHE GEGEVENS

Onderwerp		Model	5-deurs Plus				
			2WD			Permanent 4WD	
			1.6LX	1.6GL		1.8GL	
			5 Versn.	5 Versn.	4 Aut.	5 Versn.	4 Aut.
AFMETINGEN EN GEWICHTEN	Lengte	mm	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	Breedte	mm	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	Hoogte	mm	1.405	1.410	1.410	1.420	1.420
	Wielbasis	mm	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	Spoorbreedte vóór	mm	1.475	1.465	1.465	1.460	1.460
	Spoorbreedte achter	mm	1.460	1.450	1.450	1.450	1.450
	Bodemvrijheid leeg	mm	150	150	150	160	160
	Kentekengewicht	kg	1.040	1.060	1.110	1.145	1.175
	Toelaatbaar gewicht totaal	kg	1.590	1.630	1.680	1.720	1.720
	Aanhangwagen gewicht (max.)	kg	1.000	1.000	1.200	1.600	1.200
	Aanhangwagen gewicht ongeremd	kg	500	500	500	500	500
	Max. verticale kogeldruk	kg	75	75	75	75	75
	Dakbelasting	kg	80	80	80	80	80
MOTOR	Type		Vloeistofgekoelde viercilinder boxermotor met 16 kleppen en bovenliggende nokkenassen				
	Boring × slag	mm	87,9×65,8	87,9×65,8	87,9×65,8	87,9×75	87,9×75
	Cilinderinhoud	cc	1.597	1.597	1.597	1.820	1.820
	Compressieverhouding		9,4	9,4	9,4	9,5	9,5
	Brandstofsysteem		Multipoint-injectie (brandstof minimaal 95 RON)				
	Tankinhoud	liter	50				
PRESTATIES	Max. vermogen (DIN) kW(pk)/tpm		66(90)/5.600			76(103)/5.600	
	Max. koppel (DIN) Nm/tpm		128/4.000			147/4.400	
	Topsnelheid km/u		171	171	160	174	157
	Acceleratie 0-100 km/h s		12,5	12,5	15,1	11,8	14,0
	Benzineverbruik liter/100km (EEG)	stad	9,8	9,8	10,7	10,7	11,1
		90 km/u	6,1	6,1	6,6	6,9	7,3
		120 km/u	8,2	8,2	8,5	8,9	9,1
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	Batterij	V-Ah	12-48	12-48	12-52	12-48	12-52
	Dynamo	V-A	12-75	12-75	12-75	12-75	12-75
AANDRIJVING	Koppeling*		DDEP	DDEP	K/O	DDEP	K/O
	Type schakeling		hand	hand	aut	hand	aut
	Overbrengings-verhoudingen	1e	3,636	3,636	2,785	3,545	2,785
		2e	2,105	2,105	1,545	2,111	1,545
		3e	1,428	1,428	1,000	1,448	1,000
		4e	1,093	1,093	0,825	1,088	0,825
		5e	0,825	0,825	—	0,825	—
		achteruit	3,583	3,583	2,272	3,416	2,272
		eindoverbrenging	3,900	3,900	4,444	3,900	4,111
		lage/hoge gearing	—	—	—	1,592	—
ONDERSTEL	Stuurinrichting		Tandheugel met bekrachtiging				
	Ophanging vóór		Onafhankelijke Mc Phersonophanging met schroefveren				
	Ophanging achter		Onafhankelijke ophanging met dubbelendraagarmen en schroefveren				
	Min. draaicirkel (wielen) m		10,2				
	Remmen vóór		Geventileerde schijven				
	Remmen achter		Trommels (bij ABS schijven)				
	Bandmaat		165R13	175/70R14	175/70R14	175/70R14	175/70R14

* DDEP: droge diafragmakoppeling met enkelvoudige plaat
K/O: koppelomvormer

Wijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE GEGEVENS

Onderwerp		Model	4-deurs Sedan				
			2WD			Permanent 4WD	
			1.6LX	1.6GL		1.8GL	
			5 Versn.	5 Versn.	4 Aut.	5 Versn.	4 Aut.
AFMETINGEN EN GEWICHTEN	Lengte	mm	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	Breedte	mm	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	Hoogte	mm	1.400	1.405	1.405	1.415	1.415
	Wielbasis	mm	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	Spoorbreedte vóór	mm	1.475	1.465	1.465	1.460	1.460
	Spoorbreedte achter	mm	1.465	1.455	1.455	1.455	1.455
	Bodemvrijheid leeg	mm	150	150	150	160	160
	Kentekengewicht	kg	1.005	1.030	1.080	1.110	1.145
	Toelaatbaar gewicht totaal	kg	1.520	1.580	1.640	1.680	1.680
	Aanhangwagen gewicht (max.)	kg	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	Aanhangwagen gewicht ongeremd	kg	500	500	500	500	500
	Max. verticale kogeldruk	kg	75	75	75	75	75
	Dakbelasting	kg	80	80	80	80	80
MOTOR	Type		Vloeistofgekoelde viercilinder boxermotor met 16 kleppen en bovenliggende nokkenassen				
	Boring × slag	mm	87,9×65,8	87,9×65,8	87,9×65,8	87,9×75	87,9×75
	Cilinderinhoud	cc	1.597	1.597	1.597	1.820	1.820
	Compressieverhouding		9,4	9,4	9,4	9,5	9,5
	Brandstofsysteem		Multipoint-injectie (brandstof minimaal 95 RON)				
	Tankinhoud	liter	50				
PRESTATIES	Max. vermogen (DIN)	kW(pk)/tpm	66(90)/5.600			76(103)/5.600	
	Max. koppel (DIN)	Nm/tpm	128/4.000			147/4.400	
	Topsnelheid	km/u	175	175	165	180	165
	Acceleratie 0-100 km/h	s	12,1	12,1	14,7	11,4	13,6
	Benzineverbruik liter/100km (EEG)	stad	9,8	9,8	10,7	10,7	11,1
		90 km/u	6,1	6,1	6,6	6,8	7,3
		120 km/u	8,0	8,0	8,5	8,9	9,1
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	Batterij	V-Ah	12-48	12-48	12-52	12-48	12-52
	Dynamo	V-A	12-75	12-75	12-75	12-75	12-75
AANDRIJVING	Koppeling*		DDEP	DDEP	K/O	DDEP	K/O
	Type schakeling		hand	hand	aut	hand	aut
	Overbrengingsverhoudingen	1e	3,636	3,636	2,785	3,545	2,785
		2e	2,105	2,105	1,545	2,111	1,545
		3e	1,428	1,428	1,000	1,448	1,000
		4e	1,093	1,093	0,825	1,088	0,825
		5e	0,825	0,825	—	0,825	—
		achteruit	3,583	3,583	2,272	3,416	2,272
		eindoverbrenging	3,900	3,900	4,444	3,900	4,111
		lage/hoge gearing	—	—	—	—	—
ONDERSTEL	Stuurinrichting		Tandheugel met bekrachtiging				
	Ophanging vóór		Onafhankelijke Mc Phersonophanging met schroefveren				
	Ophanging achter		Onafhankelijke ophanging met dubbelendraagarmen en schroefveren				
	Min. draaicirkel (wielen)	m	10,2				
	Remmen vóór		Geventileerde schijven				
	Remmen achter		Trommels (bij ABS schijven)				
	Bandmaat		165R13	175/70R14	175/70R14	175/70R14	175/70R14

* DDEP: droge diafragmakoppeling met enkelvoudige plaat
K/O: koppelmvormer

Standaard uitrusting en extra's

Model Onderwerp		4-deurs Sedan			5-deurs Plus		
		2WD		4WD	2WD		4WD
		1.6LX	1.6GL	1.8GL	1.6LX	1.6GL	1.8GL
Comfort	Stuurbekrachtiging	•	•	•	•	•	•
	Verstelbaar stuurwiel 2-spaaks	•			•		
	Verstelbaar stuurwiel 3-spaaks urethaan		•	•		•	•
	Elektrisch bedienbare zijruiten		•	•		•	•
	Centrale deurvergrendeling		•	•		•	•
	Hill-Holder (niet op automaat)	•	•	•	•	•	•
	Economy schakelaar (bij automaat)		•	•		•	•
	Manual schakelaar (bij automaat)		•	•		•	•
	(○) twee luidsprekers, (●) 4 luidsprekers	○	•	•	○	•	•
	Toerenteller	•	•	•	•	•	•
	Regelbare dashboardverlichting		•	•		•	•
	Air conditioning	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.
	Zijruit ontwaseming	•	•	•	•	•	•
	Elektrisch verstelbare koplampen	•	•	•	•	•	•
	Verwarming achterin		•	•		•	•
	Make-up spiegel		•	•		•	•
	Verlichting bagageruimte		•	•		•	•
	Afstandsontgrendeling kofferklep	•	•	•			
	Afstandsontgrendeling benzineklep	•	•	•	•	•	•
	Digitale klok	•	•	•	•	•	•
	Centrale console	•	•	•	•	•	•
	Portiervakken voor	•	•	•	•	•	•
	Afdekrolhoes bagage					•	•
Stoelen	In hoogte verstelbare bestuurdersstoel		•	•		•	•
	60/40 deelbare en neerklapbare achterrugleuning		•	•	•	•	•
	Hoofdsteunen achter afneembaar					•	•
	Verhoogde rugleuning achter	•	•	•			
Exterieur	Roofrails				acc.	acc.	acc.
	Bumpers in carrosseriekleur		•	•		•	•
	Bedrading voor trekhaak	•	•	•	•	•	•
	Koplampsproeiers			•			•
	Getint glas	•	•	•	•	•	•
	Ruitewisser met interval		•	•		•	•
	Achterraut wisser				•	•	•
	Elektrisch bedienbare buitenspiegels		•	•		•	•
	Wieldeksels		•	•		•	•
Veiligheid	4-kanaals ABS			opt.			opt.
	Schokabsorberende stuurkolom	•	•	•	•	•	•
	Verstevigingsbalk zijportieren	•	•	•	•	•	•
	Gordelverankering aan voorstoel	•	•	•	•	•	•
	In hoogte verstelbare gordelverankering (voorstoelen)	•	•	•	•	•	•
	Kindersloten op achterportieren	•	•	•	•	•	•
	Anti-verblindingspiegel	•	•	•	•	•	•
	Waarschuwinglampje open portieren	•	•	•	•	•	•

Opt.=fabrieksoptie acc.= te leveren als accessoire

SUBARU BENELUX N.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde specificaties, uitrusting en modellen te wijzigen zonder voorkennis.