

De technische gegevens en uitvoeringsdetails van de Audi 200



DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE AUDI 200

Type Audi 200		200	200 Turbo	200 quattro	200 Avant quattro
motor		101 kW (138 pk)	134 kW (182 pk)	134 kW (182 pk)	134 kW (182 pk)
cilinderinhoud	cm ³	2226	2144	2144	2144
compressieverhouding		10,1 : 1	8,8 : 1	8,8 : 1	8,8 : 1
boring x slag	mm	81,0 x 86,4	79,5 x 86,4	79,5 x 86,4	79,5 x 86,4
vermogen	kW/pk/t/min	101/138/5700	134/182/5700	134/182/5700	134/182/5700
maximum koppel	Nm/t/min	188/3500	252/3600	252/3600	252/3600
Elektrische installatie					
bedrijfsspanning/accu	V/Ah	12/63	12/63	12/63	12/63
dynamo	A	90	90	90	90
Rijprestaties *					
versnellingsbak		5	5	5	5
topsnelheid	km/h	202	230	230	230
topsnelheid automaat	km/h	199	223	—	—
acceleratie 0-80 km/h	sec	6,5/7,4	5,8	4,9	4,9
acceleratie 0-100 km/h	sec	9,7/11,3	8,2	8,1	8,1
acceleratie automaat 0-80 km/h	sec	7,4	6,4	—	—
acceleratie automaat 0-100 km/h	sec	11,3	8,9	—	—
versnellingsbak		5	5	5	5
brandstofverbruik (ECE A70 norm) l/100 km		super benzine	super benzine	super benzine	super benzine
stadsverkeer		12,4	12,8	14,2	14,2
90 km/h		6,5	6,9	7,1	7,1
120 km/h		8,1	8,9	9,1	9,1
automaat		—	—	—	—
stadsverkeer		12,7	13,9	—	—
90 km/h		7,1	8,1	—	—
120 km/h		8,8	9,8	—	—
Remsysteem					
voor		schijf	schijf	schijf	schijf
achter		schijf	schijf	schijf	schijf
rembekrachtiger		+	+	+	+
remkrachtregelaar		+	+	+	+
anti blokkeer systeem (ABS)		—	+	+	+
Afmetingen exterieur					
lengte	mm	4807	4807	4807	4807
breedte	mm	1814	1814	1814	1814
hoogte	mm	1422	1422	1422	1422
spoorbreedte voor/achter	mm	1468/1469	1468/1469	1468/1469	1468/1469
wielbasis	mm	2687	2687	2687	2687
draaicirkel	m	± 11,6	± 11,6	± 11,6	± 11,6
Afmetingen interieur					
instap 4-deurs breedte x hoogte voor	mm	852/942	852/942	852/942	852/942
instap 4-deurs breedte x hoogte achter	mm	727/955	727/955	727/955	727/955
comfortmaat	mm	1939	1939	1939	1939
zitoppervlak	m ²	2,86	2,86	2,86	2,86
breedte op elleboog hoogte	mm	1476	1476	1476	1476
breedte op schouder hoogte	mm	1480	1480	1480	1480
beenruimte voor/achter	mm	1097/754	1097/754	1097/754	1097/754
Bagage ruimte (achterbank op/neer)					
inhoud volgens VDA-meting	l	570	570	570	570
idem tot dak beladen	l	—	—	—	—
lengte	mm	1068	1068	1068	1068
breedte (grootste/kleinste)	mm	1556/1125	1556/1125	1556/1125	1556/1125
hoogte	mm	481	481	481	481
achterklep hoogte	mm	—	—	—	—
breedte boven/onder	mm	—	—	—	—
laadvloer oppervlak 2/3/4/5 zitplaatsen	mm	—	—	—	—
laadvolume 2/3/4/5 zitplaatsen	mm	—	—	—	—
Gewichten 4-deurs					
leeggewicht	kg	1267/1268	1288/1296	1399	1449
laadvermogen	kg	510	510	510	510
toelaatbaar totaalgewicht	kg	1800	1850	1960	2000
toelaatbare daklast	kg	75	75	75	75
toelaatbare aslast voor/achter	kg	1070/920	1070/920	1070/1020	1070/1050
aanhangwagen gewicht geremd/ongeremd	kg	1500/633	1550/644	1700/680	1700/724
idem met automaat	kg	1600/634	1600/648	—/—	—/—
Banden					
maat		205/60 HR 15	205/60 VR 15	205/60 VR 15	205/60 VR 15
velgmaat		6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Vulhoeveelheden					
brandstoftank	l	80	80	80	80
motorcarter/olie verversen	l	4,0/4,5	4,0/4,5	4,0/4,5	4,0/4,5

* Afhankelijk van rijstijl, weersomstandigheden en conditie van de auto

DE UITVOERINGEN VAN DE AUDI 200

Uitvoeringdetails van de Audi 100

Exterieur

- met kunststof beklede bumpers voorzien van verchromde sierlijsten
- grote voorspoiler in kleur van de auto
- Verchromde sierlijsten rond de grille en koplampen
- twee gasdrukveren voor de motorkap
- groen warmtewerend glas
- voorruit van gelaagd glas voorzien van groene anti-reflectiestrook
- verchromde sierlijsten om de voor- en achterruit en in de dakgoten
- buitenspiegels van binnenuit verstelbaar
- brede stootprofielen met verchromde sierlijsten op de taillelijn
- zwarte dorpel bescherming
- afsluitbare tankdop
- reflecterende strook tussen de achterlichten
- kunststof beschermkappen in beide voorste wielkasten
- met was geconserveerde kokerbalken en holle ruimtes
- duurzame, beschermende anti-corrosie behandeling van bodem en wielkasten

Interieur

- keuze uit drie dashboardkleuren (quattro: twee), afhankelijk van de uitvoering
- gecombineerd verwarmings-/ventilatiesysteem met vier snelheden, uitstroomopeningen in de voetruimtes en instelbare roosters in het dashboard, gescheiden uitstroomopeningen voor de voetruimtes achter. Ontwaseming onder de voorruit en bij de voorste zijruiten.
- bergvak aan bestuurderszijde
- afsluitbaar, verlicht dashboardkastje rechts voor
- bekleed 4-spaaks veiligheidsstuur (quattro: met leer bekleed)
- anti-verblindingspiegel
- volledig verstelbare zonnekleppen, rechts met verlichte make-up spiegel
- wegklapbare handgreep voor aan bijrijderszijde, achter links en rechts
- middenconsole met verlichte asbak
- met leer beklede schakelpookknop
- met stof beklede deurbekleding met verzonken armsteun en handgreep (quattro: armsteun en handgreep met leer bekleed)
- beklede daklijsten
- bergvakken aan de voorportieren
- sportstoelen (quattro)
- in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- tot in slaapstand verstelbare voorstoelen
- opbergnet achter de voorste stoelrugleuning
- vier kleurmogelijkheden van de stoelbekleding in Savoy-velours (quattro: twee kleurmogelijkheden in leer/stof combinatie)
- met stof beklede hoofdsteunen voor en achter (quattro: met leer bekleed)
- 2 automatische 3-punts gordels voor en achter
- oprolbare heupgordel voor middenzitting achter
- velours vloerbedekking met beschermstuk aan bestuurderszijde
- zwarte beschermranden bij deurdorpels
- kindersloten op achterportieren
- verlichte asbakken
- wegklapbare armsteun in de rugleuning achter
- beklede bagageruimte

Overige uitvoeringsdetails

- verlichting in motorruimte
- instelbare halogeen koplampen met extra geïntegreerde verstralers
- in de voorbumper geïntegreerde halogeen mistlampen
- in de voorbumper geïntegreerde richting-aanwijzers
- dubbeltonige claxon
- parkeerlichtschakeling
- alarmverlichting
- elektrisch bediende ramen in voor- en achterportieren met schakeling voor snel en langzaam openen en sluiten
- centrale vergrendeling van portieren en bagageruimte
- achterrautverwarming
- achterrautrijlampen
- mistachterlicht
- twee snelheden en tip-wiskontakt voor de ruitewisser
- intervalschakeling
- regelbare dashboardverlichting
- instrumentenpaneel met: elektronische snelheidsmeter, kilometerteller, dagkilometerteller, elektronische toerenteller, temperatuurmeter, brandstofmeter, digitaal elektronische brandstofverbruiksmeter, display voor auto-check-systeem, controlelampjes voor: dynamo, richtingaanwijzers, groot licht, alarmverlichting, mistlamp achter, achterrautverwarming, deurvergrendeling en aangetrokken handrem
- zoemer voor ingeschakelde verlichting
- auto-check-systeem voor controle van: dimlichten, achterlichten, remvoering dikte voor, remvloeistofniveau, remlichten, ruitespoeier-niveau, koelmiddeltemperatuur, batterijspanning, brandstofvoorraad, oliedruk, niveau en bedrijfsdruk van het hydraulische systeem
- verlichte sigare-aansteker voor en achter in het middenconsole
- binnenverlichting met vertragsmechanisme, zwenkbare leeslampjes voor en achter
- deurschakelaars voor binnenverlichting op alle portieren
- verlichte kontaktslot
- verlichte bagageruimte
- opbergvak voor verbandtrommel en gevarendriehoek in de bagageruimte
- stereoradio voorbereiding met automatische antenne en aansluitmogelijkheid voor twee twee stereo hoofdtelefoons (Duo-Sound) achter

Wijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN

Motor

Voor-, in lengterichting geplaatste 5 cilinder lijnmotor. Bovenliggende nokkenas aangedreven door getande riem. Waterkoeling d.m.v. elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde koelventilator. Mechanische benzine-inspuitpomp (134 pk met turbo).

Electrisch systeem

12 volts systeem met wisselstroomdynamo. Elektronische ontsteking.

Krachtoverbrenging

Voorwielaandrijving via enkelvoudige droge plaatkoppeling, volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en tussenasen met dubbele homokinetische koppelingen.

Onderstel

Vering: voor en achter door schroefveren met hydraulische schokdempers. Alle elementen gecombineerd in één veerpoot. Wielophanging: vóór door veerpoten en triangels aan onderzijde met stabilisator, achter door gekoppelde wielgeleidingsarmen met stabilisator en Panhardstang.

Stuurinrichting

Onderhoudsvrije, zelfcorrigerende tandheugel stuurinrichting met veiligheidsstuurkolom, voorzien van stuurbekerichting met centraal hogedruksysteem.

Remsysteem

Diagonaal gescheiden, tweekringsremsysteem met schijfremmen vóór en achter. Rembekrachtiger. Remkrachtregelaar. Bij de 200 turbo (134 kW) anti blokkeer systeem (ABS).

Velgen en banden

Lichtmetalen velgen met staalgordelbanden.

Carrosserie

Zelfdragende stalen carrosserie. Kreukelzones voor en achter. Dankzij de aerodynamische vormgeving van de Audi 200 is een Cw waarde van slechts 0,33 gerealiseerd. Afhankelijk van het type kan deze waarde geringe afwijkingen vertonen.

In sommige landen zijn de modellen en uitvoeringen verschillend van de beschrijvingen die in deze catalogus worden gegeven. Vraag daarom inlichtingen bij uw plaatselijke V.A.G dealer omtrent het aanbod dat in uw land geldig is.

Wijzigingen voorbehouden.



Bij uw Audi dealer.