

Audi 80. Informaties over de technische gegevens en uit- voeringen.



Technische gegevens van de Audi 80 modellen

	Motor en krachtoverbrenging	Onderstel	Rijprestaties	Maten en gewichten
Audi 80	Voorin geplaatste viercilinder lijnmotor Bovenliggende nokkenas aangedreven door een getande riem Waterkoeling met elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde koelventilator Valstroomcarburateur met automatische choke 12 Volt installatie Wisselstroomdynamo 35 A Voorwielaandrijving, enkelvoudige droge plaatkoppeling Volledig gesynchroneerde vierversnellingsbak Differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen, met de motor als compact geheel voorin gebouwd.	Vering voor en achter door progressieve schroefveren met hulpveren en schokbrekers in veerpoten gecombineerd Wielgeleiding voor door veerpoten en dwarstriangel, achter door een torsie-as Onderhoudsvrije zelfstellende tandheugelstuurinrichting Veiligheidsstuurkolom Zelfcorrigerende stuurinrichting Diagonaal gescheiden tweekringsremsysteem met schijfremmen voor, zelfstellende trommelremmen achter en rembekrachtiger Diepvelgen met koelsleuven 5 J x 13 Staalgordelradiaalbanden	a) = Topsnelheid met handgeschakelde versnellingsbak/automatische transmissie b) = Acceleratie met handgeschakelde versnellingsbak/automatische transmissie c) = Brandstofverbruik volgens DIN ¹⁾ met handgeschakelde versnellingsbak/automatische transmissie d) = Verbruik bij constante snelheid met handgeschakelde versnellingsbak/	Maten a) = wielbasis b) = spoorbreedte voor/achter c) = grootste lengte/breedte/hoogte d) = kleinste bodemvrijheid bij toelaatbaar totaalgewicht e) = draaicirkel Gewichten a) = leeggewicht b) = toelaatbaar totaalgewicht c) = nuttig laadvermogen d) = belasting toelaatbare asdruk voor/achter e) = toelaatbaar aanhangwagen-gewicht geremd/ongeremd
Audi 80 L	Cilinderinhoud 1,3 liter (1272 cm ³) Boring x slag 75 x 72 mm Vermogen 44 kW ¹⁾ (60 DIN-pk) bij 5800 omw/min Compressieverhouding 8,2:1 Maximum koppel 95 Nm ¹⁾ bij 3800 omw/min Wisselstroomdynamo: 35 A Accu: 36 Ah	Banden 155 SR 13 Stabilisator achter	a) 148 km/u b) 0-80 km/u in 10,6 sec 0-100 km/u in 16,9 sec c) 1 op 10,9 (9,2 liter/100 km) normale benzine d) bij 80 km/u: 1 op 15,2 (6,6 liter/100 km) bij 100 km/u: 1 op 13,5 (7,4 liter/100 km)	Maten a) = 2541 mm b) = 1400/1420 mm c) = 4383/1682/1365 mm d) = 112 mm e) = ca. 10,4 m Gewichten a) 910 kg b) 1370 kg c) 460 kg d) 710/750 kg e) 850/490 kg
Audi 80 LS Audi 80 GLS	Cilinderinhoud 1,6 liter (1588 cm ³) Boring x slag 79,5 x 80 mm Vermogen 55 kW ¹⁾ (75 DIN-pk) bij 5600 omw/min Compressieverhouding 8,2:1 Maximum koppel 121 Nm ¹⁾ bij 3200 omw/min Wisselstroomdynamo: 35 A Accu: 36 Ah Tegen meerprijs leverbaar met automatische transmissie	Extra's ten opzichte van 44 kW ¹⁾ modellen bandenmaat 165 SR 13 Stabilisator voor Bij automatische transmissie met rembekrachtigelaar Stuurdemper	a) 160/156 km/u b) 0- 80 km/u in 8,7/10,0 sec 0-100 km/u in 13,8/15,9 sec c) 1 op 11,2 1 op 10,5 (8,9/9,5 liter/100 km) normale benzine d) bij 80 km/u: 1 op 15,9 (6,3 liter/100 km) bij 100 km/u: 1 op 13,5 (7,4 liter/100 km)	Als bij de modellen met 44 kW ¹⁾ motor Gewichten a) 950 kg* b) 1410 kg* c) 460 kg* d) 790/750 kg* e) 1100/510 kg met automatische transmissie: 1200/510 kg * Geldt ook voor automatische transmissie
Audi 80 GLS	Cilinderinhoud 1,6 liter (1588 cm ³) Boring x slag 79,5 x 80 mm Vermogen 63 kW ¹⁾ (85 DIN-pk) bij 5600 omw/min Maximum koppel 127 Nm ¹⁾ bij 3200 omw/min Wisselstroomdynamo: 55 A Accu: 45 Ah Verder als bij 55 kW ¹⁾ motor	Extra's ten opzichte van de modellen met 55 kW ¹⁾ motor Bandenmaat: 175/70 SR 13	a) 165/161 km/u b) 0-80 km/u in 7,9/9,4 sec 0-100 km/u in 12,1/14,5 sec c) 1 op 11,6/1 op 10,9 (8,6/9,2 liter/100 km) d) bij 80 km/u: 1 op 17,2 (5,8 liter/100 km) bij 100 km/u: 1 op 14,3 (7,0 liter/100 km)	Als bij de modellen met 44 kW ¹⁾ motor Gewichten a) 950 kg* b) 1410 kg* c) 460 kg* d) 790/510 kg* e) 1100/750 kg* met automatische transmissie: 1200/510 kg *) Geldt ook voor automatische transmissie
Audi 80 GLE met K-Jetronic benzine-inspuitstelsysteem	Cilinderinhoud 1,6 liter (1588 cm ³) Boring x slag 79,5 x 80 mm Vermogen 81 kW ¹⁾ (110 DIN-pk) bij 6100 omw/min Compressieverhouding 9,5:1 Maximum koppel 140 Nm ¹⁾ bij 5000 omw/min Benzine inspuit-systeem Wisselstroomdynamo: 55 A Accu: 45 Ah	Extra's ten opzichte van de modellen met 55 kW-motor Niet leverbaar met automatische transmissie Remkrachtregelaar Staalgordelradiaalbanden 175/70 HR 13 Versterkte schijfremmen voor	a) 182/- km/u b) 0- 80 km/u in 6,8/- sec. 0-100 km/u in 10,2/- sec c) 1 op 11,9/- (8,4 liter/100 km) super benzine d) bij 80 km/u: 1 op 16,1 (6,2 liter/100 km) bij 100 km/u: 1 op 14,1 (7,1 liter/100 km)	Afmetingen als bij de modellen met 44 kW-motor Gewichten a) 950 kg b) 1410 kg c) 460 kg d) 790/750 kg e) 1100/510 kg Voor alle modellen Inhoud van de bagageruimte 505 liter

¹⁾ nieuwe eenheid voor resp. vermogen en koppel
Afronding en omrekening volgens DIN 1333

²⁾ Bij halve belasting en gelijkblijvende snelheid (¼ van de topsnelheid echter niet harder dan 110 km/u plus 10/(DIN 70 030))

De uitvoeringen van de Audi 80 modellen

Bijzondere uitvoeringsdetails	
Audi 80 L/Audi 80 LS	Audi 80 GLS/Audi 80 GLE
Exterieur • kunststof bumpers • breedband halogeen koplampen • sleepoog voor en achter • zwarte buitenspiegel van binnenuit verstelbaar • zwarte sierlijst aan de dakranden • zwarte portiergrepen met chroominleg • PVC bescherm laag op de bodem en in de wielkasten • zwart gelakte drempels • drukknoopslot op achterklep • verchromde drempellijsten • twee achteruitrijlampen • verchromde sierlijsten rond de ruiten • verchromde sierlijst rond de koplampen • verchromde sierlijst aan de bovenzijde en onderzijde van de grille • verchromde wieloppen Interieur • veiligheidsdashboard • sierrand rond luchtuitstroomopening links en rechts • benzinemeter • verbruikmeter • lichtsignaal en parkeerlichtschakeling • ruitewissers met twee snelheden, tip-wiscontact en intervalschakeling • mechanische ruitespoeler met wis-wasrichting • mechanische afslag op richtingaanwijzers en tip-stand • x-contact (terugschakelen van groot- of dimlicht naar stadslicht bij het starten en bij het uitschakelen van de motor) • reflexvrije instrumenten omlijsting • gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem • drietraps aanjager • regelbare dashboardverlichting • antiverblindingsbinnenspiegel • veiligheidstuurkolom • bekleed veiligheidsstuurwiel met stootplaat • bergvak aan de bestuurderszijde • bergvak op de tunnel • bergvak in het dashboard • één lichtpunt in het interieur • naar opzij zwenkbare zonnekleppen • handgreep rechts • twee handgrepen met kledinghaken voor de achterpassagiers • kindersloten op de achterportieren • asbak achterin • voorstoelen verstelbaar tot ruststand • pookhoes • veiligheidsrugleuning vergrendeling (bij de 2-deurs uitvoering) • opbergvak voor handleiding en parkeermuntenhouder • verlichting voor verwarmings- en ventilatiesysteem • dashboardkastje • sierstrip op dashboard • dagkilometerteller • elektrisch klokje • rechterzonneklep met make-up spiegel • sigarette-aansteker • deurenkrukken qua kleur afgestemd op het exterieur • voorstoelen voorzien van verstelbare hoofdsteunen • aansluitmogelijkheden voor veiligheidsgordels op alle zitplaatsen • velours stoelbekleding • tapijtvloerbedekking • beklede hoedeplank • achterrautverwarming • controlelampje gescheiden remsysteem/handrem • automatische 3-punts veiligheidsgordels	extra's ten opzichte van L-uitvoering Exterieur • verchromde sierlijst boven de bumpers • voorruit van gelaagd glas (alléén bij de GLE) • windvanger op linker ruitewisser (alléén bij GLE) • getinte ruiten • sierlijsten op de taillelijnen voorzien van een rubberrand • afsluitbare tankdop • uitlaatsierpijpje Interieur • console • verlichte sigarette-aansteker • verlichting voor asbak en dashboardkastje • hoesje om de handremhandel • sierlijsten aan portierbekleding • onderzijde portieren bekleed met tapijt • dashboard, stuurwiel, console, versnellingsknop, handremhandel en zijruitbekleding qua kleur afgestemd op elkaar • ventilatie openingen met sierrand • afsluitbaar dashboardkastje • bergvakken in de voorportieren • handrem met greep • contactschakelaar binnenvelichting op vier portieren • armleuningen met handgreep • verchromd hendeltje om portier te openen • vloerbedekking • luxueuze stoelbekleding • beklede hoedenplank • bagageruimte verlichting • beklede bagageruimte • grote toerenteller (alléén voor 63 en 81 KW motor) Extra's tegen meerprijs • stalen schuifdak met automatisch naar buitenkomend windscherm • aluminium velgen • staalgordelradiaalbanden 175/70 SR 13 (standaard bij modellen met 63 KW (85 pk)¹ motor) • air-conditioning (niet voor modellen met 81 kW (110 pk) motor) • halogeen mistlampen • mistachterlicht • koplamp wassysteem • complete radioset • voorruit van gelaagd glas (standaard bij Audi 80 GLE) • zonwerende ruiten met voorruit van gelaagd glas • sportstoelen • kunstleer • bergvakken in de voorportieren (standaard bij Audi 80 GLS/GLE) • twee verstelbare hoofdsteunen voor de achterpassagiers • veiligheidsgordels achterin • automatische transmissie (alleen bij modellen 55/63 kW (75/85 pk)¹motoren) • vinyldak • trekhaak • in hoogte verstelbare bestuurdersstoel

De in deze folder afgebeelde modellen kunnen zijn voorzien van extra accessoires die niet voor Nederland gelden als standaard-uitvoering
Uw V.A.G. dealer kan u echter informeren over de voor Nederland geldende uitvoeringen

