

Audi 100. Informaties over de technische gegevens en uit- voeringen.



Technische gegevens van de Audi 100 modellen

	Motor en krachtoverbrenging	Onderstel	Rijprestaties	Afmetingen en gewichten
Audi 100	Vorin geplaatste lijnmotor Bovenliggende nokkenas aangedreven door een getande riem Waterkoeling met elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde koelventilator 12 Volt installatie met wisselstroomdynamo Voorwielaandrijving via enkelvoudige droge plaatkoppeling, volledig gesynchroniseerde vierversnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen, als compact geheel voorin gemonteerd in een hulp-chassis Tegen meerprijs is een automatische transmissie leverbaar (niet voor de dieselmotor)	Vering voor en achter door schroefveren en telescoop schokbrekers, gecombineerd in veerpoten Dwarsstabilisator voor Wielgeleiding vóór door veerpoten en dwarstriangel, achter door een torsie-as met Panhard-stang Zelfcorrigerende stuurinrichting Onderhoudsvrije zelfstellende tandheugel-stuurinrichting met stuurdemper Veiligheidsstuurkolom Diagonaal gescheiden, tweekringsrem-systeem met schijfremmen vóór, zelf-stellende trommelremmen achter en rembekrachtiger. Diepbedvelgen met koelsleuven Staalgordelradiaalbanden	a) = topsnelheid met handgeschakelde versnellingsbak/automatische transmissie b) = acceleratie met handgeschakelde versnellingsbak/automatische transmissie (met halve nuttige lading) c) = brandstofverbruik volgens DIN ²⁾ met handgeschakelde versnellingsbak/automatische transmissie d) = verbruik bij constante snelheid met handgeschakelde versnellingsbak/automatische transmissie	Afmetingen a) = wielbasis b) = spoorbreedte voor/achter c) = grootste lengte/breedte/hoogte d) = kleinste bodemvrijheid bij toelaatbaar totaalgewicht e) = draaicirkel Gewichten a) = leeggewicht b) = toelaatbaar totaalgewicht c) = nuttig laadvermogen d) = belasting toelaatbare asdruk voor/achter e) = toelaatbaar aanhangwagen-gewicht geremd/ongeremd
Audi 100 L Audi 100 GL	Viercilindermotor Cilinderinhoud 1,6 liter (1588 cm ³) Boring x slag 79,5 x 80 mm Vermogen 63 kW ¹⁾ (85 DIN-pk) bij 5600 omw/min Compressieverhouding 8,2:1 Maximum koppel 124 Nm ¹⁾ bij 3200 omw/min Valstroom-register-carburateur met automatische choke Wisselstroomdynamo: 55 A Accu: 45 Ah	Velgen 5½ J x 14 Banden 165 SR 14	a) = 160/156 km b) = 0-80 km/u in 8,6/11,5 sec 0-100 km/u in 13,4/16,3 sec c) = 1 op 11,2/10,5 (8,9/9,5 liter/100 km) normale benzine d) = bij 80 km/u: 1 op 15,1/14,3 (6,6/7,0 liter/100 km) bij 100 km/u: 1 op 13,3/13 (7,5/7,7 liter/100 km)	Maten a) 2677 mm b) 1470/1445 mm c) 4680/1768/1390 mm, GL-modellen 4700/1768/1390 mm d) 128 mm e) ca. 11,3 m Gewichten a) 1110 kg* b) 1570 kg* c) 460 kg* d) 870/810 kg* e) 1000/590 kg* * ook voor automatische transmissie
Audi 100 L SD Audi 100 GL SD met dieselmotor	Vijfcilindermotor Cilinderinhoud 2,0 liter (1986 cm ³) Boring x slag 76,5 x 86,4 mm Vermogen 51 kW ¹⁾ (70 DIN-pk) bij 4800 omw/min Compressieverhouding 23,0:1 Maximum koppel 123 Nm ¹⁾ bij 3000 omw/min Hydraulische motorophanging Hydraulische koppeling Wisselstroomdynamo: 55 A Accu: 88 Ah	Extra's ten opzichte van 63 kW ¹⁾ modellen Banden: 185/70 SR 14 Remkrachtregelaar Koelribben op remtrommels	a) 150/- km/u b) = 0-80 km/u in 11,2/- sec 0-100 km/u in 17,5/- sec c) 1 op 12,2 (8,2 liter/100 km) diesel d) bij 80 km/u: 1 op 17,5 (5,7 liter/100 km) bij 100 km/u: 1 op 14,7 (6,8 liter/100 km)	Maten Identiek aan 63 kW ¹⁾ modellen Gewichten a) 1210 kg b) 1670 kg c) 460 kg d) 1020/830 kg e) 1100/640 kg
Audi 100 L SS Audi 100 GL SS met carburatie-motor	Vijfcilindermotor Cilinderinhoud 2,2 liter (2144 cm ³) Boring x slag 79,5 x 86,4 mm Vermogen 85 kW ¹⁾ (115 DIN-pk) bij 5500 omw/min Compressieverhouding 8,2:1 Maximum koppel 166 Nm ¹⁾ bij 4000 omw/min Valstroom-register-carburateur met automatische choke Hydraulische motorophanging Hydraulische koppeling Transistor-ontsteking Wisselstroomdynamo: 75 A Accu: 63 Ah	Extra's ten opzichte van 51 kW ¹⁾ vijfcilinder-dieselmotoren Banden: 165 SR 14	a) 179/175 km/u b) = 0-80 km/u in 7,4/8,7 sec 0-100 km/u in 11,2/12,9 sec c) 1 op 9,4/9,1 (10,6/11,1 liter/100 km) normale benzine d) bij 80 km/u: 1 op 13,3/12,5 (7,5/8,0 liter/100 km) bij 100 km/u: 1 op 11,4/10,8 (8,8/9,3 liter/100 km)	Maten Identiek aan 63 kW ¹⁾ modellen Gewichten a) 1170 kg* b) 1630 kg* c) 460 kg* d) 925/810 kg* e) 1350/620 kg met automatische transmissie 1400/620 kg * ook voor automatische transmissie
Audi 100 L SE Audi 100 GL SE met K-Jetronic benzine-inspuiting	Vijfcilindermotor Cilinderinhoud 2,2 liter (2144 cm ³) Boring x slag 79,5 x 86,4 mm Vermogen 100 kW ¹⁾ (136 DIN-pk) bij 5700 omw/min Compressieverhouding 9,3:1 Maximum koppel 185 Nm ¹⁾ bij 4200 omw/min Hydraulische motorophanging Hydraulische koppeling Transistor ontsteking Wisselstroomdynamo: 75 A Accu: 63 Ah	Extra's ten opzichte van 85 kW ¹⁾ vijfcilinder modellen Banden: 185/70 HR 14 Schijfremmen met ventilatiesleuven	a) 190/185 km/u b) = 0-80 km/u in 6,3/7,8 sec 0-100 km/u in 9,5/11,4 sec c) 1 op 9,5/9,0 (10,5/11,1 liter/100 km) super benzine d) bij 80 km/u: 1 op 13,2/12,3 (7,7/8,1 liter/100 km) bij 100 km/u: 1 op 11,4/11,0 (8,8/9,1 liter/100 km)	Afmetingen identiek aan 63 kW ¹⁾ modellen Gewichten a) 1170 kg* b) 1630 kg* c) 460 kg* d) 925/810 kg* e) 1500/620 kg* met automatische transmissie 1600/620 kg * ook voor automatische transmissie Voor alle modellen Inhoud bagageruimte 642 liter

¹⁾ nieuwe eenheid voor resp. vermogen en koppel
Afronding en omrekening volgens DIN 1333

²⁾ Bij halve belasting en gelijkblijvende snelheid ¾ van de topsnelheid echter niet harder dan 110 km/u plus 10 (DIN 70 030)

De uitvoeringen van de Audi 100 modellen

Bijzondere uitvoeringsdetails

Audi 100 L/L 5D/L 5S/L 5E

Exterieur

- uitsluitend 4-deurs uitvoering
- verchroomde bumpers met rubberstrip
- tot de wielkasten doorlopende bumpers met zwarte kunststofhoeken
- halogeen koplampen met hoogte-instelling
- van binnenuit verstelbare buitenspiegel
- sierlijst met rubber stootrand op de taillelijnen en aan de onderzijde van de kofferdeksel
- verchroomde drempellijsten
- zwarte sierlijst aan de dakranden
- zwarte portiergrepen met chroominleg
- sierlijsten rond grill, koplampen, ruiten en achterlichten
- voorruit van gelaagd glas
- achteruitrijlampen
- verchroomde wieloppen met Audi-embleem
- afsluitbare tankdop
- sleepogen voor en achter
- PVC-beschermlaag op de bodem en in de wielkasten

Interieur

- rugleuningen van voorstoelen verstelbaar tot ruststand
- aansluitpunten voor veiligheidsgordels op alle zitplaatsen
- energie-absorberend stuurwiel met stootplaat
- bekleed stuurwiel
- reflexvrij bekleed dashboord
- imitatiehouten bekleding van dashboard
- zonnekleppen zijdelings zwenkbaar, rechter met make-up spiegel
- antiverblindingsbinnenspiegel
- handgreep rechts voorin en achterin aan de dakrand, achterin met kledinghaken
- console met verlichte asbak
- twee asbakken achterin
- verlicht en afsluitbaar dashboardkastje
- bergvak links onder het dashboard
- twee bergvakken in de voorportieren
- stoffen portierbekleding met sierlijst
- tapijtvloerbedekking
- vilttapijt op bodem van bagageruimte
- veloursbekleding op stoelen en zittingen
- verstelbare hoofdstoelen op de voorstoelen
- armleuningen op alle portieren
- portierschakelaars voor binnenverlichting op alle portieren
- automatische driepuntsveiligheidsgordels voor
- verlichte sigarette-aansteker
- parkeerlichtschakeling
- controlelampje voor handrem en tweekringsremsysteem

- dagkilometerteller
- benzineverbruikmeter (niet voor modellen met dieselmotor)
- regelbare instrumentenverlichting
- controlelampje voor handrem en tweekringsremsysteem
- kwarts klokje
- elektrische ruitespoeier
- ruitewissers met twee snelheden, intervalschakeling en wis-wasinrichting
- drietraps koude- en warmeluchtaanjager
- elektrische achterruitverwarming
- verlichting in bagageruimte
- kunststof bekleding in bagageruimte met bergvak links
- verchroomde dorpellijsten

Audi 100 GL/GL 5D/GL 5S/GL 5E

extra's ten opzichte van L-modellen

Exterieur

- koplampwassysteem
- getinte ruiten
- verchroomde portiergrepen met zwarte inleg
- halogeen mistlampen
- mistachterlicht
- tweetonige claxon
- gasdemper aan motorkap
- chroom uitlaatsierstuk

Interieur

- bergvak onder dashboard aan passagierszijde
- chroom portiergrepen
- verchroomde raamslingers met kunststof inleg
- houten versnellingshendelknop
- velours bekleding in voertuimten
- chrushed-velours bekleding op stoelen en zittingen
- middenarmsteun achter
- toerenteller (niet voor modellen met dieselmotor)
- veloursbekleding in bagageruimte op de bodem
- verlicht motorcompartiment

Extra's tegen meerprijs

- koplampwassysteem (standaard bij GL-uitvoering)
- halogeen mistlampen/mistachterlicht (standaard bij GL-uitvoering)
- toerenteller (standaard bij GL-uitvoering), niet voor diesel-uitvoering
- rechter buitenspiegel
- hoofdstoelen achterin
- kunstleren bekleding (comfort-kwaliteit)
- automatische driepuntsveiligheidsgordels achter
- staalgordelradiaalbanden 185/70 HR 14 (standaard bij 100 kW-motor)
- automatische transmissie (niet voor modellen met dieselmotor)
- stalen schuifdak handbediend of elektrische bediend
- zonwerend glas rondom met voorruit van gelaagd glas
- air-conditioning (niet voor 63 kW-motor)
- in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- verwarmbare voorstoelen
- stuurbokrachtiger (niet voor 63 kW-motor)
- tempomaat (niet voor modellen met diesel motor)
- elektrisch bedienbare portieruiten
- centrale vergrendeling van de portieren en de bagageruimte
- lichtmetalen velgen
- complete radioset
- voltmeter
- olietemperatuurmeter
- dubbeltonige claxon

De in deze folder afgebeelde modellen kunnen zijn voorzien van extra accessoires die niet voor Nederland gelden als standaard-uitvoering

Uw V.A.G. dealer kan u echter informeren over de voor Nederland geldende uitvoeringen

