

De nieuwe Audi 100.

De techniek in één oogopslag.

De genoemde gegevens over modellenprogramma, vormgeving, prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten gelden op het moment van ter perse gaan.

Er kunnen echter altijd tussentijdse wijzigingen optreden. Bij de dichtstbijzijnde Audi dealer kunt u alle gewenste informatie krijgen over de geldende uitvoeringen en de geldende technische gegevens.



Voorsprong door techniek

februari 1991 - RSP 1991 305

Audi 100	2.0 E 74 kW (101 pk) met uitlaatgasreiniging volgens US-norm 1983	2.3 E 98 kW (133 pk) met uitlaatgasreiniging volgens US-norm 1983	2.3 E quattro 98 kW (133 pk) met uitlaatgasreiniging volgens US-norm 1983	2.8 E 128 kW (174 pk) met uitlaatgasreiniging volgens US-norm 1983	2.8 E quattro 128 kW(174 pk) met uitlaatgasreiniging volgens US-norm 1983
Motor en transmissie Bouwwijze van de motor Cilinderinhoud, liter/cm ³) Max. vermogen, kW (pk) bij t/min. volgens EEG 80/1269 Max. koppel, Nm bij t/min. volgens EEG 80/1269 Compressie Mengselvorming Uitlaatgasreiniging Standaard versnellingsbak Versnellingsbak tegen meerprijs	4-cilinder benzinemotor 2,0/1984 74(101)/5500 157/2750 9,2 elektronisch geregelde brandstofinspuiting katalysator en Lambda- sonde 5-versnellingsbak –	5-cilinder benzinemotor 2,3/2309 98(133)/5500 186/4000 10,0 mechanisch-/elektronisch geregelde brandstofinspuiting katalysator en Lambda- sonde 5-versnellingsbak 4-traps automatische versnellingsbak	5-cilinder benzinemotor 2,3/2309 98(133)/5500 186/4000 10,0 mechanisch-/elektronisch geregelde brandstofinspuiting katalysator en Lambda- sonde 5-versnellingsbak –	6-cilinder benzinemotor 2,8/2771 128(174)/5500 245/3000 10,0 elektronisch geregelde brandstofinspuiting katalysator en Lambda- sonde 5-versnellingsbak 4-traps automatische versnellingsbak	6-cilinder benzinemotor 2,8/2771 128(174)/5500 245/3000 10,0 elektronisch geregelde brandstofinspuiting katalysator en Lambda- sonde 5-versnellingsbak –
Afmetingen Lengte/breedte/hoogte, mm Wielbasis, mm Spoorbreedte voor/achter, mm Bodemvrijheid bij toelaatbaar totaalgewicht, mm Draaicirkel, m Comfortmaat, mm Elleboogbreedte voor, mm Zitruimte, m ² Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾ Inhoud brandstoftank, liter Velgmaat Bandenmaat Dynamo, A Accu, A (Ah)	4790/1777/1431 2687 1520/1524 129 ca. 11,4 1944 1451 2,82 510 80 6 J x 15 195/65 R 15 T 90 265 (50)	4790/1777/1431 2687 1520/1524 131 ca. 11,4 1944 1451 2,82 510 80 6 J x 15 195/65 R 15 V 90 300 (63)	4790/1777/1431 2692 1520/1524 126 ca. 11,4 1944 1451 2,82 510 80 6 J x 15 195/65 R 15 V 90 300 (63)	4790/1777/1431 2687 1524/1524 101 ca. 11,4 1944 1451 2,82 510 80 6 J x 15 (CD:7Jx15) 195/65 R 15 V 205/60 R 15 V 90 300 (63)	4790/1777/1431 2692 1520/1524 126 ca. 11,4 1944 1451 2,82 510 80 7 J x 15 205/60 R 15 V 90 300 (63)
Gewichten Leeggewicht - 5-versnellingsbak, kg ²⁾ - automaat, kg ²⁾ Toelaatbaar totaalgewicht, kg Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾ Geremd bij 10% helling, 5-bak automaat Ongeremd, 5-bak automaat	1282 – 1860 1080/1000 1300 – 641 –	1342 1367 1920 1090/1000 1550 1650 671 683	1442 – 2020 1110/1070 1650 – 721 –	1372 1397 1950 1110/1000 1700 1750 686 698	1472 – 2050 1130/1080 1900 – 736 –
Topsnelheid, km/h Met 5-versnellingsbak Met automatische transmissie Acceleratie In seconden Van 0-80/0-100 km/h Bij gedeeltelijke belading Met 5-versnellingsbak Met automatische transmissie	182 – 8,1/12,6 -/-	202 199 6,9/10,2 7,9/11,9	202 – 7,0/10,4 -/-	218 216 5,3/8,0 6,2/9,2	218 – 5,3/8,0 -/-
Brandstofverbruik ⁴⁾ Volgens DIN 70030, deel 1 en EEG 80/1268, liter/100 km Met 5-versnellingsbak Bij 90 km/h Bij 120 km/h Bij stadsverbruik Met automatische transmissie Bij 90 km/h Bij 120 km/h Bij stadsverbruik	loodvrij normaal ten minste 91 RON 6,4 7,8 10,7 – – –	eurosuper ten minste 95 RON ⁵⁾ 7,0 8,9 12,5 7,7 9,6 12,8	eurosuper tenminste 95 RON ⁵⁾ 7,3 9,6 12,7 – – –	eurosuper ten minste 95 RON ⁶⁾ 7,0 8,6 12,5 7,8 9,2 13,8	eurosuper ten minste 95 RON ⁶⁾ 8,0 10,0 13,5 – – –

Een V.A.G. Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden en is inclusief olieerversing en uitlaatemissie-controle. Kleine onderhoudswerkzaamheden hoeven slechts in een cyclus van 30.000 km te worden uitgevoerd. Een hiervan afwijkende olieerversingsbeurt wordt noodzakelijk, als het jaarlijks kilometrage veel meer dan 15.000 km bedraagt.

De uitrusting van de Audi 100	Audi 100 2.0 E	Audi 100 2.3 E	Audi 100 quattro 2.3 E	Audi 100 2.8 E	Audi 100 quattro 2.8 E	Audi 100 2.8 E CD	Audi 100 quattro 2.8 E CD
Exterieur							
Gelaagde voorruit met groene, warmtewerende band	•	•	•	•	•	•	•
Groen getint, warmtewerend glas	•	•	•	•	•	•	•
Met kunststof beklede bumpers, met geïntegreerde voor- en achterspoiler, in carrosseriekleur	•	•	•	•	•	•	•
Dichte wieldoppen	•	•	•	•	•		
Lichtmetalen velgen (10-spaaks design)						•	•
Brede stootprofielen op de flanken, met Audi-embleem voor	•	•	•	•	•	•	•
Zwarte sierplaat tussen de achterlichten	•	•	•	•	•	•	•
Interieur							
Stoffen bekleding in 'Filanda'	•	•	•				
Stoffen bekleding in 'Chenille' velours				•	•	•	•
Sierhouten inzet in dashboard en portieren				•	•	•	•
Vierspaaks lederen veiligheidsstuurwiel						•	•
Lederen schakelpookknop en -manchet						•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	•	•	•	•	•	•	•
Verstelbare hoofdsteunen voor	•	•	•	•	•	•	•
Verstelbare hoofdsteunen achter		•	•	•	•	•	•
Automatische driepunts-rolgordels voor met gordelhoogte verstelling	•	•	•	•	•	•	•
Automatische driepunts-rolgordels met verstelling en een heupgordel achter, met verzonken gordelsloten	•	•	•	•	•	•	•
Skizak			•		•		•
Opklapbare middenarmsteun achter	•	•	•	•	•	•	•
Grote aflegruimte linksvoor	•	•	•	•	•	•	•
Afsluitbaar handschoenenkastje rechts met verlichting	•	•	•	•	•	•	•
Middenconsole met twee aflegruimten	•	•	•	•	•	•	•
Kaartenvakken in alle portieren	•	•	•	•	•	•	•
Asbak in de middenconsole met verlichting	•	•	•	•	•	•	•
Asbakken links en rechts achterin, met verlichting	•	•	•	•	•	•	•
Bagagenetten aan rugleuning voorstoelen						•	•
Velours vloerbekleding	•	•	•	•	•	•	•
Volledig beklede bagageruimte	•	•	•	•	•	•	•
Achterklep aan de binnenzijde bekleed	•	•	•	•	•	•	•
Functionele uitvoeringsdetails							
Halogeen koplampen	•	•	•	•	•	•	•
Twee achteruitrijlampen	•	•	•	•	•	•	•
Geïntegreerde mistlampen voor						•	•
Mistachterlicht	•	•	•	•	•	•	•
Parkeerverlichting	•	•	•	•	•	•	•
Tweetonige claxon	•	•	•	•	•	•	•
Achterrautverwarming (bij quattro met geïntegreerd 'quattro' logo)	•	•	•	•	•	•	•
Gasdrukveer voor lichtere bediening van de motorkap, met kap-open stand	•	•	•	•	•	•	•
Twee gasdrukveren voor lichtere bediening van de achterklep	•	•	•	•	•	•	•
Electrische ruitespoeiers	•	•	•	•	•	•	•
Ruitewissers met twee snelheden, tip-wis-contact, interval en wis-wasautomaat	•	•	•	•	•	•	•
Gecombineerd ventilatie- en verwarmingssysteem met viertraps-aanjager, uitstroomopeningen voor de voeten en verstelbare openingen in het dashboard	•	•	•	•	•	•	•
Ventilatie-/verwarmingstoevoer achter, met verstelbare uitstroomopeningen	•	•	•	•	•	•	•
Defrosters voor de voorruit en de zijruiten vóór	•	•	•	•	•	•	•
Electronische snelheidsmeter	•	•	•	•	•	•	•
Dagteller	•	•	•	•	•	•	•
Kwartsklokje	•	•	•	•	•	•	•
Toerenteller		•	•	•	•	•	•
Controlelampjes voor dynamo, oliedruk, clignoteurs, waarschuwings- knipperlicht-installatie, grootlicht, mislachterlicht, achterrautverwarming,							
koelvloeistofniveau, aangetrokken handrem en remvloeistofniveau	•	•	•	•	•	•	•
Waarschuwingenzoemer voor ingeschakeld licht	•	•	•	•	•	•	•
Waarschuwinglampje voor slijtage remblokjes vóór	•	•	•				
Auto-Check systeem met waarschuwing voor slijtage remblokjes vóór, remvloeistofniveau, remlichten, dimlicht, achteruitrijlampen, ruitespoeierniveau, koelvloeistoftemperatuur, accuspanning, brandstofreserve en oliedruk				•	•	•	•

	Audi 100 2.0 E	Audi 100 2.3 E	Audi 100 quattro 2.3 E	Audi 100 2.8 E	Audi 100 quattro 2.8 E	Audi 100 2.8 E CD	Audi 100 quattro 2.8 E CD
Functionele uitvoeringsdetails (vervolg)							
Instrumentenverlichting met dimmer	•	•	•	•	•	•	•
Sigarette-aanstekers vóór en achter in de middenconsole met verlichting	•	•	•	•	•	•	•
Centrale binnenverlichting, werkend op alle portieren, met vertragsmechanisme	•	•	•	•	•	•	•
Leeslampje linksvoor, twee leeslampjes achter	•	•	•	•	•	•	•
Afzonderlijke verlichting voor motor- en bagageruimte	•	•	•	•	•	•	•
Centrale vergrendeling van portieren, tankklepje en bagageruimte, via twee portieren	•	•	•	•	•	•	•
Volwaardig reservewiel	•	•	•	•	•	•	•
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels	•						
Electrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels		•	•	•	•	•	•
Buitenspiegels in carrosseriekleur				•	•	•	•
Electrisch verwarmde ruitespoeierkappen						•	•
Electrisch bediende ramen vóór en achter						•	•
Extra meters: oliedruk- en olietemperatuurmeter						•	•
Buitentemperatuurmeter						•	•
Audi-veiligheidssysteem Procon-ten en flankbescherming							
in alle portieren	•	•	•	•	•	•	•
Stuurbekrachtiging	•	•	•	•	•	•	•
Antiblokkeersysteem (ABS)			•	•	•	•	•
Zelfsperrend Torsen tussendifferentieel			•		•		•
Druknop voor differentieelblokkering achter			•		•		•
Volledige anti.corrosiebehandeling	•	•	•	•	•	•	•
Volledig verzinkte carrosserie	•	•	•	•	•	•	•