



UITRUSTINGSNIVEAUS

	1.1i 500/600 Gesl.Bestel	1.4i 500/600 Gesl.Bestel	1.8D 500/600 Gesl.Bestel	1.9D 500/600 Gesl.Bestel	1.4i 800 Gesl.Bestel	1.9D 800 Gesl.Bestel	1.4i 5-plaatsen	1.9D 5-plaatsen
DASHBOARD								
Kilometerteller met dagteller	X	X	X	X	X	X	X	X
Brandstofniveaumeter	X	X	X	X	X	X	X	X
Waarschuingslampje minimum brandstofniveau	X	X	X	X	X	X	X	X
Watertemperatuurmeter	X	X	X	X	X	X	X	X
Waarschuingslampje maximum watertemperatuur	X	X	X	X	X	X	X	X
Waarschuingslampje minimum oliepeil	X	X	X	X	X	X	X	X
Waarschuingslampje minimum koelvloeistof	X	X	X	X	X	X	X	X
Waarschuingslampje versleten remmen	X	X	X	X	X	X	X	X
VEILIGHEID & BEDIENING								
Signaal vergeten verlichting	X	X	X	X	X	X	X	X
Antistartcode met automatische inschakeling	O	O	O	O	O	O	O	O
Laadschot 30 cm (wettelijk verplicht)	X	X	X	X	X	X	—	—
Verstevigingsbalken in de portieren	X	X	X	X	X	X	X	X
In hoogte verstelbare pyrotechnische gordelspanners	X	X	X	X	X	X	X	X
In hoogte verstelbare hoofdsteunen achter	—	—	—	—	—	—	O	O
Brandstofonderbreker i.g.v. botsing	X	X	X	X	X	X	X	X
Airbag bestuurder	O	O	O	O	O	O	O	O
Airbag passagier (incl. schuiflade bestuurdersstoel)	O	O	O	O	O	O	O	O
Stuurbokrachting	—	O	O	O	X	X	O	X
Ruitenwissers met 2 snelheden	X	X	X	X	X	X	O	O
Ruitenwissers achter	O(5)	O(5)	O(5)	O(5)	O(5)	O(5)	O(5)	O(5)
Mistachterlicht	X	X	X	X	X	X	X	X
Achteruitrijlicht	X	X	X	X	X	X	X	X
ABS	O	O	O	O	O	O	O	O
Achterrautverwarming	O	O	O	O	O	O	X	X
Bevestigingsogen laadruim voor lading	X	X	X	X	X	X	X	X
Halogeen koplampen	X	X	X	X	X	X	X	X
Mistlampen vóór	A	A	A	A	A	A	A	A
Flankbescherming	X	X	X	X	X	X	X	X
Verwarmde buitenspiegels	O 1)	O 1)	O 1)	O 1)	O 1)	O 1)	O 7)	O 7)
Electrische buitenspiegel rechts	O 1)	O 1)	O 1)	O 1)	O 1)	O 1)	O 7)	O 7)
Afsluitbare tankdop	X	X	X	X	X	X	X	X
In hoogte verstelbaar stuur	X	X	X	X	X	X	X	X
VOOR COMFORT EN RIJPLEZIER								
Sigarettenaansteker en asbak	X	X	X	X	X	X	X	X
In hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór	X	X	X	X	X	X	X	X
Opbergvakken in portieren	X	X	X	X	X	X	X	X
Afsluitbaar handschoenenkastje (boven)	X 2)	X 2)	X 2)	X 2)	X 2)	X 2)	X 2)	X 2)
Handschoenenkastje open (onder)	X	X	X	X	X	X	X	X
Verwarming met 4 blaassnelheden	X	X	X	X	X	X	X	X
4 Verstelbare blaasmonden	X	X	X	X	X	X	X	X
Airco met pollenfilter	—	O(9)	O(9)	O(9)	O(9)	O(9)	O(9)	O(9)
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening	O 1)	O 1)	O 1)	O 1)	O 1)	O 1)	O 7)	O 7)
Stoffen bekleding	X	X	X	X	X	X	X	X
Kunstlederen bekleding	O 3)	O 3)	O 3)	O 3)	O 3)	O 3)	O 3)	O 3)
Dakklep	O 5)	O 5)	O 5)	O 5)	O 5)	O 5)	O 5)	O 5)
Achterklep	O 6)	O 6)	O 6)	O 6)	O 6)	O 6)	O 6)	O 6)
Getint glas	O	O	O	O	O	O	O	O
Electrische bedienbare ruiten (one-touch-bediening bestuurder)	O	O	O	O	O	O	O 7)	O 7)
Analoog klokje	X	X	X	X	X	X	X	X
Comfortpakket (plus i.g.v. 5 - plaatsen)	O 4)	O 4)	O 4)	O 4)	O 4)	O 4)	O 8)	O 8)
Zonneklep bestuurder met kaartenvakje	X	X	X	X	X	X	X	X
Zonneklep passagier met spiegel	X	X	X	X	X	X	X	X
Metallic lak	O	O	O	O	O	O	O	O
Hemelverlichting vóór (bediening door portieren)	X	X	X	X	X	X	X	X
Hemelverlichting achter	X	X	X	X	X	X	X	X
2 Klapdeuren achter met ruiten	X	X	X	X	X	X	X	X
Radiovoorbereiding (antenne, bekabeling radio, ontstoring)	X	X	X	X	X	X	X	X
Multifunctionele passagiersstoel	X	X	X	X	X	X	—	—
Achterbank met 3 zitplaatsen	—	—	—	—	—	—	X	X
Neerklapbare en opklapbare achterbank	—	—	—	—	—	—	X	X
Verschuifbare passagiersstoel met geheugenstand	—	—	—	—	—	—	X	X
Mogelijkheid van vlakke laadvloer	X	X	X	X	X	X	X	X
Verwijderbare rubber mat in laadruim	X	X	X	X	X	X	X	X

1) Onderdeel van Comfortpakket.

2) Verdwijnt i.g.v. Airco.

3) Gratis optie.

4) Comfortpakket = Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, verwarmde buitenspiegels en electrisch verstelbare rechterbuitenspiegel.

5) Niet i.c.m. achterklep.

6) Niet i.c.m. dakklep. Ruitewisser + achterrautverwarming is standaard. Leverbaar vanaf januari 1997.

7) Onderdeel van Comfortpakket plus.

8) Comfortpakket plus = Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, verwarmde buitenspiegels, electr. rechter buitenspiegel, electrische ruiten voor, (specifiek voor 5-plaatsen).

9) Alleen i.c.m. getint glas.

X = Standaard **O = Optioneel** **A = Accessoire** **— = Niet leverbaar**

Modelwijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE GEGEVENS

BERLINGO

	1.1i 500/600	1.4i 500/600/800	1.8D 500/600	1.9D 500/600/800	1.4i 5-plaatsen	1.9D 5-plaatsen
MOTOR						
Type	benzine	benzine	diesel	diesel	benzine	diesel
Injectiesysteem	Monopoint	Multipoint	Indirekt	Indirekt	Multipoint	Indirekt
Aantal cilinders	4	4	4	4	4	4
Cilinderinhoud cm3	1124	1360	1769	1905	1360	1905
Compressieverhouding	9.7:1	9.3:1	23:1	23:1	9.3:1	23:1
Boring - Slag	72 x 69	75 x 77	80 x 88	83 X 88	75 x 77	83 X 88
Kleppen per cilinder	2	2	2	2	2	2
Max. vermogen in Kw (PK)	44.1(60)	55(75)	43 (60.5)	51 (71)	55(75)	51 (71)
bij toeren / min	6200	5500	4600	4600	5500	4600
Max. koppel in Nm (mkg DIN)	87.5(9.1)	111(11.5)	100 (11.45)	120 (12.5)	111(11.5)	120 (12.5)
bij toeren / min	3800	3400	2000	2000	3400	2000
OVERBRENGING						
Versnellingsbak	Handg.	Handg.	Handg.	Handg.	Handg.	Handg.
Aantal versnellingen vooruit	5	5	5	5	5	5
STUURINRICHTING						
Type	Tandheugel	Tandheugel	Tandheugel	Tandheugel	Tandheugel	Tandheugel
Stuurbekrachtiging	niet leverbaar	optie/optie/stand.	optie	optie/optie/stand.	optie	standaard
Aantal omw. van links naar rechts	4.23	4.23/4.23/3.3	4.23	4.23/4.23/3.3	4.23	3.3
Draaicirkel tussen muren in m.	11.55	11.55/11.55/11.75	11.55	11.55/11.55/11.75	11.55	11.75
Draaicirkel tussen trottoirs in m.	11.07	11.07/11.07/11.25	11.07	11.07/11.07/11.25	11.07	11.25
CARROSSERIE						
Cw - waarde	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
ONDERSTEL						
Voor:	Onafhankelijk, Pseudo Mc Pherson, stabilisatorstang					
Achter:	Onafhankelijk, getrokken draagarmen, torsiestabilisator					
Velgmateriaal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Bandenmaat	165/70 R14	165/70 R14	165/70 R14	165/70 R14	175/65 R14	175/65 R14
REMSYSTEEM						
Voor	Schijf	Schijf	Schijf	Schijf	Schijf	Schijf
Achter	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel
Geventileerd	-	-/-/Ja	Ja	Ja	-	Ja
Anti Blokkeer Remsysteem	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Parkeerrem	Op achterw.	Op achterw.	Op achterw.	Op achterw.	Op achterw.	Op achterw.
VENTILATIE						
Aanjager (aantal snelheden)	4	4	4	4	4	4
Ventilatiemonden (aantal)	4	4	4	4	4	4
AFMETINGEN (in milimeters)						
Lengte	4108	4108	4108	4108	4108	4108
Breedte	1719	1719	1719	1719	1719	1719
Hoogte	1801	1801	1801	1801	1801	1801
Wielbasis	2690	2690	2690	2690	2690	2690
VOLUMES						
Inhoud laadruimte	3 m³	3 m³	3 m³	3 m³	664 liter	664 liter
Inhoud laadruimte met opklapbare achterbank	-	-	-	-	2.8 m³	2.8 m³
Tankinhoud in ltr.	55	55	60	60	55	60
GEWICHTEN (KG)						
Rijklaar gewicht	1048	1048	1133	1133	1100	1160
Nuttige belasting	500/622	500/622/822	500/622	500/622/822	680	680
Max. toelaatbaar gewicht	1670	1670/1670/1870	1755	1755/1955	1780	1840
Max. aanhangergewicht geremd	750	900	900	1100	900	1000
Max. aanhangergewicht ongeremd	535	535	575	575	560	590
Max. druk op trekhaak	70	70	70	70	70	70
Max. daklast	100	100	100	100	100	100
PRESTATIES (1)						
Max. snelheid in km/h	140	149/149/148	135	144	150	142
400 m. staande start in sec.	21.9	20.2/20.2/20.6	22.50	20.90/20.90/21.30	20.5	21.2
1000 m. staande start in sec.	41.2	37.9/37.9/38.7	42.70	39.30/39.30/40.10	38.5	39.9
0 - 100 km/h in sec.	21.6	16.6/16.6/17.8	25.60	18.80/18.80/20.10	17.5	19.9
BRANDSTOFVERBRUIK						
(in ltr. / 100 km ECE norm)						
90 km/h	6.5	6.4	5.7	5.5/5.5/5.6	-	-
120 km/h (1)	8.6	8.8/8.8/8.9	8.4	8/8/8.1	-	-
Stadstraject (1)	8.9	8.7	7.7	7.3	-	-
Gemiddeld	8	8	7.3	6.9/6.9/7	-	-
BRANDSTOFVERBRUIK						
(in ltr. / 100 km 93-116) *						
Binnen de bebouwde kom	-	-	-	-	9.7	8.5
Buiten de bebouwde kom	-	-	-	-	6.2	5.6
Gecombineerd	-	-	-	-	7.5	6.6

(1) Bij halve belading (DIN-norm)

* De 93/116 EG richtlijn is een nieuwe Europese testmethode van het brandstofverbruik en de Co²-emissie. Deze nieuwe testmethode vervangt de oude testmethode 80/1268-ECE norm en ook de fabrieksopgave. De brandstofverbruikscijfers volgens de 93/116/EG richtlijn geven voor personenwagens een realistischer beeld van de praktijk.

Modelwijzigingen voorbehouden

