



CITROËN JUMPY

UITRUSTINGSNIVEAUS

	Gesloten Bestel		Plancher Cabine	Combi 5/6 pers.	Combi 8/9 pers.
	Standaard	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
DASHBOARD					
Kilometerteller met dagteller	x	x	x	x	x
Brandstofmeter met minimumniveaulampje	x	x	x	x	x
Waarschuwinglampje koelvloeistof	x	x	x	x	x
Waarschuwinglampje water in diesel	x	x	x	x	x
Waarschuwinglampje oliedruk	x	x	x	x	x
Waarschuwinglampje remmen en remvloeistof	x	x	x	x	x
Waarschuwinglampje watertemperatuur	x	x	x	x	x
VEILIGHEID EN BEDIENING					
ABS	o	o	o	o	o
Antistartcode	o	o	o	o	o
3-punts veiligheidsgordels	x	x	x	x	x
In hoogte verstelbare gordels	x	x	x	x	x
Airbag	o	o	o	o	o
Achterrautverwarming (1)	o (2)	o		o	o
Stuurbechraching	o	x	x	x	x
Ruitewisser met 2 snelheden + interval	x	x	x	x	x
Achteruitrijlicht + mistlamp achter	x	x	x	x	x
Halogeen koplampen	x	x	x	x	x
Buitenspiegels van binnen verstelbaar		x	x	x	x
VOOR COMFORT EN RIJPLEZIER					
Armsteun in voorportieren	x	x	x	x	x
Verstelbare passagiersstoel (3)	o	o	x	x	x
Sigarettenaansteker		x	x	x	x
Hoofdsteunen vóór	x	x	x	x	x
Voorbank met 2 plaatsen	o (5)	o (6)	o (6)	o (6)	o (6)
Dashboardkastje (met klep)	x	x	x	x	x
Verlichte asbak	x	x	x	x	x
Asbak achter				x	x
Airco (1)	o (8)	o	o	o	o
Centrale portiervergrendeling	o	o (9)		o (9)	o (9)
Kledinghaakje (aantal)	1	1		3	3
Bekleding stof met kunstleer	x	x	x	x	x
Bekleding kunstleer 100% (4)	o	o	o	o	o
Getint Glas	o (11)	o (10)	o	o (10)	o (10)
Electrische ruitbediening vóór (one-touch bediening bestuurder)	o	o (7)	o (7)	o (7)	o (7)
Analoog klokje		x	x	x	x
Zonneklep met berghoes bestuurders- en passagierszijde	x	x	x	x	x
Metallic lak	o	o	o	o	o
Plafonier centraal				x	x
Plafonier achter	x	x			
Plafonier cabine	x	x	x	x	x
Handgreep passagier		x	x	x	x
Schuifdeur links	o	o			
Achterdeuren dicht	x	o (13)			
Achterdeuren met ruiten	o	x		x	x
Radiovoorbereiding (12)	x	x	x	x	x
Opbergvak boven bestuurder		x	x	x	x
Afsluitbare tankdop	x	x	x	x	x
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armleuning (3)	o	x	x	x	x
Opbergvakje in dashboard	x				
Opbergvak in portieren	x	x	x	x	x

X = Standaard; O = Optie

Modelwijzigingen voorbehouden

- (1) Alleen i.c.m. getint glas
- (2) Indien voorzien van achterrauten
- (3) Niet i.c.m. voorbank met 2 plaatsen
- (4) Gratis optie
- (5) Niet i.c.m. : In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armleuning
- (6) Armleuning van bestuurdersstoel verdwijnt
- (7) Alleen i.c.m. centrale portiervergrendeling
- (8) Opbergvakje in dashboard verdwijnt
- (9) Alleen i.c.m. electrische ruiten vóór
- (10) Alleen i.c.m. achterrautverwarming
- (11) Alleen i.c.m. : Achterdeuren met ruiten en achterrautverwarming
- (12) Radiovoorbereiding = Antennekabel, grille voor luidsprekers en voeding voor radio
- (13) Niet i.c.m. getint glas + achterrautverwarming

TECHNISCHE GEGEVENS

JUMPY

	1.6i Stand / Comf.	1.9D Stand./Comf.	1.9TD Comfort	1.9D Plancher Comfort	1.9TD Plancher Comfort	1.6i Combi 5-6 pl. / 8-9 pl.	1.9D Combi 8-9 pl.	1.9TD Combi 5-6 pl. / 8-9 pl.
MOTOR								
Type	benzine	diesel	turbo diesel	diesel	turbo diesel	benzine	diesel	turbo diesel
Injectiesysteem	Monopoint	Indirekt	Indirekt	Indirekt	Indirekt	Monopoint	Indirekt	Indirekt
Aantal cilinders	4	4	4	4	4	4	4	4
Cilinderinhoud cm ³	1581	1905	1905	1905	1905	1581	1905	1905
Compressieverhouding	9.2 : 1	23 : 1	21.8 : 1	23 : 1	21.8 : 1	9.2 : 1	23 : 1	21.8 : 1
Boring - Slag	86.4 x 67.4	83 x 88	83 x 88	83 x 88	83 x 88	86.4 x 67.4	83 x 88	83 x 88
Kleppen per cilinder	2	2	2	2	2	2	2	2
Max. vermogen in Kw (PK)	58 (80)	51 (71)	67.5 (92)	51 (71)	67.5 (92)	58 (80)	51 (71)	66/67.5/(90)/(92)
bij toeren / min	5750	4600	4400	4600	4400	5750	4600	4400
Max. koppel in Nm (mkg DIN)	125	120	196	120	196	125	120	196
bij toeren / min	2750	2000	2250	2000	2250	2750	2000	2250
OVERBRENGING								
Versnellingsbak	Hand.	Hand.	Hand.	Hand.	Hand.	Hand.	Hand.	Hand.
Aantal versnellingen vooruit	5	5	5	5	5	5	5	5
STUURINRICHTING								
Type	Tandheugel	Tandheugel	Tandheugel	Tandheugel	Tandheugel	Tandheugel	Tandheugel	Tandheugel
Stuurbekrachtiging	optie/std.	optie/std.	std.	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard
Aantal omw. van links naar rechts	4.6 / 3	4.6 / 3	3	3	3	3	3	3
Draaicirkel tussen muren in m.	12.22 / 12.35	12.22 / 12.35	12.35	12.35	12.35	12.35	12.35	12.35
Draaicirkel tussen trottoirs in m.	11.60 / 11.80	11.60 / 11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80
CARROSSERIE								
Cw - waarde	0.35	0.35	0.35	afhankelijk opbouw		0.35	0.35	0.35
ONDERSTEL	Onafhankelijk, Pseudo Mc Pherson							
Voor	Getrokken draagarmen, achteras met meesturend effect							
Achter								
Velgmateriaal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Bandenmaat	195/70 R14 T	195/70 R14 T	195/70 R14 T	195/70 R14 T	195/70 R14 T	195/70 R14 T	195/70 R14 T	195/70 R14 T
REMSYSTEEM								
Voor	Schijf	Schijf	Schijf	Schijf	Schijf	Schijf	Schijf	Schijf
Achter	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel
Geventileerd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anti Blokkeer Remsysteem	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Parkeerrem	Op achterw.	Op achterw.	Op achterw.	Op achterw.	Op achterw.	Op achterw.	Op achterw.	Op achterw.
VENTILATIE								
Aanjager (aantal snelheden)	3	3	3	3	3	3	3	3
Ventilatiemonden (aantal)	2 / 4	2 / 4	2 / 4	4	4	4	4	4
AFMETINGEN (in meters)								
Lengte	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
Breedte	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
Hoogte	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
Wielbasis	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
VOLUMES								
Inhoud laadruimte in m ³	4	4	4	afhankelijk opbouw		1.18 / 0.45	1.18 / 0.45	1.18 / 0.45
Tankinhoud in ltr.	80	80	80	80	80	80	80	80
GEWICHTEN (KG)								
Rijklaar gewicht (excl. best.)	1288	1310	1380	1195	1235	1362 / 1404	1408 / 1540	1450 / 1494
Nuttige belasting (incl. best.)	847	880	840	afhankelijk opbouw		833 / 791	787 / 745	835 / 791
Max. toelaatbaar gewicht	2135	2190	2220	2190	2220	2195	2195	2285
Max. aanhang.gewicht ger.	1100	1100	1300	afhankelijk opbouw		1100	900	1300
Max. aanhang.gewicht onger.	660	685	700	afhankelijk opbouw		731 / 750	750	750
Max. druk op trekhaak	60	60	60	60	60	60	60	60
Max. daklast	150	150	150	afhankelijk opbouw		150	150	150
PRESTATIES (1)								
Max. snelheid in km/h	148	137	157	138	157	148	138	157
400 m. staande start in sec.	21.2	23.1	20.0	21.6	18.9	19.9	21.6	18.9
1000 m. staande start in sec.	39.7	43.3	37.8	40.5	35.8	37.6	40.5	35.8
0 - 100 km/h in sec.	20.4	27.5	17.1	22.3	14.2	16.6	22.3	14.2
BRANDSTOFVERBRUIK (in ltr. / 100 km ECE norm)								
90 km/h	7.5	6.4	6.5	6.4	6.5	7.5	6.4	6.5
120 km/h (1)	10.6	9.3	9.5	9.3	9.5	10.6	9.3	9.5
Stadstraject (1)	11.2	8.3	9.1	8.3	9.1	11.2	8.3	9.1
Gemiddeld	9.8	8	8.4	8	8.4	9.8	8	8.4

(1) Bij halve belading (DIN-norm)

