

LEGACY

Technische gegevens
&
Standaard uitrustingen



TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERWERP		TYPE	4-deurs Sedan					
			2WD			4WD		
			2.0 LX	2.0 GL		2.0 GL	2.2 GX	
			5 versn.	5 versn.	4 aut.	5 versn.	5 versn.	4 aut.
AFMETINGEN EN GEWICHTEN	Lengte	mm	4.595					
	Breedte	mm	1.695					
	Hoogte	mm	1.405					
	Wielbasis	mm	2.630					
	Spoorbreedte voor	mm	1.460					
	Spoorbreedte achter	mm	1.455					
	Bodemvrijheid	mm	155					
	Leeggewicht	kg	1.090	1.115 *1	1.160*1	1.195	1.225	1.260
	Toelaatbaargew. totaal	kg	1.780		1.820	1.780	1.795	1.820
	Aanhangwagen gew. (max.)	kg	1.200			1.400		1.500
	Aanhangwagen gew. ongeremd	kg	500					
	Max. vert. kogeldruk	kg	75					
	Dakbelasting	kg	80					
MOTOR	Type		Vloeistofgekoelde viercilinder boxermotor met 16 kleppen en bovenliggende nokkenassen.					
	Boring x slag	mm	92,0 x 75,0				96,9 x 75,0	
	Cilinderinhoud	cc	1.994				2.212	
	Compressieverhouding		9,5					
	Brandstofsysteem		Multipoint-injectie (brandstofkwaliteit minimaal 95 RON).					
	Tankinhoud	liter	60					
PRESTATIES	Max. vermogen (DIN)	kWpk)/tpm	85(115)/5.600				94(128)/5.200	
	Max. koppel (DIN)	Nm/tpm	170/4.400				190/4.400	
	Topsnelheid	km/u	192		189	190	195	190
	Acceleratie 0-100 km/u	s	9,6		11,5	10,1	9,5	11,5
	Brandstofverbruik liter/100 km (EEG)	stad	10,9		11,0	11,5	11,9	12,3
		90 km/u	6,5		6,6	6,8	6,6	7,1
		120 km/u	8,1		8,4	8,5	8,4	8,9
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	Batterij	V-Ah	12-48		12-52	12-48		12-52
	Dynamo	A-W	85-1.020					
AANDRIJVING	Koppeling *2		DDEP		K/O	DDEP		K/O
	Type schakeling		hand		aut	hand		aut
	Overbrengings- verhoudingen	1e	3,545		2,785	3,545		2,785
		2e	2,111		1,545	2,111		1,545
		3e	1,448		1,000	1,448		1,000
		4e	1,088		0,694	1,088		0,694
		5e	0,871		-	0,871		-
		achteruit	3,416		2,272	3,416		2,272
		eindoverbrenging	3,700		4,444	3,900	3,700	4,111
lage/hoge gearing	-							
ONDERSTEL	Stuurinrichting		Tandheugel met bekrachtiging.					
	Ophanging vóór		Onafhankelijke McPhersonophanging met schroefveren.					
	Ophanging achter		Onafhankelijk met dubbele draagarmen en schroefveren.					
	Min. draaicirkel (wielen)	m	10,6					
	Remmen vóór	type	Geventileerde schijven.					
	Remmen achter	type	Trommels (bij ABS schijven).					
	Bandenmaat		185/70R14					

*1 Leeggewicht: met AIRBAG is het gewicht 10 kg hoger.

*2 DDEP: droge diafragmakoppeling met enkelvoudige plaat.
K/O: koppelomvormer met elektronische lock-up.

ONDERWERP		TYPE	5-deurs Touring Wagon						
			2WD			4WD			
			2.0 LX	2.0 GL		2.0 LX	2.0 GL	2.2 GX	
			5 versn.	5 versn.	4 aut.	5 versn.		5 versn.	4 aut.
AFMETINGEN EN GEWICHTEN	Lengte	mm	4.670						
	Breedte	mm	1.695						
	Hoogte	mm	1.490 (LX - 1.460)						
	Wielbasis	mm	2.630						
	Spoorbreedte voor	mm	1.460						
	Spoorbreedte achter	mm	1.450			1.455			
	Bodemvrijheid	mm	155						
	Leeggewicht	kg	1.135	1.165 *1	1.210 *1	1.220	1.250 *1	1.285	1.315
	Toelaatbaargew. totaal	kg	1.815	1.810	1.850	1.865	1.870	1.880	1.905
	Aanhangwagen gew. (max.)	kg	1.200			1.600			1.500
	Aanhangwagen gew. ongeremd	kg	500						
	Max. vert. kogeldruk	kg	75						
	Dakbelasting	kg	80						
MOTOR	Type		Vloeistofgekoelde viercilinder boxermotor met 16 kleppen en bovenliggende nokkenassen.						
	Boring x slag	mm	92,0 x 75,0					96,9 x 75,0	
	Cilinderinhoud		1.994					2.212	
	Compressieverhouding		9,5						
	Brandstofsysteem		Multipoint-injectie (brandstofkwaliteit minimaal 95 RON).						
	Tankinhoud	liter	60						
PRESTATIES	Max.vermogen (DIN) kW(pk)/tpm		85(115)/5.600					94(128)/5.200	
	Max. koppel (DIN) Nm/tpm		170/4.400					190/4.400	
	Topsnelheid km/u		184	181	184	189	182		
	Acceleratie 0-100 km/u s		10,0	11,9	10,5	10,0	12,1		
	Brandstof- verbruik liter/ 100 km (EEG)	stad	10,9	11,0	11,5	11,9	12,3		
		90 km/u	6,6	6,6	7,1	7,0	7,1		
		120 km/u	8,6	8,4	8,9	9,0	8,9		
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	Batterij	V-Ah	12-48	12-52	12-48			12-52	
	Dynamo	A-W	85-1020						
AANDRIJVING	Koppeling *2		DDEP		K/O	DDEP		K/O	
	Type schakeling		hand		aut	hand		aut	
	Overbrengings- verhoudingen	1e	3,545	2,787	3,545		2,785		
		2e	2,111	1,545	2,111		1,545		
		3e	1,448	1,000	1,448		1,000		
		4e	1,088	0,694	1,088		0,694		
		5e	0,871	-	0,871		-		
		achteruit	3,416	2,272	3,416		2,272		
	eind- overbrenging	3,700	4,444	3,900		3,700	4,111		
lage/hoge gearing		-			1,196		-		
ONDERSTEL	Stuurinrichting		Tandheugel met bekrachtiging.						
	Ophanging vóór		Onafhankelijke McPhersonophanging met schroefveren.						
	Ophanging achter		Onafhankelijk met dubbele draagarmen en schroefveren.						
	Min. draaicirkel (wielen)	m	10,6						
	Remmen vóór		type		Geventileerde schijven.				
	Remmen achter		type		Trommels (bij ABS schijven).				
	Bandenmaat		185/70R14						

*1 Leeggewicht: met AIRBAG is het gewicht 10 kg hoger.

*2 DDEP: droge diafragmakoppeling met enkelvoudige plaat.

K/O: koppelvormer met elektronische lock-up.

STANDAARD UITRUSTINGEN								
Onderwerp	Model	4-deurs Sedan				Touring Wagon		
		2WD		4WD		2WD		4WD
		2.0 LX	2.0 GL	2.0 GL	2.2 GX	2.0 LX	2.0 GL	2.0 GL
COMFORT								
Bagageruimte afdekrolhoes								
Bagageruimte extra opbergvak								
Bagageruimte verlicht								
Bagageruimte zijvakken								
Benzineklep ontgrendeling van binnenuit								
Centrale console met opbergvak								
Dagteller								
Dashboordkastje/asbak verlicht								
Hellingrem (niet op aut.)								
Kaartleeslamp voorin								
Kofferklep ontgrendeling van binnenuit								
Koplamphoogte elektrisch verstelbaar								
Luidsprekers aantal	2	4	4	6	2	4	4	6
Make-up spiegel rechts								
Portiervakken voor, links en rechts								
Portiervergrendeling centraal								
Portiervergrendeling met afstandsbediening								
Stuurbekrachtiging								
Stuurwiel in hoogte verstelbaar								
Toerenteller								
Verwarming achterin								
Zijruiten elektrisch bedienbaar								
STOELEN								
Achterbankzitting opklapbaar								
Achterrugleuning 60/40 neerklapbaar								
Achterrugleuning in één deel neerklapbaar								
Bestuurdersstoel met hoogteverstelling								
Bestuurdersstoel met verstelbare lendesteun								
Centrale armsteun achter								
Hoofdsteunen achter vast								
Hoofdsteunen achter afneembaar								
Stoelverwarming voor, links en rechts								
EXTERIEUR								
Achterspuitwischer met interval								
Antenne elektrisch bedienbaar								
Antenne in portierstijl								
Antenne op het dak								
Bedrading voor trekhaak								
Buitenspiegels elektrisch bedienbaar								
Buitenspiegels verwarmd								
Bumpers in carrosseriekleur								
Dakrails								
Koplampsproeiers								
Ruitwischer met interval, wis/was en miststand								
Wieldeksels								
Zijstootstrips								
VEILIGHEID								
ABS 4-Kanaals								
Airbags (bestuurder + passagier)								
Gordelverankering voor, in hoogte verstelbaar								
Kindersloten achterportieren								
Verstevigingsbalk portieren								

• = optie
N.V. SUBARU BENELUX behoudt zich het recht voor te allen tijde specificaties, uitrusting, kleuren en modellen te wijzigen zonder voorkennis.