

TECHNISCHE GEGEVENS VIVIO

Onderwerp		Model	3-deurs			5-deurs		
			2WD		AWD	2WD		AWD
			GLi			GLi		
			5 versn.	ECVT	5 versn.	5 versn.	ECVT	5 versn.
AFMETINGEN EN GEWICHTEN	Lengte	mm	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
	Breedte	mm	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
	Hoogte	mm	1.375	1.375	1.385	1.375	1.375	1.385
	Wielbasis	mm	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	Spoorbreedte vóór	mm	1.220	1.220	1.215	1.220	1.220	1.215
	Spoorbreedte achter	mm	1.200	1.200	1.195	1.200	1.200	1.195
	Bodemvrijheid leeg	mm	150	150	160	150	150	160
	Inhoud kofferruimte *	liter	106/834	106/834	106/834	106/834	106/834	106/834
	Kentekengewicht	kg	650	670	710	670	690	730
	Toelaatbaar gewicht totaal	kg	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	Aanhanger. (max.)	kg	500	500	500	500	500	500
	Aanhanger ongeremd	kg	325	335	355	335	345	365
	Max. verticale kogeldruk	kg	50	50	50	50	50	50
	Dakbelasting	kg	50	50	50	50	50	50
MOTOR	Type		Watergekoelde, 4-cilinder, 4-takt met multipoint injectie					
	Boring x slag	mm	55,0 X 66,8	55,0 X 66,8	55,0 X 66,8	55,0 X 66,8	55,0 X 66,8	55,0 X 66,8
	Cilinderinhoud	cc	658	658	658	658	658	658
	Compressieverhouding		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Brandstofsysteem		Multipoint-injectie, loodvrij minimaal RON 90					
	Tankinhoud	liter	32	32	32	32	32	32
PRESTATIES	Max. vermogen (DIN)	kW (pk)/tpm	32(44)/6.400	32(44)/6.400	32(44)/6.400	32(44)/6.400	32(44)/6.400	32(44)/6.400
	Max. koppel (DIN)	Nm/tpm	53(5,4)/3.600	53(5,4)/3.600	53(5,4)/3.600	53(5,4)/3.600	53(5,4)/3.600	53(5,4)/3.600
	Topsnelheid	km/u	138	130	133	138	130	133
	Acceleratie 0-100 km/h	s	16,0	21,2	18,0	16,0	21,2	18,0
	Benzineverbruik stad		8,0	7,0	8,0	8,0	7,0	8,0
	liter / 100km buitenweg		5,2	5,6	5,2	5,2	5,6	5,2
	(93 / 116 / EEG) gecombineerd		6,2	6,1	6,2	6,2	6,1	6,2
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	Accu	Ah	21	21	21	21	21	21
	Dynamo	A	45	45	45	45	45	45
AANDRIJVING	Type schakeling/aantal versnellingen		hand / 5	ECVT / ~	hand / 5	hand / 5	ECVT / ~	hand / 5
	Overbrengingsverhoudingen	1e	4,083	2,503	3,916	4,083	2,503	3,916
		2e	2,437		2,315	2,437		2,315
		3e	1,560		1,517	1,560		1,517
		4e	1,096		1,057	1,096		1,057
		5e	0,857		0,825	0,857		0,825
		achteruit	3,833	2,475	3,666	3,833	2,475	3,666
	eindoverbrenging		4,875	4,666	5,285	4,875	4,666	5,285
ONDERSTEL	Stuurinrichting		Tandheugel					
	Ophanging vóór		McPherson, onafhankelijk					
	Ophanging achter		Schroefveer met telescopschokdemper, onafhankelijk					
	Min. draaicirkel (wielen)	m	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
	Remmen vóór		Schijfremmen					
	Remmen achter		Trommelremmen					
	Bandenmaat		145/70R12	145/70R12	145/70R12	145/70R12	145/70R12	145/70R12

ECVT: Elektronische Continu Variabele Transmissie. * Gemeten volgens VDA methode / met neergeklapte achterbank.

NV Subaru Benelux behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorkennis, specificaties, uitrusting, modellen en kleuren te wijzigen.

