

MITSUBISHI SPACE RUNNER



STANDAARDUITRUSTING - SPACE RUNNER

1.8 SOHC - 16V GLi

EXTERIEUR
Achterrautiverwarming Roofrails Gelaagde voorruit Getint glas Halogeen koplampen Lichtmetalen velgen Mistachterlicht Rechter buitenspiegel elektrisch verstelbaar Reservewiel aan buitenzijde onder de wagenvloer Ruitewissers met variabele interval Ruitewisser/sproeier op de achterraut Schuifdeur voor achterpassagiers Spatlappen voor & achter Van binnenuit te openen tankklep Gestileerde zijpanelen, in contrastkleur gespoten Voor- en achterbumper in contrastkleur gespoten Spoiler op de achterklep



INTERIEUR
Achterbank met verstelbare leuning Achterbank geheel omklapbaar Achterbank in zijn geheel uitneembaar Achterbankleuning gescheiden neerklapbaar Beklede bagageruimte Binnenspiegel met antiverblindingsstand Dagteller In hoogte verstelbare hoofdsteunen op de stoelen Kaartenvak aan portier Kinderslot op schuifdeur Bagageruimteverlichting Radiovoorbereiding inclusief twee speakers en antenne Afdekhoes over bagageruimte (uitneembaar) Rugleuning voorstoelen volledig verstelbaar Sportieve stoelen Stoffen stoelbekleding Stuurbekrachtiging Veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar Verlichte aansteker en asbak Vlakke vloer in het gehele achtercompartiment Vloerconsole Waarschuwingssignaal "vergeten verlichting"



EXTRA OP 1.8 SOHC - 16V GLXi

EXTERIEUR
Achterklep met reflectiestrook tussen achterlichten Van binnenuit te ontgrendelen/vergrendelen achterklep

INTERIEUR
Bagagehaken en -net in kofferruimte Bekerhouder voorin Centrale portiervergrendeling Digitaal quartzklokje Elektrische raambediening Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels Hoofdsteunen op de achterbank In hoogte verstelbaar stuurwiel Kaartenvak aan beide voorportieren Luxe stoffen stoelbekleding Make-up spiegel in zonneklep Meters in contrastkleur Portierbekleding met stof afgewerkt Regelbare dashboardverlichting Toerenteller Verwarming met extra toevoer naar achteren Voetsteun bestuurder


Wijzigingen voorbehouden.

KLEURENOVERZICHT

Monaco Red/
Grace Silver (M) R5A



Lamp Black/
Grace Silver (M) X1H



Normandie Blue (M)/
Grace Silver (M) B3A



Sophia White/
Wheat Beige (M) W5S



	PERSONENAUTO UITVOERINGEN		
	1.8 SOHC 16V GLXi Aut.	1.8 SOHC 16V GLXi	1.8 SOHC 16V GLi
Modellen			
Binnenbekleding	Grijs	Grijs	Grijs
Kleuren			
Monaco Red/Grace Silver (M) R5A	•	•	•
Normandie Blue (M)/Grace Silver (M) B3A	•	•	•
Lamp Black/Grace Silver (M) X1H	•	•	•
Sophia White/Wheat Beige (M) W5S	•	•	•

(M)=Metallic

N.B.: De getoonde kleuren zijn een grafische benadering en kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren. Raadpleeg uw dealer. (M)=Metallic.
De in deze leaflet opgenomen gegevens gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE		1.8 GLi	1.8 GLXi	1.8 GLXi A/T		
AFMETINGEN EN GEWICHTEN	Lengte	mm	4290	4290		
	Breedte	mm	1695	1695		
	Hoogte	mm	1640	1640		
	Wielbasis	mm	2520	2520		
	Sporbreedte	vóór	mm	1460	1460	
		achter	mm	1460	1460	
	Maximale dakbelasting	kg	80	80		
	Grondspeling (onbelast)	mm	160	160		
	Eigen gewicht volgens kenteken	kg	1180	1190		
	Maximum toegestaan gewicht	kg	1720	1720		
	Maximum zitplaatsen		5	5		
Inhoud kofferbak min/max	l	520/1216	520/1216	520/1216		
PRESTATIES	Verbruik	90 km/h ECE	l/100 km	6,5	6,5	5,7
		120 km/h ECE	l/100 km	8,7	8,7	9,0
		Stad ECE	l/100 km	10,2	10,2	10,9
	Akseratie (0-100 km/h)	sec	10,5	10,5	12,3	
	Maximum snelheid	km/h	180	180	170	
	Draaicirkel	m	10,2	10,2	10,2	
	Maximum aanhanggewicht*	geremd	kg	1200	1200	
ongeremd		kg	550	550		
MOTOR	Type		4G93			
	Cilinderinhoud	cc	1.834			
	Boring en slag	mm	81 x 89			
	Compressieverhouding		10,0			
	Maximum vermogen	kW/tpm	90/6000			
Maximum koppel	Nm/tpm	161/4500				
ELEKTRISCH SYSTEEM	Batterij	V-Ah	12/52			
	Dynamo	V-A	12/60			
BRANDSTOFSYSTEEM	Type		Elektronische Multi-point injectie			
Brandstoftank (inhoud)	l		55			
AANDRIJVING			Voorwielaandrijving			
OVERBRENGING	Koppeling Versnellingsbak Overbrengingsverhouding	1e 2e 3e 4e 5e Achterruit	Enkelvoudig diafragma		Koppelomvormer	
			5			4
			3,454			2,846
			1,947			1,581
			1,285			1,000
			0,939			0,685
	0,756		-			
Tussenreductie/eindreductie		3,083	2,176			
		1,096/4,187	1,125/3,866			
STUURINRICHTING	Type		Tandheugel met bekrachtiging			
VERING	Vóór		Onafhankelijk McPherson, stabilisator, schroefveren			
	Achter		Onafhankelijk, langsarmen met schroefveren			
REMMEN	Remsysteem vóór achter		Dubbel kruislings gescheiden remcircuit met rembekrachtiging Geventileerde remschijven 256 mm Trommelremmen 203 mm			
BANDEN			185/70 R14			

* Tot 1000 m hoogte

Wijzigingen voorbehouden.