

MITSUBISHI SPACE WAGON



STANDAARDUITRUSTING SPACE WAGON

1.8 SOHC-16V GLXi/1.8 Turbodiesel GLX

EXTERIEUR
Achterrautverwarming
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
Gelaagde voorruit
Gestileerde zijpanelen, in carrosseriekleur gespoten
Getint glas
Grote voor- en achterbumper, in carrosseriekleur gespoten
Halogeen koplampen
In carrosseriekleur gespoten deurgrepen
Mistachterlicht
Reservewiel aan buitenzijde onder de wagenvloer
Roofrails
Ruitewissers met variabele interval
Ruitewisser/sproeier op de achterraut
Spatlappen voor & achter
Supersnel voorgloeisysteem (alleen diesel)
Van binnenuit te ontgrendelen/vergrendelen achterklep
Van binnenuit te openen tankklep
Wheelcovers

INTERIEUR
Afdekhoes voor bagageruimte (uitneembaar)
Bagagenet in kofferruimte
Bekerhouders in achterzijde leuningen
Middelste zitrij
Bekerhouders in afwerking wielkasten
achterin
Bekerhouders in middenconsole
Beklede bagageruimte
Binnenspiegel met antiverblindingsstand
Centrale portiervergrendeling
Dagteller
Derde zitrij met gescheiden neerklapbare leuningen
Derde zitrij met verstelbare leuningen
Derde zitrij verstelbaar voor vlakke bagagevloer
Digitaal quartzklokje
Elektrische raambediening
In hoogte verstelbare hoofddeunen op de stoelen
In hoogte verstelbare hoofddeunen op middelste zitrij
In hoogte verstelbare hoofddeunen op derde zitrij
Kaartenvak aan portieren
Kindersloten
Kofferruimteverlichting
Make-up spiegel in rechter zonneklep
Middelste zitrij met gescheiden neerklapbare leuningen
Middelste zitrij met verstelbare rugleuningen
Middelste zitrij verstelbaar voor vlakke bagagevloer
Portierpanelen met stof ingelegd
Radiovoorbereiding inclusief 4 speakers en antenne
Regelbare dashboardverlichting
Rolgordels middelste zitrij (+ 1 heupgordel) en derde zitrij
Rugleuning voorstoelen volledig verstelbaar
Schakelaanduiding in dashboard (automaat)
Stoffen stoelbekleding
Stuurbekrachtiging
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Toerenteller
Uitschuifbare lade onder passagiersstoel voorin
Veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar
Verlichte aansteker en asbak
Verwarming/ventilatiesysteem met toevoer naar achtercompartiment
Vierspaaks stuurwiel
Vloerconsole
Voetsteun bestuurder
Waarschuwingsslamp brandstofniveau
Waarschuwingssignaal "vergeten verlichting"

KLEURENOVERZICHT

Sophia White W09



Kutani Red (M) R25

Chateau Silver (M) H52



Morsel Green G49

Wheat Beige (M) S22



		PERSONENAUTO UITVOERINGEN			
		1.8 SOHC 16V GLXi Aut.	1.8 SOHC 16V GLXi	1.8 GLX TD	
Kleuren	Modellen				
	Binnen- bekleding				
	Sophia White W09	grijs	•	•	•
	Kutani Red (M) R25	grijs	•	•	•
	Chateau Silver (M) H52	grijs	•	•	•
	Morsel Green G49	grijs	•	•	•
(M)=Metallic	Wheat Beige (M) S22	bruin	•	•	•

N.B.: De getoonde kleuren zijn een grafische benadering en kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren. Raadpleeg uw dealer. (M)=Metallic.
De in deze leaflet opgenomen gegevens gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE				1.8GLXi	1.8GLXi Aut	1.8GLX td
AFMETINGEN EN GEWICHTEN	Lengte		mm	4515	4515	4515
	Breedte		mm	1695	1695	1695
	Hoogte		mm	1615	1615	1615
	Wielbasis		mm	2720	2720	2720
	Sporbreedte	vóór	mm	1460	1460	1460
		achter	mm	1460	1460	1460
	Maximale dakbelasting		kg	80	80	80
	Grondspeling (onbelast)		mm	160	160	160
	Eigen gewicht volgens kenteken		kg	1280	1295	1320
	Maximum toegestaan gewicht		kg	1950	1950	1915
	Maximum zitplaatsen			7	7	7
	Inhoud kofferbak min/max		l	128/784	128/784	128/784
PRESTATIES	Verbruik	90 km/h ECE	l/100 km	6,5	6,7	5,9
		120 km/h ECE	l/100 km	8,7	9,0	8,5
		Stad ECE	l/100 km	10,2	11,5	9,2
	Akseleratie (0-100 km/h)		sec	11,6	13,4	—
	Maximum snelheid		km/h	180	170	150
	Draaicirkel		m	11	11	11
	Maximum aanhanggewicht*	geremd	kg	1200	1200	1050
		ongeremd	kg	550	550	550
MOTOR	Type		4G93		4D65	
	Cilinderinhoud	cc	1834		1796	
	Boring en slag	mm	81 x 89		80,6 x 88	
	Compressieverhouding		10,0		22,2	
	Maximum vermogen	kW/tpm	90/6000		55/4500	
	Maximum koppel	Nm/tpm	161/4500		146/2500	
ELEKTRISCH SYSTEEM	Batterij		12/52		12/64	
	Dynamo		12/60		12/65	
BRANDSTOFSYSTEEM	Type		Elektronische multipoint injectie		Roterende brandstofpomp	
	Brandstoftank (inhoud)	l	60		60	
AANDRIJVING			Voorwielen		Voorwielen	
OVERBRENGING	Koppeling Versnellingsbak Overbrengingsverhouding	1e 2e 3e 4e 5e Achteruit	Tussenreductie/cindreductie	Enkelvoudig diafragma	Koppelomvormer	Enkelvoudig diafragma
				5	4	5
				3,454	2,846	3,250
				1,947	1,581	1,833
				1,285	1,000	1,217
				0,939	0,685	0,888
				0,756	—	0,651
				3,083	2,176	3,166
				1,096/4,187	1,125/3,866	1,208/4,066
				STUURINRICHTING	Type	Tandheugel bekrachtigd
VERING	Vóór	Onafhankelijk McPherson-Stabilisator-Schroefveren				
	Achter	Onafhankelijk, langsarmen met Schroefveren				
REMMEN	Remsysteem		Dubbel kruislings gescheiden remcircuit met rembekrachtiging			
	Vóór		Geventileerde remschijven 256 mm			
	Achter		Trommelremmen 228 mm			
BANDEN			185/70 R14			

* Tot 1000 m hoogte

Wijzigingen voorbehouden