

DATSUN 280ZX



LEVERINGSPROGRAMMA

Datsun 280ZX 2-zitter

Datsun 280ZX 2 + 2

Datsun 280ZX 2 + 2 automaat

Leverbare extra's

(levertijd ± 4-5 maanden)

	incl. BTW	excl. BTW
— automatische wisselbak op 2-zitter	f 600,—	f 508,47
— airconditioning	f 2.700,—	f 2.288,14
— elektrisch bedienbare ruiten incl. "check-panel"	f 1.100,—	f 932,20
— koplampsproeiers	f 300,—	f 254,24
— "gold striping" op zwart	f 450,—	f 381,36
— kleurcombinatie zilvergrijs/blauw	f 450,—	f 381,36

Datsun behoudt zich het recht voor uitvoeringsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

datum 1-5-1979



DATSUN NEDERLAND B.V.
VENNESTRAAT 13 - 15
POSTBUS 156 - 2160 AD LISSE
TEL. 02521 - 1 90 20*

UITVOERINGSSPECIFICATIE

- voorruit van gelaagd glas
- getint veiligheidsglas rondom
- anti-lift ruitewissers met 2 snelheden
- intervalschakelaar ruitewisser
- elektrische ruitespoeier
- wis-was installatie
- stoffen bekleding
- verstelbare rugleuningen
- kantelbare bestuurdersstoel
- verstelbare lendesteun bestuurdersstoel
- hoofdsteunen
- luxe carpet vloerbedekking
- beklede bagageruimte
- driepunts rol gordels
- regelbare dashboardverlichting
- dagteller
- verlichte sigarette-aansteker
- asbakje
- tunnelconsole met opbergvak
- afsluitbaar en verlicht handschoenenkastje
- full-flow ventilatiesysteem
- ventilator traploos regelbaar
- zijruitontwaseming
- radio (AM-FM-LG)
- elektrische antenne, schuift automatisch in bij afzetten van het contact
- stereo cassette recorder
- achterrautverwarming
- ruitewisser en -sproeier op de achterraut
- anti-verblindingsbinnenspiegel
- hoedenplank
- twee kledinghaakjes
- voetsteun bestuurder
- akoestisch en visueel signaal voor ingeschakeld licht bij geopend portier
- hemelconsole met spotje
- contactslotverlichting
- verlichte kachelbediening

- stuurbekrachtiging
- stuurslot
- instaplampjes onder dashboard
- achterklepontgrendeling van binnen uit:
- bagagebinders in kofferruimte
- make-up spiegel
- opbergvakken in de portieren
- toerenteller
- quartz klok
- oliedrukmeter
- voltmeter
- oliekoeler
- controlelampje voor: portieren, handrem, achterrautverwarming en benzine
- alarmknipperlichtinstallatie
- halogeen koplampen
- verchroomd uitlaatsierstuk
- dubbeltonige claxon
- afsluitbare benzinetankdop
- achterklep met hydraulische dempers
- beschermstrip lang de flanken
- bumpers met rubber bekleed
- gereedschapssset
- lichtmetalen velgen
- sleepogen vóór en achter
- ruimtebesparend reservewiel met pomp
- spoiler vóór
- kunststof binnenschild in voorschermen
- brede radiaalbanden

BOVENDIEN OP 280ZX 2 + 2

- uitzwenkbare achterzijruiten
- "walk-in" mechanisme op rechter voorstoel
- asbakje achter
- verlichting in kofferruimte
- gescheiden neerklapbare achterbankleding
- bevestigingspunten voor gordels achter
- verstelbare hoofdsteunen

TECHNISCHE GEGEVENS DATSUN 280ZX



MODEL EN TYPE

Datsun 280ZX

2-zitter

2 + 2

2 + 2 automaat

MOTOR

Voorin geplaatst, watergekoelde benzinemotor, 6 cilinder in lijn, 7 x gelagerde krukas, bovenliggende nokkenas, boring x slag 86 x 79 mm.

Cilinderinhoud 2753 cm³.

Compressieverhouding: 8.3 : 1.

Max. vermogen (DIN): 103 kW (140 pk) bij 5200 tpm.

Max. koppel (DIN): 202 Nm (20.6 kgm) bij 4000 tpm.

VERSNELLINGSBAK

Volledig gesynchroniseerde 5-versnellingsbak (automaat: 3 versnellingen) bediend door een centraal geplaatste versnellingspook. Aandrijving op de achterwielen.

Overbrengingsverhoudingen:

	5 versn.	automaat
1:	3.321	2.458
2:	2.077	1.458
3:	1.308	1.000
4:	1.000	
5:	0.864	
achteruit:	3.382	2.182
eindreductie	3.700	3.545

KOPPELING

Automatisch stellende enkelvoudige droge plaatkoppeling, bediend door een diafragma drukgroep.

REMME

Hydraulisch gescheiden remsysteem met rembrekrachtiger. Schijfremmen vóór en achter. Remkrachtbegrenzer in het achterwielremcircuit. Controlelampje, dat zowel reageert bij een te laag remvloeistofniveau als ook bij aangetrokken handrem. Handrem mechanisch op de achterwielen.

KOELSYSTEEM

Koelsysteem onder druk met centrifugaalpomp. Inhoud koelsysteem 10.5 liter (incl. kachel).

BRANDSTOFSYSTEEM

Elektronisch gestuurde brandstofinspuiting (L-jetronic). Inhoud brandstoftank 80 liter.

ELEKTRISCH SYSTEEM

Accu 12 V — 60 AH. Wisselstroomdynamo 12 V — 60 A.

SMEERSYSTEEM

Volledig onder druk met een full-flow oliefilter type Cartridge. Mechanische oliepomp. Inhoud motorcarter 4 liter (incl. filter 4,5 liter). Oliekoeler.

WIELOPHANGING

Vóór: onafhankelijke wielophanging volgens het Mac Pherson principe en een stabilisatorstang. Achter: onafhankelijke wielophanging d.m.v. schroefveren en draagarmen en stabilisator.

STUURINRICHTING

Kogelkringloopprincipe. Stuurbechrachting. Veiligheidsstuurkolom voorzien van een stuurslot.

WIELEN EN BANDEN

Lichtmetalen velgen maat 6J X 14" voorzien van brede radiaalbanden. Ruimtebesparend reserve-wiel.

CARROSSERIE

Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter.

AFMETINGEN — MASSA'S — PRESTATIES

		280ZX 2-zitter	280ZX 2 + 2
lengte	(cm)	434	454
breedte	(cm)	169	←
hoogte	(cm)	129	130
wielbasis	(cm)	232	252
spoorbreedte vóór	(cm)	139,5	←
spoorbreedte achter	(cm)	139	←
massa leeg	(kg)	1205	1240/1230*
max. toelaatb. totaal massa	(kg)	1580	1630
max. massa aanhanger ongeremd	(kg)	600	←
max. massa aanhanger geremd	(kg)	1500	←
max. dakbelasting	(kg)	100	←
draaicirkel wielen	(m)	9.8	10.6
max. snelheid in km/u		205	205/200*

* = automaat



DATSUN NEDERLAND B.V.
VENNENSTRAAT 13 - 15
POSTBUS 156 - 2160 AD LISSE
TEL. 02521 - 1 90 20*