

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS

NISSAN 100 NX



LEVERINGSPROGRAMMA/MODEL AVAILABILITY

100 NX T-bar	5-bak 5-speed	automaat automatic
1.6 SLX	●	●
1.6 SLX Plus	●	●
2.0 GTi*	●	

* uitsluitend op speciale bestelling leverbaar / special delivery only.

**NISSAN**

UITVOERINGSSPECIFICATIES/EQUIPMENT SPECIFICATIONS

INTERIEUR	SLX	SLX PLUS	GTi	INTERIOR
stoelbekleding van velours	●	●	-	velours seat upholstery
stoelbekleding van luxe stof/tricot combinatie	-	-	●	deluxe woven cloth/tricot seat upholstery
sportstoelen	●	●	●	sport seats front
traploos verstelbare rugleuningen vóór	●	●	●	stepless reclining front seatback
in hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór	●	●	●	height adjustable front headrests
neerklapbare achterbankleuning	●	●	●	foldable rear seatback
in hoogte verstelbaar stuur	-	●	●	tilt steering column
bekleed stuurwiel	●	●	●	soft padded steering wheel
stuurbekrachtiging	-	●	●	power steering
3-spaaks sportstuur	●	●	-	3-spoke steering wheel
3-spaaks lederen sportstuur	-	-	●	3-spoke leather covered steering wheel
pookknop en handremgreep van leder	-	-	●	shift knob and parking brake lever with leather grip
portierbekleding met stof afgewerkt	●	●	●	cloth door inserts
kaartenvak aan voorportieren	●	●	●	front door pockets
luxueuze tapijt vloerbedekking	●	●	●	carpet floor covering
elektrisch bedienbare zijruiten (vóór)	-	●	●	power windows (front)
centrale portiervergrendeling	-	●	●	central doorlock system
tunnelconsole met opbergvak	●	●	●	centre console with box
3-punts rol gordels vóór en achter	●	●	●	3-point ELR fr + rr seatbelts
armsteunen vóór en achter	●	●	●	front and rear armrests
afsluitbaar dashboardkastje	●	●	●	lockable glove box
asbak vóór en achter	●	●	●	ashtray front and rear
sigarettenaansteker	●	●	●	cigarlighter
verlichting asbak en sigarettenaansteker	●	●	●	ashtray and cigarlighter illumination
make-up spiegeltje in rechter zonneklep	-	-	●	vanity mirror in right side sunvisor
muntenbakje	●	●	●	coin box
aantal speakers	4	4	4	number of speakers
voetsteun bestuurder	●	●	●	driver's footrest
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	●	anti-glare adjustable rear view mirror
ontgrendeling koffer- en brandstoftankklep van binnenuit	●	●	●	trunk lid and fuel filler lid opener
tapijt in bagageruimte	●	●	●	floorcarpet in trunkroom
zijwanden bagageruimte bekleed	●	●	●	side trim luggage room
verlichting in de bagageruimte	●	●	●	luggage area illumination
walk-in mechanisme	●	●	●	walk-in system
uitneembare hoedenplank	●	●	●	removable rear parcel shelf
handgreep voor	●	●	●	front assist grip
kledinghaakjes achter	●	●	●	coathanger rear

WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES	WARNING AND INDICATION LAMPS			
groot licht	●	●	●	high beam
mistachterlicht	●	●	●	rear fog lamp
signaal vergeten verlichting	●	●	●	headlamp-on reminder
brandstofniveau	●	●	●	fuel level
handrem/remvloeistofniveau	●	●	●	parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	hazard warning
richtingaanwijzers	●	●	●	direction indicator lamps
achterrautverwarming	●	●	●	rear window defroster
laadstroom	●	●	●	charge
oliedruk	●	●	●	oil pressure
niet goed gesloten portieren	●	●	●	door ajar
diverse verlichte schakelaars	●	●	●	several illuminated switches
ABS remsysteem	-	-	●	ABS Anti-lock Braking System
motorcheck (noodloopsysteem)	-	-	●	engine check (fail safe system)
uitgeschakelde overdrive (automaat)	●	●	-	overdrive switch off position (automatic)

INSTRUMENTEN	INSTRUMENTS			
digitale quartzklok	●	●	●	quartz digital clock
snelheidsmeter en dagteller	●	●	●	speedometer and tripmeter
toerenteller	●	●	●	tachometer
koelvloeistoftemperatuurmeter	●	●	●	coolant temperature meter
brandstofvoorraadmeter	●	●	●	fuel level meter
regelbare dashboardverlichting	●	●	●	illumination control

TECHNISCHE GEGEVENS/TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR		1.6	2.0 GTi
plaats		voarin dwarsgeplaatste benzinemotor	
aantal cilinders/krukaslagers		4 cilinders in lijn. 5x gelagerde krukas	
aantal nokkenassen		2x bovenliggend	
aantal kleppen per cilinder		4	
klepstelwijze		stelplaatjes (onderhoudsvrij)	hydraulisch
cilinderinhoud	cm ³	1597	1998
boring x slag	mm	76.0 x 88.0	86.0 x 86.0
compressieverhouding	: 1	9.8	10.0
max. vermogen kW/pk - tpm		66/90-6000	105/143-6400
max. koppel Nm/kgm - tpm		133/13.6-4000	178/18.2-4800
ontsteking		electronisch	
brandstofsysteem		electronisch geregelde carburateur	electronisch motormanagement systeem (ECCS) met zelfdiagnose, multi-point injectie
brandstofsoort		Euroloodvrij (RON 95)	
katalysator		3-weg geregeld met lambdasonde (U9)	
accu (onderhoudsvrij)		12V 60 Ah	12V 60 Ah
dynamo		12V 65 Ah	12V 80 Ah
luchtfilter		droog papierelement	
koeling		vloeistof, gesloten systeem, zelfdenkende ventilator	
		n.v.t.	oliekoeler

ENGINE		1.6	2.0 GTi
place		transversal front mounted gasoline engine	
number of cylinders/bearing crankshaft		4 cylinder in line, 5 main bearing crankshaft	
number of camshaft		2x overhead	
number of valves per cylinder		4	
valve adjustment		adjusting shims (maintenance free)	hydraulic
displacement	cm ³	1597	1998
bore x stroke	mm	76.0 x 88.0	86.0 x 86.0
compression ratio	: 1	9.8	10.0
max. power kW/hp - rpm		66/90-6000	105/143-6400
max. torque Nm/kgm - rpm		133/13.6-4000	178/18.2-4800
ignition		electronic	
fuel system		electronic controlled carburettor	electronic engine management (ECCS) with self diagnosis multi-point fuel injection
recommended fuel		unleaded (RON 95)	
catalytic converter		3-way system (closed loop) (U9)	
battery (maintenance free)		12V 60 Ah	12V 60 Ah
alternator		12V 65 Ah	12V 80 Ah
air filter		dry paper element	
engine cooling		water cooling, closed system, electric cooling fan	
		n.a.	oil-cooler

TECHNISCHE GEGEVENS/TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRANSMISSIE	1.6	1.6 aut.	2.0 GTi	TRANSMISSION
overbrengingsverhouding : 1				gear ratios : 1
1e versnelling	3.063	2.861	3.063	1st gear
2e versnelling	1.826	1.562	1.826	2nd gear
3e versnelling	1.207	1.000	1.286	3rd gear
4e versnelling (overdrive)	0.902	0.698	0.975	4th gear (overdrive)
5e versnelling	0.756	-	0.756	5th gear
achteruit	3.417	2.310	3.154	reverse
eindreductie	4.167	4.072	4.177	final drive ratio
aandrijving	Op de voorwielen		Front	driving axle
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling, mechanisch bediend. Asbestvrij koppelmateriaal. Automaat: hydraulische koppelmovormer.		Single dry clutch disc. Mechanical control. Asbestos free clutch lining materials. Automatic: hydraulic torque converter.	clutch
automatische transmissie	4 versnellingen met automatisch lockup systeem waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Oliekoeler.		4-speed transmission with lock-up and deletable overdrive (fourth gear). Oil-cooler.	automatic transmission
5-bak GTi	2e en 3e versnelling uitgerust met dubbele synchromesh.		2nd and 3rd gear equipped with double cone synchronizers.	5-speed GTi

CHASSIS EN CARROSSERIE	
Wielophanging	Vóór: onafhankelijk volgens het Mc Pherson principe met stabilisator. Achter: onafhankelijk met schroefveren, reaktiearmen en stabilisator. Hydraulisch progressief werkende telescopschokdempers rondom.
Stuurinrichting	Tandheugel overbrenging. Zelfcorrigerende stuurinrichting. Veiligheidsstuurkolom. Stuurbevestiging op SLX PLUS en GTi types.
Remmen	Hydraulisch diagonaal gescheiden remsysteem met tandem type bekrachtiger. Vóór: geventileerde schijfremmen. Achter: zelfstellende trommelremmen (GTi: schijfremmen). Anti-Blokkeer remsysteem (ABS) standaard op 2.0 GTi. Remdrukbeugler (lastafhankelijk) in het achterwielremcircuit. Asbestvrij remvoeringsmateriaal.
Wielen en banden	1.6: 175/65 R 14 op 5.5J x 14. 2.0 GTi: 195/55 R 14 op 6J x 14 (lichtmetaal). Ruimtebesparend reservewiel.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter.

CHASSIS AND BODY	
Suspension	Front: independent strut type with coilsprings. Stabilizer bar. Rear: independent suspension with coilsprings and parallel links. Stabilizer bar. Hydraulic shock absorbers front and rear.
Steering type	Rack and pinion. Self corrective front axle with negative scrub. Energy-absorbing steering column. Power steering for SLX PLUS and GTi versions.
Brakes	Hydraulic diagonal distributed brake system with tandem type vacuum brake booster. Front: ventilated disc brakes. Rear: self adjustable drum brakes (GTi: disc brakes). Anti-Lock Braking System (ABS) on 2.0 GTi. Load sensing valve for rear wheel brake circuit. Parking brake on rear wheels. Asbestos free brake lining materials.
Wheels and tyres	1.6: 175/65 R 14 on 5.5J x 14. 2.0 GTi: 195/55 R 14 on 6J x 14 (alloy wheels). Space saving spare tyre type.
Body	All steel body, with safety cabin and deformation zones front and rear.

UITVOERINGSSPECIFICATIES/EQUIPMENT SPECIFICATIONS

VERWARMING/VENTILATIE	SLX	SLX PLUS	GTi	HEATING/VENTILATION
achterruitverwarming	●	●	●	electric rear window defroster
aanjager met 4 snelheden	●	●	●	4-speed blower
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	●	●	adjustable air ventilators
zijruitontwaseming	●	●	●	side window defoggers

EXTERIEUR				EXTERIOR
uitneembare T-bar dakpanelen	●	●	●	T-bar roof with removable laminated glass panels
dakpanelen aan binnenzijde afdekbaar	●	●	●	T-bar roof with cover innerside
voorruit van gelaagd glas	●	●	●	laminated windshield glass
getint glas	●	●	●	tinted window glass
halogeen koplampen	●	●	●	halogen lamps
mistlampen vóór	-	-	●	front fog lamps
achteruitrijlampen	●	●	●	reverse lamps
mistachterlicht	●	●	●	rear fog lamp
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	hazard warning lamps
elektrisch bedienbare buitenspiegels	●	●	●	electric remote control door mirrors
ruitewissers met 2 snelheden en variabele interval	●	●	●	two-speed and variable intermittent wipers
achterruitwisser met interval en sproeier	●	●	●	rear intermittent wiper and washer
beschermstrips op de flanken	●	●	●	side guard mouldings
zwartgekleurde middenzijstijl	●	●	●	black painted B. pillar
antenne	●	●	●	antenna
aërodynamische wioldoppen	●	●	-	full wheel covers
lichtmetalen velgen	-	-	●	alloy wheels
bumpers in carrosseriekleur	●	●	●	body coloured bumpers
portierhandels in carrosseriekleur	●	●	●	body coloured doorhandles
dubbeltonige claxon	●	●	●	dual-tone horn
ABS remsysteem	-	-	●	ABS Anti-lock Braking System
afsluitbare brandstoftankklep	●	●	●	lockable fuel filler lid

● = standaard/standard

TECHNISCHE GEGEVENS/TECHNICAL SPECIFICATIONS


AFMETINGEN/INHOUD				DIMENSIONS/CAPACITIES
lengte	mm	4135		length
breedte	mm	1680		width
hoogte	mm	1310		height
wielbasis	mm	2430		wheelbase
spoorbreedte vóór	mm	1435		tread front
spoorbreedte achter	mm	1410		tread rear
inhoud brandstoftank	ltr	50		fuel tank capacity
draaicirkel koetswerk	m	11.0		turning circle wall to wall

GEWICHTEN (in kg)	1.6	1.6 aut.	2.0 GTi	WEIGHTS (in kg)
massa leeg	1050	1075	1100	kerb weight
max. toelaatbare massa	1495	1495	1595	permissible total weight
max. massa aanhanger	geremd 1200	1000	1300	with brake perm. trailing capacity
	ongeremd 510	510	510	without brake
max. dakbelasting	75	75	75	max. roof rack weight
max. kogeldruk trekhaak	75	75	75	max. allowable vertical force on hitchball

PRESTATIES EN BRANDSTOFVERBRUIK	1.6	1.6 aut.	2.0 GTi	PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION
max. snelheid km/h	180	165	210	max. speed km/h
brandstofverbruik volgens ECE-norm in ltr/100 km				fuel consumption ECE-mode in ltr/100 km
90 km/h	5.3	6.1	6.4	90 km/h
120 km/h	6.8	7.0	7.9	120 km/h
stad	8.6	9.3	11.3	urban

SERVICE EN GARANTIE	
Onderhoudsbeurten	Om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar meer dan 20.000 km wordt gereden, een inspectie na 10.000 km en een onderhoudsbeurt na 20.000 km.
Garantie	3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. Tot max. 3 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde originele onderdelen en accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkosten dekking. 3 jaar of 100.000 km Touring Assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in West Europa.

SERVICE AND WARRANTY	
Maintenance intervals	Every 6 months by turns an inspection or a maintenance interval. If more than 20.000 km a year: an inspection after 10.000 km and a maintenance interval after 20.000 km.
Warranty	3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. Till max. 3 years or 100.000 km warranty including labor cost on genuine parts and accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km Touring Assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Some pictures might differ in detail from the model available in the Netherlands. Nissan Motor Nederland BV reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.

