



TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS

NISSAN 100NX



LEVERINGSPROGRAMMA/MODEL AVAILABILITY

100 NX T-bar	5-bak 5-speed
1.6 SLX +	●

UITVOERINGSSPECIFICATIES/EQUIPMENT SPECIFICATIONS

INTERIEUR	SLX +	INTERIOR
stoelbekleding van velours	●	velours seat upholstery
vlamvertragende bekledingsmaterialen	●	flame resistant trim materials
sportstoelen	●	sport seats front
traploos verstelbare rugleuningen voor	●	stepless reclining front seatback
in hoogte verstelbare hoofdsteuken voor	●	height adjustable front headrests
neerklapbare achterbankleuning	●	foldable rear seatback
in hoogte verstelbaar stuur	●	tilt steering column
bekleed stuurwiel	●	soft padded steering wheel
stuurbekrachtiging	●	power steering
3-spaaks sportstuur	●	3-spoke sports steering wheel
portierbekleding met velours afgewerkt	●	velours door inserts
kaartenvak aan voorportieren	●	front door pockets
luxueuze tapijt vloerbedekking	●	carpet floor covering
elektrisch bedienbare zijruiten (voor)	●	power windows (front)
centrale portiervergrendeling	●	central doorlock system
tunnelconsole met opbergvak	●	centre console with box
3-punts rol gordels voor en achter	●	3-point ELR front and rear seatbelts
armsteunen voor en achter	●	front and rear armrests
afsluitbaar dashboardkastje	●	lockable glove box
asbak voor en achter	●	ashtray front and rear
aansteker	●	cigarlighter
verlichting asbak en aansteker	●	ashtray and cigarlighter illumination
make-up spiegel in rechter zonneklep	●	vanity mirror in right side sunvisor
4 speakers	●	4 speakers
voetsteun bestuurder	●	driver's footrest
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	anti-glare adjustable rear view mirror
ontgrendeling koffer- en brandstoftankklep van binnenuit	●	trunk lid and fuel filler lid opener
tapijt in bagageruimte	●	floorcarpet in trunkroom
zijwanden bagageruimte bekleed	●	side trim luggage room
verlichting in de bagageruimte	●	luggage area illumination
walk-in mechanisme	●	walk-in system
uitneembare hoedenplank	●	removable rear parcel shelf
beschermhoezen voor T-bar dakpanelen	●	T-bar roof panel covers

WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES	WARNING AND INDICATION LAMPS
groot licht	● high beam
mistachterlicht	● rear fog lamp
signaal vergeten verlichting	● headlamp-on reminder
brandstofniveau	● fuel level
handrem/remvloeistofniveau	● parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	● hazard warning
richtingaanwijzers	● direction indicator lamps
achterrautverwarming	● rear window defroster
laadstroom	● charge
oliedruk	● oil pressure
niet goed gesloten portieren	● door ajar
diverse verlichte schakelaars	● several illuminated switches
motorcheck (noodloopsysteem)	● engine check (fail safe system)

INSTRUMENTEN	INSTRUMENTS
digitale quartzklok	● quartz digital clock
snelheidsmeter en dagteller	● speedometer and tripmeter
toerenteller	● tachometer
koelvloeistoftemperatuurmeter	● coolant temperature meter
brandstofvoorraadmeter	● fuel level meter

● = standaard/standard

TECHNISCHE GEGEVENS/TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHASSIS EN CARROSSERIE	
Wielophanging	Voor: onafhankelijk volgens het Mc Pherson principe met stabilisator. Achter: onafhankelijk met schroefveren, reaktiearmen en stabilisator. Hydraulisch progressief werkende telescopschokdempers rondom.
Stuurinrichting	Tandheugel overbrenging. Zelfcorrigerende stuurinrichting. Energie-absorberend stuurwiel. Veiligheidsstuurkolom. Stuurbekrachtiging.
Remmen	Hydraulisch diagonaal gescheiden remsysteem met tandem type bekrachtiger. Voor: geventileerde schijfremmen. Achter: zelfstellende trommelremmen. Remdrukbegrenzer in het achterwielremcircuit. Asbestvrij remvoeringsmateriaal.
Wielen en banden	1.6: 175/65 R 14 op 5.5J x 14.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones voor en achter. Veiligheidsbalken in de portieren. Cw-waarde = 0,35.

CHASSIS AND BODY	
Suspension	Front: independent strut type with coilsprings. Stabilizer bar. Rear: independent suspension with coilsprings and parallel links. Stabilizer bar. Hydraulic shock absorbers front and rear.
Steering type	Rack and pinion. Self-corrective front axle with negative scrub. Energy-absorbing steering column and steering wheel. Power steering.
Brakes	Hydraulic diagonal distributed brake system with tandem type vacuum brake booster. Front: ventilated disc brakes. Rear: self-adjustable drum brakes. Load sensing valve for rear wheel brake circuit. Parking brake on rear wheels. Asbestos free brake lining materials.
Wheels and tires	1.6: 175/65 R 14 on 5.5J x 14.
Body	All steel body, with safety cabin and deformation zones front and rear. Door side guard bars. Coefficient of drag (Cd) = 0,35.

TECHNISCHE GEGEVENS/TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR	1.6
plaats	voarin dwarsgeplaatste benzinemotor
aantal cilinders/krukaslagers	4 cilinders in lijn. 5x gelagerde krukas
aantal nokkenassen	2x bovenliggend
aantal kleppen per cilinder	4
cilinderinhoud cm ³	1597
boring x slag mm	76.0 x 88.0
compressieverhouding :1	9.8
max. vermogen kW/pk - tpm	75/102-6000
max. koppel Nm/kgm - tpm	136/13.9-4000
ontsteking	elektronisch
brandstofsysteem	elektronisch motormanagement systeem (ECCS) met zelfdiagnose. Multi-point injectie.
brandstofsoort	Euroloodvrij (RON 95)
katalysator	3-weg geregeld met lambdasonde
accu (onderhoudsvrij)	12V 60 Ah
dynamo	12V 65 Ah
luchtfILTER	droog papierelement
koeling	vloeistof, gesloten systeem, zelfdenkende ventilator

ENGINE	1.6
configuration	transversal front mounted gasoline engine
number of cylinders/bearing crankshaft	4 cylinder in line, 5 main bearing crankshaft
number of camshaft	2x overhead
number of valves per cylinder	4
displacement cm ³	1597
bore x stroke mm	76.0 x 88.0
compression ratio :1	9.8
max. power kW/hp - rpm	75/102-6000
max. torque Nm/kgm - rpm	136/13.9-4000
ignition	electronic
fuel system	electronic engine management system (ECCS) with self-diagnosis. Multi-point fuel injection.
recommended fuel	unleaded (RON 95)
catalytic converter	3-way system (closed loop)
battery (maintenance free)	12V 60 Ah
alternator	12V 65 Ah
air filter	dry paper element
engine cooling	water cooling, closed system, electric cooling fan

TRANSMISSIE	1.6	TRANSMISSION
overbrengingsverhouding :1		gear ratios :1
1e versnelling	3.063	1st gear
2e versnelling	1.826	2nd gear
3e versnelling	1.207	3rd gear
4e versnelling (overdrive)	0.902	4th gear (overdrive)
5e versnelling	0.756	5th gear
achteruit	3.417	reverse
eindreductie	4.167	final drive ratio
aandrijving	Op de voorwielen	Front
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling, mechanisch bediend. Asbestvrij koppelingsmateriaal.	Single dry clutch disc. Mechanical control. Asbestos free clutch lining materials.
		driving axle
		clutch

UITVOERINGSSPECIFICATIES/EQUIPMENT SPECIFICATIONS

VERWARMING/VENTILATIE	SLX +	HEATING/VENTILATION
achterruitverwarming	●	electric rear window defroster
aanjager met 4 snelheden	●	4-speed blower
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	adjustable air ventilators
zijruitontwaseming	●	side window defoggers

EXTERIEUR		EXTERIOR
uitneembare T-bar dakpanelen van gelaagd glas	●	T-bar roof with removable laminated glass panels
dakpanelen aan binnenzijde afdekbaar	●	T-bar roof with cover inside
voorrui van gelaagd glas	●	laminated windshield glass
getint glas	●	tinted window glass
halogeen koplampen	●	halogen lamps
achteruitrijlampen	●	reverse lamps
mistachterlicht	●	rear fog lamp
alarmknipperlichtinstallatie	●	hazard warning lamps
elektrisch bedienbare buitenspiegels	●	electric remote controlled door mirrors
ruitwissers met 2 snelheden en variabele interval	●	two-speed and variable intermittent wipers
achterruitwischer met interval en sproeier	●	rear intermittent wiper and washer
beschermstrips op de flanken in carrosseriekleur	●	body coloured side guard mouldings
zwartgekleurde middenzijstijl	●	black painted B. pillar
antenne	●	antenna
aërodynamische wioldoppen	●	full wheel covers
bumpers in carrosseriekleur	●	body coloured bumpers
portierhandels in carrosseriekleur	●	body coloured doorhandles
dubbeltonige claxon	●	dual-tone horn
afsluitbare brandstoftankklep	●	lockable fuel filler lid
stalen balken in de portieren	●	door side guard bars

● standaard/standard

TECHNISCHE GEGEVENS/TECHNICAL SPECIFICATIONS


AFMETINGEN/INHOUD			DIMENSIONS/CAPACITIES
lengte	mm	4135	length
breedte	mm	1680	width
hoogte	mm	1315	height
wielbasis	mm	2430	wheelbase
spoorbreedte voor	mm	1435	tread front
spoorbreedte achter	mm	1410	tread rear
inhoud brandstoftank	ltr	50	fuel tank capacity
draaicirkel koetswerk	m	11.0	turning circle wall to wall

GEWICHTEN (in kg)	1.6	WEIGHTS (in kg)
massa leeg	1050	kerb weight
max. toelaatbare massa	1495	permissible total weight
max. massa aanhanger	geremd 1200 ongeremd 450	with brake without brake
		perm. trailing capacity
max. dakbelasting	75	max. roof rack weight
max. kogeldruk trekhaak	75	max. allowable vertical force on hitchball

PRESTATIES EN BRANDSTOFVERBRUIK	1.6	PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION
max. snelheid km/h	180	max. speed km/h
brandstofverbruik volgens ECE-norm in ltr/100 km		fuel consumption ECE-mode in ltr/100 km
90 km/h	5.3	90 km/h
120 km/h	7.0	120 km/h
stad	8.3	urban

SERVICE EN GARANTIE	
Onderhoudsbeurten	Jaarlijks een onderhoudsbeurt. Indien binnen het jaar meer dan 30.000 km wordt gereden moeten de onderhoudsbeurten met deze kilometerintervallen worden uitgevoerd. Tussen de onderhoudsbeurten wordt een inspectie en/of een olieversing uitgevoerd. Olieversen minimaal jaarlijks echter maximaal na 15.000 km. Indien er sprake is van bijzondere bedrijfsomstandigheden kan de dealer aangepaste schema's adviseren.
Garantie	3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. 1 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkosten dekking. 3 jaar of 100.000 km Touring Assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in West Europa.

SERVICE AND WARRANTY	
Maintenance intervals	Major maintenance annually. In case within the period of one year more than 30.000 km are driven major maintenance is to be carried out at these kilometer intervals. Half way between two major maintenances an inspection and/or an oil change must take place. Oil changes should take place at least annually, however not later than the moment that 15.000 km are driven since the last maintenance. In case of extreme driving conditions your dealer will advise an accordingly adapted maintenance schedule.
Warranty	3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. 1 year or 100.000 km warranty including labor cost on accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km Touring Assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Some pictures might differ in detail from the model available in the Netherlands. Nissan Motor Nederland B.V. reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.



Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's standard conditions, these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands. Copies will be sent on request.



Importeur/distributor: Nissan Motor Nederland B.V., Vennestraat 13-15, 2161 LE Lisse. Tel. 02521 - 30111.