

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS NISSAN MICRA



LEVERINGSPROGRAMMA / MODEL AVAILABILITY

MICRA		3-deurs/3-door	5-deurs/5-door
1.2 L 5-bak (5-speed)	U9	●	●
1.2 automaat (automatic)	U9	●	
1.2 LX 5-bak (5-speed)	U9	●	●
1.2 LX automaat (automatic)	U9	●	


NISSAN

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

EXTERIEUR	L	aut.	LX/ LX aut.	EXTERIOR
voorruit van gelaagd glas	●	●	●	laminated windshield glass
getint glas	–	●	●	tinted window glass
halogeen koplampen	●	●	●	halogen headlamps
achteruitrijlampen	●	●	●	reverse lamps
mistachterlicht	–	–	●	rear fog lamps
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	hazard warning lights
wis/was installatie	–	–	●	windshield wash/wipe feature
2 van binnenuit verstelbare buitenspiegels	–	–	●	dual remote control door mirrors
elektrische ruitesproeiers	●	●	●	electric windshield washers
ruitewissers met 2 snelheden	●	●	●	two-speed windshield wipers
intervalschakelaar	–	●	●	intermittent windshield wiper
achterrauitwisser en -sproeier	–	–	●	rear wiper and washer
beschermstrips op de flanken	–	–	●	side guard mouldings
wielnaafdoppen (chrom)	●	●	–	center caps (chromium)
volledige wielnaafdeksels (grijs)	–	–	●	half wheel covers (grey)
grille in carrosseriekleur	●	●	●	body coloured grill
uitstelbare achterzijruiten (3d)	●	●	●	flip-out rear side window (3d)
dubbeltonige claxon	●	●	●	dual tone horn
afsluitbare benzinetankklep	●	●	●	lockable fuelfiller lid
bandenmaat 155/70 R 13	●	●	●	tire size 155/70 R 13
matzwarte middenstijl (3d)	–	–	●	black coloured side sill (3d)

INSTRUMENTEN	INSTRUMENTS			
analoge quartzklok	–	●	●	quartz analogue clock
schakelaar groot licht signaal	●	●	●	high-beam switch
snelheidsmeter	●	●	●	speedometer
dagteller	–	●	●	tripmeter
koelvloeistoftemperatuurmeter	●	●	●	coolant temperature meter
brandstofvoorraadmeter	●	●	●	fuel level meter
verlicht verwarmingsbedieningspaneel	●	●	●	heater control illumination

VERWARMING/VENTILATIE	HEATING/VENTILATION			
achterrauitverwarming	●	●	●	electric rear window defroster
full-flow ventilatiesysteem	●	●	●	full flow ventilation system
aanjager met 4 snelheden	●	●	●	4-speed fan
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	●	●	adjustable air ventilators
zijruitontwaseming	●	●	●	side window defoggers

WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES	WARNING AND INDICATION LAMPS			
groot licht	●	●	●	high-beam
mistachterlicht	–	–	●	rear fog lamp
handrem/remvloeistofniveau	●	●	●	parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	hazard warning
richtingaanwijzers	●	●	●	direction indicator lamps
achterrauitverwarming	●	●	●	electric rear window defroster
laadstroom	●	●	●	charge
oliedruk	●	●	●	oil pressure
schakelpositie automaat	–	●	●	position automatic transmission selector

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHASSIS	
Wielophanging	Vóór: onafhankelijk volgens het Mac Pherson principe. Achter: achterasconstructie met schroefveren en vier reactie-armen. Stabilisatorstang. Hydraulische dubbelwerkende schokdempers voor en achter.
Stuurinrichting	Tandheugelpincipe. Zelfcorrigerende stuurinrichting. Veiligheidsstuurkolom, voorzien van een stuurslot.
Remmen	Hydraulisch, diagonaal gescheiden remsysteem met rembekrachtiger. Remdrukbegrenzer in het achterwielcircuit. Vóór: schijfremmen. Achter: trommelremmen. Handrem mechanisch op de achterwielen. Asbestvrije remvoeringsmaterialen.
Wielen en banden	Geperste stalen velgen maat 5JJ x 13. Staalgordel radiaalbanden maat 155/70 R13.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter. Kunststof bumpers.

CHASSIS	
Suspension	Front: independent strut type with coilsprings. Rear: rear axle construction with coilsprings and 4 parallel links. Stabilizer. Hydraulic shockabsorbers front and rear.
Steering type	Rack and pinion. Self corrective front axle with negative scrub. Energy-absorbing steering column. Steering lock.
Brakes	Hydraulic diagonal distributed brake system with vacuum brake booster. Load sensing valve for rear wheel brake circuit. Front: disc brakes. Rear: drum brakes. Parking brake on rear wheels. Asbestos free brake lining materials.
Wheels and tires	Steel wheels 5JJ x 13. Steel-belted radial tires 155/70 R13.
Body	All steel monocoque body, with safety cabin and deformation zones front and rear. Polypropylene bumpers.

AFMETINGEN GEWICHTEN INHOUDEN		1.2			DIMENSIONS WEIGHTS CAPACITIES
		3-deurs/3-door	5-deurs/5-door	automaat/automatic	
lengte	cm	373,5			overall length cm
breedte	cm	156			overall width cm
hoogte	cm	139,5			overall height cm
wielbasis	cm	230			wheelbase cm
spoorbreedte vóór/achter	cm	134,5 / 133,5			tread front/rear cm
massa leeg	kg	720	740	750	curb weight kg
max. toelaatbare massa	kg	1135	1150	1165	permissible total weight kg
max. massa aanhanger					permissible trailing capacity
geremd	kg	750	750	650	with brake kg
ongeremd	kg	310			without brake kg
max. dakbelasting	kg	75			max. roof rack weight kg
max. kogeldruk trekhaak	kg	50			max. allowable vertical force on hitchball kg
draaicirkel wielen	m	9,8			turning diameter (wheels) m
inhoud brandstoftank	ltr.	40			fuel tank capacity ltr.
inhoud kofferbak					trunk capacity
min. (max) ISO norm	ltr.	168 (376)			min. (max) ISO-standard ltr.

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR	1.2 (U9)	ENGINE
Type	Voorin dwarsgeplaatste, watergekoelde benzinemotor, 4-cilinders in lijn, bovenliggende nokkenas, aangedreven d.m.v. een getande riem, 5 keer gelagerde krukas. Transversal front mounted watercooled gasoline engine, 4 cylinder in line, belt driven overhead camshaft, 5 main bearing crankshaft.	Configuration
cilinderinhoud cm ³	1235	displacement cm ³
boring x slag mm	71 x 78	bore x stroke mm
compressieverhouding :1	9,0	compression ratio :1
max. vermogen kW/pk-tpm	40/54-5200	max. horsepower kW/hp-rpm
max. koppel Nm/kgm-tpm	93/9,5-3200	max. torque Nm/kgm-rpm
ontsteking	elektronisch electronic	ignition
brandstofsysteem	elektronisch geregelde carburateur electronic controlled carburettor	fuel system
brandstof	Euroloodvrij (min. RON 95) unleaded (min. RON 95)	recommended fuel
katalysator	geregelde 3-weg katalysator met lambdasonde 3-way catalytic converter (closed loop)	catalytic converter type
accu (onderhoudsvrij)	12 V 45 Ah	battery (maintenance free)
dynamo	12 V 50 A	alternator
luchtfilter	droogluchtfilterelement dry paper element	air filter
koeling	vloeistofkoeling, zelfdenkende elektrische ventilator water-cooled, electric cooling fan	engine cooling

TRANSMISSIE	1.2 5-bak / 1.2 5-speed	1.2 autom.	TRANSMISSION
overbrengingsverhouding :1			gear ratios :1
1e versnelling	3.412	2.826	1st gear
2e versnelling	1.958	1.543	2nd gear
3e versnelling	1.258	1.000	3rd gear
4e versnelling	0.921	-	4th gear
5e versnelling	0.721	-	5th gear
achteruit	3.385	2.364	reverse
eindreductie	3.810	3.600	final drive ratio
aandrijving	Op de voorwielen. Front.		driving axle
koppeling	Enkelvoudige plaatkoppeling, mechanisch bediend. Asbestvrij koppelingsmateriaal. Single dry clutch disc, mechanical control. Asbestos free clutch lining material.		clutch
automaat	Hydraulische koppelmvormer. 3-versnellingen met blokkeerinrichting (lock-up). Oliekoeler. Hydraulic torque converter. 3-speed with lock-up. Oil-cooler.		automatic transmission

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS


INTERIEUR	L	aut.	LX/ LX aut.	INTERIOR
stoelbekleding van stof	●	●	–	cloth seat upholstery
stoelbekleding van luxe stof	–	–	●	luxurious cloth seat upholstery
verstelbare rugleuningen vóór	●	●	●	reclining front seats
in hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór	●	●	●	height adjustable front headrests
hoofdsteunen met skai bekleed	●	●	–	vinyl headrests
grote hoofdsteunen (stof bekleed)	–	–	●	large headrests (cloth type)
bekleding van zijruitstijlen	–	–	●	side pillar trim
wegklapbare achterbank + leuning	●	●	●	double foldable rear seat
neerklapbare leuning achter	●	●	●	foldable rear seatback
deelbare achterbankleuning	–	–	●	split rear seat
1 opbergvakje naast handrem	●	–	–	1 box beside parkingbrake
2 opbergvakjes naast handrem	–	●	●	2 boxes beside parkingbrake
2-spaaks stuurwiel	●	●	–	two-spoke steering wheel
luxe bekleed 2-spaaks stuurwiel	–	–	●	soft padded two-spoke steering wheel
stuurslot	●	●	●	steering lock
volledige portierbekleding	–	–	●	full door trim
portierbekleding met stof afgewerkt	–	–	●	cloth door inserts
kaartenvak linker voorportier	–	–	●	door pocket driver's side
kaartenvak rechter voorportier	–	–	●	door pocket passenger's side
tapijt vloerbedekking	●	–	–	carpet floor covering
luxueuze tapijt vloerbedekking	–	●	●	cutpile floor covering
kinderslot op achterportieren (5d)	●	–	●	child-safety rear door locks (5d)
zonnekleppen zijdelings wendbaar	●	●	●	turnable sunvisors
bergplank onder dashboard	–	●	●	package tray
3-punts rol gordels vóór	●	●	●	3-point ELR front seat belts
3-punts rol gordels achter	●	●	●	3-point ELR rear seat belts
armsteunen vóór	●	●	–	front armrests
grote armsteunen vóór	–	–	●	large front armrests
make-up spiegel in rechter zonneklep	–	–	●	vanity mirror in right side sunvisor
afsluitbaar dashboardkastje	●	●	●	lockable glove box
asbak vóór	●	●	●	front ashtray
asbak achter	●	●	●	rear ashtray
sigarettenaansteker	●	●	●	cigarlighter
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	●	anti-glare adjustable rear view mirror
tapijt in bagageruimte	–	–	●	carpet floor covering in trunkroom
vinylmat in bagageruimte	●	●	–	vinyl floor covering in trunkroom
ontgrendeling achterklep van binnenuit	–	–	●	trunk lid opener
verlichting in bagageruimte	–	–	●	luggage room illumination
volledig beklede bagageruimte	●	●	●	trunkroom side trim
akoestisch signaal vergeten verlichting	●	●	●	headlamps-on warning chime
walk-in systeem rechterstoel (3d)	●	●	●	walk-in sytem (3d)
uitneembare hoedenplank	●	●	●	tonneau cover
opbergvakjes naast de hoedenplank	●	●	●	little box beside tonneau cover
handgreep vóór	●	●	●	front assist strap
interieurverlichting geschakeld over beide portieren vóór	–	●	●	roomlamp activated by 2 front door switches
inbouwruimte voor radio in dashboard (bedrading aanwezig)	●	●	●	dashboard with built-in space for car radio (radio harness available)

● = standaard/standard

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRESTATIES EN VERBRUIK	1.2		PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION
	5-bak/5-speed	automaat/automatic	
max. snelheid km/h	150		max. speed km/h
BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-NORM (LITER PER 100 KM) FUEL CONSUMPTION ECE-MODE (LITERS PER 100 KM)			
90 km/h	5.3	6.3	90 km/h
120 km/h	8.0	9.7	120 km/h
stad	7.0	7.1	urban

SERVICE EN GARANTIE	SERVICE AND WARRANTY
ONDERHOUDSBEURTEN Om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar méér wordt gereden dan 30.000 km om de 15.000 km een inspectie en jaarlijks een onderhoudsbeurt. Bij extreme bedrijfsomstandigheden, bijv. veel stationair draaien of zeer hoge jaarkilometrages, is aangepast onderhoud noodzakelijk. Uw dealer kan u hieromtrent adviseren.	MAINTENANCE INTERVALS Every 6 months by turns an inspection or major maintenance. If more than 30.000 km annually, an inspection every 15.000 km and major maintenance once every year. In case of extreme driving conditions, f.i. long periods of idling or high annual mileage, additional maintenance might be required. Your dealer can inform you accordingly.
GARANTIE 3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. Tot max. 3 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde originele onderdelen en accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkosten dekking. 3 jaar of 100.000 km touring assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in geheel West Europa.	WARRANTY 3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. Till max. 3 years or 100.000 km warranty including labor cost on genuine parts and accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km touring assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Some pictures might differ in detail from the model available in the Netherlands. Nissan Motor Nederland B.V. reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.



Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's general conditions (Algemene Voorwaarden BOVAG), these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands.

Copies will be sent on request.

