

TECHNISCHE GEGEVENS

NISSAN MICRA



LEVERINGSPROGRAMMA

MICRA		3-deurs	5-deurs
1.0	L 4-bak	●	●
	LX 5-bak	●	
1.2	automaat	●	
	LX 5-bak	●	●
	LX automaat	●	
	SLX 5-bak	●	


NISSAN

UITVOERINGSSPECIFICATIES

EXTERIEUR	L	aut.	LX	SLX
voorrui van gelaagd glas	●	●	●	●
getint glas	-	-	●	●
halogeen koplampen	●	●	●	●
achteruitrijlampen	●	●	●	●
mistachterlicht	-	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	●
wis/ was installatie	-	-	●	●
2 van binnenuit verst. buitenspiegels	-	-	●	●
elektrische ruitesproeiers	●	●	●	●
ruitewissers met 2 snelheden	●	●	●	●
intervalschakelaar	-	●	●	●
matzwarte ruitewissers	●	●	●	●
achterruiwiser en sproeier	-	-	●	●
beschermstrips op de flanken	-	-	●	●
wielnaafdoppen (chrom)	●	●	-	-
volledige wielnaafdeksels (grijs)	-	-	●	-
aerodynamische wioldoppen 13"	-	-	-	●
grille in carrosseriekleur	●	●	●	●
bumpers in carrosseriekleur	-	-	-	●
uitstelbare achterzijruiten (3d)	●	●	●	●
dubbeltonige claxon	●	●	●	●
afsluitbare benzinetankklep	●	●	●	●
bandenmaat 155/ 70 R 13	●	●	●	●
matzwarte middenstijl (3d)	-	-	●	●

INSTRUMENTEN

analoge quartzklok	-	●	●	●
schakelaar grootlicht signaal	●	●	●	●
snelheidsmeter	●	●	●	●
dagteller	-	●	●	●
koelwatertemperatuurmeter	●	●	●	●
brandstofvoorraadmeter	●	●	●	●
verlicht verwarmingsbedieningspaneel	●	●	●	●

VERWARMING / VENTILATIE

achterruiwerverwarming	●	●	●	●
full-flow ventilatiesysteem	●	●	●	●
aanjager met 4 snelheden	●	●	●	●
regel- en richtbare ventilatioeroosters	●	●	●	●
zijruitontwaseming	●	●	●	●

WAARSCHUWINGS-/ CONTROLELAMPJES

groot licht	●	●	●	●
mistachterlicht	-	●	●	●
handrem/ remvloeistofniveau	●	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	●
richtingaanwijzers	●	●	●	●
achterruiwerverwarming	●	●	●	●
laadstroom	●	●	●	●
oliedruk	●	●	●	●
schakelpositie automaat	-	●	●	-

INTERIEUR	L	aut.	LX	SLX
stoelbekleding van geruite stof	●	●	-	-
stoelbekleding van luxe stof	-	-	●	-
stoelbekleding van jersey stof	-	-	-	●
verstelbare rugleuningen vóór	●	●	●	●
in hoogte verstelbare hoofdst. vóór	●	●	●	●
hoofdsteunen met skai bekleed	●	●	-	-
grote hoofdsteunen (stof bekleed)	-	-	●	●
bekleding van zijruitstijlen	-	-	●	●
wegklapbare achterbank + leuning	●	●	●	●
neerklapbare leuning achter	●	●	●	●
deelbare achterbankleuning	-	-	●	●
tunnelconsole met 1 opbergvak	●	●	-	-
tunnelconsole met 2 opbergvakken	-	-	●	●
2-spaaks stuurwiel	●	●	-	-
luxe bekleed 2-spaaks stuur	-	-	●	●
stuurslot	●	●	●	●
volledige portierbekleding	-	-	●	●
portierbekleding met stof afgewerkt	-	-	●	●
kaartenvak linker portier	-	-	●	●
kaartenvak rechter portier	-	-	●	●
tapijt vloerbedekking	●	-	-	-
luxueuze tapijt vloerbedekking	-	●	●	●
kinderslot op achterportieren (5d)	●	-	●	-
zonnekleppen zijdelings wendbaar	●	●	●	●
bergplank onder dashboard	-	-	●	●
3-punts rol gordels vóór	●	●	●	●
bevest.punten voor gordels achter	●	●	●	●
armsteunen vóór	●	●	●	●
grote armsteunen vóór	-	-	●	●
make-up spiegelte	-	-	●	●
afsluitbaar dashboardkastje	●	●	●	●
asbak vóór	●	●	●	●
asbak achter	●	●	●	●
sigarettenaansteker	●	●	●	●
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	●	●
tapijt in bagageruimte	-	-	●	●
vinylmat in bagageruimte	●	●	-	-
ontgrendeling achterklep v. binnenuit	-	●	●	●
verlichting in bagageruimte	-	-	●	●
volledig beklede bagageruimte	●	●	●	●
akoestisch signaal verlichting	-	●	●	●
walk-in systeem rechter stoel (3d)	●	●	●	●
uitneembare hoedenplank	●	●	●	●
opbergvakjes naast de hoedenplank	●	●	●	●
handgreep vóór	●	●	●	●
interieurverlichting geschakeld over beide portieren vóór	-	-	●	●
inbouwruimte voor radio in dashboard (bedrading aanwezig)	●	●	●	●

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	1.0	1.2
Type	Voorin dwarsgeplaatste, watergekoelde lichtmetalen benzinemotor, 4-cilinders in lijn, bovenliggende nokkenas, aangedreven d.m.v. een getande riem, 5 keer gelagerde krukas.	
cilinderinhoud cm ³	988	1235
boring x slag mm	68 x 68	71 x 78
compressieverhouding :1	9,5	9,0
max. vermogen kW/pk-tpm	37 / 50 -6000	44 / 60 -5600
max. koppel Nm/kgm-tpm	72 / 7,3 -3600	94 / 9,6 -3200
ontsteking	electronisch	
brandstofsysteem	carbureteur en uitlaatgasrecirculatiesysteem en luchtinjectie in de uitlaat	
brandstof	normaal, Euroloodvrij of super	
LPG geschikt	ja	
accu (onderhoudsvrij)	12V 45 AH	
dynamo	12V 50 A	
luchtfILTER	droogluchtfilterelement	
koeling	vloeistofkoeling, zelfdenkende elektrische ventilator	

TRANSMISSIE	1.0 4-bak	1.0 5-bak	1.2 5-bak	1.2 aut.
overbrengingsverhoudingen :1				
1e versnelling	3.412	3.418	3.412	2.826
2e versnelling	1.958	1.958	1.958	1.543
3e versnelling	1.258	1.323	1.258	1.000
4e versnelling	0.921	1.028	0.921	-
5e versnelling	-	0.850	0.721	-
achteruit	3.385	3.385	3.385	2.364
eindreductie	3.810	4.050	3.810	3.600
aandrijving	Op de voorwielen via aandrijfassen met homokinetische koppelingen.			
koppeling	Enkelvoudige plaatkoppeling, mechanisch bediend.			
automaat	Hydraulische koppelmvormer: 3-versnellingen met blokkeerinrichting (lock-up) op automatische bak. Oliekoeler.			

CHASSIS	
Wielophanging	Vóór: onafhankelijk volgens het MacPherson principe. Hydraulische dubbelwerkende schokdempers. Achter: achterasconstructie met schroefveren en vier reactie-armen (Stabilisatorstang bij 1.2 l). Hydraulische dubbelwerkende schokdempers.
Stuurinrichting	Tandheugelpincipe. Zelfcorrigerende stuurinrichting. Veiligheidsstuurkolom, voorzien van een stuurslot.
Remmen	Hydraulisch, diagonaal gescheiden remsysteem met rembekrachtiger. Remdrukbegrenzer in het achterwieleircuit. Vóór: schijfremmen. Achter: trommelremmen. Controlelampje dat zowel reageert bij een te laag remvloeistofniveau alsook bij aangetrokken handrem. Handrem mechanisch op de achterwielen.
Wielen en banden	Geperste stalen velgen maat 5J x 13. Staalgordel radiaalbanden maat 155/70 R13.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter. Kunststof bumpers. Eén hoofdsleutel voor alle sloten.

AFMETINGEN GEWICHTEN INHOUDEN		1.0		1.2		
		3-deurs (5-bak*)	5-deurs	3-deurs	5-deurs	automaat
lengte	cm	373,5				
breedte	cm	156				
hoogte	cm	139,5				
wielbasis	cm	230				
spoorbreedte vóór/achter	cm	134,5 / 133,5				
massa leeg	kg	680 / 690*	700	700	720	740
max. toelaatbare massa	kg	1120	1135	1135	1150	1165
max. massa aanhanger geremd	kg	550 / 600*	550	750	750	650
ongeremd	kg	310				
max. dakbelasting	kg	75				
max. kogeldruk trekhaak	kg	50				
draaicirkel koetswerk	m	9,8				
inhoud brandstoftank	ltr.	40				
inhoud kofferbak min. (max.) ISO norm	ltr.	168 (376)				

PRESTATIES EN VERBRUIK	1.0		1.2	
	4-bak	5-bak	5-bak	automaat
max. snelheid km/h	140		150	
BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-NORM (LITER PER 100 KM)				
90 km/h	5.0	4.8	4.5	5.5
120 km/h	6.6	6.4	6.1	7.5
stad	6.4	6.3	6.6	7.5

SERVICE EN GARANTIE	
Onderhoudsbeurten	Om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar méér dan 20.000 km wordt gereden, een inspectie na 10.000 km en een onderhoudsbeurt na 20.000 km.
Garantie	Garantietermijn 1 jaar, ongeacht het aantal kilometers. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit. 3 jaar of 100.000 km garantie op hoofdcomponenten van aandrijving en wielophanging. In geval van garantiedefecten 3 jaar sleepkosten dekking.

Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

