

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS NISSAN MICRA



LEVERINGSPROGRAMMA / MODEL AVAILABILITY

MICRA	3-deurs / 3-door		5-deurs / 5-door	
	5-bak/ 5-speed	N-CVT	5-bak/ 5-speed	N-CVT
1.0	•	•		
1.0 L	•	•		
1.0 LX	•	•	•	
1.3 LX	•	•	•	•
1.3 SLX	•	•		
1.3 Super S	•			

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

EXTERIEUR	1.0	1.0 L	1.0/1.3 LX	1.3 SLX	1.3 Super S	EXTERIOR
voorruit van gelaagd glas	•	•	•	•	•	laminated windshield glass
getint glas				•	•	tinted glass
halogeen koplampen	•	•	•	•	•	halogen headlamps
mistlampen voor					•	front fog lamps
achteruitrijlampen	•	•	•	•	•	reverse lamps
mistachterlicht	•	•	•	•	•	rear fog lamp
alarmknipperlichtinstallatie	•	•	•	•	•	hazard warning
buitenspiegel links	•	•				left side outer mirror
buitenspiegel rechts		•				right side outer mirror
2 van binnenuit verstelbare buitenspiegels			•	•	•	dual remote controlled door mirrors
elektrische ruitesproeiers	•	•	•	•	•	electric windshield washers
ruitewissers met twee snelheden	•	•	•	•	•	two-speed front wipers
intervalschakelaar ruitewissers			•	•	•	intermittent front wiper
achterrauitwisser en -sproeier		•	•	•	•	rear wiper and washer
bumpers in carrosseriekleur				•	•	body coloured bumpers
speciale bumpers					•	special bumpers
beschermstrips op de flanken		•	•	•	•	side guard mouldings
beschermstrips in carrosseriekleur					•	body coloured side guard mouldings
wielnaafdeksels	•	•				half wheel covers
aërodynamische wieldoppen			•			full wheel covers
aërodynamische wieldoppen "SLX" type				•	•	full wheel covers "SLX" type
155/70R13 radiaalbanden	•	•	•	•		155/70R13 radial tires
175/60R13 radiaalbanden					•	175/60R13 radial tires
uitzetbare achterzijruiten (3d)			•	•	•	flap-out rear side windows (3d)
antenne	•	•	•	•	•	antenna
dubbeltonige claxon	•	•	•	•	•	dual tone horn
spatlapen voor + achter in carrosseriekleur					•	body coloured mudguards front + rear
dakspoiler en spiegels in carrosseriekleur					•	body coloured roofspoiler and mirrors
veiligheidsbalken in de portieren	•	•	•	•	•	door side guard bars
geluiddempend materiaal motorkap (N-CVT)	•	•	•	•		hood insulator (N-CVT)

INSTRUMENTEN						INSTRUMENTS
digitale klok			•	•	•	digital clock
schakelaar groot licht signaal	•	•	•	•	•	high-beam switch
snelheidsmeter	•	•	•	•	•	speedometer
toerenteller				•	•	tachometer
dagteller			•	•	•	trip meter
koelvloeistoftemperatuurmeter	•	•	•	•	•	coolant temperature meter
brandstofvoorraadmeter	•	•	•	•	•	fuel level meter

VERWARMING/VENTILATIE						HEATING/VENTILATION
achterrauitverwarming	•	•	•	•	•	rear window defroster
full-flow ventilatiesysteem	•	•	•	•	•	full-flow ventilation system
aanjager met 4 snelheden	•	•	•	•	•	4-speed fan
regel- en richtbare ventilatieroosters	•	•	•	•	•	adjustable air ventilators
zijruitontwaseming	•	•	•	•	•	side window defoggers

WAARSCHUWINGS/CONTROLELAMPJES						WARNING-/INDICATION LAMPS
groot licht	•	•	•	•	•	high-beam
mistachterlicht	•	•	•	•	•	rear fog lamp
handrem/ remvloeistofniveau	•	•	•	•	•	parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	•	•	•	•	•	hazard warning
richtingaanwijzers	•	•	•	•	•	direction indicator lamps
achterrauitverwarming	•	•	•	•	•	electric rear window defroster
laag brandstofniveau			•	•	•	low fuel level
laadstroom	•	•	•	•	•	charge
oliedruk	•	•	•	•	•	oil pressure
schakelpositie (+signaal) N-CVT	•	•	•	•		position (and buzzer) N-CVT selector
diverse schakelaars verlicht	•	•	•	•	•	several illuminated switches

• = standaard/standard

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

INTERIEUR	1.0	1.0 L	1.0/1.3 LX	1.3 SLX	1.3 Super S	INTERIOR
stoffen bekleding type "L"	•	•				cloth seat upholstery "L" type
stoffen bekleding type "LX"			•			cloth seat upholstery "LX" type
velours stoelbekleding				•		moquette seat upholstery
speciale bekleding					•	special seat trim
vlamvertragende bekledingsmaterialen	•	•	•	•	•	flame resistant trim materials
volledig traploos verstelbare rugleuningen vóór	•	•	•	•	•	reclining front seats (dial type)
sportstoelen					•	sport seats
hoofdsteunen van stof in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•	height adjustable cloth headrests
groot type hoofdsteunen			•	•	•	large type headrests
wegklapbare achterbankzitting + leuning	•	•	•	•	•	double foldable rear seat
deelbare achterbankzitting + leuning (60/40)			•	•	•	split rear seat + seatback (60/40)
2-spaaks bekleed stuurwiel	•	•	•	•		soft padded 2-spoke steering wheel
3-spaaks sportstuur					•	3-spoke sports steering wheel
stuurbekrachtiging				•	•	powersteering
stuurwiel in hoogte verstelbaar				•	•	tilt steering wheel
centrale portiervergrendeling				•		central doorlocking
elektrisch bedienbare zijruiten vóór				•		power windows front
speakers vóór	•	•	•			speakers front
4 speakers				•	•	4 speakers
armsteunen vóór + achter	•	•	•	•	•	front + rear armrests
kaartenvak links vóór	•	•				doorpocket driver's side
groot kaartenvak beide voorportieren			•	•	•	large type doorpocket both front doors
portierbekleding met stof afgewerkt			•	•	•	cloth door insert trim
sigarettenaansteker	•	•	•	•	•	cigarlighter
asbakje vóór	•	•	•	•	•	front ashtray
asbakje achter			•	•	•	ashtray rear
dashboardkastje met klep	•	•	•	•	•	glove box with lid
3-punts rolgordels(vóór+achter)+1 heupgordel achter	•	•	•	•	•	3-point ELR front + rear seatbelts + 1 rear centre
schouderhoogteverstelling gordels vóór	•	•	•	•	•	height adjustable shoulder anchor front seatbelts
anti-verblindingsbinnenspiegel	•	•	•	•	•	anti-glare adjustable rear view mirror
stuurslot	•	•	•	•	•	steering lock
tapijt vloerbedekking	•	•	•	•	•	carpet floor covering
vloer en zijwanden bagageruimte bekleed	•	•	•	•	•	luggage room side and floor trim
uitneembare hoedenplank	•	•	•	•	•	removable rear parcel shelf
akoestisch signaal vergeten verlichting	•	•	•	•	•	headlamps-on reminder
deurschakelaar interieurverlichting links vóór	•	•	•	•	•	roomlamp switch on driver's door
deurschakelaar interieurverlichting rechts vóór			•	•	•	door switch roomlamp pass. side
kinderslot op achterportieren (5d)			•			child-safety rear door locks (5d)
handgreep vóór	•	•	•	•	•	front assist grip
handgrepen achter (met kledinghaakje links)			•	•	•	rear assist grips (with coathanger left side)
make-up spiegeltje rechts en links			•	•	•	vanity mirror pass. and driver's side
zonnekleppen zijdelings wendbaar	•	•	•	•	•	turnable sunvisors
zijstijlen volledig bekleed			•	•	•	full trimmed side pillars
verlichting bagageruimte			•	•	•	luggage room lamp
ontgrendeling achterklep en brandstof-tankklep van binnenuit				•	•	trunk lid and fuel filler lid opener

• = standaard/standard

PRESTATIES EN VERBRUIK	1.0		1.3			PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION
	5-bak/-5-speed	N-CVT	5-bak/-5-speed	N-CVT	Super S	
max. snelheid km/h	150	140	170	160	170	max. speed km/h
acceleratie 0-100 km/h sec.	16,4	19,7	12,0	15,0	12,0	acceleration 0-100 km/h sec.
BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-NORM (LITER PER 100 KM) FUEL CONSUMPTION ECE-MODE (LITERS PER 100 KM)						
90 km/h	4,8	5,2	4,9	5,2	5,3	90 km/h
120 km/h	6,7	7,1	6,7	6,8	7,3	120 km/h
stad	6,0	6,1	6,6	6,9	6,9	urban

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR	1.0	1.3	ENGINE
type	Voorin dwarsgeplaatste benzinemotor met dubbele bovenliggende nokkenas, kettingaandrijving, 5x gelagerde krukas. Transversal front mounted gasoline engine with chain driven double overhead camshaft; 5 main bearing crankshaft.		configuration
aantal cilinders	4 in line		number of cylinders
aantal kleppen per cilinder	4		valves per cylinder
cilinderinhoud cm3	998	1275	displacement cm3
boring x slag mm	71.0 x 63.0	71.0 x 80.5	bore x stroke mm
compressieverhouding :1	9.5	9.5	compression ratio :1
max. vermogen kW/pk-tpm	40/55-6000	55/75-6000	max. horsepower kW/hp-rpm
max. koppel Nm/kgm-tpm	79/8.1-4000	103/10.5-4000	max. torque Nm/kgm-rpm
ontsteking/brandstofsysteem	Elektronisch motormanagement systeem (ECCS) met zelfdiagnose. Multi-point injectie. Electronic engine management system (ECCS) with self diagnosis. Multi-point fuel injection.		ignition/fuel system
brandstof	Euroloodvrij (RON 95) unleaded premium (95 octane)		recommended fuel
katalysator	geregelde 3-weg katalysator met lambdasonde 3-way catalytic converter (closed loop)		catalytic converter type
accu (onderhoudsvrij)	12V - 45 Ah		battery (maintenance free)
dynamo	12V - 65 A		alternator
luchtfilter	droog papierelement dry paper element		air filter
koeling	Vloeistofkoeling, gesloten systeem, zelfdenkende elektrische ventilator. Watercooling, closed system, electric cooling fan.		engine cooling

TRANSMISSIE	1.0	1.0 N-CVT	1.3	1.3 N-CVT	TRANSMISSION
overbrengingsverhoudingen :1					gear ratios :1
1e versnelling	3.412	low: 2.504 overdrive: 0.498	3.333	low: 2.504 overdrive: 0.498	1st gear
2e versnelling	1.958		1.955		2nd gear
3e versnelling	1.323		1.286		3rd gear
4e versnelling	1.028		0.927		4th gear
5e versnelling	0.850		0.756		5th gear
achteruit	3.385	2.476	3.417	2.476	reverse
eindreductie	4.050	6.140	3.895	5.247	final drive ratio
aandrijving	Op de voorwielen. Frontwheels.				driving axle
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling, mechanisch bediend. Asbestvrij koppelmateriaal. Single dry clutch disc, mechanically controlled. Asbestos free clutch lining materials.				clutch
automaat (N-CVT)	Nissan-Continu Variabele Transmissie. Nissan-Continuously Variable Transmission.				automatic (N-CVT)

CHASSIS EN CARROSSERIE


Wielophanging	Voor: onafhankelijk volgens het McPherson principe. Achter: starre asconstructie met schroefveren en vijf reactie armen. Stabilisatorstang voor en achter op 1.3 liter. Hydraulisch werkende schokdempers rondom.
Stuurinrichting	Tandheugelsysteem. Stuurbekrachtiging en een in hoogte verstelbaar stuur op SLX en Super S versie. Veiligheidsstuurkolom. Stuurwiel met energie absorberende eigenschappen waaronder specifiek het naafdeel. Stuurslot. Zelfcorrigerende stuurinrichting.
Remmen	Hydraulisch, diagonaal gescheiden remsysteem met bekrachtiging. Voor: schijfremmen. Achter: trommelremmen. Lastafhankelijke remdrukregelaar in het achterwielremcircuit. Handrem mechanisch op de achterwielen. Asbestvrij remvoeringsmateriaal.
Wielen en banden	Stalen velgen maat 5JJ x 13 voorzien van staalgordel radiaalbanden maat 155/70 R13. Op 1.3 Super S versie maat 175/60 R13. Normaal type reservewiel.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie, voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones voor en achter. Veiligheidsbalken in de portieren. Cw-waarde = 0.35 (Super S = 0.36).

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHASSIS AND BODY	
Suspension	Front: independent strut type with coil springs. Rear: rigid axle construction with coil springs and 5 parallel links. Stabilizer bar front and rear on 1.3 liter versions. Hydraulic shock absorbers front and rear.
Steering type	Rack and pinion. Powersteering and tilt steering wheel on SLX and Super S version. Collapsible steering column. Steering lock. Energy absorbing steering wheel rim and centre pad. Self corrective front axle with negative scrub.
Brakes	Hydraulic diagonal distributed brake system with vacuum brake booster. Front: disc brakes. Rear: drum brakes. Load sensing valve for rear axle. Parking brake on rear wheels. Asbestos free brake lining materials.
Wheels and tires	Steel wheels 5JJ x 13, with steel belted radial tires 155/70 R13. For 1.3 Super S version 175/60 R13. Normal type spare tire.
Body	All steel monocoque body, with safety cabin and deformation zones front and rear. Safety side guard bars in doors. Coefficient of drag: Cd = 0.35 (Super S = 0.36).


AFMETINGEN GEWICHTEN INHOUDEN		1.0			1.3			DIMENSIONS WEIGHTS CAPACITIES	
		3d.	5d.	N-CVT 3d.	3d.	5d.	N-CVT 3d. / 5d.		
lengte	mm	3695						overall length	mm
breedte	mm	1585						overall width	mm
hoogte	mm	1430						overall height	mm
wielbasis	mm	2360						wheelbase	mm
spoorbreedte vóór/achter	mm	1365 / 1325						tread front/rear	mm
massa leeg	kg	780	800	800	800	820	820 / 840	mass of vehicle in running order	kg
max. toelaatbare massa	kg	1290	1290	1315	1300	1300	1320	max. laden mass of vehicle	kg
max. massa aanhanger geremd	kg	600	600	450	750	750	650	max. mass of trailer with brake	kg
ongeremd	kg	310						without brake	kg
max. dakbelasting	kg	75						max. load on roof rack	kg
max. kogeldruk trekhaak	kg	50						max. vertical load at trailer coupling point	kg
draaicirkel wielen	m	9,2 (Super S: 9,8)						turning diameter wheels	m
inhoud brandstoftank	ltr	42						fuel tank capacity	ltr
min. inhoud kofferbak (VDA-norm)	ltr	205						min. trunk capacity (VDA-standard)	ltr

SERVICE EN GARANTIE	SERVICE AND WARRANTY
ONDERHOUDSBEURTEN Om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar meer wordt gereden dan 30.000 km om de 15.000 km een inspectie en jaarlijks een onderhoudsbeurt. Bij extreme bedrijfsomstandigheden, bijv. veel stationair draaien of zeer hoge jaarkilometrages, is aangepast onderhoud noodzakelijk. Uw dealer kan u hieromtrent adviseren.	MAINTENANCE INTERVALS Every 6 months by turns an inspection or major maintenance. If more than 30.000 km annually, an inspection every 15.000 km and major maintenance once every year. In case of extreme driving conditions, f.i. long periods of idling or high annual mileage, additional maintenance might be required. Your dealer can inform you accordingly.
GARANTIE 3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. Tot max. 3 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde originele onderdelen en accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkostendekking. 3 jaar of 100.000 km touring assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in geheel West Europa.	WARRANTY 3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. Till max. 3 years or 100.000 km warranty including labor cost on genuine parts and accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km touring assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Some pictures might differ in detail from the model available in the Netherlands. Nissan Motor Nederland B.V. reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.



Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's general conditions (Algemene Voorwaarden BOVAG), these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands.

Copies will be sent on request.

