




TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS

NISSAN SUNNY



LEVERINGSPROGRAMMA / MODEL AVAILABILITY

SUNNY		3-deurs 3-door		4-deurs 4-door		5-deurs 5-door		Station- wagon
		5-bak 5-speed	automaat automatic	5-bak 5-speed	automaat automatic	5-bak 5-speed	automaat automatic	5-bak 5-speed
1.4	L	●						
	Sail	●		●		●		
	LX+		●					
1.6	Sail	●		●		●		
	LX+							●
	SR	●						
	SLX				●		●	●
2.0 diesel	Sail	●		●		●		
	LX							●
	SLX							●

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

EXTERIEUR	3d/4d/5d					Wagon			EXTERIOR
	L	Sail	LX+	SR	SLX	LX	LX+	SLX	
voorrui van gelaagd glas	•	•	•	•	•	•	•	•	laminated windshield glass
getint glas		•	•	•	•	•	•	•	tinted glass
halogeen koplampen	•	•	•	•	•	•	•	•	halogen headlamps
koplamphoogteverstelling van binnenuit				•	•				height adjustable headlamps
mistlampen voor				•					front fog lamps
verstralers in voorbumper				•					driving lamps front
achteruitrijlampen	•	•	•	•	•	•	•	•	reverse lamps
mistachterlicht	•	•	•	•	•	•	•	•	rear fog lamp
alarmknipperlichtinstallatie	•	•	•	•	•	•	•	•	hazard warning
linker buitenspiegel van binnenuit verstelbaar	•								left side door mirror (remote controlled)
2 van binnenuit verstelbare buitenspiegels		•	•			•	•		dual remote controlled door mirrors
elektrisch bedienbare buitenspiegels				•	•			•	dual electric remote controlled door mirrors
spiegels in carrosseriekleur				•	•				body coloured door mirrors
ruitewissers met twee snelheden	•	•	•	•	•	•	•	•	two-speed front wipers
interschakelaar ruitewissers	•								intermittent front wipers
ruitewissers met variabele interval		•	•	•	•	•	•	•	variable intermittent wipers
achterruitwiser en -sproeier (3d/5d)		•	•	•	•	•	•	•	rear wiper and washer (3d/5d)
achterruitwiser met interval (3d/5d)		•	•	•	•	•	•	•	rear intermittent wiper (3d/5d)
bumpers in carrosseriekleur		•		•	•				body coloured bumpers
beschermstrips op de flanken	•	•	•	•	•	•	•	•	side guard mouldings
wiel naafdoppen	•								wheel center caps
aërodynamische wioldoppen		•	•	•	•	•	•	•	full wheel covers
elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak		•							power tilt/sliding roof (glass)
uitzetbare achterzijruiten (3d)	•	•	•	•					flap-out rear side windows (3d)
antenne	•	•	•	•	•	•	•	•	antenna
spatlapen achter				•	•				mudguards rear
spoiler voor en achter / side-skirts				•					front and rear spoiler / side-skirts
dubbeltonige claxon	•	•	•	•	•	•	•	•	dual tone horn
stalen profielen in de portieren	•	•	•	•	•	•	•	•	door side guard bars
zwartgekleurde middenzijstijl				•	•				black painted B. pillar
afsluitbare brandstoftankklep	•	•	•	•	•	•	•	•	lockable fuel filler lid

INSTRUMENTEN									INSTRUMENTS
digitaal quartzklokje		•	•	•	•	•	•	•	quartz digital clock
snelheidsmeter en dagteller	•	•	•	•	•	•	•	•	speedometer
toerenteller				•	•				tachometer
koelvloeistof temperatuurmeter	•	•	•	•	•	•	•	•	coolant temperature meter
brandstofvoorraadmeter	•	•	•	•	•	•	•	•	fuel level meter
regelbare dashboardverlichting				•	•				illumination control

VERWARMING/VENTILATIE									HEATING/VENTILATION
achterruitverwarming	•	•	•	•	•	•	•	•	electric rear window defroster
verwarming naar voetenruimte achter				•	•				rear heater ducts
aanjager met 4 snelheden	•	•	•	•	•	•	•	•	4-speed fan
regel- en richtbare ventilatieroosters	•	•	•	•	•	•	•	•	adjustable air ducts
zijruitontwaseming	•	•	•	•	•	•	•	•	side window defoggers

WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES									WARNING/INDICATION LAMPS
groot licht	•	•	•	•	•	•	•	•	high-beam
mistachterlicht	•	•	•	•	•	•	•	•	rear fog lamp
handrem/remvloeistofniveau	•	•	•	•	•	•	•	•	parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	•	•	•	•	•	•	•	•	hazard warning
richtingaanwijzers	•	•	•	•	•	•	•	•	direction indicator lamps
achterruitverwarming	•	•	•	•	•	•	•	•	electric rear window defroster
laag brandstofniveau		•	•	•	•	•	•	•	low fuel level
laadstroom	•	•	•	•	•	•	•	•	charge
oliedruk	•	•	•	•	•	•	•	•	oil pressure
symboolverlichting diverse schakelaars	•	•	•	•	•	•	•	•	several switches with indication lamp
vloeistofniveau ruitesproeierreservoir				•	•				washer fluid level
motorcheck noodloopsysteem (benzine versies)	•	•	•	•	•	•	•	•	engine check fail safe system (petrol versions)
uitgeschakelde overdrive (automaat)			•		•				overdrive switch off position (automatic)
snelglويسysteem (diesel)		•				•			quick-glow system (diesel)
water in brandstoffilter (diesel)		•				•			water-in-fuel filter (diesel)
niet goed gesloten portieren	•	•	•	•	•	•	•	•	door ajar

• = standaard/standard

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

INTERIEUR	3d/4d/5d					Wagon			INTERIOR
	L	Sail	LX+	SR	SLX	LX	LX+	SLX	
stoelbekleding van tricot	●								tricot seat upholstery
speciale interieurbekleding		●							special cloth seat upholstery
stoelbekleding van luxe stof			●			●	●		de luxe woven cloth seat upholstery
stoelbekleding van velours					●			●	moquette seat upholstery
stoelbekleding van tricot/luxe stof combinatie				●					woven cloth/tricot combination upholstery
vlamvertragende bekledingsmaterialen	●	●	●	●	●	●	●	●	flame resistant trim materials
sportstoelen				●					sport seats
traploos verstelbare rugleuningen voor	●	●	●	●	●	●	●	●	dial type reclining both front seatbacks
verstelbare hoogte bestuurdersstoel voor- en achterzijde		●	●	●	●	●	●	●	driver's seat height adjustment front and rear side
instelbare lendensteun bestuurdersstoel				●	●				lumbar support driver's seat
in hoogte verstelbare hoofdsteunen voor	●	●	●	●	●	●	●	●	height adjustable front headrests
kantelbare hoofdsteunen voor				●					headrests front for- and backwards adjustable
hoofdsteunen met stof bekleed		●	●	●	●	●	●	●	cloth type headrests
hoogteverstelling hoofdsteunen achter		●	●	●	●				height adjustable rear headrests
2-spaaks stuurwiel	●								2-spoke steering wheel
bekleed 4-spaaks stuurwiel		●	●		●	●	●	●	soft padded 4-spoke steering wheel
3-spaaks sportstuur				●					3-spoke sports type steering wheel
stuurwiel in hoogte verstelbaar		●	●	●	●		●	●	tilt steering wheel
stuurbetrachting		●	●	●	●	●	●	●	power steering
opklapbare achterbankzitting (3d/5d)	●	●	●	●	●				foldable rear bench (3d/5d)
gescheiden opklapbare achterbankzitting (3d/5d)		●	●	●	●				split foldable rear bench (3d/5d)
neerklapbare achterbankleuning	●	●	●	●	●	●	●	●	foldable rear seatback
deelbare achterbankleuning (60/40)		●	●	●	●	●	●	●	split foldable rear seatback (60/40)
hoekverstelling achterbankleuning									reclining rear seatback
elektrisch bedienbare zijruiten				●	●				power windows
armsteunen voor en achter	●	●	●	●	●	●	●	●	armrests front and rear
kaartenvak linker voorportier	●	●	●	●	●	●	●	●	door pocket driver's side
kaartenvak rechter voorportier	●	●	●	●	●	●	●	●	door pocket passenger's side
afsluitbaar dashboardkastje				●	●				lockable glove box
tunnelconsole met opbergvak	●	●	●	●	●	●	●	●	centre console with box
speakers voor	●	●	●	●	●	●	●	●	speakers front
speakers achter				●	●				speakers rear
tapijt vloerbedekking	●	●	●	●	●	●	●	●	carpet floor covering
aansteker (verlicht)	●	●	●	●	●	●	●	●	lighter (illuminated)
asbakje voor met verlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	front ashtray with illumination
asbakje achter	●	●	●	●	●	●	●	●	ashtray rear
3-punts rol gordels (v+a) + 1 heupgordel achter	●	●	●	●	●	●	●	●	3-point ELR front+rear seatbelts + 1 rear centre
schouderhoogteverstelling gordels voor (4d/5d)		●			●	●	●	●	height adjust. shoulder anchor seatbelt fr. (4d/5d)
akoestisch signaal vergeten verlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	headlamps - on reminder
centrale portiervergrendeling		●	●	●	●				central door locking
volledige portierbekleding	●	●	●	●	●	●	●	●	full door trim
portierbekleding met stof afgewerkt		●	●	●		●	●		cloth door insert trim
portierbekleding met velours afgewerkt					●				velours door insert trim
kinderslot op achterportieren (4d/5d)		●			●	●	●	●	child-safety rear door locks (4d/5d)
voetsteun bestuurder	●	●	●	●	●	●	●	●	driver's foot rest
kaartleeslampjes voor				●	●				front map lamps
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	●	●	●	●	●	●	anti-glare adjustable rear view mirror
make-up spiegelrechter zonneklep		●	●	●	●	●	●	●	vanity mirror right side sunvisor
walk-in systeem rechts en links (3d)	●	●	●	●					walk-in device pass. side and driver's side (3d)
handgreep voor	●	●	●	●	●	●	●	●	front assist grip
handgrepen achter (met kledinghaakje)		●	●	●	●	●	●	●	rear assist grips (with coathanger)
ontgrendeling koffer- en brandstoftankklep van binnenuit		●	●	●	●	●	●	●	trunk lid and fuel filler lid opener
uitneembare hoedenplank (3d/5d)	●	●	●	●	●				removable rear parcel shelf (3d/5d)
roltype afdekhoes bagageruimte						●	●	●	retractable luggage room cover
zijwanden bagageruimte bekleed	●	●	●	●	●	●	●	●	luggage room side trim
tapijt in bagageruimte		●	●	●	●	●	●	●	floor carpet in trunkroom
verlichting in bagageruimte		●	●	●	●	●	●	●	luggage area illumination

● = standaard/standard

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR	1.4	1.6	2.0 diesel
plaats	voorin dwarsgeplaatst		
aantal cil./krukas lagers	4-cilinders in lijn, 5 x gelagerde krukas		
aantal nokkenassen	2 x bovenliggend		1 x bovenliggend
aantal kleppen per cilinder	4		2
cilinderinhoud cm ³	1392	1597	1974
boring x slag mm	73,6 x 81,8	76,0 x 88,0	84,5 x 88,0
compressieverhouding :1	9,5	9,8	22,2
max. vermogen kW/pk-tpm	64/87-6000	75/102-6000	55/75-4800
max. koppel Nm/kgm-tpm	116/11,8-4000	136/13,9-4000	132/13,5-2800
ontsteking/brandstofsysteem	elektronisch motormanagement systeem (ECCS) met zelfdiagnose. multi-point brandstofinjectie		snelgloeisysteem. roterende brandstof inspuitpomp. VE type
brandstofsoort	Euroloodvrij (min. RON 95)		dieselolie
katalysator	3-weg geregeld met lambdasonde		n.v.t.
accu	12 V 60 Ah		12 V 75 Ah
dynamo (W)	12 V 70 A		
luchtfilter	droog papierelement		
koeling	vloeistof, gesloten systeem, zelfdenkende ventilator		

ENGINE	1.4	1.6	2.0 diesel
configuration	transversal front mounted		
number of cyl./main bearings	4 cylinder in line, 5 main bearing crankshaft		
number of camshaft	double overhead camshaft		single overhead camshaft
valves per cylinder	4		2
displacement cm ³	1392	1597	1974
bore x stroke mm	73,6 x 81,8	76,0 x 88,0	84,5 x 88,0
compression ratio :1	9,5	9,8	22,2
max. power kW/hp-rpm	64/87-6000	75/102-6000	55/75-4800
max. torque Nm/kgm-rpm	116/11,8-4000	136/13,9-4000	132/13,5-2800
ignition / fuel system	electronic engine management system (ECCS) with self-diagnosis. multi-point fuel injection		quick glow system. diesel injection pump. VE type
recommended fuel	unleaded (min. RON 95)		dieseloil
catalytic converter	3-way system (closed loop)		n.a.
battery	12 V 60 Ah		12 V 75 Ah
alternator	12 V 70 A		
air filter	dry paper element		
engine cooling	watercooling, closed system, electric cooling fan		

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRANSMISSIE	1.4	1.6	1.6 Wagon	1.4/1.6 aut.	2.0 diesel	TRANSMISSION
overbrengingsverhouding :1						gear ratios :1
1e versnelling	3.333	3.063	3.333	2.861	3.333	1st gear
2e versnelling	1.955	1.826	1.955	1.562	1.955	2nd gear
3e versnelling	1.286	1.207	1.286	1.000	1.286	3rd gear
4e versnelling (overdrive)	0.902	0.902	0.902	0.698	0.902	4th gear (overdrive)
5e versnelling	0.733	0.756	0.756	–	0.756	5th gear
achteruit	3.417	3.417	3.417	2.310	3.417	reverse
eindreductie	4.167	4.167	3.895	4.342/4.072	3.650	final drive ratio
aandrijving	Op de voorwielen		Front wheels			driving axle
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling mechanisch bediend. Astbestvrij koppelmateriaal. Automaat: hydraulische koppelomvormer.		Single dry clutch disc, mechanical controlled type. Asbestos free clutch lining materials. Automatic: hydraulic torque converter.			clutch
automatische transmissie	4 versnellingen met automatisch lock-up systeem waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Oliekoeler.		4-speed with lock-up and deletable overdrive on the 4th gear. Oil cooler.			automatic transmission

GEWICHTEN (kg) VERBRUIK PRESTATIES	massa leeg curb weight	max.toe- laatbare massa permis- sible total weight	max. massa aanhanger permissible trailing capacity (kg)		max. dak belasting max. roof rack weight	max. kogeldruk trekhaak max. force on hitch ball	brandstofverbruik fuel consumption l/100 km (ECE)			topsnel- heid max. speed (km/h)	WEIGHTS (kg) FUEL CONSUMPTION PERFORMANCE
			geremd with brake	ongeremd without brake			90 km/h	120 km/h	stad urban		
3-deurs											3-door
1.4 5-bak	1010	1545	900	450	100	75	4.9	6.2	7.9	170	1.4 5-speed
1.4 automaat	1030	1545	840	450	100	75	5.7	7.0	9.0	160	1.4 automatic
1.6 5-bak	1030	1545	1200	450	100	75	5.2	6.9	8.3	180	1.6 5-speed
2.0 diesel 5-bak	1080	1545	950	450	100	75	4.5	6.3	6.9	160	2.0 diesel 5-speed
5-deurs											5-door
1.4 5-bak	1040	1545	900	450	100	75	4.9	6.2	7.9	170	1.4 5-speed
1.6 5-bak	1060	1545	1200	450	100	75	5.2	6.9	8.3	180	1.6 5-speed
1.6 automaat	1080	1545	1160	450	100	75	5.8	7.2	9.2	170	1.6 automatic
2.0 diesel 5-bak	1120	1545	950	450	100	75	4.5	6.3	6.9	160	2.0 diesel 5-speed
4-deurs											4-door
1.4 5-bak	1030	1545	900	450	100	75	4.9	6.2	7.9	170	1.4 5-speed
1.6 5-bak	1040	1545	1200	450	100	75	5.2	6.9	8.3	180	1.6 5-speed
1.6 automaat	1060	1545	1160	450	100	75	5.8	7.2	9.2	170	1.6 automatic
2.0 diesel 5-bak	1100	1545	950	450	100	75	4.5	6.3	6.9	160	2.0 diesel 5-speed
Wagon											Wagon
1.6 5-bak	1020	1570	1200	510	75	75	5.7	7.7	8.6	170	1.6 5-speed
2.0 diesel 5-bak	1110	1620	1000	605	75	75	4.6	6.5	6.9	155	2.0 diesel 5-speed

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

AFMETINGEN/ INHOUD		3-deurs	4-deurs	5-deurs	Wagon	DIMENSIONS/ CAPACITY	
lengte	mm	3975	4230	4145	4175	overall length	mm
breedte	mm	1670	1670	1670	1665	overall width	mm
hoogte	mm	1395	1395	1395	1485	overall height	mm
wielbasis	mm	2430	2430	2430	2400	wheelbase	mm
spoorbreedte voor	mm	1445	1445	1445	1445	tread front	mm
spoorbreedte achter	mm	1430	1430	1430	1430	tread rear	mm
inhoud brandstoftank	ltr.	50	50	50	50	fuel tank capacity	ltr.
inhoud bagageruimte	ltr.	280	490	430	415/1500*	trunk room capacity	ltr.



AFMETINGEN LAADRUIMTE STATIONWAGON	max. laadlengte/-breedte	1600/1370 mm	max. cargo length/width	DIMENSIONS CARGO SPACE STATIONWAGON
	breedte / hoogte laadopening	950/850 mm	width/height tail gate opening	
	max. laadhoogte	880 mm	max. cargo height	
	afstand straat-laadvloer	610 mm	cargo floor height	

* max. inhoud, gemeten tot aan dak / * max. capacity, floor up to roof lining

CHASSIS EN CARROSSERIE	
Wielophanging	Voor: onafhankelijk volgens het Mc. Pherson principe. Stabilisator. Achter: onafhankelijke vering met reactie-armen en schroefveren. Stabilisator. (Stationwagon: torsie-as met schroefveren). Hydraulische, progressief werkende telescoopschokdempers rondom. (Wagon achter: hydraulisch gasgevulde schokdempers).
Stuurinrichting	Tandheugeloverbrenging. Stuurbekrachtiging vanaf Sail modellen. Veiligheidsstuurkolom. Energie-absorberend stuurwiel.
Remmen	Hydraulisch diagonaal gescheiden remsysteem met tandem type bekrachtiger. Voor: geventileerde schijfremmen. Achter: zelfstellende trommelremmen. Remdrukbe grenzer (bij Wagon lastafhankelijk) in het achterwiel remcircuit. Handrem mechanisch op de achterwielen. Asbestvrij remvoeringsmateriaal.
Wielen en banden	1.4: 155R13 78S op 5J x 13; 1.6: 175/65R14 82H op 5,5J x 14; 1.6 SLX Wagon: 175/65R14 82H op 5,5J x 14. 1.6 LX+ Wagon: 175/70R13 82H op 5J x 13; 1.4 Sail, 2.0 diesel en Wagon diesel: 175/70R13 82S op 5J x 13.
Draaicirkel koetswerk	1.4: 10.1 m, 1.6: 11.1 m, 2.0 diesel: 10.6 m. 1.6 LX+ Wagon: 10.0 m, 1.6 SLX Wagon: 11.0 m, 2.0 diesel Wagon: 10.4 m.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones voor en achter. Veiligheidsbalken in de portieren. Cw-waarde = 1.4: 0.32 (5-deurs: 0.33) 1.6: 0.34 (3-deurs: 0.33) 2.0 diesel: 0.34 (3-deurs: 0.33) Wagon: 0.36.

CHASSIS AND BODY	
Suspension	Front: independent strut type with coil springs. Stabilizer bar. Rear: independent suspension with coil springs and parallel links. Stabilizer bar. (Stationwagon: torsion beam with coil springs). Hydraulic shock absorbers front and rear (Stationwagon rear: hydraulic gas filled shock absorbers).
Steering type	Rack and pinion. Self-corrective front axle with negative scrub. Energy-absorbing steering column and steering wheel. Power steering from Sail versions onwards.
Brakes	Hydraulic diagonal distributed system with tandem type vacuum brake booster. Front: ventilated disc brakes. Rear: self-adjustable drum brakes. Load sensing valve (for Stationwagon dual type) for rear wheel brake circuit. Parking brake on rear wheels. Asbestos free brake lining materials.
Wheels and tires	1.4: 155R13 78S on 5J x 13; 1.6: 175/65R14 82H on 5,5J x 14; 1.6 SLX Wagon: 175/65R14 82H on 5,5J x 14. 1.6 LX+ Wagon: 175/70R13 82H on 5J x 13; 1.4 Sail, 2.0 diesel and Wagon diesel: 175/70R13 82S on 5J x 13.
Turning diameter wall to wall	1.4: 10.1 m, 1.6: 11.1 m, 2.0 diesel: 10.6 m. 1.6 LX+ Wagon: 10.0 m, 1.6 SLX Wagon: 11.0 m, 2.0 diesel Wagon: 10.4 m.
Body	All steel monocoque body, with safety cabin and deformation zones front and rear. Door side guard bars. Coefficient of drag (cd) = 1.4: 0.32 (5-door: 0.33) 1.6: 0.34 (3-door: 0.33) 2.0 diesel: 0.34 (3-door: 0.33) Wagon: 0.36.

SERVICE EN GARANTIE	SERVICE AND WARRANTY
ONDERHOUD Jaarlijks een onderhoudsbeurt. Indien binnen het jaar meer dan 30.000 km (benzinemotoren) of 20.000 km (dieselmotoren) wordt gereden moeten de onderhoudsbeurten met deze kilometerintervallen worden uitgevoerd. Tussen de onderhoudsbeurten wordt een inspectie en/of een olie verversing uitgevoerd. Olie verversen minimaal jaarlijks echter maximaal na 15.000 km (benzinemotoren) of 10.000 km (dieselmotoren). Indien er sprake is van bijzondere bedrijfsomstandigheden kan de dealer aangepaste schema's adviseren.	MAINTENANCE Major maintenance annually. In case within the period of one year more than 30.000 km (gasoline engines) or 20.000 km (diesel engines) are driven major maintenance is to be carried out at these kilometer intervals. Half way between two major maintenances an inspection and/or an oil change must take place. Oil changes should take place at least annually, however not later than the moment that 15.000 km (gasoline engines) or 10.000 km (diesel engines) are driven since the last maintenance. In case of extreme driving conditions your dealer will advise an accordingly adapted maintenance schedule.
GARANTIE 3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. 1 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkosten dekking. 3 jaar of 100.000 km Touring Assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in West Europa.	WARRANTY 3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. 1 year or 100.000 km warranty including labor cost on accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km Touring Assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Some pictures might differ in detail from the model available in the Netherlands. Nissan Motor Nederland B.V. reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.



Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's general conditions (BOVAG-standaardbepalingen), these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands. Copies will be sent on request.

