

VITARA

2.0 16V



VITARA 2.0 16V

AFMETINGEN (MM)

Totale lengte	3745
Totale breedte	1695
Totale hoogte	1660
Wielbasis	2200
Spoorbreedte voor	1455
achter	1450
Grondspeling	195
Draaicirkel	10,0

MASSA'S (KG)

Maximaal toelaatbare massa	1700
Massa volgens kenteken*	1170/(1190) (Cabrio)
	1180/(1200) (Metal top)
Max. aanhangwagengewicht geremd	1500

UITRUSTING

De uitrusting van de Vitara 2.0 16V bestaat onder andere uit:

- Stuurbekrachtiging
- Beschermingsbalken in de portieren
- Centrale deurvergrendeling
- Startonderbreker
- Electrisch bediende ramen
- Ruitenwissers vóór met regelbare interval
- Electrisch bediende spiegels
- Achterruitwisser met interval (Metal top)
- Airconditioning (Metal top)
- Toerenteller
- In delen neerklapbare achterbank
- Dubbele airbag
- Bekerhouder
- In hoogte verstelbare gordels

MOTOR

Type	4-takt, dubbel bovenliggende nokkenas vier kleppen per cilinder
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud (cm ³)	1995
Boring x slag (mm)	84,0 X 90,0
Compressieverhouding	9,7:1
Ontsteking	electronisch
Max. vermogen (kW(pk))	97(132) bij 6100 t.p.m.
Max. koppel (Nm)	166 bij 3000 t.p.m.
Brandstofsysteem	electronisch gestuurde multi-point brandstof injectie
Topsnelheid* (Km/u)	160(150)

TRANSMISSIE*

Type	Handgeschakelde vijfversnellingsbak of 4-traps automaat met lock-up
Overbrengingsverhouding	1: 3.652 (2.452)
	2: 1.947 (1.452)
	3: 1.379 (1.000)
	4: 1.000 (0.689)
	5: 0.795 (-)
	achteruit: 3.670 (2.212)
Tussenbak verhoudingen hoge/lage gearing	1.000/1.816
Eindoverbrenging	4.625 (4.875)

BRANDSTOF VERBRUIK (EEC norm)*(l/100 Km)

Stad	12,1 (14,0)
Buitenweg	8,3 (8,8)
Gemiddeld	9,7 (10,7)
Inhoud brandstoftank	51 liter

WIELOPHANGING

Voor	onafhankelijk met schroefveren en stabilisatorstang
Achter	stare as, schroefveren met centrale draagarm en langsgeleiding
Stuurinrichting	bekrachtigde kogelkringloop
Remmen voor	geventileerde schijven
achter	trommels
Banden	215/65 R 16

Alle gegevens onder voorbehoud

* waarden automaat tussen haakjes

FEEL FREE, FEEL  **SUZUKI**