

De nieuwe Golf Variant



De nieuwe Golf Variant

Motor en transmissie	44kW(60pk)	55kW(75pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.4/1391	1.8/1781
Boring/slag, mm	75/78.7	81/86.4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min.	44(60)/5200	55(75)/5000
Max. koppel, bij t/min.	107/2800-3200	140/2500
Compressie .	9.2	9.0
Mengselvorming	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambdaregeling	katalysator, lambdaregeling
Versnellingsbak, standaard	5-versnellingsbak 1)	5-versnellingsbak 1)
Versnellingsbak, tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(Ah), handsch./aut.	70/220(44)	70/220(44)(bij auto. 280(60))
Afmetingen		
Lengte, mm	4340	4340
Breedte, mm	1695	1695
Hoogte, mm (zonder dakreling)	1430	1430
Wielbasis, mm	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1478/1462	1464/1448
Draaicirkel, m	10,7	10,7
Comfortmaat, mm	1836	1836
Elleboogbreedte vóór, mm	1409	1409
Zitruimte, mm	2,59	2,59
Inhoud bagageruimte, liter 2)	509/1650	509/1650
Velgmaat	5,5J x 13	6J x 14
Bandenmaat	175/70 R 13 T	185/60 R 14 H
Brandstoftank, liter	ca. 60	ca. 60
Gewichten 3)		
Leeggewicht, handsch./aut., kg	1072/-	1103/1143
Toelaatbaar totaalgewicht	1565	1615
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	790/860	820/880
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg 4)		
Geremd	1000	1200
Ongeremd, handsch./aut.	500/-	500/500
Topsnelheid, km/u		
Met 5-versnellingsbak	154	165
Met automaat	-	162
Acceleratie, sec. 0-80/0-100 km/u.		
Met 5-versnellingsbak	11,0/17,7	9,5/14,9
Met automaat	-	11,4/18,4
Brandstofgebruik liter/100km/u 5)		
volgens DIN 70030, deel 1	Normaal loodvrije benzine min. 91 RON	Eurosuper loodvrij benzine min. 91 RON
Met 5-versnellingsbak bij 90 km/u	5,3	5,6
bij 120km/u	7,1	7,3
in stadsverkeer	8,2	9,5
Met automaat bij 90 km/u	-	6,8
bij 120 km/u	-	8,8
in stadsverkeer	-	11,5
Uitvoering	CL	CL/GL

66kW(90pk)

4-cilinder benzinemotor
 1.8/1781
 81/86.4
 66(90)/5500
 145/2500
 10.0
 elektronisch inspuitsysteem
 (Mono-motronic)
 katalysator, lambdaregeling
 5-versnellingsbak
 automatische transmissie (4-traps)
 70/220(44)(bij auto. 280(60))

85kW(115pk)

4-cilinder benzinemotor
 2.0/1984
 82.5/92.8
 85(115)/5400
 166/3200
 10.4
 elektronisch inspuitsysteem
 (Digifant)
 katalysator, lambdaregeling
 5-versnellingsbak
 -
 70/220(44)

4340
 1695
 1430 (GT: 1420)
 2475
 1464/1448
 10,7
 1836
 1409
 2,59
 509/1650
 6J x 14
 195/60 R 14 H
 ca. 60

4340
 1695
 1420
 2475
 1464/1448
 10,7
 1836
 1409
 2,59
 509/1650
 6J x 14
 195/60 R 14 H
 ca. 60

1106/1146
 1615
 820/880

1136/-
 1670
 860/890

1200
 500/500

1200
 500/-

177
 173

195
 -

8,6/12,8
 10,0/15,4

7,7/11,3
 -

Eurosuper loodvrij
 benzine min. 95 RON
 5,8
 7,6
 9,9
 6,7
 8,3
 11,2

Eurosuper loodvrij
 benzine min. 95 RON 6)
 5,9
 7,6
 10,5
 -
 -
 -

CL/GL/GT

GT

De nieuwe Golf Variant

Motor en transmissie	47kW(64pk)	55kW(75pk)	66kW(90pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm³	1.9/1896	1.9/1896	1.9/1896
Boring/slag, mm	79.5/95.5	79.5/95.5	79.5/95.5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min.	47(64)/4400	55(75)/4200	66(90)/4000
Max. koppel, bij t/min.	124/2000-3000	150/2400-3400	202/1900
Compressie	22.5	22.5	19.5
Mengselvorming	verdeler-inspuitpomp oxidatie-katalysator	verdeler-inspuitpomp uitlaatgas-turbolader oxidatie-katalysator	verdeler-inspuitpomp uitlaatgas-turbolader met interkoeling directe insputing,oxidatie-katalysator
Uitlaatgasreiniging			
Versnellingsbak, standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs	-	-	-
Dynamo, A max./accu, A(Ah), handsch./aut.	70/330(61)	70/330(61)	70/330(61)

Afmetingen

Lengte, mm	4340	4340	4340
Breedte, mm	1695	1695	1695
Hoogte, mm (zonder dakreling)	1430	1430	1430
Wielbasis, mm	2475	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1478/1462	1478/1462	1478/1462
Draaicirkel, m	10,7	10,7	10,7
Comfortmaat, mm	1836	1836	1836
Elleboogbreedte vóór, mm	1409	1409	1409
Zitruimte, mm	2,59	2,59	2,59
Inhoud bagageruimte, liter 2)	509/1650	509/1650	509/1650
Velgmaat	6J x 14	6J x 14	6J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14 H	185/60 R 14 H	195/60 R 14 H
Brandstoftank, liter	ca. 60	ca. 60	ca. 60

Gewichten 3)

Leeggewicht, handsch./aut.,kg	1142/-	1145/-	n.n.b./-
Toelaatbaar totaalgewicht	1660	1670	n.n.b.
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	860/880	875/880	n.n.b.
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg 4)			
Geremd	1200	1200	n.n.b.
Ongeremd, handsch./aut.	500/-	500/-	n.n.b./-

Topsnelheid, km/u

Met 5-versnellingsbak	154	163	n.n.b.
Met automaat	-	-	-

Acceleratie, sec. 0-80/0-100 km/u.

Met 5-versnellingsbak	11,8/18,6	10,2/15,9	n.n.b.
Met automaat	-	-	-

Brandstofgebruik liter/100km/u 5)

volgens DIN 70030, deel 1	Diesel	Diesel	Diesel
Met 5-versnellingsbak bij 90 km/u	minimaal 45 CN	minimaal 45 CN	minimaal 45 CN
bij 120 km/u	4,6	4,9	n.n.b.
in stadsverkeer	6,4	6,7	n.n.b.
Met automaat bij 90 km/u	6,8	7,5	n.n.b.
bij 120 km/u	-	-	-
in stadsverkeer	-	-	-

Uitvoering

	CL	CL/GL	GL/GT
--	----	-------	-------

Motoren

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde 4-cilinder lijnmotor.

Klepbediening.

Via getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters.

Krukas-lagering.

Vijfmaal gelagerd

Koeling.

Vloeistofkoeling met gesloten koelsysteem met pomp, radiator, expansievat en elektrisch aangedreven thermostatisch regelde ventilator.

Smering.

Smeersysteem met oliepomp en verwisselbaar oliefilter.

Mengselvorming.

Elektronisch geregeld injectie-systeem (Monomotronic).

85kW: Elektronisch geregeld multipoint-injectiesysteem (Digifant).

Stationair-mengselregeling, afsluiting van de brandstof-toevoer bij losgelaten gaspedaal, toerentalbegrenzer.

Ontsteking.

Elektronische, kenvelde-geregelde ontsteking met longlife-bougie's.

85kW: Cilinderselektieve pingelregeling.

Dieselmotoren.

Snelvoorgloeisysteem met lange nagloeitijd.

Voorverwarming van het brandstoffilter.

Oxidatiekatalysator.

47-55kW-diesel: wervelkamerverbranding.

66kW-diesel: elektronisch regelde directe insputing.

55kW en 66kW-diesel: uitlaatgas-turbolader, oliekoeler.

55kW-diesel: automatische voorgloeï-installatie (wordt geactiveerd met het sluiten van het linkervoorportier.)

66kW-diesel: interkoeler.

Aandrijving

Voorwielaandrijving via enkelvoudige droge plaatkoppeling.

Koppeling hydraulisch bediend.

Volledig gesynchroniseerde versnellingsbak; aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.

Onderstel

Vering vóór en achter d.m.v. schroefveren met telescopische schokdempers - alle elementen gecombineerd in veerpoten.

Wielophanging.

Vóór d.m.v. veerpoten en onderste draagarmen (zelfcorrigerende stuurinrichting.)

Achter d.m.v. achteras met veerpoten en gekoppelde draagarmen met sterke, koerscorrigerende ophanging.

66kW en 85kW: Stabilisator vóór.

85kW: stabilisator achter.

Besturing

Onderhoudsvrij tandheugelsysteem.

Stuurbekrachtiging (vanaf 47kW).

Veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem

Twee-krings remsysteem met schijfremmen vóór en trommelremmen achter.

85kW: geventileerde schijfremmen vóór.

Rembekrachtiger

Remkrachtregelaar

Asbestvrije remblokken.

Carrosserie

Zelfdragende carrosserie met sterke veiligheidskooi.

Versterkingsprofielen in de portieren ter verhoging

van de bescherming tegen aanrijdingen in de flank.

Kreukelzones vóór en achter.

Corrosiebescherming

Bijzonder corrosiegevoelige carrosseriedelen worden gemaakt van enkel- of dubbelzijdig verzinkt plaatstaal.

Ter voorkoming van corrosie worden de sterk belaste

binnenkanten van de motorkap, portieren en kofferdeksel met elkaar verlijmd.

Randen en felsnaden krijgen een PVC-afdichting.

Holleruim-konservering door hete was.

Voorste wielkasten voorzien van kunststof schalen.

Totale onderkant en wielkasten worden voorzien van een elastisch blijvende PVC-laag.

Opmerkingen

- 1) Vijfversnellingsbak waarvan de vijfde versnelling met overdrive karakter.
De topsnelheid wordt bereikt in de vierde versnelling.
- 2) Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt.
- 3) Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- 4) Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de auto terug.
Vanaf 1000m boven het zeeniveau en bij elke 1000m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- 5) Afhankelijk van de rijstijl, weg- en verkeerssituatie's, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikcijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.
- 6) Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatie-afname.

Belangrijke opmerking

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhouds Service vindt plaats elke 12 maanden en is inclusief olieversing en uitlaatemissiecontrole. Kleine onderhoudswerkzaamheden hoeven slechts in een cyclus van 30000 km te worden uitgevoerd. Een hiervan afwijkende olieversingsbeurt is noodzakelijk elke 7500 km voor auto's met de 47kW-dieselmotor en elke 15000 km voor de overige auto's waarvan het jaarlijks kilometrage veel meer dan 15000 km bedraagt.

De nieuwe Golf Variant

Functionele uitvoeringsdetails	CL	GL	GT
Stuurbevestiging vanaf 47kW	•	•	•
In hoogte verstelbaar stuurwiel	-	•	•
Centrale portiervergrendeling incl. tankdeksel en achterklep	-	•	•
Contactsleutel met lampje	-	•	•
Ruitewissers met traploze intervalschakeling en wis-was automaat	•	•	•
Achteruitwisser met intervalschakeling en wis-was automaat	•	•	•
Binnenverlichting met vertragingsmechanisme	•	•	•
Toerenteller	•	•	•
Digitale kilometerteller en dagteller	•	•	•
Digitale Quartzklok	•	•	•
Boordcomputer MFA (niet GTD)	-	-	•
Service-interval indicatie	•	•	•
Parkeerlichtschakeling	•	•	•
Regelbare dashboardverlichting	•	•	•
Dubbeltonige claxon	•	•	•
Afsluitbare tankdeksel	•	-	-
Velgen, banden en onderstel	CL	GL	GT
Stalen velgen 5,5J x 13 incl. 175/70 R 13 T banden (44kW)	•	-	-
Stalen velgen 6J x 14 incl. 185/60 R 14 H banden (47-55kW)	•	•	•
Stalen velgen 6J x 14 incl. 195/60 R 14 H banden (66-85kW)	•	•	•
Noodreservewiel	•	•	•

Interessante extra's

- Viertraps automatische transmissie (55, 66 kW)
- Vier lichtmetalen velgen
- Elektronisch geregeld Antiblokkeersysteem (ABS)
- Elektronisch geregeld sperdifferentieel (EDS) in combinatie met ABS (alleen 85 kW)
- Airconditioning
- Volautomatische airconditioning (Climatronic) (alleen 85 kW)
- Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en tankklep, met speciale diefstalbeveiliging
- Radiovoorbereiding incl. luidsprekers
- Elektrisch bediend schuif-/kanteldak met automatische windafwijzer - Idem, echter met glazen dak, inclusief jaloezie
- Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en achter
- 2 afneembare hoofdsteunen voor de achterbank
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
- Airbag voor bestuurder en bijrijder
- Comfortstoelen incl. hoogteverstelling
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen
- Gedeeltelijk lederen interieur bij GL i.c.m. sport- of comfortstoelen: de delen die geen contact hebben met het lichaam (zijkant van de stoel, portierbekleding), zijn uitgevoerd in kunstleer
- Metallic-/parel-effektlak
- Halogeen mistlampen
- Verwarmbare ruitespoeierkoppen
- Dakreling
- Variabele laadruimte-afdekking

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan.
Over precieze mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?
MET KATALYSATOR

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen. Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer:

De nieuwe Golf Cabriolet



De nieuwe Golf Cabriolet

Motor en transmissie	55kW(75pk)	66kW(90pk)	85kW(115pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.8/1781	1.8/1781	2.0/1984
Boring/slag, mm	81/86.4	81/86.4	82.5/92.8
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min	55(75)/5000	66(90)/5500	85(115)/5400
Max. koppel, bij t/min.	140/2500	145/2500	166/3200
Compressie	9.0	10.0	10.4
Mengselvorming	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)	elektronisch inspuitsysteem (Digifant)
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambdaregeling	katalysator, lambdaregeling	katalysator, lambdaregeling
Versnellingsbak, standaard	5-versnellingsbak 1)	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-trap)	-
Dynamo, A max./accu, A(Ah), handsch./aut.	70/220(44)	70/220(44)/280(60)	70/220(44)

Afmetingen

Lengte, mm	4020	4020	4020
Breedte, mm	1695	1695	1695
Hoogte, mm	1410	1410 (Avantgarde: 1400)	1400
Wielbasis, mm	2475	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1428	1464/1428	1464/1448
Draaicirkel, m	10.7	10.7	10.7
Comfortmaat, mm	1817	1817	1817
Elleboogbreedte vóór, mm	1440	1440	1440
Zitruimte, m ²	2.62	2.62	2.62
Inhoudbagageruimte, liter 2)	320/574	320/574	320/574
Velgmaat	6J x 14	6J x 14	6J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14 H	185/60 R 14 H	185/60 R 14 H
Brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55	ca. 55

Gewichten 3)

Leeggewicht, handsch./aut., kg	1120/-	1142/1168	1172/-
Toelaatbaar totaalgewicht	1580	1580	1620
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	890/790	890/790	920/800
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg 4)			
Geremd	1200	1200	1200
Ongeremd, handsch./aut.	500/-	500/500	500/-

Topsnelheid, km/u

Met 5-versnellingsbak	160	172	190
Met automaat	-	168	-

Acceleratie, sec., 0-80/0-100 km/u.

Met 5-versnellingsbak	9.7/15.5	8.6/13.1	7.6/11.2
Met automaat	-/-	9.8/15.0	-/-

Brandstofgebruik liter/100 km/u 5)

volgens DIN 70030, deel 1	Normale loodvrije benzine min. 91 RON	Eurosuper loodvrij benzine min. 95 RON	Eurosuper loodvrij benzine min. 95 RON 6)
Met 5-versnellingsbak bij 90 km/u	5.6	5.8	6.2
bij 120 km/u	7.3	7.7	7.9
in stadsverkeer	9.5	9.9	10.5
Met automaat bij 90 km/u	-	6.7	-
bij 120 km/u	-	8.5	-
in stadsverkeer	-	11.1	-

Uitvoering

	Basis	Basis/Avantgarde	Avantgarde
--	-------	------------------	------------

Exterieur	Basis	Avantgarde
Voorruit van gelaagd glas	•	•
Groen warmtewerend glas	•	•
Stootprofielen op de taille	•	•
Zwarte dorpel- en wielkastverbredingen	-	•
Buitenspiegels links en rechts van binnenuit verstelbaar	•	-
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels	-	•
Spiegels in kleur van de carrosserie	•	•
Bumpers gedeeltelijk in kleur van de carrosserie	•	•
Grille in kleur van de carrosserie	-	•
Handgreep van de achterklep in kleur van de carrosserie	-	•
Mistachterlicht	•	•
Halogeen koplampen met extra verstralers achter één glas	•	•
Partieel donkere achterlichten	-	•
Witte knipperlichten vóór	-	•
Zijknipperlichten	•	•

Interieur

Bekleed dashboard	•	•
Vierspaaks stuurwiel	•	-
Driespaaks sportstuurwiel	-	•
Schakelpookmanchet in kunstleder	•	•
Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht	•	•
Middenconsole incl. verlichte asbak	•	•
Make-up spiegel rechts	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	•	•
In hoogte verstelbare bijrijdersstoel	-	•
In hoogte verstelbare- en kantelbare hoofdsteunen vóór	•	•
In hoogte verstelbare drie-punts automaatgordels vóór	•	•
Drie-punts automaatgordels achter	•	•
Neerklapbare achterbankleuning	•	•
Sportstoelen voor met opbergvakken	•	•
Opbergvakken aan voorportieren met luidsprekervoorbereiding	•	•
Bagageruimte bekleed en verlicht	•	•
Kunststof laadrandbescherming	•	•

Functionele uitvoeringsdetails

	Basis	Avantgarde
Stuurbekrachtiging	•	•
In hoogte verstelbaar stuurwiel	•	•
Elektrische ruitbediening	-	•
Elektrisch bedienbare kap	-	•
Ruitewissers met intervalschakeling en wis-was automaat	•	•
Verwarmde ruitespoeiers	•	•
Toerenteller	•	•
Dagkilometerteller	•	•
Digitaal klokje	•	•
Boordcomputer MFA (alléén 85kW)	-	•
Service-interval indicatie	•	•
Parkeerlichtschakeling	•	•
Regelbare dashboardverlichting	•	•
Dubbeltonige claxon	•	•

Velgen,banden en overige

Stalen velgen 6j x 14 met 185/60 R14 banden	•	-
Lichtmetalen velgen 6j x 14 "Orlando" design met 185/60 R 14 banden	-	•
Noodreservewiel	•	•
Verlaagd onderstel	-	•

Motoren

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde 4-cilinder lijnmotor.
Klepbediening.
Via getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters.
Krukas-lagering.
Vijfmaal gelagerd.
Koeling.
Vloeistofkoeling met gesloten koelsysteem met pomp, radiator, expansievat en elektrisch aangedreven thermostatisch geregelde ventilator.

Smering.

Smeersysteem met oliepomp en verwisselbaar oliefilter.
Mengselvorming.
Elektronisch geregeld injectie-systeem (Monomotronic).
85kW: Elektronisch geregeld multipoint-injectiesysteem (Digifant).
Stationair-mengselregeling, afsluiting van de brandstof-toevoer bij losgelaten gaspedaal, toerentalbegrenzer.
Ontsteking.
Elektronische, kenveld-geregelde ontsteking met longlife-bougies.
85kW: Cilinderselektieve pingelregeling.

Aandrijving

Voorwielaandrijving via enkelvoudige droge plaatkoppeling.
Koppeling hydraulisch bediend.
Volledig gesynchroniseerde versnellingsbak; aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.

Onderstel

Vering vóór en achter d.m.v. schroefveren met telescopische schokdempers - alle elementen gecombineerd in veerpoten.
Wielophanging.
Vóór d.m.v. veerpoten en onderste draagarmen (zelfcorrigerende stuurinrichting).
Achter d.m.v. achteras met veerpoten en gekoppelde draagarmen met sterke, koerscorrigerende ophanging.
Stabilisator vóór.

Besturing

Onderhoudsvrij tandheugelsysteem.
Stuurbekrachtiging.
Veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem

Twee-krings remsysteem met schijfremmen vóór en trommelremmen achter.
85kW: geventileerde schijfremmen vóór.
Rembekrachtiger.
Remkrachtregelaar.
Asbestvrije remblokken.

Carrosserie

4-persoons cabriolet.
Zelfdragende carrosserie met sterke veiligheidskooi en rolbeugel.
Versterkingsprofielen in de portieren ter verhoging van de bescherming tegen aanrijdingen in de flank.
Kreukelzones vóór en achter.

Carrosserie-bescherming

Bijzonder corrosiegevoelige carrosseriedelen worden gemaakt van enkel- of dubbelzijdig verzinkt plaatstaal.
Ter voorkoming van corrosie worden de sterk belaste binnenkanten van de motorkap, portieren en kofferdeksel met elkaar verlijmd.
Randen en felsenaden krijgen een PVC-afdichting.
Holleruim-konservering door hete was.
Voorste wielkasten voorzien van kunststof schalen.
Totale onderkant en wielkasten worden voorzien van een elastisch blijvende PVC-laag.

Opmerkingen

- 1) Vijfversnellingsbak waarvan de vijfde versnelling met overdrive karakter.
De topsnelheid wordt bereikt in de vierde versnelling.
- 2) Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt.
- 3) Door extra's kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- 4) Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de auto terug.
Vanaf 1000m boven het zeeniveau en bij elke 1000m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- 5) Afhankelijk van de rijstijl, weg- en verkeerssituatie's, milieu invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikcijfers voorkomen, die van de volgens deze vastgestelde waarde afwijken.
- 6) Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatieafname.

Belangrijke opmerking

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhouds Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie-verversen óf elke 30.000km (dat wat het eerst bereikt wordt). Een kleine Onderhoud Service vindt elke 15.000 km plaats.

Interessante extra's

- Viertraps automatische transmissie (66 kW)
- Elektronisch geregeld Antiblokkeersysteem (ABS)
- Elektronisch geregeld sperdifferentieel (EDS) in combinatie met ABS (alleen 85 kW)
- Airconditioning
- Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en tankklep, met speciale diefstalbeveiliging
- Radiovoorbereiding incl. luidsprekers
- Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en achter
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
- Comfortstoelen incl. hoogteverstelling
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen
- Gedeeltelijk lederen interieur i.c.m. sportstoelen: de delen die geen contact hebben met het lichaam (zijkant van de stoel, portierbekleding), zijn uitgevoerd in kunstleer
- Metallic-/parel-effektlak
- Halogeen mistlampen
- Airbag voor bestuurder en bijrijder
- Automatische snelheidsregeling

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan.
Over precieze mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?

MET KATALYSATOR

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen. Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer:

Golf



Motor, transmissie, elektrisch gedeelte		44 kW (60 pk)	55 kW (75 pk)
Bouwwijze van de motor		4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³		1.4/1391	1.6/1598
Boring/slag, mm		75/78.7	76.5/86.9
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min.		44(60)/5200	55(75)/5000
Max. koppel, Nm bij t/min.		107/2800-3200	126/2600
Compressie		9.2	9.3
Mengselvorming		elektronisch inspuitsysteem	elektronisch inspuitsysteem
		Mono-Motronic	Mono-Motronic
Uitlaatgasreiniging		katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
Versnellingsbak, standaard		5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs			
Dynamo, A max./accu, A(Ah)		70/220(44)	70/220(44)
Afmetingen			
Lengte, mm		4020	4020
Breedte, mm		1695	1695
Hoogte, mm		1425	1425
Wielbasis, mm		2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm		1478/1442	1478/1442
Draaicirkel, m		ca. 10.7	ca. 10.7
Comfortmaat, mm		1836	1836
Elleboogbreedte vóór, mm		1440 (4-deurs 1409)	1440 (4-deurs 1409)
Zitruimte, m ²		2.64 (4-deurs 2.59)	2.64 (4-deurs 2.59)
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾		400/1350	400/1350
Velgmaat		5.5 Jx 13	5.5 Jx 13
Bandenmaat		175/170 R 13 T	175/70 R 13 T
Brandstoftank, liter		ca. 55	ca. 55
Gewichten ²⁾			
Leeggewicht 3 deurs, handsch./aut., kg		963/—	979/—
Leeggewicht 5 deurs, handsch./aut., kg		993/—	1009/—
Toelaatbaar totaalgewicht, kg		1505	1525
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg		790/770	790/770
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾			
Geremd		1000	1200
Ongeremd 3 deurs, handsch./aut.		480/—	500/—
Ongeremd 5 deurs, handsch./aut.		492/—	500/—
Topsnelheid, km/u			
Met 5-versnellingsbak		157	168
Met automaat			
Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/u			
Met 5-versnellingsbak		10.5/16.7	8.9/14.0
Met automaat			
Brandstofverbruik, liter/100 km/u ⁴⁾		normale loodvrije benzine,	normale loodvrije benzine,
Volgens DIN 70030, deel 1		minimaal 91 RON	minimaal 91 RON
Met 5-versnellingsbak	bij 90 km/u	5.4	5.3
	bij 120 km/u	7.4	7.2
	in stadsverkeer	8.2	8.9
Met automaat	bij 90 km/u		
	bij 120 km/u		
	in stadsverkeer		
Uitvoeringen		Golf CL	Golf CL/GL

55 kW (75 pk)	66 kW (90 pk)	66 kW (90 pk)
4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
1.8/1781	1.8/1781	1.8/1781
81/86.4	81/86.4	81/86.4
55(75)/5000	66(90)/5500	66(90)/5500
140/2500	145/2500	145/2500
9.0	10.0	10.0
elektronisch inspuitstelsel	elektronisch inspuitstelsel	elektronisch inspuitstelsel
Mono-Motronic	Mono-Motronic	Mono-Motronic
katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
automatische transmissie 4-traps	automatische transmissie 4-traps, (niet GT)	
70/280(60)	70/220(44) (voor Aut. 280(60))	70/220(44)
4020	4020	4020
1695	1695	1695
1425	1425 (GT:1415)	1425
2475	2475	2475
1478/1442	1478/1442 (GT:1464/1448)	1464/1438
ca. 10.7	ca. 10.7	ca. 10.7
1836	1836	1836
1440 (4-deurs 1409)	1440 (4-deurs 1409)	1409
2.64 (4-deurs 2.59)	2.64 (4-deurs 2.59)	2.59
400/1350	400/1350	280/1230
5.5 J x 13	5.5 J x 13 (GT:6Jx14)	6J x 14
175/70 R 13 T	175/70 R 13 (GT:185/60R14H)	185/60 R 14 H
ca. 55	ca. 55	ca. 65
1020	999/1039	-/-
1050	1029/1069	1193/-
1580	1540	1700
860/770	820/770	890/880
1200	1200	1500
500	500/500	570/-
500	500/500	570/-
	180	175
164	175	-
	8.1/12.1	8.8/13.3
10.9/17.6	9.6/17.4	-/-
normale loodvrije benzine	Euro super ⁵⁾	Euro super ⁵⁾
minimaal 91 RON	minimaal 95 RON	minimaal 95 RON
	5.6	6.3
	7.5	8.2
	9.7	11.1
6.7	6.5	-
8.5	8.1	-
11.2	10.8	-
Golf CL/GL	Golf CL/GL/GT	Golf GL Syncro

Motor, transmissie, elektrisch gedeelte	47 kW (64 pk)	55 kW (75 pk)	66 kW (90 pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.9/1896	1.9/1896	1.9/1896
Boring/slag, mm	79.5/95.5	79.5/95.5	79.5/95.5
Max. vermogen, (volgens DIN) kW(pk) bij t/min.	47(64)/4400	55(75)/4200	66(90)/4000
Max. koppel, Nm bij t/min.	124/2000-3000	150/2400-3400	202/1900
Compressie	22.5	22.5	19.5
Mengselvorming	verdeler-inspuitpomp	verdeler-inspuitpomp	verdeler inspuitpomp
		uitlaatgas-turbolader	uitlaatgas-turbolader met
			interkoeling
Uitlaatgasreiniging		oxidatiekatalysator	directe insputing,
			oxidatiekatalysator
Versnellingsbak, standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Dynamo, A max./accu, A(Ah)	70/330(61)	70/330(61)	70/330(61)
Afmetingen			
Lengte, mm	4020	4020	4020
Breedte, mm	1695	1695	1695
Hoogte, mm	1425	1425	1425
Wielbasis, mm	2475	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1478/1442	1478/1442	1464/1448
Draaicirkel, m	ca. 10.7	ca. 10.7	ca. 10.7
Comfortmaat, mm	1836	1836	1836
Elleboogbreedte vóór, mm	1440 (4-deurs: 1409)	1440 (4-deurs: 1409)	1440 (4-deurs 1409)
Zitruimte, m ²	2.64 (4-deurs: 2.59)	2.64 (4-deurs: 2.59)	2.64 (4-deurs 2.59)
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾	400/1350	400/1350	400/1350
Velgmaat	5.5 J x 13	5.5 J x 13	6 J x 14
Bandenmaat	175/70 R 13 T	175/70 R 13 T	185/60 R 14 T
Brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55	ca. 55
Gewichten²⁾			
Leeggewicht 3-deurs, handsch./aut., kg	1017	1049	1097
Leeggewicht 5-deurs, handsch./aut., kg	1047	1079	1127
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1595	1605	1655
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	860/770	875/770	915/770
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾			
Geremd	1000	1200	1200
Ongeremd 3-deurs, handsch., kg	500	500	500
Ongeremd 5-deurs, handsch., kg	500	500	500
Topsnelheid, km/u			
Met 5-versnellingsbak	156	165	178
Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/u			
Met 5-versnellingsbak	11.2/17.6	9.8/15.1	8.5/12.8
Brandstofverbruik, liter/100 km/u ⁴⁾			
	Diesel	Diesel	Diesel
Volgens DIN 70030, deel 1	minimaal 45 CN	minimaal 45 CN	minimaal 45 CN
Met 5-versnellingsbak	bij 90 km/u	4.3	4.7
	bij 120 km/u	6.1	6.5
	in stadsverkeer	6.5	7.4
Uitvoeringen			
	Golf CL/CL met katalysator	Golf CL/GL	Golf GL/GTD

Motor/elektrisch gedeelte

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. Lichtmetalen cilinderkop. Bediening van de kleppen via een getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. Vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdruksysteem met pomp, radiator, expansievat en elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukomsmering met oliepomp en verwisselbaar oliefilter. Benzinemotoren: elektronisch inspuitstelsel met kenveld-ontsteking, digitale stationair-toerentalregeling, longlife bougies en deceleratie-schakeling. Dieselmotoren: wervelkamerverbranding, snelvoorgloeistelsel met lange nagloeitijd. Filter-voorverwarming. 55 kW dieselmotor: Uitlaatgasturbo-lader, oliekoeler en oxidatie-katalysator. 66 kW - diesel: Directe inspuiting, turbo, oliekoeler, interkoeling, oxidatiekatalysator. 12 V stelsel met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Centrale relais- en zekeringhouder.

Krachtoverbrenging: Voorwielaandrijving via een enkelvoudige, droge plaatkoppeling, volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen. 66 kW - diesel en syncro: Hydraulische koppelingsbediening.

Syncro

- Permanente 4-wielaandrijving met slipafhankelijke krachtverdeling over vóór en achteras via enkele droge plaatkoppeling en 5-versnellingsbak.
- Aandrijving vóór: via differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.
- Aandrijving achter: via kegel-tandwielaandrijving, 3-delige cardanas, viscokoppeling, achterasaandrijving met tussen de kegeltandwielaandrijving en differentieel geïntegreerde vrijloop, aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen, vrijloop-overbrugging voor 4-wielaandrijving bij achteruit rijden.

Onderstel/besturing: Vering: d.m.v. schroefveren en telescopische schokdempers en progressief werkende rubber stootblokken, alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielophanging: vóór d.m.v. veerpoten en door triangels aan de onderzijde (zelfcorrigerende stuurinrichting), achter d.m.v. achteras met veerpoten en gekoppelde draagarmen met koerscorrigerende ophanging.

66 kW motoren: stabilisator vóór. GT: stabilisator achter. Onderhoudsvrij tandheugelsysteem/stuurbevestiging, inschuifbare veiligheidsstuurkolom. GL Syncro: Antiblokkeersysteem (ABS)

Remsysteem/velgen/banden: Diagonaal tweekrings remsysteem met schijfremmen voor en zelfnastellende trommelremmen achter, rembevestiging. GT: inwendig geventileerde remschijven vóór en schijfremmen achter. Stalen velgen. Staalgordelradiaalbanden. Noodreservewiel.

Carrosserie: Zelfdragende carrosserie met veiligheidskooiconstructie. Flankbescherming in de portieren ter bescherming bij aanrijdingen van opzij. Kreukelzone voor en achter.

Opmerkingen:

- ¹⁾ Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50 mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt (laatste waarde bij belading tot aan de hemelbekleding).
- ²⁾ Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- ³⁾ Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- ⁴⁾ Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituaties, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.
- ⁵⁾ Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatieafname.

Belangrijke aanwijzing:

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie verversen (ongeacht het aantal kilometers) of elke 30.000 km. Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats:

- elke 7.500 km voor dieselmotoren*
- elke 15.000 km voor benzinemotoren*.

* Rijdt u met een dieselmotor minder dan 7.500 km per jaar of met een benzinemotor minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhoud Service.

Exterieur	CL	GL	GL syncro	GT
Voorruit van gelaagd glas	•	•	•	•
Groen getint glas		•	•	•
Brede stootprofielen op taille	•	•	•	•
Verstevigingsbalken in de voorportieren	•	•	•	•
Zwarte dorpel en wielkastverbredingen				•
Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar, links en rechts	•			•
Elektrisch verstelbare, verwarmbare buitenspiegels		•	•	
Spiegels in de kleur van de carrosserie		•	•	
Handgreep van de achterklep in de kleur van de carrosserie		•	•	
Voorspoiler geïntegreerd in de bumper (GTD)	•	•	•	•
Grote voorspoiler				•
Bumpers gedeeltelijk in de kleur van de carrosserie		•	•	•
Halogeen koplampen met extra verstralers achter één glas				•
Mistachterlicht	•	•	•	•
Zijknipperlichten	•	•	•	•
Achterklepspoiler				•
Interieur				
Bekleed dashboard		•	•	•
Vierspaaks stuurwiel		•	•	•
Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht	•	•	•	•
Leeslampje vóór	•	•	•	•
Schakelpookmanchet in kunstleder	•	•	•	•
Make-up spiegel rechts	•	•	•	•
Interieurluchtfilter	•	•	•	•
Opbergvakken aan de voorportieren	•	•	•	•
Middenconsole incl. verlichte asbak (vóór en achter)	•	•	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel		•	•	•
In hoogte verstelbare bijrijdersstoel			•	
In hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen vóór	•	•	•	•
In hoogte verstelbare drie-punts rol gordels, vóór	•	•	•	•
Driepunts gordels en heupgordels achter (met hoogte-verstelling bij 5-deurs)	•	•	•	•
Opbergvakken aan de voorstoelen		•	•	•
Gedeeltelijk neerklapbare (1/3 - 2/3) achterbank	•	•	•	•
Sportstoelen vóór met opbergvakken				•
Bagageruimte bekleed	•	•	•	•
Bagageruimte verlicht	•	•	•	•
Kunststof laadrandbescherming	•	•	•	•
Opbergmogelijkheid voor verbandtrommel en gevarendriehoek	•	•	•	•

	Golf CL	Golf GL	Golf GL syncro	Golf GT
Functionele uitvoeringsdetails				
Stuurbekrachtiging vanaf 47kW	•	•	•	•
In hoogte verstelbaar stuur		•	•	•
Centrale portiervergrendeling incl. tankklepje en achterklep		•	•	
Contactsleutel met lampje		•	•	
Ruitenwissers met traploze intervalschakeling en wis-was-automaat	•	•	•	•
Achterrautwisser met intervalschakeling en wis-was-automaat	•	•	•	•
Gecombineerd verwarmings en ventilatiesysteem met viertraps aanjager	•	•	•	•
Binnenverlichting met vertragingsmechanisme	•	•	•	•
Toerenteller (bij CL en GL alleen i.c.m. 66kW)	•	•	•	•
Digitale kilometerteller en dagteller	•	•	•	•
Analoge quartzklok	•	•	•	
Digitale quartzklok				•
Boordcomputer MFA (niet GTD)				•
Parkeerlichtschakeling	•	•	•	•
Regelbare instrumentenverlichting	•	•	•	•
Afsluitbare tankdop	•			•
Dubbeltonige claxon	•	•	•	•
Service-interval indicatie	•	•	•	•

Velgen en Banden

Stalen velgen 5,5 x 13 met 175/70 R13 banden	•	•		
Stalen velgen 6J x 14 met 185/60 R14 banden (GL: TDI)		•	•	•
Noodreservewiel	•	•	•	•
Antiblokkeersysteem (ABS)			•	

De GT Special heeft de volgende extra's t.o.v. de GT:

Lichtmetalen velgen 6J x 15 (BBS-Design) incl. 195/50 R 15 V banden
Partieel donkere achterlichten
Elektrisch bedienbaar glazen schuifdak
Centrale deurvergrendeling
Cassettebox
Radio-ontstoring incl. 4 luidsprekers (twee tweeters in het dashboard, twee woofers in de deuren)
Staafantenne
Contactsleutel met lampje

- Vijfdeurs uitvoering
- Automatische transmissie (niet voor 44 kW benzine-motor en dieselmotoren)
- Vier lichtmetalen velgen
- Bredere banden
- Airconditioning (niet voor 44 kW benzinemotor en 47 kW diesel)
- Centrale vergrendeling van portieren, bagageruimte en tankdopklepje
- Antiblokkeersysteem (A.B.S.)
- Groen warmtewerend glas
- Elektrisch bedienbare zijruiten
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen achter
- Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
- Sportstoelen (niet voor CL)
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Recaro-sportstoelen met hoogteverstelling (niet voor CL/GL)
- Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak met windgeleider en jalouzie
- Halogeen mistlampen
- Elektrisch verwarmbare sproeierkoppen
- Comfortstoelen (niet voor CL)
- Elektrisch verwarmbare bestuurders- en bijrijdersstoel
- Gedeeltelijk lederen interieur (alleen i.c.m. sportstoelen ; niet voor CL)
- Metallic of pareleffect lak

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over precieze mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?
MET KATALYSATOR

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen per type wijzigen.

Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer:

De nieuwe Golf.



Motor, transmissie, elektrisch gedeelte		44 kW (60 pk)	55 kW (75 pk)
Bouwwijze van de motor		4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³		1.4/1391	1.8/1781
Boring/slag, mm		75/78.7	81/86.4
Max. vermogen, DIN-norm, kW(pk) bij t/min.		44(60)/5200	55(75)/5000
Max. koppel, Nm bij t/min.		107/2800-3200	140/2500
Compressie		9.2	9.0
Mengselvorming		elektronisch inspuitsysteem	elektronisch inspuitsysteem
		Mono-Motronic	Mono-Motronic
Uitlaatgasreiniging		katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
Vernellingsbak, standaard		5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Vernellingsbak, tegen meerprijs			automatische transmissie, 4-traps
Dynamo, A max./accu, A(Ah)		60/175(36)	60/220(45)
Afmetingen			
Lengte, mm		4020	4020
Breedte, mm		1695	1695
Hoogte, mm		1425	1425
Wielbasis, mm		2475	2475
Spoorbreedte voor/achter, mm		1478/1462	1478/1482
Draaicirkel, m		ca. 10.7	ca. 10.7
Comfortmaat, mm		1835	1835
Elleboogbreedte voor, mm		1439 (4-deurs 1406)	1439 (4-deurs 1406)
Zitruimte, m ²		2.64 (4-deurs 2.58)	2.64 (4-deurs 2.58)
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾		400/1350	400/1350
Velgmaat		5.5 Jx 13	5.5 Jx 13
Bandenmaat		175/170 R 13 T	175/70 R 13 T
Brandstoftank, liter		ca. 55	ca. 55
Gewichten ²⁾			
Leeggewicht 3 deurs, handsch./aut., kg		960/—	1000/1025
Leeggewicht 5 deurs, handsch./aut., kg		985/—	1025/1050
Toelaatbaar totaalgewicht, kg		1470	1535
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg		765/745	840/750
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾			
Geremd		1000	1200
Ongeremd 3 deurs, handsch./aut.		451/—	469/n.n.b.
Ongeremd 5 deurs, handsch./aut.		463/—	481/n.n.b.
Topsnelheid, km/h			
Met 5-versnellingsbak		157	168
Met automaat			164
Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/h			
Met 5-versnellingsbak		10.3/16.3	8.9/14.0
Met automaat			10.1/16.4
Brandstofverbruik, liter/100 km/h ⁴⁾			
Volgens DIN 70030, deel 1		normale loodvrije benzine, minimaal 91 ROZ	normale loodvrije benzine, minimaal 91 ROZ
Met 5-versnellingsbak	bij 90 km/h	5.2	5.4
	bij 120 km/h	7.0	7.2
	in stadsverkeer	8.2	9.7
Met automaat	bij 90 km/h		6.7
	bij 120 km/h		8.5
	in stadsverkeer		10.2
Uitvoeringen		Golf CL	Golf CL/GL

66 kW (90 pk)

4-cilinder benzinemotor

1.8/1781

81/86.4

66(90)/5500

145/2500

10.0

elektronisch inspuitstelsel

Mono-Motronic

katalysator, Lambda-sonde

5-versnellingsbak

automatische transmissie 4-traps, (niet GT)

60/220(45)

4020)

1695 (GT:1710)

1425 (GT:1415)

2475

1478/1462 (GT:1464/1448)

ca. 10.7

1835

1439 (4-deurs 1406)

2.62 (4-deurs 2.58)

400/1350

5.5 J x 13 (GT:6Jx14)

175/70 R 13 (GT:185/60R14H)

ca. 55

1036/1061

1061/1086

1550

840/755

1200

470/480

482/492

180

175

8.1/12.1

9.3/14.2

Euro super ⁵⁾

minimaal 95 ROZ

5.6

7.5

9.7

6.5

8.2

9.9

Golf CL/GL/GT

Motor, transmissie, elektrisch gedeelte	47 kW (64 pk)	55 kW (75 pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.9/1896	1.9/1896
Boring/slag, mm	79.5/95.5	79.5/95.5
Max. vermogen, (volgens DIN) kW(pk) bij t/min.	47(64)/4400	55(75)/4200
Max. koppel, Nm bij t/min.	124/2000-3000	150/2400-3400
Compressie	22.5	22.5
Mengselvorming	verdeler-inspuitpomp	verdeler-inspuitpomp
		uitlaatgas-turbolader
Uitlaatgasreiniging		oxidatie katalysator
Versnellingsbak, standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs	-	Automatische transmissie, 4-traps
Dynamo, A max./accu, A(Ah)	60/380(64)	60/380(64)
Afmetingen		
lengte, mm	4020	4020
Breedte, mm	1695	1695
Hoogte, mm	1425	1425
Wielbasis, mm	2475	2475
Spoorbreedte voor/achter, mm	1478/1462	1478/1462
Draaicirkel, m	ca. 10.7	ca. 10.7
Comfortmaat, mm	1835	1835
Elleboogbreedte voor, mm	1439 (4-deurs: 1406)	1439 (4-deurs: 1406)
Zitruimte, m ²	2.64 (4-deurs: 2.58)	2.64 (4-deurs: 2.58)
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾	400/1350	400/1350
Velgmaat	5.5 J x 13	5.5 J x 13
Bandenmaat	175/70 R 13 T	175/70 R 13 T
Brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht 3-deurs, handsch./aut., kg	1025/—	1060/n.n.b.
Leeggewicht 5-deurs, handsch./aut., kg	1050/—	1085/n.n.b.
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1525	1585
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg	825/755	885/755
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾		
Geremd	1000	1200
Ongeremd 3-deurs, handsch., kg	483	500
Ongeremd 5-deurs, handsch., kg	495	500
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	156	165
Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	11.2/17.6	9.7/15.4
Brandstofverbruik, liter/100 km/h ⁴⁾		
Volgens DIN 70030, deel 1	Diesel	Diesel
	minimaal 45 CZ	minimaal 45 CZ
Met 5-versnellingsbak		
	bij 90 km/h	4.5
	bij 120 km/h	6.3
	in stadsverkeer	6.7
Uitvoeringen		
	Golf CL	Golf CL/GL

Motor/elektrisch gedeelte

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. Lichtmetalen cilinderkop. Bediening van de kleppen via een getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. Vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdrukstelsel met pomp, radiator, expansievat en elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukompomp met oliepomp en verwisselbaar oliefilter. Benzinemotoren: elektrisch inspuitsysteem met kenveld-ontsteking, digitaal stationair toerentalregeling, longlife bougies en deceleratie-schakeling. Dieselmotoren: wervelkamerverbranding, snelvoorgloeisysteem met lange nagloeitijd. Filter-voorverwarming. 55 kW Dieselmotor: Uitlaatgasturbo-lader, oliekoeler en oxidatie-katalysator. 12 V systeem met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Centrale relais- en zekeringhouder.

Krachtoverbrenging: Voorwielaandrijving via een eenvoudige, droge plaatkoppeling, volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.

Onderstel/besturing: Vering: d.m.v. schroefveren en telescopische schokdempers en progressief werkende rubber stootblokken, alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielophanging: vóór d.m.v. veerpoten en door triangels aan de onderzijde (zelfcorrigerende stuurinrichting), achter d.m.v. achters met veerpoten en gekoppelde draagarmen met koerscorrigerende ophanging. 66 kW motoren: stabilisator voor. GT: stabilisator achter. Onderhoudsvrij tandheugelsysteem/stuurbekrachtiging, inschuifbare veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem/velgen/banden: Diagonaal tweekrings remsysteem met schijfremmen voor en zelfnastellende trommelremmen achter, rembekrachtiger. GT: inwendig geventileerde remschijven vóór en schijfremmen achter. Stalen diepbedvelgen. Staalgordelradiaalbanden. Noodreservewiel.

Carrosserie: Zelfdragende carrosserie met veiligheidskooiconstructie. Flankbescherming in de portieren ter bescherming bij aanrijdingen van opzij. Kreukelzone voor en achter.

Opmerkingen:

- ¹⁾ Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50 mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt (laatste waarde bij belading tot aan de hemelbekleding).
- ²⁾ Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- ³⁾ Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- ⁴⁾ Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituaties, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.
- ⁵⁾ Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 ROZ) mogelijk, echter met geringe prestatieafname.

Belangrijke aanwijzing:

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie ververs (ongeacht het aantal kilometers) of 30.000 km. Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats:

- elke 7.500 km voor dieselmotoren*
- elke 15.000 km voor benzinemotoren*.

* Rijdt u met een dieselmotor minder dan 7.500 km per jaar of met een benzinemotor minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhoud Service.

Exterieur	Golf CL	Golf GL	Golf GT
Voorruit van gelaagd glas	•	•	•
Groen warmtewerend glas		•	•
Voorspoiler	•	•	•
Kunststof beklede bumpers	•		•
Schildbumpers gedeeltelijk in kleur van de auto		•	
Schildbumpers met contrastterende kleur			•
Spatbordverbredingen			•
Stootprofielen op de taille	•	•	•
Zwarte dorpelverbredingen			•
Handgreep van de achterklep in kleur van de auto		•	
Achterklepspoiler			•
Buitenspiegels in de kleur van de auto		•	
Interieur			
Bekleed dashboard		•	•
Bekleed veiligheidsstuurwiel	•		
Vierspaaks sportstuur		•	•
Binnenspiegel met antiverblindingsstand	•	•	•
Zwenk- en klapbare zonnekleppen	•	•	•
Make-upspiegel aan bijrijderszijde	•	•	•
Opbergvak aan bestuurders- en bijrijderszijde	•	•	•
Afsluitbaar handschoenenkastje	•		
Afsluitbaar en verlicht handschoenenkastje		•	•
Middenconsole	•	•	•
Asbak voor en achter	•	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel		•	•
In hoogte verstelbare hoofdsteunen op de voorstoelen, met stof bekleed en kantelbaar	•	•	•
Driepunts rol gordels voor de voorstoelen, met hoogte verstelling	•	•	•
Driepunts rol gordels en een statische heupgordel op de achterbank, in hoogte verstelbaar bij 5 deurs	•	•	•
Voorgevormde hemelbekleding	•	•	•
Opbergvakken aan de voorportieren	•	•	•
Opbergvakken aan de voorstoelen		•	•
Neerklapbare achterbank ter vergroting van de bagageruimte	•	•	•
Achterbank in ongelijke delen (60/40) neerklapbaar	•	•	•
Handgreep aan de bijrijderszijde en			
Handgrepen met kledinghaakjes achter	•	•	•
Portier- en zijwandbekleding met stof bekleed met voorgevormde armleuningen en portiergrepen	•	•	•
Bovenzijde portier- en zijwandbekleding in kunstleder	•	•	•
Beklede dakstijlen	•	•	•
Velours vloerbedekking met anti-slijtstuk aan de bestuurderszijde	•	•	•
Hoedenplank met stof bekleed	•	•	•
Geheel beklede bagageruimte	•	•	•
Dorpelbescherming bij de bagageruimte	•	•	•
Opbergmogelijkheid voor verbandtrommel en gevarendriehoek	•	•	•
Sportstoelen voor			•
Functionele uitvoeringsdetails			
Halogeen breedband koplampen	•	•	
Halogeen dubbele koplampen achter één glas			•
Dubbeltonige claxon		•	•
Elektrische ruitespoeier, ruitewissers met twee standen en tip-wis contact	•	•	•
Knipperlichten op de voorspatborden	•	•	•

	Golf CL	Golf GL	Golf GT
Functionele uitvoeringsdetails			
Ruitwissers met intervalschakeling en wis-was automaat	•	•	•
Traploze intervalschakeling vóór		•	•
Achterrautewisser met intervalschakeling en wis-was automaat	•	•	•
Verwarmbare achterraut	•	•	•
Parkeerlichtschakeling	•	•	•
Achteruitrijlampen	•	•	•
Mistachterlicht	•	•	•
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels, links en rechts	•	•	•
Van binnenuit verstelbare elektrische buitenspiegels		•	
Twee gasdrukveren voor lichtere bediening van de achterklep	•	•	•
Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, kilometerteller, brandstofmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter en waarschuwinglampjes voor dynamo, koelvloeistofstand en -temperatuur, oliedruk, knipperlichten, grootlicht, remvloeistof en voorgloeien (alleen Diesel)	•	•	•
Dagkilometerteller	•	•	•
Service-interval-indicatie	•	•	•
Quartztijd klok met analoge aanwijzing	•	•	
Quartztijd klokje met digitale aanwijzing			•
Toerenteller (bij CL en GL alleen i.c.m. 66 kW motor)	•	•	•
Boordcomputer met opvraagmogelijkheid van tijd, rijtijd, afgelegde weg, gemiddelde snelheid, gemiddeld verbruik, olietemperatuur en buitentemperatuur			•
Regelbare instrumentenverlichting	•	•	•
Verlichte functie-aanduiding van schakelaars en verwarmings- en ventilatiesysteem	•	•	•
Verlichte sigare-aansteker	•	•	•
Binnenverlichting met portierschakelaars op alle portieren	•		
Binnenverlichting met vertragsmechanisme en contactschakelaars op alle portieren met leeslampjes		•	•
Afzonderlijk verlichte bagageruimte	•	•	•
Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met viertraps aanjager met afsluitklep, uitstroomopeningen voor de voetruimte voor en achter defrosters voor de voorruit en de zijruiten	•	•	•
Centrale portiervergrendeling, portieren, achterklep en tankdeksel		•	
Kindersloten op de achterportieren (5-deurs)	•	•	•
Afsluitbare tankdeksel	•		•
Undercoating voor de bodem en de wielkasten	•	•	•
Geconserveerde holle ruimtes	•	•	•
Kunststof binnenschermen in de spatborden voor	•	•	•
Stuurbekrachtiging vanaf 47 kW motor	•	•	•
Velgen en Banden			
Stalen velgen 5.5 J x 13 met 175/70 R 13 T banden	•	•	
Stalen velgen 6 J x 14 met 185/60 R 14 T banden			•
Blanke naafafdekking	•	•	•
Wielsierringen		•	
Noodreservewiel	•	•	•

²⁾ alleen in combinatie met GT

- Vierdeurs uitvoering
- Automatische transmissie (niet voor 44 kW benzine-motor en 47 kW dieselmoto-ren)
- Vier lichtmetalen velgen
- Bredere banden
- Airconditioning (niet voor 44 kW benzinemotor)
- Centrale vergrendeling van portieren, bagageruimte en tankdopklepje
- Schuifdak met windgeleider
- Anti Blokkeer Systeem (A.B.S.)
- Groen warmtewerend glas
- Elektrisch bedienbare zijruiten
- In hoogte verstelbare hoofd-steunen achter
- Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
- Sportstoelen
- In hoogte verstelbare bestuur-ders-bijrijdersstoel
- Recaro-sportstoelen met hoogteverstelling
- Elektrisch bediend glazen schuif-/kanteldak met windge-leider en jalouzie
- Halogeen mistlampen in DE-techniek
- Elektrisch verwarmbare sproeierkoppen
- Interieurluchtfilter
- Comfort stoelen
- In hoogte verstelbaar stuur
- Elektrisch verwarmbare be-stuurders- en bijrijdersstoel
- Gedeeltelijk lederen interieur (alleen i.c.m. sportstoelen ; niet voor CL)
- Stoelen, portier- en zijwand-bekleding in kunstleder
- Metallic of pareleffect lak

Voor de genoemde extra's kun-nen restricties bestaan. Over preciese mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?

MET KATALYSATOR

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoe-ringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofver-bruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen per model wijzigen.

Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer:



De nieuwe Golf Cabriolet



De nieuwe Golf Cabriolet

Motor en transmissie	55kW(75pk)	66kW(90pk)	85kW(115pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.8/1781	1.8/1781	2.0/1984
Boring/slag, mm	81/86.4	81/86.4	82.5/92.8
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min	55(75)/5000	66(90)/5500	85(115)/5400
Max. koppel, bij t/min.	140/2500	145/2500	166/3200
Compressie	9.0	10.0	10.4
Mengselvorming	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)	elektronisch inspuitsysteem (Digifant)
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak, standaard	5-versnellingsbak 1)	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-trap)	-
Dynamo, A max./accu, A(Ah), handsch./aut.	70/220(44)	70/220(44)/280(60)	70/220(44)

Afmetingen

Lengte, mm	4020	4020	4020
Breedte, mm	1695	1695	1695
Hoogte, mm	1410	1410 (Avantgarde: 1400)	1400
Wielbasis, mm	2475	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1428	1464/1428	1464/1448
Draaicirkel, m	10.7	10.7	10.7
Comfortmaat, mm	1817	1817	1817
Elleboogbreedte vóór, mm	1440	1440	1440
Zitruimte, mm	2.62	2.62	2.62
Inhoudbagageruimte, liter 2)	320/574	320/574	320/574
Velgmaat	6J x 14	6J x 14	6J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14 H	185/60 R 14 H	185/60 R 14 H
Brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55	ca. 55

Gewichten 3)

Leeggewicht, handsch./aut., kg	1120/-	1142/1168	1172/-
Toelaatbaar totaalgewicht	1580	1580	1620
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	890/790	890/790	920/800
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg 4)			
Geremd	1200	1200	1200
Ongeremd, handsch./aut.	500/-	500/500	500/-

Topsnelheid, km/u

Met 5-versnellingsbak	160	172	190
Met automaat	-	168	-

Acceleratie, sec., 0-80/0-100 km/u.

Met 5-versnellingsbak	9.7/15.5	8.6/13.1	7.6/11.2
Met automaat	-/-	9.8/15.0	-/-

Brandstofgebruik liter/100 km/u 5)

volgens DIN 70030, deel 1	Normale loodvrije benzine min. 91 RON	Eurosuper loodvrij benzine min. 95 RON	Eurosuper loodvrij benzine min. 95 RON 6)
Met 5-versnellingsbak bij 90 km/u	5.6	5.8	6.2
bij 120 km/u	7.3	7.7	7.9
in stadsverkeer	9.5	9.9	10.5
Met automaat bij 90 km/u	-	6.7	-
bij 120 km/u	-	8.5	-
in stadsverkeer	-	11.1	-

Uitvoering

	Basis	Basis/Avantgarde	Avantgarde
--	-------	------------------	------------



Exterieur	Basis	Avantgarde
Voorruit van gelaagd glas	•	•
Groen warmtewerend glas	•	•
Stootprofielen op de taille	•	•
Zwarte dorpel- en wielkastverbredingen	-	•
Buitenspiegels links en rechts van binnenuit verstelbaar	•	-
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels	-	•
Spiegels in kleur van de carrosserie	•	•
Bumpers gedeeltelijk in kleur van de carrosserie	•	•
Grille in kleur van de carrosserie	-	•
Handgreep van de achterklep in kleur van de carrosserie	-	•
Mistachterlicht	•	•
Halogeen koplampen met extra verstralers achter één glas	•	•
Partieel donkere achterlichten	-	•
Witte knipperlichten vóór	-	•
Zijknipperlichten	•	•

Interieur

Bekleed dashboard	•	•
Vierspaaks stuurwiel	•	-
Driespaaks sportstuurwiel	-	•
Schakelpookmanchet in kunstleder	•	•
Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht	•	•
Middenconsole incl. verlichte asbak	•	•
Make-up spiegel rechts	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	•	•
In hoogte verstelbare bijrijdersstoel	-	•
In hoogte verstelbare- en kantelbare hoofdsteunen vóór	•	•
In hoogte verstelbare drie-punts automaatgordels vóór	•	•
Drie-punts automaatgordels achter	•	•
Neerklapbare achterbankleuning	•	•
Sportstoelen voor met opbergvakken	•	•
Opbergvakken aan voorportieren met luidsprekervoorbereiding	•	•
Bagageruimte bekleed en verlicht	•	•
Kunststof laadrandbescherming	•	•

Functionele uitvoeringsdetails

	Basis	Avantgarde
Stuurbekrachtiging	•	•
In hoogte verstelbaar stuurwiel	•	•
Ruitwissers met intervalschakeling en wis-was automaat	•	•
Verwarmde ruitespoeiers	•	•
Toerenteller	•	•
Dagkilometerteller	•	•
Digitaal klokje	•	•
Boordcomputer MFA (alléén 85kW)	-	•
Service-interval indicatie	•	•
Parkeerlichtschakeling	•	•
Regelbare dashboardverlichting	•	•
Dubbeltonige claxon	•	•

Velgen,banden en overige

Stalen velgen 6j x 14 met 185/60 R14 banden	•	-
Lichtmetalen velgen 6j x 14 "Orlando" design met 185/60 R 14 banden	-	•
Noodreservewiel	•	•
Verlaagd onderstel	-	•

Motoren

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde 4-cilinder lijnmotor.
Klepbediening.
Via getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters.
Krukas-lagering.
Vijfmaal gelagerd.
Koeling.
Vloeistofkoeling met gesloten koelsysteem met pomp, radiator, expansievat en elektrisch aangedreven thermostatisch geregelde ventilator.

Smearing.

Smeersysteem met oliepomp en verwisselbaar oliefilter.
Mengselvorming.
Elektronisch geregeld injectie-systeem (Monomotronic).
85kW: Elektronisch geregelde multipoint-injectiesysteem (Digifant).
Stationair-mengselregeling, afsluiting van de brandstof-toevoer bij losgelaten gaspedaal, toerentalbegrenzer.

Ontsteking.

Elektronische, kenveld-geregelde ontsteking met longlife-bougie's.
85kW: Cilinderselektieve pingelregeling.

Aandrijving

Voorwielaandrijving via enkelvoudige droge plaatkoppeling.
Koppeling hydraulisch bediend.
Volledig gesynchroniseerde versnellingsbak; aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.

Onderstel

Vering vóór en achter d.m.v. schroefveren met telescopische schokdempers - alle elementen gecombineerd in veerpoten.
Wielophanging.
Vóór d.m.v. veerpoten en onderste draagarmen (zelfcorrigerende stuurinrichting.)
Achter d.m.v. achteras met veerpoten en gekoppelde draagarmen met sterke, koerscorrigerende ophanging.
Stabilisator vóór.

Besturing

Onderhoudsvrij tandheugelsysteem.
Stuurbekrachtiging.
Veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem

Twee-krings remsysteem met schijfremmen vóór en trommelremmen achter.
85kW: geventileerde schijfremmen vóór.
Rembekrachtiger.
Remkrachtregelaar.
Asbestvrije remblokken.

Carrosserie

4-persoons cabriolet.
Zelfdragende carrosserie met sterke veiligheidskooi en rolbeugel.
Versterkingsprofielen in de portieren ter verhoging van de bescherming tegen aanrijdingen in de flank.
Kreukelzones vóór en achter.

Corrosie-bescherming

Bijzonder corrosiegevoelige carrosseriedelen worden gemaakt van enkel- of dubbelzijdig verzinkt plaatstaal.
Ter voorkoming van corrosie worden de sterk belaste binnenkanten van de motorkap, portieren en kofferdeksel met elkaar verlijmd.
Randen en felsnaden krijgen een PVC-afdichting.
Holleruim-konserving door hete was.
Voorste wielkasten voorzien van kunststof schalen.
Totale onderkant en wielkasten worden voorzien van een elastisch blijvende PVC-laag.

Opmerkingen

- 1) Vijfversnellingsbak waarvan de vijfde versnelling met overdrive karakter.
De topsnelheid wordt bereikt in de vierde versnelling.
- 2) Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50mm bij achterbank in zitpositie/weggeklaapt.
- 3) Door extra's kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- 4) Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de auto terug.
Vanaf 1000m boven het zeeniveau en bij elke 1000m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- 5) Afhankelijk van de rijstijl, weg- en verkeerssituatie's, milieu invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikcijfers voorkomen, die van de volgens deze vastgestelde waarde afwijken.
- 6) Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatieafname.

Belangrijke opmerking

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhouds Service vindt plaats elke 12 maanden en is inclusief olieerversing en uitlaatemissiecontrole. Kleine onderhoudswerkzaamheden hoeven slechts in een cyclus van 30.000 km te worden uitgevoerd. Een hiervan afwijkende olieerversingsbeurt is noodzakelijk elke 15.000 km wanneer het jaarlijkse kilometrage veel meer dan 15.000 km bedraagt.

Interessante extra's

- Viertraps automatische transmissie (66 kW)
- Elektronisch geregeld Antiblokkeersysteem (ABS)
- Elektronisch geregeld sperddifferentieel (EDS) in combinatie met ABS (alleen 85 kW)
- Airconditioning
- Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en tankklep, met speciale diefstalbeveiliging
- Radiovoorbereiding incl. luidsprekers
- Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en achter
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
- Stoffen kap
- Elektrisch/hydraulisch bedienbare kap
- Comfortstoelen incl. hoogteverstelling
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen
- Gedeeltelijk lederen interieur i.c.m. sportstoelen: de delen die geen contact hebben met het lichaam (zijkant van de stoel, portierbekleding), zijn uitgevoerd in kunstleer
- Metallic-/parel-effektlak
- Halogeen mistlampen
- Airbag voor bestuurder en bijrijder
- Automatische snelheidsregeling

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over precieze mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?

MET KATALYSATOR

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen. Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer: