

Golf



Motor, transmissie, elektrisch gedeelte		44 kW (60 pk)	55 kW (75 pk)
Bouwwijze van de motor		4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³		1.4/1391	1.6/1598
Boring/slag, mm		75/78.7	76.5/86.9
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min.		44(60)/5200	55(75)/5000
Max. koppel, Nm bij t/min.		107/2800-3200	128/2400-2800
Compressie		9.2	10.0
Mengselvorming		elektronisch inspuitsysteem	elektronisch inspuitsysteem
		Mono-Motronic	Mono-Motronic
Uitlaatgasreiniging (EG-norm)		katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
Versnellingsbak, standaard		5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs			
Dynamo, A max./accu, A(Ah)		70/220(44)	70/220(44)
Afmetingen			
Lengte, mm		4020	4020
Breedte, mm		1695	1695
Hoogte, mm		1425	1425
Wielbasis, mm		2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm		1478/1462	1478/1462
Draaicirkel, m		ca. 10.7	ca. 10.7
Comfortmaat, mm		1836	1836
Elleboogbreedte vóór, mm		1440 (4-deurs 1409)	1440 (4-deurs 1409)
Zitruimte, m ²		2.64 (4-deurs 2.59)	2.64 (4-deurs 2.59)
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾		330/1162	330/1162
Velgmaat		5.5 J x 13 ET 38	5.5 J x 13 ET 38
Bandenmaat		175/70 R 13 T	175/70 R 13 T
Brandstoftank, liter		ca. 55	ca. 55
Gewichten ²⁾			
Leeggewicht 3 deurs, handsch./aut., kg		963/—	979/—
Leeggewicht 5 deurs, handsch./aut., kg		993/—	1009/—
Toelaatbaar totaalgewicht, handsch./aut., kg		1505/-	1525/-
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg		790/770	790/770
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾			
Geremd		1000	1200
Ongeremd 3 deurs, handsch./aut.		500/—	500/—
Ongeremd 5 deurs, handsch./aut.		500/—	500/—
Topsnelheid, km/u			
Met 5-versnellingsbak		157	168
Met automaat			
Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/u			
Met 5-versnellingsbak		10.5/16.7	8.8/13.8
Met automaat			
Brandstofverbruik, liter/100 km/u ⁴⁾			
Volgens DIN 70030, deel 1		normale loodvrije benzine, minimaal 91 RON	Euro super ⁵⁾ minimaal 95 RON
Met 5-versnellingsbak	bij 90 km/u	5.4	5.1
	bij 120 km/u	7.4	7.0
	in stadsverkeer	8.2	8.7
Met automaat	bij 90 km/u		
	bij 120 km/u		
	in stadsverkeer		
Uitvoeringen		CL	CL/GL

55 kW (75 pk)	66 kW (90 pk)	66 kW (90 pk)	85 kW (115 pk)
4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
1.8/1781	1.8/1781	1.8/1781	2.0/1984
81/86.4	81/86.4	81/86.4	82.5/92.8
55(75)/5000	66(90)/5500	66(90)/5500	85(115)/5400
140/2500	145/2500	145/2500	166/3200
9.0	10.0	10.0	10.4
elektronisch inspuitstelsel	elektronisch inspuitstelsel	elektronisch inspuitstelsel	elektronisch inspuitstelsel
Mono-Motronic	Mono-Motronic	Mono-Motronic	Digifant
katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
automatische transmissie 4-traps	automatische transmissie 4-traps,*)		
70/280(60)	70/220(44) (voor Aut. 280(60))	70/220(44)	70/220(44)
4020	4020	4020	4020
1695	1695	1695	1695
1425	1425 (GT:1415)	1425	1425
2475	2475	2475	2475
1478/1462	1478/1462	1464/1438	1478/1462
ca. 10.7	ca. 10.7	ca. 10.7	ca. 10.7
1836	1836	1836	1836
1440 (4-deurs 1409)	1440 (4-deurs 1409)	1409	1440 (4-deurs 1409)
2.64 (4-deurs 2.59)	2.64 (4-deurs 2.59)	2.59	2.64 (4-deurs 2.59)
330/1162	330/1162	230/1062	330/1162
6 J x 14 ET 45 *)	6 J x 14 ET 45	6 J x 14 ET 45	6 J x 14 ET 45
185/60 R 14 T*)	185/60 R 14 T	185/60 R 14 T	185/60 R 14 H
ca. 55	ca. 55	ca. 65	ca. 55
980/1020	999/1039	-/-	1064/1087
1010/1050	1029/1069	1193/-	1089/1117
1540/1580	1540/1580	1700	1610/1640
860/770	820/770	890/880	860/800
1200	1200	1500	1200
500	500/500	-/-	500/-
500	500/500	570/-	500/-
	178	175	196
164	175	-	193
	8.1/12.1	8.8/13.3	7.4/10.9
10.9/17.6	9.6/14.7	-/-	8.2/11.9
normale loodvrije benzine	Euro super ⁵⁾	Euro super ⁵⁾	Euro super ⁵⁾
minimaal 91 RON	minimaal 95 RON	minimaal 95 RON	minimaal 95 RON
	5.6	6.3	5.9
	7.5	8.2	7.6
	9.7	11.1	10.3
6.7	6.5	-	6.5
8.5	8.1	-	8.2
11.2	10.8	-	11.7
CL	CL/GL/GT	CL/GL Syncro	CL/GL
	* (niet voor GT)		* (niet voor CL)

*) Bij autom. transmissie,
(bij 5 bak: 175/70 R 13 T
5 1/2 J x 13 ET 38)

Motor, transmissie, elektrisch gedeelte	47 kW (64 pk)	55 kW (75 pk)	66 kW (90 pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.9/1896	1.9/1896	1.9/1896
Boring/slag, mm	79.5/95.5	79.5/95.5	79.5/95.5
Max. vermogen, (volgens DIN) kW(pk) bij t/min.	47(64)/4400	55(75)/4200	66(90)/4000
Max. koppel, Nm bij t/min.	124/2000-3000	150/2400-3400	202/1900
Compressie	22.5	22.5	19.5
Mengselvorming	verdeler-inspuitpomp	verdeler-inspuitpomp	verdeler inspuitpomp
		uitlaatgas-turbolader	uitlaatgas-turbolader met
			interkoeling
Uitlaatgasreiniging(EG-norm)	oxidatiekatalysator	oxidatiekatalysator	directe insputing,
			oxidatiekatalysator
Versnellingsbak, standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Dynamo, A max./accu, A(Ah)	70/330(61)	70/330(61)	70/330(61)
Afmetingen			
Lengte, mm	4020	4020	4020
Breedte, mm	1695	1695	1695
Hoogte, mm	1425	1425	1425
Wielbasis, mm	2475	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1478/1462	1478/1462	1464/1462
Draaicirkel, m	ca. 10.7	ca. 10.7	ca. 10.7
Comfortmaat, mm	1836	1836	1836
Elleboogbreedte vóór, mm	1440 (4-deurs: 1409)	1440 (4-deurs: 1409)	1440 (4-deurs 1409)
Zitruimte, m ²	2.64 (4-deurs: 2.59)	2.64 (4-deurs: 2.59)	2.64 (4-deurs 2.59)
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾	330/1162	330/1162	330/1162
Velgmaat	5.5 J x 13 ET 38	5.5 J x 13 ET 38	6 J x 14 ET 45
Bandenmaat	175/70 R 13 T	175/70 R 13 T	185/60 R 14 T
Brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55	ca. 55
Gewichten²⁾			
Leeggewicht 3-deurs, handsch./aut., kg	1017	1049	1097
Leeggewicht 5-deurs, handsch./aut., kg	1047	1079	1127
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1595	1605	1655
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	860/770	875/770	915/770
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾			
Geremd	1000	1200	1200
Ongeremd 3-deurs, handsch., kg	500	500	500
Ongeremd 5-deurs, handsch., kg	500	500	500
Topsnelheid, km/u			
Met 5-versnellingsbak	156	165	178
Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/u			
Met 5-versnellingsbak	11.2/17.6	9.8/15.1	8.5/12.8
Brandstofverbruik, liter/100 km/u ⁴⁾			
Volgens DIN 70030, deel 1	Diesel	Diesel	Diesel
Met 5-versnellingsbak	minimaal 45 CN	minimaal 45 CN	minimaal 45 CN
bij 90 km/u	4.3	4.7	3.8
bij 120 km/u	6.1	6.5	5.4
in stadsverkeer	6.5	7.4	5.6
Uitvoeringen			
	CL	CL/GL	CL/GL/GTD

Motor/elektrisch gedeelte

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. Lichtmetalen cilinderkop. Bediening van de kleppen via een getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. Vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdruksysteem met pomp, radiator, expansievat en elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukompomsmeting met oliepomp en verwisselbaar oliefilter. Benzinemotoren: elektronisch inspuitsysteem met kenveld-ontsteking, digitale stationair-toerentalregeling, longlife bougies en deceleratie-schakeling. Dieselmotoren: wervelkamerverbranding, snelvoorgloeisysteem met lange nagloeitijd. Filter-voorverwarming. 55 kW dieselmotor: Uitlaatgasturbo-lader, oliekoeler en oxidatie-katalysator. 66 kW - diesel: Directe insputing, turbo, oliekoeler, interkoeling, oxidatiekatalysator. 12 V systeem met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Centrale relais- en zekeringhouder.

Krachtoverbrenging: Voorwielaandrijving via een enkelvoudige, droge plaatkoppeling, volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen. 66 kW - diesel en syncro: Hydraulische koppelingsbediening.

Syncro

- Permanente 4-wielaandrijving met slipafhankelijke krachtverdeling over vóór en achteras via enkele droge plaatkoppeling en 5-versnellingsbak.
- Aandrijving vóór: via differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.
- Aandrijving achter: via kegel-tandwielaandrijving, 3-delige cardanas, viscokoppeling, achterasaandrijving met tussen de kegeltandwielaandrijving en differentieel geïntegreerde vrijloop, aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen, vrijloopoverbrugging voor 4-wielaandrijving bij achteruit rijden.

Onderstel/besturing: Vering: d.m.v. schroefveren en telescopische schokdempers en progressief werkende rubber stootblokken, alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielophanging: vóór d.m.v. veerpoten en door triangels aan de onderzijde (zelfcorrigerende stuurinrichting), achter d.m.v. achteras met veerpoten en gekoppelde draagarmen met koerscorrigerende ophanging.

66 kW motoren: stabilisator vóór. GT: stabilisator achter. Onderhoudsvrij tandheugelsysteem/stuurbekrachtiging, inschuifbare veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem/velgen/banden: Diagonaal tweekrings remsysteem met schijfremmen voor en zelfnastellende trommelremmen achter, rembekrachtiger. GT: inwendig geventileerde remschijven vóór en schijfremmen achter (niet GTD). Stalen velgen. Staalgordelradiaalbanden. Noodreservewiel.

Carrosserie: Zelfdragende carrosserie met veiligheidskooiconstructie. Flankbescherming in de portieren ter bescherming bij aanrijdingen van opzij. Kreukelzone voor en achter.

Opmerkingen:

- ¹⁾ Volgens VDA meting.
- ²⁾ Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- ³⁾ Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- ⁴⁾ Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituaties, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.
- ⁵⁾ Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatieafname.

Belangrijke opmerkingen:

de technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. een Grote Onderhouds service vindt plaats elke 12 maanden en is inclusief olieerversing en uitlaatemissiecontrole. Kleine onderhoudswerkzaamheden hoeven slechts in een cyclus van 30000 km te worden uitgevoerd. een hiervan afwijkende olieerversingsbeurt is noodzakelijk elke 7500 km voor auto's met de 47kW-dieselmotor en elke 15000 km voor de overige auto's waarvan het jaarlijks kilometrage veel meer dan 15000 km bedraagt.

Exterieur	CL	GL	GT
Voorruit van gelaagd glas	•	•	•
Groen getint glas	•	•	•
Brede stootprofielen op taille	•	•	•
Verstevigingsbalken in de voorportieren	•	•	•
Zwarte dorpel en wielkastverbredingen			•
Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar, links en rechts	•		•
Elektrisch verstelbare, verwarmbare buitenspiegels		•	
Spiegels in de kleur van de carrosserie		•	
Handgreep van de achterklep in de kleur van de carrosserie		•	
Voorspoiler geïntegreerd in de bumper	•	•	•
Bumpers gedeeltelijk in de kleur van de carrosserie		•	•
Halogeen koplampen met extra verstralers achter één glas		•	•
Mistachterlicht	•	•	•
Zijknipperlichten	•	•	•
Achterklepspoiler			•
Interieur			
Bekleed dashboard		•	•
Vierspaaks stuurwiel		•	•
Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht	•	•	•
Leeslampje vóór	•	•	•
Schakelpookmanchet in kunstleder	•	•	•
Make-up spiegel links en rechts	•	•	•
Interieurluchtfilter	•	•	•
Opbergvakken aan de voorportieren	•	•	•
Middenconsole incl. asbak vóór en achter (vóór verlicht)	•	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel		•	•
In hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen vóór	•	•	•
In hoogte verstelbare drie-punts rol gordels, vóór	•	•	•
Gordelspanners vóór	•	•	•
Driepunts gordels en heupgordels achter (met hoogte-verstelling bij 5-deurs)	•	•	•
Opbergvakken aan de voorstoelen		•	•
Gedeeltelijk neerklapbare (1/3 - 2/3) achterbank	•	•	•
Sportstoelen vóór met opbergvakken			•
Bagageruimte bekleed	•	•	•
Bagageruimte verlicht	•	•	•
Kunststof laadrandbescherming	•	•	•
Opbergmogelijkheid voor verbandtrommel en gevarendriehoek	•	•	•

	Golf CL	Golf GL	Golf GT
Functionele uitvoeringsdetails			
Stuurbevoegdheid (vanaf 47kW)	•	•	•
In hoogte verstelbaar stuur		•	•
Centrale portiervergrendeling incl. tankklep en achterklep		•	
Contactsleutel met lampje		•	
Ruitenwissers met traploze intervalschakeling en wis-was-automaat	•	•	•
Achterrautwisser met intervalschakeling en wis-was-automaat	•	•	•
Gecombineerd verwarmings en ventilatiesysteem met viertraps aanjager	•	•	•
Binnenverlichting met vertragsmechanisme	•	•	•
Toerenteller	•	•	•
Digitale kilometerteller en dagteller	•	•	•
Digitale quartzklok	•	•	•
Boordcomputer MFA (niet GTD)			•
Parkeerlichtschakeling	•	•	•
Regelbare instrumentenverlichting	•	•	•
Afsluitbare tankdop	•		•
Dubbeltonige claxon	•	•	•
Service-interval indicatie	•	•	•
Noodreservewiel	•	•	•
Waarschuingszoemer brandende verlichting	•	•	•
Kinderslot op achterdeuren (indien van toepassing)	•	•	•
Wegrijblokkering op benzineuitvoeringen/TDI	•	•	•

- Vijfdeurs uitvoering
- Automatische transmissie (niet voor 44 kW benzine-motor en dieselmotoren)
- Vier lichtmetalen velgen
- Bredere banden
- Airconditioning (niet voor 44 kW benzinemotor en 47 kW diesel)
- Centrale vergrendeling van portieren, bagageruimte en tankdopklepje
- Antiblokkeersysteem (A.B.S.)
- Airbag voor bestuurder en bijrijder
- Elektrisch bedienbare zijruiten
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen achter
- Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
- Sportstoelen
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Recaro-sportstoelen met hoogteverstelling (niet voor CL/GL)
- Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak met windgeleider en jalouzie
- Halogeen mistlampen
- Elektrisch verwarmbare sproeierkoppen
- Comfortstoelen
- Elektrisch verwarmbare bestuurders- en bijrijdersstoel
- Gedeeltelijk lederen interieur (niet voor CL)
- Metallic of pareleffect lak

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over precieze mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen per type wijzigen.

Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer: