



Motor, transmissie, elektrisch gedeelte		44 kW/60 pk EG-norm	55 kW/75 pk EG-norm
Bouwwijze van de motor		4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³		1.4/1390	1.6/1598
Boring/slag, mm		76.5/75.6	76.5/86.9
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min.		44(60)/4700	55(75)/4800
Max. koppel, Nm bij t/min.		116/3000	135/2800-3600
Compressie		10.2	9.8
Mengselvorming		elektronisch inspuitsysteem	elektronisch inspuitsysteem
		Multi-Point	Multi-Point
Uitlaatgasreiniging (EG-norm)		katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
Versnellingsbak, standaard		5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs			
Dynamo, A max./accu, A(Ah)		70/220(44)	70/220(44)
Afmetingen			
Lengte, mm		4020	4020
Breedte, mm		1695	1695
Hoogte, mm		1425	1425
Wielbasis, mm		2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm		1478/1442	1478/1442
Draaicirkel, m		ca. 10.7	ca. 10.7
Comfortmaat, mm		1836	1836
Elleboogbreedte vóór, mm		1440 (5-deurs 1409)	1440 (5-deurs 1409)
Zitruimte, m ²		2.64 (5-deurs 2.59)	2.64 (5-deurs 2.59)
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾		320/1152	320/1152
Velgmaat		5.5 J x 13	5.5 J x 13
Bandenmaat		175/70 R 13	175/70 R 13
Brandstoftank, liter		ca. 55	ca. 55
Gewichten²⁾			
Leeggewicht 3 deurs, handsch./aut., kg		963/—	979/—
Leeggewicht 5 deurs, handsch./aut., kg		993/—	1009/—
Toelaatbaar totaalgewicht, handsch./aut., kg		1505/-	1525/-
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg		790/770	790/770
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾			
Geremd		1000	1200
Ongeremd		500	500
Topsnelheid, km/u			
Met 5-versnellingsbak		157	168
Met automaat		-	-
Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/u			
Met 5-versnellingsbak		10.3/16.1	8.7/13.4
Met automaat		-/-	-/-
Brandstofverbruik, liter/100 km/u ⁴⁾			
Volgens EG-richtlijn 80/1268 EWG		Eurosuper of normaal loodvrij, minimaal 91 RON	Eurosuper of normaal loodvrij, minimaal 95 RON
Met 5-versnellingsbak	bij 90 km/u	5.0	5.1
	bij 120 km/u	6.9	7.0
	in stadsverkeer	7.8	8.4
Met automaat	bij 90 km/u	-	-
	bij 120 km/u	-	-
	in stadsverkeer	-	-
Uitvoeringen		CL	CL/GL

55 kW (75 pk)	66 kW (90 pk)	66 kW (90 pk)	85 kW (115 pk)
4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
1.8/1781	1.8/1781	1.8/1781	2.0/1984
81/86.4	81/86.4	81/86.4	82.5/92.8
55(75)/5000	66(90)/5500	66(90)/5500	85(115)/5400
140/2500	145/2500	145/2500	166/2600
9.0	10.0	10.0	10.0
elektronisch inspuitsysteem	elektronisch inspuitsysteem	elektronisch inspuitsysteem	elektronisch inspuitsysteem
Mono-Motronic	Mono-Motronic	Mono-Motronic	Multi-Point
katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
automatische transmissie 4-traps	automatische transmissie 4-traps,*)		automatische transmissie 4-traps,*)
70/280(60)	70/220(44) (voor Aut. 280(60))	70/220(44)	70/280(60)
4020	4020	4020	4020
1695	1695	1695	1695
1425	1425 (GT:1415)	1425	1425
2475	2475	2475	2475
1478/1442	1478/1442	1464/1438	1478/1448
ca. 10.7	ca. 10.7	ca. 10.7	ca. 10.7
1836	1836	1836	1836
1440 (4-deurs 1409)	1440 (4-deurs 1409)	1440 (4-deurs 1409)	1440 (4-deurs 1409)
2.64 (4-deurs 2.59)	2.64 (4-deurs 2.59)	2.64 (4-deurs 2.59)	2.64 (4-deurs 2.59)
320/1152	320/1152	220/1052	320/1152
6 J x 14 *)	6 J x 14	6 J x 14	6 J x 14
185/60 R 14 T*)	185/60 R 14 T	185/60 R 14 T	185/60 R 14 H
ca. 55	ca. 55	ca. 65	ca. 55
980/1020	999/1039	1143/-	1064/1087
1010/1050	1029/1069	1193/-	1089/1117
1540/1580	1540/1580	1700	1610/1640
860/770	820/770	890/880	860/800
1200	1200	1500	1200
500	500	570	500
168	178	175	196
164	175	-	193
10.9/17.6	9.0/12.1	8.8/13.3	7.4/10.9
normale loodvrije benzine	9.6/14.7	-/-	8.2/11.9
minimaal 91 RON	Euro super ⁵⁾	Euro super ⁵⁾	Euro super ⁵⁾
	minimaal 95 RON	minimaal 95 RON	minimaal 95 RON
	5.6	6.3	5.9
	7.5	8.2	7.6
	9.7	11.1	10.3
6.7	6.5	-	6.5
8.5	8.1	-	8.2
11.2	10.8	-	11.7
CL	CL/GL/GT	CL/GL Syncro	CL/GL
	*) (niet voor GT)		*) (niet voor CL)

*) Bij autom. transmissie,
(bij 5 bak: 175/70 R 13 T
5½ J x 13 ET 38)

Motor, transmissie, elektrisch gedeelte		47 kW/64 pk EG-norm	47 kW/64 pk SDI EG-norm	55 kW/75 pk EG-norm
Bouwwijze van de motor		4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³		1.9/1896	1.9/1896	1.9/1896
Boring/slag, mm		79.5/95.5	79.5/95.5	79.5/95.5
Max. vermogen, (volgens DIN) kW(pk) bij t/min.		47(64)/4400	47(64)/4200	55(75)/4200
Max. koppel, Nm bij t/min.		124/2000-3000	125/2200-2800	150/2200-3200
Compressie		19.5	19.5	22.5
Mengselvorming		verdeler-inspuitpomp	electronische directe insputing	verdeler inspuitpomp
Uitlaatgasreiniging(EG-norm)		katalysator	katalysator	uitlaatgas-turbolader
Versnellingsbak, standaard		5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Dynamo, A max./accu, A(Ah)		70/330(61)	70/330(61)	70/330(61)
Afmetingen				
Lengte, mm		4020	4020	4020
Breedte, mm		1695	1695	1695
Hoogte, mm		1425	1425	1425
Wielbasis, mm		2475	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm		1478/1442	1478/1442	1464/1442
Draaicirkel, m		ca. 10.7	ca. 10.7	ca. 10.7
Comfortmaat, mm		1836	1836	1836
Elleboogbreedte vóór, mm		1440 (4-deurs: 1409)	1440 (5-deurs: 1409)	1440 (4-deurs 1409)
Zitruimte, m ²		2.64 (4-deurs: 2.59)	2.64 (5-deurs: 2.59)	2.64 (4-deurs 2.59)
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾		320/1152	320/1152	320/1152
Velgmaat		5.5 J x 13	5.5 J x 13	6 J x 14
Bandenmaat		175/70 R 13 T	175/70 R 13 T	185/60 R 14 T
Brandstoftank, liter		ca. 55	ca. 55	ca. 55
Gewichten ²⁾				
Leeggewicht 3-deurs, handsch./aut., kg		1017	1048	1049
Leeggewicht 5-deurs, handsch./aut., kg		1047	1077	1079
Toelaatbaar totaalgewicht, kg		1595	1595	1605
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg		860/770	860/770	875/770
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾				
Geremd		1000	1000	1200
Ongeremd 3-deurs, handsch., kg		500	500	500
Topsnelheid , km/u				
Met 5-versnellingsbak		156	156	165
Acceleratie , sec., van 0-80/0-100 km/u				
Met 5-versnellingsbak		11.2/17.6	11.2/17.6	9.8/15.1
Brandstofverbruik , liter/100 km/u ⁴⁾				
Volgens DIN 70030, deel 1		minimaal 45 CN	minimaal 45 CN	minimaal 45 CN
Met 5-versnellingsbak	bij 90 km/u	4.3	3.8	4.7
	bij 120 km/u	6.1	5.4	6.5
	in stadsverkeer	6.5	5.6	7.4
Uitvoeringen		CL	CL	CL/GL

66 kW/90 pk EG-norm

4-cilinder dieselmotor

1.9/1896

79.5/95.5

66(90)/4000

202/1900

19.5

electronische directe inspuiting

uitlaatgas-turbolader met interkoeling

katalysator

5-versnellingsbak

70/330(61)

4020

1695

1425

2475

1464/1448

ca. 10.7

1836

1440 (4-deurs 1409)

2.64 (4-deurs 2.59)

330/1162

6 J x 14

185/60 R 14 T

ca. 55

1097

1127

1655

915/770

1200

500

178

8.5/12.8

Diesel

minimaal 45 CN

3.8

5.4

5.6

CL/GL/GTD

Korte beschrijving van de techniek**Motor/elektrisch gedeelte**

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. Lichtmetalen cilinderkop. Bediening van de kleppen via een getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. Vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdruksysteem met pomp, radiator, expansievat en elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukomplossmering met oliepomp en verwisselbaar oliefilter. Benzinemotoren: elektronisch inspuitstelsel met kenvel-ontsteking, digitale stationairtoerentalregeling, longlife bougies en deceleratie-schakeling. Dieselmotoren: wervelkamerverbranding, snelvoorgloeisysteem met lange nagloeitijd. Filter-voorverwarming. 55 kW dieselmotor: Uitlaatgasturbo-lader, oliekoeler en oxidatie-katalysator. 66 kW - diesel: Directe inspuiting, turbo, oliekoeler, interkoeling, oxidatiekatalysator. 12 V systeem met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Centrale relais- en zekeringhouder.

Krachtoverbrenging: Voorwielaandrijving via een enkelvoudige, droge plaatkoppeling, volledig gesynchroniseerde 5 versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen. 66 kW - diesel en syncro: Hydraulische koppelsbediening. Syncro

- Permanente 4-wielaandrijving met slipafhankelijke krachtverdeling over vóór en achteras.
- Aandrijving vóór: via differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.
- Aandrijving achter: via kegel-tandwielaandrijving, 3-delige cardanas, viscokoppeling, achterasaandrijving met tussen de kegel-tandwielaandrijving en differentieel geïntegreerde vrijloop, aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen, vrijloop-overbrugging voor 4-wielaandrijving bij achteruit rijden.

Onderstel/besturing: Vering: d.m.v. schroefveren en telescopische schokdempers en progressief werkende rubber stootblokken, alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielophanging: vóór d.m.v. veerpoten en door triangels aan de onderzijde (zelfcorrigerende stuurinrichting), achter d.m.v. achteras met veerpoten en gekoppelde draagarmen met koerscorrigerende ophanging.

66 kW motoren: stabilisator vóór. GT: stabilisator achter.

Onderhoudsvrij tandheugelsysteem/stuurbevestiging, inschuifbare veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem/velgen/banden: Diagonaal tweekrings remsysteem met schijfremmen voor en zelfnastellende trommelremmen achter, rembekrachtiger. GT: inwendig geventileerde remschijven vóór en schijfremmen achter (niet GTD). Stalen velgen. Staalgordelradiaalbanden. Noodreservewiel.

Carrosserie: Zelfdragende carrosserie met veiligheidskooiconstructie. Flankbescherming in de portieren ter bescherming bij aanrijdingen van opzij. Kreukelzone voor en achter.

Opmerkingen:

- 1) Volgens VDA meting.
- 2) Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- 3) Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- 4) Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituaties, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.
- 5) Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatie-afname.

Belangrijke opmerkingen:

de technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. een Grote Onderhouds service vindt plaats elke 12 maanden en is inclusief olieversing en uitlaatemissiecontrole. Kleine onderhoudswerkzaamheden hoeven slechts in een cyclus van 30000 km te worden uitgevoerd. een hiervan afwijkende olieversingsbeurt is noodzakelijk elke 7500 km voor auto's met de 47kW-dieselmotor en elke 15000 km voor de overige auto's waarvan het jaarlijks kilometrage veel meer dan 15000 km bedraagt.

Exterieur	CL	GL	GT
Voorruit van gelaagd glas	●	●	●
Groen getint glas	●	●	●
Brede stootprofielen op taille (bij GL in kleur van carrosserie)	●	●	●
Verstevigingsbalken in de voorportieren	●	●	●
Zwarte dorpel		●	●
Wielkastverbreding			●
Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar, links en rechts	●		●
Elektrisch verstelbare, verwarmbare buitenspiegels		●	
Spiegels in de kleur van de carrosserie		●	
Handgreep van de achterklep in de kleur van de carrosserie		●	
Voorspoiler geïntegreerd in de bumper	●	●	●
Bumpers in kleur van de carrosserie	●	●	
Bumpers gedeeltelijk in de kleur van de carrosserie			●
Halogeen koplampen met extra verstralers achter één glas		●	●
Mistachterlicht	●	●	●
Zijknipperlichten (bij GT donker)	●	●	●
Achterklepspoiler			●
Witte knipper lichten vóór			●
Dakantenne			●
Partieel donkere achterlichten			●

Interieur	CL	GL	GT
Bekleed dashboard		●	●
Vierspaaks stuurwiel		●	●
Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht (niet verlicht i.c.m. airbags)	●	●	●
Leeslampje vóór	●	●	●
Schakelpookmanchet in kunstleder	●	●	●
Make-up spiegel links en rechts	●	●	●
Interieurluchtfilter	●	●	●
Opbergvakken aan de voorportieren	●	●	●
Middenconsole incl. asbak vóór en achter (vóór verlicht)	●	●	●
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel		●	●
In hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen vóór	●	●	●
In hoogte verstelbare drie-punts rol gordels, vóór	●	●	●
Gordelspanners vóór	●	●	●
Driepunts gordels en heupgordels achter (met hoogte-verstelling bij 5-deurs)	●	●	●
Opbergvakken aan de voorstoelen		●	●
Neerklapbare achterbank	●		
In delen neerklapbare (1/3 - 2/3) achterbank		●	●
Sportstoelen vóór met opbergvakken			●
Bagageruimte bekleed	●	●	●
Bagageruimte verlicht	●	●	●
Kunststof laadrandbescherming	●	●	●
Opbergmogelijkheid voor verbandtrommel en gevarendriehoek	●	●	●

	Golf	Golf	Golf
Functionele uitvoeringsdetails	CL	GL	GT
Stuurbekrachtiging (vanaf 47kW)	●	●	●
In hoogte verstelbaar stuur		●	●
Centrale portiervergrendeling incl. tankklepje en achterklep		●	
Contactsleutel met lampje		●	
Ruitenwissers met traploze intervalschakeling en wis-was-automaat	●	●	●
Achterrautwisser met intervalschakeling en wis-was-automaat	●	●	●
Gecombineerd verwarmings en ventilatiesysteem met viertraps aanjager	●	●	●
Binnenverlichting met vertragsmechanisme	●	●	●
Toerenteller	●	●	●
Digitale kilometerteller en dagteller	●	●	●
Digitale quartzklok	●	●	●
Boordcomputer MFA (niet GTD)			●
Parkeerlichtschakeling	●	●	●
Regelbare instrumentenverlichting	●	●	●
Afsluitbare tankdop	●		●
Dubbeltonige claxon	●	●	●
Service-interval indicatie	●	●	●
Noodreservewiel	●	●	●
Waarschuwingsoemer brandende verlichting	●	●	●
Kinderslot op achterdeuren (indien van toepassing)	●	●	●
Wegrijblokkering	●	●	●
Radiovoorbereiding voor vier luidsprekers en ontstoring (géén luidsprekers)			●

De custom-uitvoering is gelijk aan de CL-uitvoering, echter deze heeft geen groen getint glas en de bumpers zijn niet in de kleur van de carrosserie meegespoten.

Interessante extra's

- Vijfdeurs uitvoering
- Automatische transmissie (niet voor 44 kW benzine-motor en dieselmotoren)
- Vier lichtmetalen velgen
- Breder banden
- Airconditioning (niet voor 44 kW benzinemotor en 47 kW diesel)
- Centrale vergrendeling van portieren, bagageruimte en tankdopklepje
- Antiblokkeersysteem (A.B.S.)
- Airbag voor bestuurder en bijrijder
- Elektrisch bedienbare zijruiten
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen achter
- Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
- Sportstoelen
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Recaro-sportstoelen met hoogteverstelling (niet voor CL/GL)
- Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak met windgeleider en jalouzie
- Halogeen mistlampen
- Elektrisch verwarmbare spoeierkappen
- Comfortstoelen
- Elektrisch verwarmbare bestuurders- en bijrijdersstoel
- Gedeeltelijk lederen interieur (niet voor CL)
- Metallic of pareffect lak

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over precieze mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen per type wijzigen.

Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer: