

Passat



De techniek van de Passat Limousine

Motor, transmissie, elektrisch gedeelte	55 kW (75 pk)	66 kW (90 pk)
Bouwwijze van de motor	4-cil. lijnmotor dwars geplaatst	4-cil. lijnmotor dwars geplaatst
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.8/1781	1.8/1781
Boring/slag, mm	81,0/86,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min.	55(75)/5000	66(90)/5500
Max. koppel, Nm bij t/min.	140/2500	145/2500
Compressie	9,0 : 1	10,0 : 1
Mengselvorming	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)
Uitlaatgasreiniging	katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
Versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs		automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(Ah)	65/220 (44)	65/220 (44)

Carrosserie

Afmetingen

Lengte, mm	4575	4575
Breedte, mm	1705	1705
Hoogte, mm	1430	1430
Wielbasis, mm	2625	2625
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1479/1422	1479/1422
Draaicirkel, m	ca. 10,7	ca. 10,7
Comfortmaat, mm	2001	2001
Elleboogbreedte vóór, mm	1438	1438
Zitruimte, m ²	2,88	2,88
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾	578/1012	578/1012
Velgmaat	6J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	185/65 R14T	185/65 R14T
Brandstoftank, liter	70	70

Gewichten

Leeggewicht handsch./aut. kg ²⁾	1113/-	1148/1173
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1700	1700
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	870/940	885/940
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, handsch./aut. kg ³⁾		
Geremd	1200/—	1200/1200
Ongeremd	550/—	550/550
Toelaatbare kogeldruk/daklast, kg	85/75	85/75

Topsnelheid , handsch./aut., km/u	171/-	177/174
--	-------	---------

Acceleratie , van 0-80 km/u, handsch./aut.	10,0/—	9,0/10,2
0-100 km/u (bij halve belading), handsch./aut.	15,7/—	13,7/15,8
Brandstofverbruik , handsch./aut., liter/100 km/u ^{4) 5) 6)}	normale loodvrije benzine	eurosuper benzine
Volgens DIN 70030	min. 91 RON	min. 95 RON
bij constant 90 km/u, l/100 km	6,0/—	5,8/6,5
bij constant 120 km/u, l/100 km	7,8/—	7,6/8,2
stadsverkeer, l/100 km	10,7/—	10,4/11,1

Wielophanging

vooras	veerpoten en triangels aan de onderzijde, stabilisatorstang, zelfcorrigerende stuurinrichting
achteras	zelfcorrigerende achteras met koerscorrigerende ophanging en schokbrekers, stabilisatorstang vanaf 66 kW.

Remmen

Diagonaal tweekrings-remsysteem	X	X
Schijven vóór/geventileerd	X/—	X/—
Achter trommels/schijven	X/—	X/—
Rembekrachtiger	X	X
Remkrachtregelaar lastafhankelijk	X	X

Uitvoeringen	CL	CL, GL
---------------------	-----------	---------------

85 kW (115 pk)	100 kW (136 pk)	VR6 128 kW (174 pk)
4-cil. lijnmotor dwars geplaatst	4-cil. lijnmotor dwars geplaatst	6-cil. lijnmotor dwars geplaatst
2.0/1984	2.0/1984	2.8/2792
82,5/92,8	82,5/92,8	81,0/90,3
85(115)/5400	100(136)/5800	128(174)/5800
166/3200	180/4400	240/4200
10,0 : 1	10,8 : 1	10,0 : 1
elektronisch inspuitsysteem (Digifant)	elektronisch inspuitsysteem (KE-Motronic)	elektronisch inspuitsysteem (Motronic)
katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
automatische transmissie (4-traps)		automatische transmissie (4-traps)
65/220 (44)	90/220 (44)	70/280 (60)
4575	4575	4575
1705	1705	1705
1430	1430	1430
2625	2625	2625
1479/1422	1479/1422	1479/1422
ca. 10,7	ca. 10,7	ca. 10,7
2001	2001	2001
1438	1438	1438
2,88	2,88	2,88
578/1012	578/1012	578/1012
6J x 14	6J x 14	6J x 15
185/65 R14H	195/60 R14V	205/50 R15V
70	70	70
1169/1191	1229/—	1280/1305
1730	1780	1860
900/940	940/960	990/960
1500/1500	1500/—	1500/1500
550/550	550/—	640/650
85/75	85/75	85/75
195/192	206/—	224/—
7,4/8,3	7,0/—	5,7/—
11,3/12,7	10,2/—	8,2/—
eurosuper benzine	eurosuper benzine	eurosuper benzine
min. 95 RON	min. 95 RON	min. 95 RON
6,0/6,6	6,3/—	7,4/—
7,6/8,3	8,1/—	9,0/—
10,9/11,4	12,3/—	12,5/—
X	X	X
X/X	X/X	X/X
—/X	—/X	—/X
X	X	X
X	X	X
CL, GL, GT	GL, GT	VR6

Motor, transmissie, elektrisch gedeelte	50 kW (68 pk) Diesel	55 kW (75 pk) Diesel	59 kW (80 pk) Turbo-Diesel
Bouwwijze van de motor	4 cil. lijnmotor dwars geplaatst	4-cil. lijnmotor dwars geplaatst	4-cil. lijnmotor dwars geplaatst
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896	1,6/1588
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5	76,5/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW (pk) bij t/min.	50(68)/4400	55(75)/4400	59(80)/4500
Max. koppel, Nm bij t/min.	127/2200-2600	140/2400	155/2500-3000
Compressie	22,5 : 1	22,5 : 1	23,0 : 1
Mengselvorming	verdeler inspuitspomp	verdeler inspuitspomp uitlaatgas turbolader oxidatie-katalysator	verdeler inspuitspomp uitlaatgas turbolader, interkoeler
Versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Dynamo, A max./accu, A(Ah)	60/330(61)	60/330(61)	90/330(61)
Carrosserie			
Afmetingen			
Lengte, mm	4575	4575	4575
Breedte, mm	1705	1705	1705
Hoogte, mm	1430	1430	1430
Wielbasis, mm	2625	2625	2625
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1479/1422	1479/1422	1479/1422
Draaircikel, m	ca. 10,7	ca. 10,7	ca. 10,7
Comfortmaat, mm	2001	2001	2001
Elleboogbreedte vóór, mm	1438	1438	1438
Zitruimte, m ²	2,88	2,88	2,88
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾	578/1012	578/1012	578/1012
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	185/65 R14T	185/65 R14T	185/65 R14T
Brandstoftank, liter	70	70	70
Gewichten			
Leeggewicht, kg ²⁾	1184	1217	1192
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1750	1790	1760
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	920/940	940/940	940/940
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾			
Geremd	1200	1200	1000
Ongeremd	550	550	550
Toelaatbare kogeldruk/daklast, kg	85/75	85/75	85/75
Topsnelheid, km/u	160	165	170
Acceleratie, sec., van 0-80 km/u	12,2	11,3	10,2
0-100 km/u (bij halve lading)	19,0	17,7	16,0
Brandstofverbruik, liter/100 km/u ⁴⁾	diesel	diesel	diesel
Volgens DIN 70030	min. 45 CN	min. 45 CN	min. 45 CN
bij constant 90 km/u, l/100 km	4,7	4,7	4,5
bij constant 120 km/u, l/100 km	6,5	6,5	6,2
stadsverkeer, l/100 km	7,6	7,6	7,2
Wielophanging			
vooras	veerpoten en triangels aan de onderzijde, stabilisatorstang, zelfcorrigerende stuurinrichting.		
achteras	zelfcorrigerende achteras met koerscorrigerende ophanging en schokbrekers.		
Remmen			
Diagonaal tweekrings-remsysteem	X	X	X
Schijven vóór/geventileerd	X/—	X/—	X/—
Achter trommels/schijven	X/—	X/—	X/—
Rembekrachtiger	X	X	X
Rembekrachtiger lastafhankelijk	X	X	X
Uitvoeringen	CL	CL, GL	CL, GL

Motor

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde 4-cilinder lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. Bediening van de kleppen via een getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. Gesloten koelsysteem met pomp, koeler, expansievat en elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukoomloopsmering met oliepomp en verwisselbaar oliefilter. Benzinemotoren: elektronisch geregelde brandstofinspuiting, deceleratieschakeling, elektronische ontsteking, longlife bougies; vanaf 85 kW motor: volelektronische, referentieveldgestuurde ontsteking, stabilisering van het stationair toerental, klop-grensregeling. Dieselmotoren: snelvoorgloeisysteem, voorverwarming van het brandstoffilter, koude-startversneller. Kat-dieselmotor: oxidatiekatalysator en uitlaatgasretoursysteem. Turbo-Dieselmotor: uitlaatgas turbolader met interkoeler, oliekoeler. Syncro: drukoomloopsmering met oliepomp en verwisselbaar oliefilter. In het koelcircuit geïntegreerde oliekoeler. Mechanische spiraallader (G60) met regeling van de laaddruk en laadluchtkoeling. Toerenbegrenzer.

Motor Passat VR6

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde VR6-cilindermotor. Zeven maal gelagerde krukas, bediening van de kleppen via twee kettinnen, twee bovenliggende nokkenassen, onderhoudsvrije hydraulische klepspelingscompensatie. Vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdruksysteem met pomp, koeler, expansievat en elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukoomloopsmering met oliepomp en verwisselbaar oliefilter. Oliekoeler opgenomen in de omloop. Elektronische injectie met brandstoftoevoer-onderbreking bij gas loslaten, 'Longlife'-bougies, kenvelgestuurde volledig elektronische ontsteking, stationaire toerentalregeling, pingelsensor, toerentalbegrenzing.

Elektrisch gedeelte

12 V systeem met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Centrale relais- en zekeringhouder.

Krachtoverbrenging

Voorwielaandrijving via een enkelvoudige, droge plaatkoppeling (hydraulische bediening van de koppeling vanaf 59 kW motor en dieselmotoren), volledig gesynchroniseerde 5-versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.

GT Syncro G60

Permanente vierwielaandrijving met slipafhankelijke aandrijfkrachtverdeling op de voor- en achteras via een enkelvoudige, droge plaatkoppeling en volledig gesynchroniseerde 5-versnellingsbak. Aandrijving vóór: via differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen, elektronisch geregelde sperdifferentieel. Aandrijving achter: via driedelige cardanas, visco-koppeling, achterasdifferentieel met vrijlooppkoppeling, aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen. Vrijloop bij achteruit rijden.

Onderstel

Vering d.m.v. schroefveren en telescopische schokdempers en progressief werkende rubber stootblokken, alle elementen in veerpoten gecombineerd. Wielophanging: onafhankelijke wielophanging vóór met veerpoten en triangels onder (zelfcorrigerende stuurinrichting); achter door zelfcorrigerende achteras met koerscorrigerende ophanging (bij voorwielaandrijving). Semi-onafhankelijke achteras (syncro). Stabilisator vóór. Vanaf 59 kW: stabilisator achter.

Besturing

Onderhoudsvrije tandheugelbesturing met veiligheidsstuurkolom. Stuurbekekrachtiging.

Remsysteem

Diagonaal tweekrings remsysteem met schijfremmen vóór en zelf-nastellende trommelremmen achter, vanaf 85 kW inwendig ge-ventileerde schijfremmen vóór en schijfremmen achter, rembe-krachtiger en lastafhankelijke remkrachtregelaar. 128 kW/Syncro: elektronisch geregeld ABS. 128 kW/Syncro G60: elektronisch sperdifferentieel (EDS). Bij auto's met ABS hydraulisch, driekrings remsysteem (voorwielen ieder apart, achterwielen samen).

Velgen/banden

Stalen diepbed-velgen (GL VR6- en GT-modellen: lichtmetalen velgen).

Staalgordel radiaalbanden. Ruimtebesparend reservewiel.

Carrosserie

Zelfdragende carrosserie met veiligheidskooiconstructie.

Aërodynamica

De luchtweerstandscoefficiënt (Cw) bedraagt 0,33 (gemeten bij standaarduitvoering met 1,8 l - 55 kW motor). In versies met andere motoren en bij montage van accessoires kan deze waarde zich iets wijzigen.

Opmerkingen

- ¹⁾ Volgens de gebruikelijke kogelmetering met een kogeldoorsnede van 50 mm bij achterbank in zitpositie/neergeklapt (laatste waarde bij belading tot aan de hemelbekleding).
- ²⁾ Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- ³⁾ Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken. Syncro: in speciale gevallen en met toestemming kan het toelaatbaar aanhangergewicht worden verhoogd tot 1900 kg.
- ⁴⁾ Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituaties, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.
- ⁵⁾ Indien niet beschikbaar, is het gebruik van loodvrije normale benzine (91 ROZ) toegestaan. Hierbij treedt een geringe vermogensvermindering op.
- ⁶⁾ Door de selectieve klop-grensregeling kan de klopvastheid van de brandstof volledig worden benut. Daarom is het koppel bij gebruik van ongelode benzine met een oktaantal van 98 (ROZ) marginaal hoger.

Belangrijke aanwijzingen

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhouds Service vindt elke 12 maanden plaats voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie ververs en emissietest. Slechts elke 30.000 km zijn enkele extra handelingen nodig. Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats:

- elke 7.500 km voor Diesel en Turbo-Diesel motoren
- elke 15.000 km voor benzinemotoren*.

* Rijdt u met een benzinemotor minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhoud Service.

Exterieur	CL	GL	GT	VR6
Voorrui van gelaagd glas	•	•	•	•
Groen getint glas	•	•	•	•
Stootprofielen op taille	•	•	•	•
Buitenspiegels links en rechts van binnenuit verstelbaar	•	•	•	
Elektrisch verstelbare, verwarmbare buitenspiegels				•
Spiegels in de kleur van de carrosserie				•
Bumpers met geïntegreerde voorspoiler	•	•		•
Bumpers gedeeltelijk in kleur van de auto		•		•
Spoilerset rondom met sierlijst			•	
Achterklepspoiler, geïntegreerd	•	•	•	
Achterklepspoiler (vanaf 85 kW)	•	•	•	•
Mistachterlicht	•	•	•	•
Mistlampen vóór, geïntegreerd in de bumper			•	•
Witte knipperlichten vóór		•	•	•
Zijknipperlichten	•	•	•	•
Partieel donkere achterlichten				•
Dakantenne				•
Interieur				
Bekleed dashboard	•	•	•	•
Vierspaaks stuurwiel (VR6: leder)	•	•	•	•
Lederen schakelpookknop en handremgreep				•
Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht	•	•	•	•
Make-up spiegel rechts	•	•	•	
Make-up spiegel links en rechts verlicht				•
Leeslampje achter, links en rechts		•	•	•
Sigarette-aansteker	•	•	•	•
Doorlopende middenconsole met asbak vóór en achter	•	•	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel		•	•	•
In hoogte verstelbare- en kantelbare hoofdsteunen vóór	•	•	•	•
Hoofdsteunen achter		•		•
Drie-punts automaatgordels vóór en achter incl. heupgordel achter	•	•	•	•
Sportstoelen vóór met opbergvakken			•	
Comfortstoelen vóór met opbergnetjes aan de achterleuning incl. hoogteverst.				•
Opbergvakken aan de voorstoelen		•	•	•
Gedeeltelijk neerklapbare (1/3-2/3) achterbank incl. armsteun	•	•	•	•
Slotvergrendeling op de achterbank	•	•	•	•
Opbergvakken aan de voorportieren	•		•	
Opbergvakken aan de voorportieren (met luidspreker-inbouwmogelijkheid)		•		•
Opbergvakken aan de achterportieren		•	•	•
Laadrandbescherming		•	•	•
Bagageruimte bekleed	•	•	•	•
Bagageruimte verlicht	•	•	•	•

Functionele uitvoeringsdetails	CL	GL	GT	VR6
Stuurbekrachtiging	•	•	•	•
Centrale portiervergrendeling		•	•	•
Contactsleutel met lampje		•	•	•
Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter				•
Radiovoorbereiding inkl. 6 luidsprekers				•
In hoogte verstelbaar stuurwiel				•
Boordcomputer MFA (GL: 100 kW)		•	•	•
Ruitewissers met intervalschakeling en wis-was automaat	•			
Ruitewissers met traploze intervalschakeling en wis-was automaat		•	•	•
Afsluitbare tankdop	•	•	•	•
Toerenteller (GL: 100 kW)		•	•	•
Gecombineerd verwarmings- en ventilatie systeem met vier-traps aanjager	•	•	•	•
Binnenverlichting met vertragsmechanisme		•	•	•
Dubbeltonige claxon		•	•	•
Parkeerlichtschakeling	•	•	•	•
Regelbare instrumentenverlichting	•	•	•	•

Overige + velgen en banden				
Antiblokkeersysteem (ABS) met elektronisch Sperdifferentieel (EDS)				•
Stalen velgen 6J x 14 met 185/65 R14 banden (GL: 100 kW 195/60 R14)	•	•		
Lichtmetalen velgen 6J x 14 met 185/65 R14 banden (GT: 100 kW 195/60 R14)			•	
Lichtmetalen velgen 6J x 15 (BBS-Daytona) met 205/50 R15 banden				•
Nood reservewiel	•	•	•	•
Plus-onderstel				•

Interessante extra's

- Viertraps automatische transmissie (66, 85 kW)
- Vier lichtmetalen velgen, ook 15 inch
- Bredere banden
- Elektronisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS)
- Elektronisch geregeld differentieelsper (EDS) in combinatie met ABS
- Niveauregeling voor de achteras
- Airconditioning
- Elektronisch regelde airconditioning (Climatronic)
- Thermostatisch regelde verwarming (Thermotronic)
- Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en tankklep met speciale inbraakbeveiliging
- Radiovoorbereiding
- Stuurkolom in hoogte verstelbaar
- Elektrisch bediend schuif-/kanteldak met automatische windafwijzer
- Idem, echter met glazen dak, inclusief jaloezie
- Koplampreinigingsinstallatie
- Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en achter
- Elektrische bedienbare zijruiten vóór
- 2 afneembare hoofdsteunen voor de achterbank
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
- Asferisch spiegelglas in linker buitenspiegel (overbrugging van de dode hoek)
- Sportstoelen
- Orthopedische comfortstoel
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel (standaard bij GL en GT)
- In hoogte verstelbare bijrijdersstoel
- Stoelen, portier en zijwandbekleding in kunstleer (alleen bij CL/GL)
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen
- Gedeeltelijk lederen interieur bij GL en GT i.c.m. sport- of comfortstoelen: de delen die geen contact hebben met het lichaam (zijkant van de stoel, portierbekleding), zijn uitgevoerd in kunstleer
- Automatische veiligheidsgordels (ELRA), via contactslot elektrisch bediend
- Metallic-/parelmoer-effectlak
- Halogeen mistlampen
- Verwarmbare ruitespoeierkoppen

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan.
Over precieze mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u graag informeren.



Volkswagen. Wie anders?
MET KATALYSATOR

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen zich per type wijzigen.

Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer: