

De Golf Variant



De Golf Variant

Motor en transmissie	44kW(60pk)	55kW(75pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.4/1391	1.8/1781
Boring/slag, mm	75/78.7	81/86.4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min.	44(60)/5200	55(75)/5000
Max. koppel, bij t/min.	107/2800-3200	140/2500
Compressie	9.2	9.0
Mengselvorming	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambdaregeling	katalysator, lambdaregeling
Versnellingsbak, standaard	5-versnellingsbak 1)	5-versnellingsbak 1)
Versnellingsbak, tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(Ah), handsch./aut.	70/220(44)	70/220(44)(bij auto. 280(60))
Afmetingen		
Lengte, mm	4340	4340
Breedte, mm	1695	1695
Hoogte, mm (zonder dakreling)	1430	1430
Wielbasis, mm	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1478/1465	1464/1451
Draaicirkel, m	10,7	10,7
Comfortmaat, mm	1836	1836
Elleboogbreedte vóór, mm	1409	1409
Zitruimte, mm	2,59	2,59
Inhoud bagageruimte, liter 2)	466/1425	466/1425
Velgmaat	5,5J x 13	6J x 14
Bandenmaat	175/70 R 13 T	185/60 R 14 H
Brandstoftank, liter	ca. 60	ca. 60
Gewichten 3)		
Leeggewicht, handsch./aut., kg	1072/-	1103/1143
Toelaatbaar totaalgewicht, handsch./aut., kg	1565	1615/1655
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	790/860	820/880
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg 4)		
Geremd	1000	1200
Ongeremd, handsch./aut.	500/-	500/500
Topsnelheid, km/u		
Met 5-versnellingsbak	154	165
Met automaat	-	162
Acceleratie, sec. 0-80/0-100 km/u.		
Met 5-versnellingsbak	11,0/17,7	9,5/14,9
Met automaat	-	11,4/18,4
Brandstofgebruik liter/100km/u 5)		
volgens DIN 70030, deel 1	Eurosuper loodvrije benzine min. 91 RON	Eurosuper loodvrij benzine min. 91 RON
Met 5-versnellingsbak bij 90 km/u	5,3	5,6
bij 120km/u	7,1	7,3
in stadsverkeer	8,2	9,5
Met automaat bij 90 km/u	-	6,8
bij 120 km/u	-	8,8
in stadsverkeer	-	11,5
Uitvoering	CL	CL/GL

66kW(90pk)

4-cilinder benzinemotor
 1.8/1781
 81/86.4
 66(90)/5500
 145/2500
 10.0
 elektronisch inspuitstelsel
 (Mono-motronic)
 katalysator, lambdaregeling
 5-versnellingsbak
 automatische transmissie (4-traps)
 70/220(44)(bij auto. 280(60))

85kW(115pk)

4-cilinder benzinemotor
 2.0/1984
 82.5/92.8
 85(115)/5400
 166/3200
 10.4
 elektronisch inspuitstelsel
 (Digifant)
 katalysator, lambdaregeling
 5-versnellingsbak
 automatische transmissie (4-traps) (alléén GL)
 70/220(44)

4340
 1695
 1430 (GT: 1420)
 2475
 1464/1451
 10,7
 1836
 1409
 2,59
 466/1425
 6J x 14
 195/60 R 14 H
 ca. 60

4340
 1695
 1420
 2475
 1464/1451
 10,7
 1836
 1409
 2,59
 466/1425
 6J x 14
 195/60 R 14 H
 ca. 60

1106/1146
 1615/1655
 820/880

1146/1187
 1670/1690
 860/890

1200
 500/500

1200
 500/500

175
 172

193
 190

8,6/12,8
 10,0/15,4

7,7/11,3
 8,6/12,3

Eurosuper loodvrij
 benzine min. 95 RON

Eurosuper loodvrij
 benzine min. 95 RON 6)

6,0
 7,7
 9,9
 6,8
 8,5
 11,2

6,0
 7,8
 10,5
 6,7
 8,4
 11,9

CL/GL/GT

GL/GT

De Golf Variant

Motor en transmissie	47kW(64pk)	55kW(75pk)	66kW(90pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm³	1.9/1896	1.9/1896	1.9/1896
Boring/slag, mm	79.5/95.5	79.5/95.5	79.5/95.5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min.	47(64)/4400	55(75)/4200	66(90)/4000
Max. koppel, bij t/min.	124/2000-3000	150/2400-3400	202/1900
Compressie	22.5	22.5	19.5
Mengselvorming	verdeler-inspuitpomp	verdeler-inspuitpomp	verdeler-inspuitpomp
Uitlaatgasreiniging	oxidatie-katalysator	uitlaatgas-turbolader	uitlaatgas-turbolader met interkoeling
Versnellingsbak, standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs	-	-	-
Dynamo, A max./accu, A(Ah), handsch./aut.	70/330(61)	70/330(61)	70/330(61)

Afmetingen

Lengte, mm	4340	4340	4340
Breedte, mm	1695	1695	1695
Hoogte, mm (zonder dakreling)	1430	1430	1430
Wielbasis, mm	2475	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1451	1464/1451	1478/1462
Draaicirkel, m	10,7	10,7	10,7
Comfortmaat, mm	1836	1836	1836
Elleboogbreedte vóór, mm	1409	1409	1409
Zitruimte, mm	2,59	2,59	2,59
Inhoud bagageruimte, liter 2)	466/1425	466/1425	466/1425
Velgmaat	6J x 14	6J x 14	6J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14 H	185/60 R 14 H	195/60 R 14 H
Brandstoftank, liter	ca. 60	ca. 60	ca. 60

Gewichten 3)

Leeggewicht, handsch./aut.,kg	1142/-	1145/-	1213
Toelaatbaar totaalgewicht	1660	1670	1715
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	860/880	875/880	915/880
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg 4)			
Geremd	1000	1200	1200
Ongeremd, handsch./aut.	500/-	500/-	500/-

Topsnelheid, km/u

Met 5-versnellingsbak	154	163	176
Met automaat	-	-	-

Acceleratie, sec. 0-80/0-100 km/u.

Met 5-versnellingsbak	11,8/18,6	10,2/15,9	8,9/13,4
Met automaat	-	-	-

Brandstofgebruik liter/100km/u 5)

volgens DIN 70030, deel 1	Diesel	Diesel	Diesel
Minimaal 45 CN	minimaal 45 CN	minimaal 45 CN	minimaal 45 CN
Met 5-versnellingsbak bij 90 km/u	4,6	4,9	4,1
bij 120 km/u	6,4	6,7	5,7
in stadsverkeer	6,8	7,5	6,0
Met automaat bij 90 km/u	-	-	-
bij 120 km/u	-	-	-
in stadsverkeer	-	-	-

Uitvoering	CL	CL/GL	CL/GL/GT
-------------------	----	-------	----------

Motoren

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde 4-cilinder lijnmotor.

Klepbediening.

Via getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters.

Krukas-lagering.

Vijfmaal gelagerd

Koeling.

Vloeistofkoeling met gesloten koelsysteem met pomp, radiator, expansievat en elektrisch aangedreven thermostatisch geregelde ventilator.

Smering.

Smeersysteem met oliepomp en verwisselbaar oliefilter.

Mengselvorming.

Elektronisch geregeld injectie-systeem (Monomotronic).

85kW: Elektronisch geregeld multipoint-injectiesysteem (Digifant).

Stationair-mengselregeling, afsluiting van de brandstof-toevoer bij losgelaten gaspedaal, toerentalbegrenzer.

Ontsteking.

Elektronische, kenveld-geregelde ontsteking met longlife-bougie's.

85kW: Cilinderselektieve pingelregeling.

Dieselmotoren.

Snelvoorgloeisysteem met lange nagloeitijd.

Voorverwarming van het brandstoffilter.

Oxidatiekatalysator.

47-55kW-diesel: wervelkamerverbranding.

66kW-diesel: elektronisch geregelde directe inspuiting.

55kW en 66kW-diesel: uitlaatgas-turbolader, oliekoeler.

55kW-diesel: automatische voorgloeï-installatie (wordt geactiveerd met het sluiten van het linkervoorportier.)

66kW-diesel: interkoeler.

Aandrijving

Voorwielaandrijving via enkelvoudige droge plaatkoppeling.

Koppeling hydraulisch bediend.

Volledig gesynchroniseerde versnellingsbak; aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.

Onderstel

Vering vóór en achter d.m.v. schroefveren met telescopische schokdempers - alle elementen gecombineerd in veerpoten.

Wielophanging.

Vóór d.m.v. veerpoten en onderste draagarmen (zelfcorrigerende stuurinrichting.)

Achter d.m.v. achteras met veerpoten en gekoppelde draagarmen met sterke, koerscorrigerende ophanging.

66kW en 85kW: Stabilisator vóór.

85kW: stabilisator achter.

Besturing

Onderhoudsvrij tandheugelsysteem.

Stuurbekrachtiging (vanaf 47kW).

Veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem

Twee-krings remsysteem met schijfremmen vóór en trommelremmen achter.

85kW: geventileerde schijfremmen vóór.

Rembekrachtiger

Remkrachtregelaar

Asbestvrije remblokken.

Carrosserie

Zelfdragende carrosserie met sterke veiligheidskooi.

Versterkingsprofielen in de portieren ter verhoging van de bescherming tegen aanrijdingen in de flank.

Kreukelzones vóór en achter.

Carrosserie-bescherming

Bijzonder corrosiegevoelige carrosseriedelen worden gemaakt van enkel- of dubbelzijdig verzinkt plaatstaal.

Ter voorkoming van corrosie worden de sterk belaste binnenkanten van de motorkap, portieren en kofferdeksel met elkaar verlijmd.

Randen en felsnaden krijgen een PVC-afdichting.

Holleruim-konservering door hete was.

Voorste wielkasten voorzien van kunststof schalen.

Totale onderkant en wielkasten worden voorzien van een elastisch blijvende PVC-laag.

Opmerkingen

- 1) Vijfversnellingsbak waarvan de vijfde versnelling met overdrive karakter.
De topsnelheid wordt bereikt in de vierde versnelling.
- 2) Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50mm bij achterbank in zitpositie/weggeklaapt.
- 3) Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- 4) Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de auto terug.
Vanaf 1000m boven het zeeniveau en bij elke 1000m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- 5) Afhankelijk van de rijstijl, weg- en verkeerssituatie's, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikcijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.
- 6) Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatie-afname.

Belangrijke opmerking

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhouds Service vindt plaats elke 12 maanden en is inclusief olieerversing en uitlaatemissiecontrole. Kleine onderhoudswerkzaamheden hoeven slechts in een cyclus van 30000 km te worden uitgevoerd. Een hiervan afwijkende olieerversingsbeurt is noodzakelijk elke 7500 km voor auto's met de 47kW-dieselmotor en elke 15000 km voor de overige auto's waarvan het jaarlijks kilometrage veel meer dan 15000 km bedraagt.

Exterieur	CL	GL	GT
Voorrui van gelaagd glas	•	•	•
Groen warmtewerend glas	•	•	•
Brede stootprofielen op taille	•	•	•
Verstevigingsbalken in de portieren	•	•	•
Zwarte dorpel- en wielkastverbredingen	-	-	•
Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar, links en rechts	•	-	-
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels	-	•	•
Spiegels in kleur van de carrosserie	-	•	•
Bumpers gedeeltelijk in kleur van de carrosserie	-	•	•
Dubbel mistachterlicht	•	•	•
Halogeen koplampen incl. verstralers achter één glas	-	•	•
Witte knipperlichten vóór	-	-	•
Zijknipperlichten	•	•	•
Dakreling zwart	-	•	•

Interieur	CL	GL	GT
Bekleed dashboard	-	•	•
Vierspaaks stuurwiel	-	•	•
Schakelpookmanchet in kunstleder	•	•	•
Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht	•	•	•
Middenconsole incl. asbak vóór en achter (vóór verlicht)	•	•	•
Leeslampje vóór	•	•	•
Make-up spiegel links en rechts	•	•	•
Interieurluchtfilter	•	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	-	•	•
In hoogte verstelbare- en kantelbare hoofdsteunen vóór	•	•	•
In hoogte verstelbare drie-punts automaatgordels vóór en achter	•	•	•
Gordelspanners vóór	•	•	•
Statische heupgordel op de achterbank	•	•	•
Gedeeltelijk neerklapbare (1/3 - 2/3) achterbank	•	•	•
Sportstoelen vóór	-	-	•
Opbergvakken aan vóór en achter portieren	•	•	•
Opbergvakken aan de vóór en achter portieren	-	•	•
Bagageruimte bekleed en verlicht	•	•	•
Variabele bagageruimte-afdekking	-	•	•
Kunststof laadrandbescherming	•	•	•
Houder voor verbandtrommel en gevarendriehoek	•	•	•

Functionele uitvoeringsdetails	CL	GL	GT
Stuurbekrachting vanaf 47kW	•	•	•
In hoogte verstelbaar stuurwiel	-	•	•
Centrale portiervergrendeling incl. tankklepje en achterklep	-	•	•
Contactsleutel met lampje	-	•	•
Ruitewissers met traploze intervalschakeling en wis-was automaat	•	•	•
Achteruitwisser met intervalschakeling en wis-was automaat	•	•	•
Binnenverlichting met vertragsmechanisme	•	•	•
Toerenteller	•	•	•
Digitale kilometerteller en dagteller	•	•	•
Digitale Quartzklok	•	•	•
Boordcomputer MFA (niet GTD)	-	-	•
Service-interval indicatie	•	•	•
Parkeerlichtschakeling	•	•	•
Regelbare dashboardverlichting	•	•	•
Dubbeltonige claxon	•	•	•
Afsluitbare tankdeksel	•	-	-
Waarschuwingsoemer brandende verlichting	•	•	•
Wegrijblokkering (benzineuitvoeringen/TDI)	•	•	•
Velgen, banden en onderstel	CL	GL	GT
Stalen velgen 5,5J x 13 incl. 175/70 R 13 T banden (44kW)	•	-	-
Stalen velgen 6J x 14 incl. 185/60 R 14 H banden (47-55kW)	•	•	•
Stalen velgen 6J x 14 incl. 195/60 R 14 H banden (66-85kW)	•	•	•
Noodreservewiel	•	•	•

Interessante extra's

- Viertraps automatische transmissie (55, 66, 85 kW)
- Vier lichtmetalen velgen
- Elektronisch geregeld Antiblokkeersysteem (ABS)
- Elektronisch geregeld sperddifferentieel (EDS) in combinatie met ABS (alleen 85 kW)
- Airconditioning
- Volautomatische airconditioning (Climatronic) (alleen 85 kW)
- Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en tankklep, met speciale diefstalbeveiliging
- Radiovoorbereiding incl. luidsprekers
- Elektrisch bediend schuif-/kanteldak, inclusief jaloezie
- Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en achter
- 2 afneembare hoofdsteunen voor de achterbank
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
- Airbag voor bestuurder en bijrijder
- Comfortstoelen incl. hoogteverstelling
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen
- Gedeeltelijk lederen interieur bij GL i.c.m. sport- of comfortstoelen: de delen die geen contact hebben met het lichaam (zijkant van de stoel, portierbekleding), zijn uitgevoerd in kunstleer
- Metallic-/pareleffektlak
- Halogeen mistlampen
- Verwarmbare ruitensproeierkoppen
- Dakreling
- Variabele laadruimte-afdekking

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan.
Over precieze mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen. Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer: