

Jetta



De techniek van de Jetta

Motor, transmissie, electrisch gedeelte		40 kW (55 pk)	53 kW (72 pk)
Bouwwijze van de motor		4-cilinder benzinemotor	4-cilinderbenzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ²		1.3/1272	1.6/1595
Boring/slag, mm		75/72	81/77.4
Max. vermogen, DIN-norm, kW(pk) bij t/min.		40(55)/5200	53(72)/5200
Max. koppel, Nm bij t/min.		96/3400	120/2700
Compressie		9.5	9.0
Mengselvorming		registercarburateur	registercarburateur
		met automatische choke	met automatische choke
Uitlaatgasreiniging		katalysator	katalysator
Versnellingsbak, standaard		4-versnellingsbak	4-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs		5-versnellingsbak ¹⁾	5-versnellingsbak ¹⁾
			automatische transmissie
Dynamo, A max./accu, A(Ah)		65/175(36)	65/175(36)
Afmetingen			
Lengte, mm		4315	4315
Breedte, mm		1665	1665
Hoogte, mm		1415	1415
Wielbasis, mm		2475	2475
Spoorbreedte voor/achter, mm		1427/1422	1427/1422
Draaicirkel, m		ca. 10.5	ca. 10.5
Comfortmaat, mm		1852	1852
Elleboogbreedte voor, mm		1417	1417
Zitoppervlak, m ²		2.62	2.62
Inhoud bagageruimte, liter ³⁾		660	660
Velgmaat		5.5J x 13	5.5J x 13
Bandenmaat		175/70 SR 13	175/70 SR 13
Brandstoftank, liter		ca. 55	ca. 55
Gewichten ⁴⁾			
Leeggewicht 2-deurs, handsch./aut., kg		855/-	890/918
Leeggewicht 4-deurs, handsch./aut., kg		873/-	910/938
Toelaatbaar totaalgewicht, kg		1400	1440
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg		690/740	750/740
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ⁵⁾			
Geremd		1000	1200
Ongeremd 2-deurs, handsch./aut.		428/-	445/459
Ongeremd 4-deurs, handsch./aut.		437/-	455/469
Topsnelheid, km/h			
Met 4-versnellingsbak		149	162
Met 5-versnellingsbak ¹⁾		149	162
Met 5 S-versnellingsbak			
Met automaat			157
Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/h			
Met 4-versnellingsbak		10.6/17.2	8.9/13.9
Met 5-versnellingsbak ¹⁾		10.5/17.0	8.9/13.9
Met 5 S-versnellingsbak			
Met automaat			10.5/16.1
Brandstofverbruik, liter/100 km/h ⁶⁾			
Volgens DIN 70030, deel1		normale ongelode benzine, minimaal 91 ROZ	normale ongelode benzine, minimaal 91 ROZ
Met 4-versnellingsbak	bij 90 km/h	5.8	6.1
	bij 120 km/h	7.7	8.3
	in stadsverkeer	8.1	8.9
Met 5-versnellingsbak ¹⁾	bij 90 km/h	5.5	5.6
	bij 120 km/h	7.3	7.6
	in stadsverkeer	8.3	8.9
Met 5 S-versnellingsbak	bij 90 km/h		
	bij 120 km/h		
	in stadsverkeer		
Met automaat	bij 90 km/h		6.7
	bij 120 km/h		8.6
	in stadsverkeer		9.3
Uitvoeringen		Jetta/CL	Jetta/CL/GL

66 kW (90 pk)	79 kW (107 pk)	95 kW (129 pk)
4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
1.8/1781	1.8/1781	1.8/1781
81/86.4	81/86.4	81/86.4
66(90)/5250	79(107)/5250	95(129)/5800
137/3000	154/3250	168/4250
9.0	10.0	10,0
electronisch	electronisch	mechanisch electronisch
inspuitsysteem	inspuitsysteem, klopgrensregeling	inspuitsysteem, klopgrensregeling
katalysator, Lambda-regeling	katalysator, Lambda-regeling	katalysator, Lambda-regeling
5-versnellingsbak ¹⁾	5 S-versnellingsbak	5 S-versnellingsbak ¹⁾
GT: 5 S-versnellingsbak		
automatische transmissie		
55/220(45)	55/220(45)	65/220(45)
4315	4315	4315
1665 (GT:1680)	1680	1680
1415	1405	1395
2475	2475	2475
1427/1422	1427/1422	1427/1422
ca. 10.5	ca. 10.5	ca. 10.5
1852	1852	1852
1417	1417	1417
2.62	2.62	2.62
660	660	660
5.5J x 13	6J x 14	6J x 14
175/70 HR 13	185/60 HR 14	185/60 HR 14
ca. 55	ca. 55	ca. 55
927/939		
927/957	944/-	1006
1470	1470	1470
750/740	750/740	750/740
1200	1200	1200
464/470		
464/479	472/-	503
173		
173	184	196
168		
7.7/11.8		
7.6/11.6	7.1/10.6	6.5
9.3/14.0		9.3
normale ongelode benzine, minimaal 91 ROZ	normale ongelode benzine, minimaal 91 ROZ	normale ongelode benzine, minimaal 91 ROZ
5.9		
8.0		
11.1		
6.2	6.3	6.6
8.5	8.4	8.3
11.3	11.7	11.3
7.2		
9.3		
11.3		
Jetta/CL/GL/GT	Jetta GT	Jetta GT 16 V

Motor, transmissie, electrisch gedeelte		40 kW (54 pk)	51 kW (70 pk)
bouwwijze van de motor		4-cilinder Dieselmotor	4-cilinder Turbo-Dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ²		1.6/1588	1.6/1588
Boring/slag, mm		76.5/86.4	76.5/86.4
Max. vermogen, DIN-norm, kW(pk) bij t/min.		40(54)/4800	51(70)/4500
Max. koppel, Nm bij t/min.		100/2300	133/2500
Compressie		23.0	23.0
Mengselvorming		verdelerspuitpomp	verdelerspuitpomp
Uitlaatgasreiniging			uitlaatgas-turbolader
Vernellingsbak, standaard		4-versnellingsbak	5-versnellingsbak ¹⁾
Vernellingsbak, tegen meerprijs		5-versnellingsbak ¹⁾	
Dynamo, A max./accu, A(Ah)		45/380(63)	45/380(63)
Afmetingen			
Lengte, mm		4315	4315
Breedte, mm		1665	1665 (GTD:1680)
Hoogte, mm		1415	1415
Wielbasis, mm		2475	2475
Spoorbreedte voor/achter, mm		1427/1422	1427/1422
Draaicirkel, m		ca. 10.5	ca. 10.5
Comfortmaat, mm		1852	1852
Elleboogbreedte voor, mm		1417	1417
Zitoppervlak, m ²		2.62	2.62
Inhoud bagageruimte, liter ³⁾		660	660
Velgmaat		5.5J x 13	5.5J x 13
Bandenmaat		175/70 SR 13	175/70 SR 13
Brandstoftank, liter		ca. 55	ca. 55
Gewichten ⁴⁾			
Leeggewicht 2-deurs, handsch./aut., kg		900/928	908/-
Leeggewicht 4-deurs, handsch./aut., kg		920/948	928/-
Toelaatbaar totaalgewicht, kg		1470	1470
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg		780/740	780/740
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ⁵⁾			
Geremd		1000	1200
Ongeremd 2-deurs, handsch./aut.		450/464	454/-
Ongeremd 4-deurs, handsch./aut.		460/474	464/-
Topsnelheid, km/h			
Met 4-versnellingsbak		146	
Met 5-versnellingsbak ¹⁾		146	158
Met 5 S-versnellingsbak			
Met automaat		141	
Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/h			
Met 4-versnellingsbak		12.0/19.3	
Met 5-versnellingsbak ¹⁾		12.0/19.3	9.7/15.0
Met 5 S-versnellingsbak			
Met automaat		14.2/23.5	
Brandstofverbruik, liter/100 km/h ⁶⁾			
Volgen DIN 70030, deel 1		Diesel	Diesel
		minimaal 45 CZ	minimaal 45 CZ
Met 4-versnellingsbak	bij 90 km/h	4.9	
	bij 120 km/h	7.0	
	in stadsverkeer	6.6	
Met 5-versnellingsbak ¹⁾	bij 90 km/h	4.5	4.4
	bij 120 km/h	6.4	6.3
	in stadsverkeer	6.6	6.4
Met 5 S-versnellingsbak	bij 90 km/h		
	bij 120 km/h		
	in stadsverkeer		
Met automaat	bij 90 km/h		
	bij 120 km/h		
	in stadsverkeer		
Uitvoeringen		Jetta/CL/GL	Jetta/CL/GL/GTD

Motor/electrisch gedeelte

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. Bediening van de kleppen via een getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. Vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdruksysteem met pomp, koeler, expansievat en electrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukloopsmering met oliepomp en verwisselbaar oliefilter. Oliegedempte motor- en versnellingsbakophanging (niet i.c.m. 40 kW benzine motor). Benzinemotoren: Electronische ontsteking, longlife bougies. Alle benzinemotoren met carburateur: thermostatisch geregelde voorverwarming van de aangezogen lucht en electrische voorverwarming van het mengsel (egel + koelwaterverwarmd inlaatspruitstuk). 79 kW injectiemotor: luchtommantelde verstuivers, stabilisering van het stationair toerental. 79 kW motor: klopgrensregeling, oliekoeler. Diesel en Turbo-Dieselmotoren: snelvoorgloeisysteem. Turbo-Diesel: uitlaatgas turbolader, oliekoeler. 12 V systeem met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Centrale relais- en zekeringshouder.

Krachtoverbrenging

Voorwielaandrijving via een enkelvoudige, droge plaatkoppeling (automatische nastelling van de koppeling), volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokynetische koppelingen.

Onderstel/besturing

Vering: d.m.v. schroefveren en telescopische schokdempers en progressief werkende rubber stootblokken, alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielophanging: voor d.m.v. veerpoten en triangels aan de onderzijde (zelfcorrigerende stuurinrichting), achter door zelfcorrigerende achteras met koerscorrigerende ophanging. Stabilisator voor. Bij GT 79 kW: stabilisator achter. Onderhoudsvrij tandheugelsysteem. Veiligheidsstuurkolom met ontkoppelement.

Remsysteem/velgen/banden

Diagonaal tweekrings remsysteem met schijfremmen voor en zelfnastellende trommelremmen achter, (schijfremmen bij GT 66 kW) asbestvrije remvoeringen, rembekrachtiger. Bij GTD en 66 kW motoren of met automatische transmissie: remkrachtregelaar. Bij GT 79 kW: geventileerde schijfremmen voor, schijfremmen achter. Diepbedvelgen met koelopeningen. Staalgordelradiaalbanden. Ruimtebesparend hulpreservewiel.

Carrosserie

Zelfdragende carrosserie met veiligheidskooiconstructie.

Opmerkingen

- ¹⁾ Vijfversnellingsbak waarvan de vijfde versnelling met overdrive-karakter (E-versnelling).
- ²⁾ Automatische versnellingsbak met extra E-stand (E = vrijlooppkoppeling bij losgelaten gaspedaal).
- ³⁾ Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50 mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt (laatste waarde bij belading tot aan de hemelbekleding).
- ⁴⁾ Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- ⁵⁾ Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10 % van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- ⁶⁾ Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituaties, milieuinvloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.

Belangrijke aanwijzing

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een V.A.G Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie verversen (ongeacht het aantal kilometers) of 30.000 km. Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats:

- elke 7.500 km voor dieselmotoren*
- elke 15.000 km voor benzinemotoren*.

* Rijdt u met een dieselmotor minder dan 7.500 km per jaar of met een benzinemotor minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhouds Service.

In een oogopslag: de uitvoering van de Jetta

	Jetta	Jetta CL	Jetta GL	Jetta GT/GTD
Exterieur				
Vierdeurs uitvoering			•	•
Voorruit van gelaagd glas	•	•	•	•
Groen warmtewerend glas		•	•	•
Voorspoiler	•	•	•	•
Kunststofbeklede bumpers	•	•	•	•
Chroomkleurige sierlijsten op de bumpers			•	
Ruitewisser met windgeleider aan de bestuurderszijde	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	•
Steenlagbescherming op de spatborden achter	•	•	•	
Spatbordverbredingen				•
Stalen velgen 6J x14 met 185/60 R 14 banden				•
Chroomkleurige wiel doppen		•	•	•
Wiel sierringen		•	•	•
Brede stootprofielen op de taille	•	•	•	•
Stootprofielen op de taille voorzien van chroomkleurige sierlijst			•	
Zwarte dorpelverbredingen				•
In het dak geïntegreerde regengoten	•	•	•	•
Chroomkleurige sierlijsten om de voorruit en de zijruiten			•	
Zwarte middenstijlbekleding		•	•	•
Zwart kentekenveld	•	•	•	•
Vuilwerend achterrautrubber	•	•	•	•
Interieur				
Bekleed dashboard			•	•
Twee kleurmogelijkheden van het dashboard, afhankelijk van uitvoering		•		
Drie kleurmogelijkheden van het dashboard, afhankelijk van uitvoering			•	
Bekleed veiligheidsstuurwiel	•	•		
Vierspaaks sportstuur			•	•
Binnenspiegel met antiverblindingsstand	•	•	•	•
Zwenk- en klapbare zonnekleppen	•	•	•	•
Make-up spiegel aan bijrijderszijde		•	•	•
Opbergvak aan bestuurders- en bijrijderszijde	•	•	•	•
Opbergvak voor serviceboekje	•	•	•	•
Handschoenenkastje met klep	•	•		
Afsluitbaar en verlicht handschoenenkastje			•	•
Asbak op tunnelconsole	•			
Middenconsole		•	•	•
Munthouder	•	•	•	•
Asbak voor en achter	•	•	•	•
Tot in ruststand verstelbare voorstoelen	•	•	•	•
Sportstoelen voor				•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel			•	•
In hoogte verstelbare hoofdsteunen op de voorstoelen	•	•	•	•
Hoofdsteunen met stof bekleed en kantelbaar		•	•	•
Driepunts automaatgordels voor de voorstoelen,				
bij vierdeurs met hoogteverstelling	•	•	•	•
Driepunts automaatgordels en heupgordel achter				•
Voorgevormde grijze hemelbekleding	•	•	•	•
Opbergvakken aan de voorportieren	•	•	•	•
Middenarmsteun achter, met kleine opbergmogelijkheid			•	•
Handgreep aan de bijrijderszijde en				
handgrepen met kledinghaakjes achter	•	•	•	•
Portier- en zijwandbekleding met stof bekleed met voorgevormde				
armleuningen en portiergrepen	•	•	•	•
Bovenzijde portier- en zijwandbekleding in kunstleder			•	•
Beklede dakstijlen	•	•	•	•
Stoffen vloerbedekking met anti-slijtstuk aan de bestuurderszijde	•			
Velours vloerbedekking met anti-slijtstuk aan de bestuurderszijde		•	•	•
Hoedenplank met stof bekleed	•	•	•	•
PVC vloerbedekking in de bagageruimte	•	•	•	•
Geheel met stof beklede bagageruimte			•	•
Dorpelbescherming bij de bagageruimte		•	•	•
Opbergmogelijkheid voor verbandtrommel en gevarendriehoek	•	•	•	•

¹⁾ alleen i.c.m. 66 kW (90 pk) motor.

²⁾ alleen i.c.m. GT.

	Jetta	Jetta CL	Jetta GL	Jetta GT/GTD
Functionele uitvoeringsdetails				
Stuurbekrachtiging			•	
Centrale portiervergrendeling			•	
Halogeen koplampen	•	•	•	•
Dubbeltonige claxon			•	•
Electrische ruitesproeier, ruitewisser met twee standen en tip-wis contact	•	•	•	•
Ruitewissers met intervalschakeling en wis-was automaat		•	•	•
Verwarmbare achterraut	•	•	•	•
Parkeerlichtschakeling	•	•	•	•
Achteruitrijlampen	•	•	•	•
Mistachterlicht	•	•	•	•
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels, links en rechts		•	•	•
Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, kilometerteller, brandstofmeter, koelmiddeltemperatuurmeter en waarschuwingslampjes voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, grootlicht en voorgloeien (alleen Diesel)	•	•	•	•
Dagkilometerteller		•	•	•
Quartztijd klok met analoge aanwijzing		•	•	
Quartztijd klokje met digitale aanwijzing				•
Toerenteller (Bij basis, CL en GL alleen i.c.m. 66 kW motor)	•	•	•	•
Multifunctionele infodisplay met opvraagmogelijkheid van tijd, rijtijd, afgelegde weg, gemiddelde snelheid, gemiddeld verbruik, olietemperatuur en buitentemperatuur				• ²⁾
Regelbare instrumentenverlichting	•	•	•	•
Controlelampje voor aangetrokken handrem en remvloeistofniveau	•	•	•	•
Verlichte functieaanduiding van schakelaars en verwarmings- en ventilatiesysteem	•	•	•	•
Verlichte sigareeraanstecker		•	•	•
Binnenverlichting met portierschakelaars aan voorportieren	•	•		
Binnenverlichting met vertragsmechanisme en contactschakelaars aan alle portieren			•	•
Verlichte bagageruimte	•	•		
Afzonderlijk verlichte bagageruimte			•	•
Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met drietraps aanjager, uitstroomopeningen voor de voetruimte voor en defrosters voor de voorruit en de zijruiten	•	•	•	•
Vier ventilatie uitstroomopeningen in het dashboard	•			
Vier ventilatie-uitstroomopeningen in het dashboard en uitstroomopeningen voor de voetruimte achter		•	•	•
Kindersloten op de achterportieren (4-deurs)	•	•	•	•
Afsluitbare tankdop	•	•	•	•
PVC-undercoating voor de bodem en de wielkasten	•	•	•	•
Geconserveerde holle ruimtes	•	•	•	•
Kunststof binnenschermen in de spatborden voor	•	•	•	•

Interessante extra's

- vierdeurs uitvoering
- 5-versnellingsbak (Standaard bij 66 kW-benzinemotor (GT: 5 S-versnellingsbak) en Turbo-Dieselmotor)
- Automatische transmissie (niet voor 40 kW, 51 kW, 79 kW en 95 kW motoren)
- Vier lichtmetalen velgen
- Bredere banden
- Airconditioning (niet voor 40kW benzinemotor of automaat)
- Stuurbekrachtiging (niet voor 40 kW benzinemotor)
- Centrale vergrendeling van portieren, bagageruimte en tankdopklepje
- Schuifdak met windafwijzer
- Koplampwasinstallatie
- Anti Blokkeer Systeem (A.B.S.)
- Groen warmtewerend glas (standaard vanaf CL)
- Electrisch bedienbare zijruiten
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen achter
- Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
- Van binnenuit verstelbare buitenspiegels links en rechts (standaard vanaf CL)
- Sportstoelen
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel (standaard bij GL)
- Recaro-sportstoelen met electrische hoogteverstelling en bekleding afgestemd op het interieur
- Electrisch verwarmbare bestuurders- en bijrijdersstoel
- Lederen interieur: stoelen, portier- en zijwandbekleding, stuurwiel en schakelpookknop (alleen i.c.m. sportstoelen en deelbare achterbank; niet voor basis)
- Stoelen, portier- en zijwandbekleding in kunstleder
- Metallic lak
- Klapbare middenarmsteun met doorlaad-mogelijkheid voor lange voorwerpen
- Halogeen mistlampen

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over preciese mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw V.A.G dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen zich per model wijzigen.

Uw V.A.G dealer informeert u hier graag over.

Uw V.A.G dealer: